Stirnrad Profil/Flankenlinie P26 Prüfer: 05.08.2021 17:34 WST0415 11 3.17.5 0 Schiebemuffe -48 3.9mm Zähnezahl z Zahmbreite b Benennung: CN132087-3000 HL li 1.6mm Prof.-Prüfber. La 3.66mm Modul m Zeichnungsnr.: P3-205397 Eingriffswinkel 20° Flnk.-Prüfber. Lß 2.1mm Auftr./Seriennr.: 4/-4° 18.06mm Kunde/Masch. Nr.: Schrägungswinkel Ausw.-Anfang Ml 72.1684mm Taster ø (#6)1mm Messplatz: Grundkreis-Ø db c - 0 Zustand : Grundschr.winkel Pr.versch.F. - 1 PROFIL links rechts MdK: 73.231mm Kopf 20 77.19 μ m 77.70 Va500:1 79.13 Vb10:1 1 mm Fuß Zahn 17 33 1.7 Messwert $[\mu m]$ Qualität zul. Wert Qual Messwert $[\mu m]$ Qualität V 10.4 12.2 6.6 $fH\alpha m$ 14.7 9.3 0/14 0/14 12.6 1.0 11.4 fΗα 7.3 12.7 Fα 13.0 16.3 9.6 30 30 14.1 14.8 12.9 4.2 6.0 13.2 14.8 7.9 ffα (+)FLANKENLINIE (\pm) links VDI rechts oben 3,900 20 μ m - 2.500 Va500:1 +: Vb20:1 . 5 -0.500 -0.400 mm 0,000 unten 17 33 N:Lß 33 1.7 **O** Zahn 1 fHßm -3.6 3.0 -0.5 fHß -5.0 -2.0 -3.9 0.8 -3.3 ±18 ±18 1.1 4.8 2.1Fß 3.9 1.4 3.9 1.4 Х ffß 1.2 0.6 30 30 0.9 1.4 0.7 1.0

