Benennung:

Zeichnungsnr.:

Auftr./Seriennr.: P5-323070					Eingriffswinkel 20°		FlmkPrüfber. Lß 2.1mm	
Kunde/Masch. Nr.: VW				s	Schrägungswinkel 5/-5°		AuswAnfang Ml 21.42mm	
Messplatz:					Frundkreis-Ø db	81.1894mm	Taster Ø	(#6)1mm
Zustand: e-0					Frundschr.winkel	0°	Pr.versch.F. x	-1.491
			links	18	PROFIL		rechts	
Kopf								
20 μm								
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	88.70		}	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Va500:1	+				89.70			
Vb10:1				X				
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- · · · ·   · · · · · · · · · · · · · ·	£			91.80 9 92.00			· · · ·   · · · · ·   · · · · · · · · ·
mm								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fuß			: 1.9	1:	Zahn	<u>1</u>	19 37 .	
	Mag				zul. Wert Qu		<u> </u>	Qualität
fΗαm	Messwert [μm]Qualität 9.1 V 5.8				8.5			V 3.4
fΗα		11.7	9.6	5.9	0/14 0/14	10.2	8.5 6.	
Fα		12.9	12.2	15.4	30 30	13.9	15.2 13.	
ffα		10.3	13.3	17.2		13.7	14.6 12.	6
	(±)		links		FLANKENLINI	E VDI	rechts	
oben								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
μm	<u> </u>				- 4 200			· · · ·   · · · · ·   · · · · · · · · ·
Va500:1								
va500:1	<u>-</u> +	<i>\\f</i>		<b>}</b>	2 400			+ -
Vb10:1	<u>-</u> · · · ·   · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · ·   · · · · ·   · · · · <u>·</u>
*		7	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		0 500 300 0 000		<u> </u>	
mm <sub>6</sub>								
unten N:Lß fHßm	-9.9	37	V 3	. 2	o Zahn	-3.2	19	V 5.9
fHß	- 2 . 2	-11.5 x	-10.0	-8.3	±18 ±18	0.4	-5.5 x -4.	
Fß		12.9 x	10.5	8.7	-10 -10	2.1	5.0 x 4.	
ffß		3.8 x	3.7	3.3	30 30	2.0	2.9 x 2.	
i								

Stirnrad Profil/Flankenlinie

Prüfer:

Modul m

Zähnezahl z

LJX

-54

07.05.2024

Zahmbreite b

1.6mm Prof.-Prüfber. La

08:17

4.2mm

3.56mm

P26

CN132081-3000 HL li

Schiebemuffe

WST0415\_11 3.17.5 0