

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 10 Autoevaluación

Alumno/a	David Guelar Franch
----------	---------------------

Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
-------	-----------------------

Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T10_Moviles
---------------	---

1. Enunciado de la actividad

1. Con respecto a la clase SharedPreferences:

a) Permite guardar y recuperar en formato de pares de clave-valor.

b) Se utiliza el método `getSharedPreferences()` cuando se necesita un archivo de preferencias.

c) Se utiliza el método `getPreferences()` cuando se necesitan muchos archivos de preferencias.

d) Todas las opciones son correctas.

2. ¿Qué modo de acceso usamos para el almacenamiento en la memoria interna del dispositivo?:

a) `MODE_PRIVATE`.

b) `MODE_PUBLIC`.

c) `MODE_READABLE`.

d) `MODE_WRITEABLE`.

3. ¿Qué método nos puede informar de la situación de la tarjeta externa de almacenamiento?:

a) `Environment.getExternalStorageState()`.

b) `Environment.getExternalStorageState()`.

c) `Environment.getExternalStorageState()`.

d) `Environment.getExternalStorageState()`.

4. ¿Qué clase gestiona la base de datos SQLite?:

a) `CursorFactory`.

b) `SQLiteOpenHelper`.

c) `SQLiteCursor`.

d) `SQLiteDatabase`.

5. ¿Qué método de HttpURLConnection permite informar al servidor del cliente utilizado?:

a) setRequestMethod().

b) getResponseCode().

c) setRequestProperty().

d) setDoOutput().

6. ¿A partir de qué versión de Android se incorpora una lista de autoridades certificadoras?:

a) KitKat.

b) Lollipop.

c) Jelly Bean.

d) Marshmallow.

7. ¿Qué método deja a un servidor Socket en espera de la conexión de un cliente?:

a) miServerSocket.wait().

b) miServerSocket.standby().

c) miServerSocket.accept().

d) miServerSocket.client().

8. ¿Qué parámetros se necesitan al instanciar un cliente Socket?:

a) IP Server, Port Server.

b) IP Server, IP Client.

c) IP Server, Port Client.

d) IP Cliente, Port Client.

9. ¿Qué utilidad tiene la clase UriMatcher?:

a) Define la URI de un Content Provider.

b) Interpreta patrones en la URI.

c) Define el tipo de datos (MIME) devueltos por la URI.

d) Identifica a la autoridad proveedora de contenidos.

10.¿Cuál de los siguientes tipos de llamadas no puede ser devuelto por

CallLog.Calls.TYPE?:

a) Calls.INCOMING_TYPE.

b) Calls.OUTGOING_TYPE.

c) Calls.RINGING_TYPE.

d) Calls.MISSED_TYPE.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior