RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO ACTIVIDAD_4.2

1. **Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.**
2. **Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.**
3. **Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento. 4. Se evaluará la presentación del documento.**

5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.

6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 4.2

El código postal (columna CP) está definido con tipo CHAR(5) en la tabla CLIENTES, pero es siempre un número entero. ¿Se podría utilizar getInt() en lugar de getString() para recuperar su valor? Cambia el método ***imprimirRegistros*** (puedes crear un método que se llame ***imprimirRegistros2*** sobre la base de ***imprimirRegistros*** y así mantienes intacto este último) y verifica tu hipótesis, o justifica los resultados si no son los que esperabas.

RESPUESTA:

Aunque la columna CP está definida como CHAR(5), contiene valores numéricos, por lo que es posible utilizar el método getInt() para recuperar su valor.

Sin embargo, al realizar la prueba se observa que cuando el valor es NULL, el método getInt() devuelve 0, lo que puede llevar a confusión, ya que no permite diferenciar entre un valor nulo y un valor numérico real.

Por eso es mejor usar gtString() ya que devuelve el valor como nulo.

Código:

actividad41.java actividad42.java

```java
import java.sql.*;

public class actividad42 {  new *
    public static void imprimirRegistros2(Connection conn) throws SQLException {  1 usage  new *

        String sql = "SELECT * FROM CLIENTES";

        try (Statement st = conn.createStatement();
             ResultSet rs = st.executeQuery(sql)) {

            while (rs.next()) {

                String dni = rs.getString( columnLabel: "DNI");
                String apellidos = rs.getString( columnLabel: "APELLIDOS");

                int cp = rs.getInt( columnLabel: "CP");

                System.out.println(dni + " - " + apellidos + " - " + cp);
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {  new *
        try {
            Connection con = DriverManager.getConnection(
                    url: "jdbc:mysql://localhost:3306/hr_database",
                    user: "root",
                    password: "password"
            );

            imprimirRegistros2(con);

            con.close();

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Ejecución:

```
Run  actividad42

C:\Users\Sistemas\.jdks\openjdk-26\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.1\lib\idea_rt.jar=56050" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath
56789012B - SAMPER - 29730
78901234X - NADALES - 44126
89012345E - ROJAS - 0

Process finished with exit code 0
```

Link a GitHub:
https://github.com/DGuelar/Practicas/blob/main/T4/tema4/src/main/java/actividad42.java