b. 66MB

a. 540 MB

b. 30 MB

a. Mainb. Slave

c. ID=0d. Master

Đúng

Sai

7. SCSI châm hơn, rẻ hơn so với IDE hard drive.

đặt với ổ cứng IDE đã có trong PC nh- thế nào?

lý nhỏ hơn....LBA mode quản lý lớn hơn....

d. 132 MB

c. 8.4 MB d. 10 MB

8. Chế đô CHS mode quản lý đ- ơc ổ cứng nhỏ hơn.... ECHS mode quản

9. Bạn vừa mới kết nối thêm một ổ cứng IDE vào máy PC. Bạn phải thiết

- 10. Hệ thống của ban khởi động bình th- ờng nh- ng không nghe thấy 1. Một sector gồm.... tiếng beep, ban phải kiểm tra bộ phân nào đầu tiên? a. 456 bytes b. 512 bytes a. RAM b. System board c. 600, bytes 2. Một sector bao gồm nhiều track. c. CPU Đúng d. Speaker 11. Các BIOS cũ có thể cần cập nhập để hỗ trợ cho một ổ cứng mới Sai 3. Một ổ cứng có 4 platter thì gồm.... Đúng Sai a. 4 head 12. ổ cứng có thể giao tiếp với main qua b. 8 head a. EIDE c. 16 head 4. Platter 0, track 0, sector 0 l- u trữ thông tin về....platter 0, track 0, b. Serial c. SCSI sector 1 l- u trữ thông tin về..... a. OS d. USB b. FAT e. DB-15 c. Ch-ơng trình ứng dung 13. Đơn vi nhỏ nhất có thể đọc hoặc viết trên mặt đĩa là? 5. Một ổ cứng có 2 ổ logic thì có....Boot Record vàMaster Boot a. Byte Record b. Track a. 4 c. 5 c. Sector b. 2 d. 1 d. Character
- 6. Cáp ATA 33 có tốc độ truyền.... ATA 66 tốc độ truyền..... 14. Khả năng l- u trữ của đĩa đ- ợc tính bằng?

 a. 100MB c. 33 MB a. (number of tracks * number of se
 - a. (number of tracks * number of sectors * bytes per sector * number of readwrite heads)
 - b. (number of tracks number of sectors) * (bytes per sector * number of readwrite heads)
 - c. (number of tracks * number of sectors) (bytes per sector * number of readwrite heads)
 - d. (number of tracks * number of sectors) / (bytes per sector + number of readwrite heads)
 - 15. . Bad sector là?
 - a. Chỉ ra vi trí của file trên ổ đĩa
 - b. L-u trữ những con số xen kẽ nhau của sector
 - c. Chỉ ra những vùng bị lỗi trên ổ đĩa và không thể đọc đ-ợc tai các vi trí đó.
 - d. L-u trũ th- mục và thông tin về vùng trống của đĩa