

Kritische KI-Nutzung

Generative KI, Bots und Agenten
im reflektierten Einsatz

Tobias Hodel
Digital Humanities / Walter Benjamin Kolleg
Workshop AG Interne Weiterbildung
UniS A-124 · 14. Oktober 2026



dhbern.github.io/kritische-ki-nutzung

Ablauf

14. Oktober 2026, 13:00–17:00

13:00	Begrüssung
13:05	Vorstellungsrunde
13:25	Einstieg: Swiss History Bot testen
13:40	Input: Generative KI – Stand von Technologie und Anwendung
14:35	Toolübersicht, KI-Angebote der Uni Bern, GPUStack
14:50	Pause (inkl. Zeit für Fragen, WLAN, Logins)
15:05	Aufgaben in Gruppen
16:05	Präsentation und Auswertung
16:35	Agentische Systeme: Agentic Historian
16:50	Strategien, Fragen, Evaluation

Vorstellungsrunde

13:05–13:25

- Name und Arbeitsbereich
- Wo begegnen Ihnen grosse Textmengen im Arbeitsalltag?
- Welche KI-Werkzeuge nutzen Sie bereits – wofür?
- Was möchten Sie heute mitnehmen?

Swiss History Bot: Dialog mit Belegen

Swiss History Bot ALPHA-PROTOTYPE Nachvollziehbare Antworten mit Links zu spezialisierten Anbietern

de fr it en

Dialog Suche Partner Über das Projekt Datensicherheit

Frage zur Schweizer Geschichte stellen ...

Was passierte in Bern 1798? Was wissen wir über den Verbleib der Bären?

Die französischen Truppen drangen Anfang März 1798 in die Stadt Bern ein und lösten damit eine beispiellose militärische und politische Umwälzung aus. Wie Andreas Würler feststellt, war dies das erste Mal seit den Burgunderkriegen im späten 15. Jahrhundert, dass fremde Soldaten die Stadtmauern betraten, und die Besetzung ging einher mit der sofortigen Auflösung der alten Eidgenossenschaft durch das von Paris aus gesteuerte Direktorium, das die Helvetische Republik gründete [1]. Der eigentliche Fall Berns wird in einer Kurzmittlung des Freiburger Chronisten datiert auf den 5. März 1798, woraufhin die Stadt „ein erobertes Land“ wurde [2]. Der Begriff „Franzosenereignis“, den der Historiker Martin Illi für dieses Ereignis verwendet, betont die militärische Invasion als Auftakt zur neuen Staatsordnung [3].

Die Besetzung führte unmittelbar zur Abschaffung der souveränen Bernischen Regierung und zur Eingliederung der Stadt in den zentralistischen Einheitsstaat der Helvetischen Republik. Die offizielle Bezeichnung des neuen Staatswesens, die Helvetische Republik, trat am 12. April 1798 in Kraft und behielt Bern bis zum 10. März 1803 als Hauptstadt, bevor die Republik endgültig aufgelöst wurde [4]. H. Markwalder beschreibt, dass nach dem Abzug der Franzosen ein Aufstand der Anhänger der alten Ordnung ausbrach, die jedoch die neue Regierung nicht im Volk verankern konnten [5]. Der Verlust der politischen Selbstbestimmung war für die Bernese Bevölkerung ein Schock, weil die alte Eidgenossenschaft, die seit Jahrhunderten bestanden hatte, nun durch ein fremdes, zentralistisches Modell ersetzt wurde [6].

Die unmittelbaren sozialen Folgen der Besetzung waren von Gewalt, Plünderungen und willkürlichen Maßnahmen der französischen Truppen geprägt. In den ersten Wochen nach dem „Übergang“ erlebten die Einwohner Berns eine „Willkür der Okkupanten“, die zu Raubüberfällen, Vergewaltigungen und vereinzelt Morden führte; Städte und Dörfer litten unter Quartierungen, Requisitionen und Zwangsführungen [7]. Auch die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich, weil die Besatzer Requisitionen durchführten und die lokalen Behörden kaum noch handlungsfähig waren [8].

Ein besonders symbolträchtiges Ereignis war die Deportation der drei Bern-Bären, die seit dem 13. Jahrhundert das Stadtwappen zierten. Die französischen Soldaten nahmen die Bären im März 1798 mit nach Paris, um die militärisch besiegte Stadt zu demütigen; diese Szene wird in der Rezension zu Schaltegger, Studer, Zell und Salvi beschrieben, die das Buch über den gestohlenen Staatsschatz von 1798 bespricht [9]. Der „Bern-Bär-Prozess“ wird zudem im Bericht des

Erkannte Personen

Andreas Würler – SSRQ
Martin Illi – GND
H. Markwalder (1771-10-13 - 1845-10-23) – HLS · HistHub · GND
Schaltegger – BBB
Studer – HistHub · SSRQ

Literatur- und Quellenverzeichnis

1. Historischer Verein des Kantons Bern – Berner Zeitschrift für Geschichte 73 (2011), Heft 3, S. 48–56
Heimat unmöglich scheint: Andreas Würler: Fremde Truppen in der Stadt. Dienste und Mühe im Umgang mit den französischen Besatzern in Bern 1798–1803 Mit dem Einmarsch französischer Truppen in den ersten Märztagen 1798...
maschinell gelesener Text; der Wortlaut kann von der Vorlage abweichen
open 2 RIS 4 BibTeX 4

2. HBLB, Bd. 7: FREIBURG – S. 343
FREIBURG 7 ng durch W affengewalt. Die dortigen Ein w. vertheidigen sich siegreich am Col de la Croix; einer der patriotischen Offiziere wurde dazwischen getödtet. Dieser Erfolg wurde jedoch durch die Besetzung von La...
Nachschlagewerk von 1921–1934 – seine Urtheile spiegeln die Sichtweisen jener Zeit
open 2 RIS 4 BibTeX 4

3. Martin Illi: Franzosenereignis, in: HLS/DHS
Franzosenereignis Der Franzosenereignis – der Begriff wurde unter anderem vom konservativen Historiker Richard Feller geprägt, zeitgenössisch hiess das Ereignis beispielsweise Campagne d'Helvétie – steht für die Besetzung...
open 2 RIS 4 BibTeX 4

- Antwort mit Fussnoten auf Quellen und Literatur
- Literatur- und Quellenverzeichnis mit Fundstelle, RIS/BibTeX
- Erkannte Personen, verknüpft mit HLS, GND, HistHub, SSRQ
- Hinweise zur Quellenkritik: «maschinell gelesener Text», HBLB = Sichtweise 1921–1934

Swiss History Bot: semantische Suche

Swiss History Bot ALPHA - PROTOTYP Nachvollziehbare Antworten mit Links zu spezialisierten Anbietern

de fr it en

Dialog Suche Partner Über das Projekt Datensicherheit

Semantische Suche

Durchsucht die Bestände nach Bedeutung, nicht nach Wortlaut. Die Treffer sind nach Ähnlichkeit zur Frage geordnet und in Quellen und Literatur getrennt — wie die Belege im Dialog.

> @ Sucheinstellungen

Niederrohrdorf im 17. Jahrhundert Press Enter to submit form **Suchen**

Befragt: HLS-DHS-DSS — Historisches Lexikon der Schweiz, HBLS — Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz (1921–1934), e-periodica — SZG und Vorgänger, traverse, itinera, Argovia, Berner Zeitschrift für Geschichte, Königsfelden — Urkunden und Akten des Klosters (1300–1658), HGB Basel — Historisches Grundbuch (ca. 1400–1700), SSRQ - SDS - FDS — Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen, Dodis — Diplomatische Dokumente der Schweiz, StAZH Zentrale Serien — Amtsblatt, Kantonsratsprotokolle, Offizielle Sammlung, Regierungsratsbeschlüsse (1803–2008), infoclio.ch — Veranstaltungen, Stellen, Nachrichten, BSG — Bibliographie der Schweizergeschichte (1913–1974)

25 Treffer für «Niederrohrdorf im 17. Jahrhundert» · 3694 ms

Gesucht wurde nach: Niederrohrdorf: politische und administrative Struktur, Wirtschaft, Gesellschaft und religiöse Verhältnisse im 17. Jahrhundert

LITERATUR

gut 1. Bernard Degen: **Niederdorf**, in: HLS/DHS
Niederdorf) als Wohnhaus und besetzte im 17. Jahrhundert ab. Zu der Mühle, die wenigstens bis ins 14. oder 13. Jahrhundert zurückgehen dürfte, gehörte Mitte 18. Jahrhundert eine Säge sowie eine Ötrotte; sie war bis...

[öffnen](#) [BSL](#) [BibTeX](#)

gut 2. Waltraud Hörsch: **Neudorf**, in: HLS/DHS
Neudorf) Ehemalige politische Gemeinde LU, Amt bzw. Wahlkreis Sursee, seit 2013 Teil der Gemeinde Beromünster. Im oberen Wynental. 924 Nlwidorf, Nludorf. 1456 ca. 250 Einw.; um 1695 gegen 600; 1798 710; 1814 899; 1850...

[öffnen](#) [BSL](#) [BibTeX](#)

gut 3. Christian Lüthi: **Rothrist**, in: HLS/DHS
Rothrist) Politische Gemeinde des Kantons Aargau, Bezirk Zofingen, die bis 1890 Niederwil hiess. Streusiedlung mit Weilern im Aarebogen westlich der Zuflüsse von Pfäfers und Wigger und grossem Waldgebiet, dem Langholz...

[öffnen](#) [BSL](#) [BibTeX](#)

gut 4. Patrick Zehnder: **Rehderf**, in: HLS/DHS
Rehderf) Ehemals habsburg. Amt, 1415–1798 Amt in der Grafschaft Baden, 1803–54 polit. Gem. AG, Bez. Baden. Zwischen Reusebene und Heiterberg gelegen, umfasste das Amt R. die Siedlungen Bellikon, Hausen, Kintlen...

[öffnen](#) [BSL](#) [BibTeX](#)

- Sucht nach Bedeutung, nicht nach Wortlaut
- Bestände: HLS, HBLS, e-periodica, Königsfelden, HGB Basel, SSRQ, Dodis, StAZH, infoclio, BSG
- Treffer getrennt nach Quellen und Literatur

Beispiel: «Niederrohrdorf im 17. Jh.» liefert Niederdorf, Neudorf, Rothrist ...

Ausprobieren:

Swiss History Bot testen (13:25–13:40)

1 • Dialog

Stellen Sie eine Frage zu einem Thema, das Sie gut kennen.
Öffnen Sie zwei Fussnoten: Steht dort, was die Antwort behauptet?

2 • Suche

Suchen Sie einen Ort oder eine Person mit Zeitraum.
Wie viele Treffer passen wirklich?
Wo führt «Ähnlichkeit» in die Irre?

3 • Grenzen

Fragen Sie nach etwas, das kaum belegt ist.
Sagt der Bot «weiss ich nicht» – oder erfindet er?
Stimmen die Personen-Links?

Zugang in der Sitzung • Beobachtungen notieren – wir kommen im Input und am Schluss darauf zurück

Was kennen Sie schon?


Stichworte zum Input

- Multimedialität / Multimodalität
- Reasoning
- Softwaretools (Cursor, Codex, Claude Code)
- GPUStack
- Bots und Agents
- Mixture of Experts
- OpenClaw (ClawdBot)
- Hugging Face


Themen

- Wie Sprachmodelle funktionieren – und wo sie scheitern
- Was ist neu? Multimodalität, Reasoning, Mixture of Experts
- Anwendungen: Extraktion, RAG, «Data Science», Linked Open Data
- Werkzeuge und KI-Angebote der Uni Bern (GPUStack)
- Aufgaben in Gruppen und Präsentation
- Agentische Systeme
- Strategien für einen reflektierten Umgang

Vector Space



Representation as mathematical function/neural network



Quelle: Rico Sennrich, Interaktive Sprachmodelle: Ein Blick hinter die Kulissen.


https://kilof.unibe.ch/veranstaltungen/vergangene_veranstaltungen/kilof_tagung/index_ger.html

Probleme

(optimiert auf Textgenerierung ...)

- Halluzinationen
 - Seltenes «Wissen» ist schlecht repräsentiert
- Bias
 - Spiegelt das Trainingsmaterial (rassistisch, sexistisch, ableistisch, ...)
 - auch wenn Nachtraining (Reinforcement) dies abzufedern versucht
- Kein oder wenig Trainingsmaterial, z. B. für historische Texte

Vom Sprachmodell zum multimodalen Modell



Quelle: <https://nlp4vis.github.io/>

Was ist neu?

Reasoning & Multimodalität

Grössere Kontextfenster

Mehr Text, Bilder, ... werden auf einmal verarbeitet.

Reasoning

Keine direkte Ausgabe (next token), sondern interne Textgenerierung («chain of thought»), die erst in einem zweiten/dritten Schritt ausgegeben wird.

→ Prompting verliert an Gewicht, Ausgaben wirken besser angepasst.

Embedding von allem


Bilder, Töne, ... werden wie Texte als Embeddings im selben Vektorraum behandelt.

→ Eingaben in unterschiedlichen medialen Formen werden möglich.

Wir bleiben im latent space: abhängig vom Trainingsmaterial, biased, «mehrschichtiger und abgefedert».

Technologie-Update

Mixture of Experts (MoE)



- Nicht mehr das ganze Netz ist aktiv
- «Spezialisierte Teilmodelle», definiert über die Anzahl Experts und das Trainingsmaterial
- Keine Fachexpertise (Biologie, Geschichte), sondern linguistisch abschliessbare Aufgaben (Gleichungen, Code)
- Effizienter – aber Trainingsmaterial (und Bias) bleibt

Konsequenz:

Schub für kleinere Modelle

- Modelle mit 1–40 Mrd. Parametern werden «fähiger»
 - Qwen 3.5 9B für Coding
 - Phi 14B für Mathematik
 - Gemma 4 31B

Konsequenzen

- Lokaler Betrieb wird mit bezahlbarer Infrastruktur möglich
- Open-Source-Modelle bleiben interessant → gpustack.unibe.ch

Anwendungsszenarien

Kreative Ansätze:

- Umformulieren
- Zusammenfassen
- Informationsextraktion
- Programmcode erzeugen

→ mit Vorsicht einsetzen!

Sprachmodelle unterstützen bei der Erschliessung

Extraktion von

- Named Entities (NER)
- Topics (ähnlich Topic Modeling)
- Schlagworten
- Übersetzung und Normalisierung
- Korrektur erkannter Texte

→ mit Vorsicht einsetzen!

▼ Regest

Graf Rudolf IV. von Habsburg verkauft mit Zustimmung seiner Gattin Gertrud und seiner Söhne Albrecht und Hartman dem Abt und Konvent von Wettingen seine Güter zu Lupfig (Lupphanck) und Birr (Bire), jährlich 25 Stück (frusta) abwerfend, um 40 Mark Silbers, die zur Tilgung einer Schuld zu Freiburg im Uechtland verwendet werden.

Verkauf der Besitzungen in Lupphanck und Bire an das Kloster Wettingen durch Graf Rudolf von Habsburg und Kyburg. Verkaufspreis: 40 Silbermark. Jährliche Zahlung: 25 Silberlinge und 5 Denare. Der Abt und das Kloster erhalten ruhigen Besitz. Verkaufserlös wird zur Schuldenbegleichung in Freiburg im Burgund verwendet. Zustimmung von Gertrud, der Ehefrau des Grafen. Datum: 7. Februar 1270. Ort: Brügge. ■

Halluzinationen reduzieren: eigene GPTs

In der Blackbox von OpenAI/Google/...


Course_Bot_NLP-2024

 Freigeben
  Einstellungen
 

Quellen

Build a Local RAG Application |  LangChain

GMT20240917-120938_Recording.transcript.txt

How to load documents from a directory |  ...

 Khurana_Intro_NLP.pdf

NLP for the Humanities – DH Kolloquium HS2024

On the Dangers of Stochastic Parrots | Proceed...

Run models locally |  LangChain

Text Analysis in Python for Social Scientists

Tutorial 2: Training models | flair

Chat

Aktualisieren

Based on Jurafsky define Sentiment Analysis

Die Sentimentanalyse ist ein Teilbereich der NLP, der sich mit der **automatischen Identifizierung und Klassifizierung von Emotionen und Meinungen in Textdaten** befasst. 1. Es wird verwendet, um die subjektive Information in einem Text zu verstehen, wie z. B. ob der Autor einen positiven, negativen oder neutralen Standpunkt zu einem bestimmten Thema vertritt. 1 Sentimentanalyse umfasst typischerweise Aufgaben wie:

- **Polaritätsklassifizierung:** Bestimmen, ob ein Text eine positive, negative oder neutrale Stimmung ausdrückt. 1
- **Emotionserkennung:** Identifizieren spezifischer Emotionen, die in einem Text ausgedrückt werden, wie z. B. Freude, Traurigkeit, Wut oder Angst. 1 ...
- **Intensitätsanalyse:** Messen der Stärke oder des Grades der ausgedrückten Stimmung oder Emotion. 1 ...

Anwendungen der Sentimentanalyse:

Studio > Notiz

Natürliche Sprachverarbeitung: Studienleitfaden

(Gespeicherte Antworten können nicht bearbeitet werden)

Studienleitfaden für die Verarbeitung natürlicher Sprache Quiz

Beantworten Sie die folgenden Fragen in 2-3 Sätzen.

1. Was ist der Unterschied zwischen Tokenisierung und Satzteilung?
2. Definieren Sie die Begriffe "Typ" und "Token" im Kontext der Textanalyse.
3. Erläutern Sie die Bedeutung von n-Grammen in der Sprachmodellierung.
4. Was ist der Zweck der Punktweise Mutual Information (PMI)?
5. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen diskreten und verteilten Repräsentationen von Text.
6. Was ist der Hauptvorteil der Singular Value Decomposition (SVD) in der Textanalyse?
7. Wie visualisiert man Dokumentembeddings?
8. Was ist die Markov-Annahme in Sprachmodellen?
9. Erklären Sie den Begriff "Smoothing" im Kontext von Sprachmodellen.
10. Worin unterscheiden sich Themenmodelle von Clustering-Algorithmen?

Quizantworten

1. **Tokenisierung** trennt einen Text in einzelne Wörter und Satzzeichen, während **Satzteilung** einen Text in Sätze zerlegt.
2. Ein **Typ** bezieht sich auf ein einzigartiges Wort in einem Text. Ein **Token** ist jede Instanz



Quellen



- Build a Local RAG Application | LangChain
- GMT20240917-120938_Recording.transcript.txt
- How to load documents from a directory | ...
- Khurana_Intro_NLP.pdf
- NLP for the Humanities – DH Kolloquium HS2024
- On the Dangers of Stochastic Parrots | Proceed...
- Run models locally | LangChain
- Text Analysis in Python for Social Scientists
- Tutorial 2: Training models | flair
- Tutorial 3: Embeddings | flair
- <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/17.pdf>
- <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/3.pdf>
- <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/6.pdf>
- <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/9.pdf>

Chat

Aktualisieren

Halluzinationen reduzieren: NotebookLM

Die Sentimentanalyse ist ein Teilbereich der NLP, der sich mit der **automatischen Identifizierung und Klassifizierung von Emotionen und Meinungen in Textdaten** befasst. Es wird verwendet, um die subjektive Information in einem Text zu verstehen, wie z. B. ob der Autor einen positiven, negativen oder neutralen Standpunkt zu einem bestimmten Thema vertritt. Sentimentanalyse umfasst typischerweise Aufgaben wie:

- Polaritätsklassifizierung:** Bestimmen, ob ein Text eine positive, negative oder neutrale Stimmung ausdrückt.
- Emotionserkennung:** Identifizieren spezifischer Emotionen, die in einem Text ausgedrückt werden, wie z. B. Freude, Traurigkeit, Wut oder Angst.
- Intensitätsanalyse:** Messen der Stärke oder des Grades der ausgedrückten Stimmung oder Emotion.

Anwendungen der Sentimentanalyse:

- Social Media Monitoring:** Verfolgen Sie die öffentliche Meinung zu Marken, Produkten oder politischen Kandidaten.
- Kundenfeedback-Analyse:** Verstehen Sie, wie Kunden über Produkte und Dienstleistungen denken.
- Marktforschung:** Identifizieren Sie Trends und Muster in Verbraucherpräferenzen.

Text eingeben...



14 Quellen



Wie wird Sentimentanalyse im Kontext der Hexenprozess-Analyse einge...



Studio > Notiz



Natürliche Sprachverarbeitung: Studienleitfaden



(Gespeicherte Antworten können nicht bearbeitet werden)

Studienleitfaden für die Verarbeitung natürlicher Sprache Quiz**Beantworten Sie die folgenden Fragen in 2-3 Sätzen.**

- Was ist der Unterschied zwischen Tokenisierung und Satzteilung?
- Definieren Sie die Begriffe "Typ" und "Token" im Kontext der Textanalyse.
- Erläutern Sie die Bedeutung von n-Grammen in der Sprachmodellierung.
- Was ist der Zweck der Punktweise Mutual Information (PMI)?
- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen diskreten und verteilten Repräsentationen von Text.
- Was ist der Hauptvorteil der Singular Value Decomposition (SVD) in der Textanalyse?
- Wie visualisiert man Dokumentembeddings?
- Was ist die Markov-Annahme in Sprachmodellen?
- Erklären Sie den Begriff "Smoothing" im Kontext von Sprachmodellen.
- Worin unterscheiden sich Themenmodelle von Clustering-Algorithmen?

Quizantworten

- Tokenisierung** trennt einen Text in einzelne Wörter und Satzzeichen, während **Satzteilung** einen Text in Sätze zerlegt.
- Ein **Typ** bezieht sich auf ein einzigartiges Wort in einem Text. Ein **Token** ist jede Instanz eines Typs im Text. Beispiel: Der Satz "Der Hund jagt den Hund" hat 5 Token und 3 Typen.
- N-Gramme** sind Sequenzen von n Wörtern in einem Text. Sie werden in der Sprachmodellierung verwendet, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Wortes basierend auf den vorhergehenden n-1 Wörtern zu schätzen.
- PMI** misst die statistische Abhängigkeit zwischen zwei Wörtern. Ein hoher PMI-Wert zeigt an, dass die beiden Wörter häufiger zusammen auftreten als zufällig erwartet.
- Diskrete Repräsentationen** verwenden eindeutige Indizes für jedes Wort im Vokabular, während **verteilte Repräsentationen** Wörter als Vektoren in einem kontinuierlichen Vektorraum darstellen.
- SVD** reduziert die Dimensionalität von Textdaten, indem die wichtigsten Informationen extrahiert werden. Dies vereinfacht die Analyse und Visualisierung großer Datensätze.

Als Quelle festlegen

Halluzinationen reduzieren:

Retrieval Augmented Generation (RAG)

- Ähnlich wie andere Lösungen – aber Open Source
- Embeddings für Texte/Textstücke erzeugen
- In einer Vektordatenbank speichern
- LLM generiert Text auf Basis der gefundenen Textstücke

```
service_context = servicecontext.from_documents(embedding_model.embed_documents)
```

What documents mention mills and what are the main issues, when mills are mentioned? Provide the literal context and enumerate the instances. Finally create a summary.

The context mentions several documents that refer to mills. Here are the main issues related to mills in these documents:

1. Königsf. 685: This document discusses a dispute between Hans Birkinger and the noble ladies of the monastery of Königsfeld regarding the lease of a mill. The main issue is the disagreement over the terms of the lease and the rights and obligations of both parties.
2. Königsf. 1001: This document is a sales contract for a mill and its associated properties in Lind. The main issue is the sale of the mill and the transfer of ownership to the buyer.
3. Königsf. 1002: This document is a copy of a sales contract for a mill and its associated properties in Lind. The main issue is the sale of the mill and the transfer of ownership to the buyer.
4. Königsf. 556: This document discusses the sale of a mill in Mülinen before it came into the possession of the current owners. The main issue is the sale of the mill and the transfer of ownership to the buyer.
5. Königsf. 557: This document is an old and useless receipt for a mill in Brugg. The main issue is the payment of a debt related to the mill.

From these documents, it appears that the main issues related to mills are disputes over leases, sales, and transfers of ownership. These issues often involve disagreements over the terms of the lease or sale, the rights and obligations of both parties, and the payment of debts related to the mill.

Bitt[?]krut vō Melling

Disz sind die kuntschafftē so min herrn von Brugg
allenthalbñ von dessz wendgangs wegñ des Obrñ Ampt
ufgenoñ hand

wir d[?] schults und ràt zū Mellingē tūnt kundt mitt
disem brieff das fūr unns koñ ist der ersañ wisz
Cūnratt Arnold schults ze Brugg und und offnett vor
ùnns wie dann die von Brugg gemeinlich ettwas
soan mit dem Obrñ Ampt des wendgangs hettñt
und wenn ab[?] ùnse[?] burge[?] Hans Ziegeli den man
nempt Bittkrut vil und dick gan Brugg gewandlott
und ouch von den altñ von Brugg gehòrt habñ sòlle
das ir weydgang mitt grossem unnd nich * gang hin—
uff gan Brunegg und gan Mellingē an den Sattell
Matt und begert den genātē ùnsern burger[?]
darumb zēn hòrry alles so in ingedenck und ze
wùssñ darumb were im ouch dann sit[?] sag gelou—
plich urkündt und kuntschafft brieff zegebñ wenn
im kuntschafft d[?] wa[?]heit umb bewisung des rechtñ
dem notturfftigñ nitt zenzichñ sunders zegebñ ist so
hat dergenāt bitt[?]krut geschworn einen eyd ge rtñ eyd
und daby geseyt das er vor[?] langer[?] zit namlich vor[?]

RAG:

Beispielabfrage

```
service_context = servicecontext.from_details(team=team, embed_model=embed_model)
```

What documents mention mills and what are the main issues, when mills are mentioned? Provide the literal context and enumerate the instances. Finally create a summary.

The context mentions several documents that refer to mills. Here are the main issues related to mills in these documents:

1. Königsf. 685: This document discusses a dispute between Hans Birkinger and the noble ladies of the monastery of Königsfeld regarding the lease of a mill. The main issue is the disagreement over the terms of the lease and the rights and obligations of both parties.
2. Königsf. 1001: This document is a sales contract for a mill and its associated properties in Lind. The main issue is the sale of the mill and the transfer of ownership to the buyer.
3. Königsf. 1002: This document is a copy of a sales contract for a mill and its associated properties in Lind. The main issue is the sale of the mill and the transfer of ownership to the buyer.
4. Königsf. 556: This document discusses the sale of a mill in Mülinen before it came into the possession of the current owners. The main issue is the sale of the mill and the transfer of ownership to the buyer.
5. Königsf. 557: This document is an old and useless receipt for a mill in Brugg. The main issue is the payment of a debt related to the mill.

From these documents, it appears that the main issues related to mills are disputes over leases, sales, and transfers of ownership. These issues often involve disagreements over the terms of the lease or sale, the rights and obligations of both parties, and the payment of debts related to the mill.

RAG:

Set-up

Set-up

- SentenceBERT-Embeddings (eigene Embeddings in Entwicklung)
- Llama 3.1
- Hugging-Face-Tokenizer

Herausforderung

- Viele Stellschrauben für Verbesserungen

RAG im Einsatz:

FRAG – Chatbot für die Hochschuldidaktik

- Kontext = hochschuldidaktische Literatur
- Embeddings = nach Ähnlichkeit sortiert
- Die Anfrage wird in ein Embedding umgewandelt
- Ähnliche Textstücke werden dem LLM übergeben
- Das LLM formuliert «passgenauere» Antworten

Ohne Programmierung: NotebookLM – heute im Workshop ausprobieren

Wissensextraktion:

vom LLM zu Linked Open Data

Knowledge Extraction: The Problematic


Corpus 1

Julius Cesar (12.07.100 BC; 15.03.44 BC) ...

Corpus 2

*Julius Cesar was born on 12th July -100
and assassinated on 15th March -44 ...*

Each corpus can have its way of saying the same things



Wissensextraktion:

vom LLM zu Linked Open Data

Corpus 1

Julius Cesar (12.07.100 BC; 15.03.44 BC) ...

Corpus 2

*Julius Cesar was born on 12th July -100
and assassinated on 15th March -44 ...*

Make a LLM reformulate raw informations into semi structured information (atomic assertions) and do some topic modeling

Atomic assertions

- Julius Cesar is born on 12.07.100 BC → birth
- Julius Cesar died on 15.03.44 BC → death
- ...

Classic NLP on individual assertions,
depending on assertion topic

Wissensextraktion:


vom LLM zu Linked Open Data

Result examples

Daniel Peter, from the HLS:

Daniel Peter naît le 9.3.1836 à Moudon, meurt le 4.11.1919 à Vevey, protestant, de Lavey-Morcles. Fils de Jean Samuel, maître boucher, et de Jeanne-Louise Laurent. Marié(e) (1863) à Fanny-Louise Cailler, fille de François-Louis Cailler (<https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/030578/2003-03-20/>). Apprentissage de commerce à Vevey, où Daniel Peter ouvrit en 1856 une fabrique et commerce de chandelles (Frères Peter). Il diversifia ensuite ses activités et s'occupa également de la fabrication de chocolat, en association avec son beau-père (Peter, Cailler et Cie dès 1867). Inventeur de la formule du chocolat au lait (1875). Conseiller municipal à Vevey (1893-1896). En 1896, Daniel Peter vendit sa fabrique à Gabriel Montet et fut nommé directeur de la Société des chocolats au lait Peter SA. Son entreprise chocolatière, devenue Peter-Cailler-Kohler SA en 1911, fusionna avec Nestlé en 1929.

Part of the extracted graph



Wissensextraktion:

vom LLM zu Linked Open Data

Vorteile


- Überprüfbar
- Nachvollziehbar
- Kombination «klassischer» NLP-Tools mit LLMs
- LOD gemäss einer bestimmten Ontologie

Nachteil

- Hoher Modellierungsaufwand

Fallbeispiel:

Seminar zu LLMs (Basel/Bern)



Beheim: Buch von den Wienern

- Entity Extraction
- Normalization
- Norm-/Reference-Data Linking

Phase 4: Abgleich mit Karajan-Register und Versuch mit Normdatenbanken

Fallbeispiel:
Seminar zu LLMs (Basel/Bern)

In der letzten Phase wurden die normierten Namen noch mit dem bereits in der Karajan-Edirop befindlichen Register abgeglichen. Verwendet wurde dafür eine leicht abgeänderte Version des Register-Promptes aus Phase 3. Von den ursprünglich 1.073 Namen konnten 1256 mögliche Übereinstimmungen gefunden werden. Kleine Widersprüche wie veränderte Schreibweisen oder neue Informationen wurden wieder automatisch markiert und manuell behoben.

Weniger erfolgreich war der Abgleich über *OpenRefine* mit ausgewählten Normdatenbanken: GND (Gemeinsame Normdatei), WikiData oder VIAF (Virtual Authority File). Obwohl die Normierung der Namen und die Ergänzung der Kontextinformationen (Beruf, Amt, soziale Herkunft, etc.) die Ergebnisse verbesserte, konnte die Suche nicht auf den notwendigen Zeitraum eingeschränkt werden. Damit sind die gesuchten Personen zwar oft unter den Ergebnissen, müssen aber manuell bestätigt werden. Ein Versuch, die Datenbanken mittels LLMs zu durchsuchen, scheiterte an der Halluzination der Identifikationsnummern.

Linking

Ceterum censeo ...

«klassische» Sprachmodelle nicht vergessen

- Sprachmodelle müssen nicht immer «gross» sein
- Aussagekräftige Ergebnisse für klar definierte Aufgaben
 - NER & POS (mit flairNLP) auch für historische Dokumente
- Bessere Erklärbarkeit
- Viel geringerer Ressourcenverbrauch
- Effizienter (keine Prompting-Experimente nötig)

Rahmenbedingungen:

rechtliche Fragen

Gratis = Sie bzw. Ihre Daten sind das Produkt (und werden genutzt)

Unterscheiden zwischen

- Personendaten (Schutzpflicht) → schwierig
- Urheberrechtlich geschütztem Material → lokale oder Uni-Modelle

Vorgaben der Uni Bern (unibe.ai):

- keine personenbezogenen Daten, keine Amts-/Berufsgeheimnisse
- gilt auch für die von der Uni lizenzierten Dienste

KI-Angebote der Universität Bern

Informatikdienste (unibe.ai)

GitHub Copilot
Microsoft Foundry (Forschung)
Adobe Firefly
DeepL Pro / Write Pro

Eigene Infrastruktur


GPUStack: gpustack.unibe.ch (Uni-Netz)
Text Lab on OnDemand (Data Science Lab)

Universitätsbibliothek

KI im wissenschaftlichen Arbeiten
Tool-Liste, Kurse, Beratung
ILIAS-Modul «KI-Sprachwerkzeuge im Studium»

GPUStack

Open-Source-Modelle der Uni Bern



- gpustack.unibe.ch – im Uni-Netz (eduroam genügt)
- LLMs, multimodale Modelle, OCR, Spracherkennung, Embeddings
- Weboberfläche (Playground) und OpenAI-kompatible API
- Status «Ready» zeigt, was gerade läuft

GPUStack nutzen

Playground, API, Msty

- Mit eduroam der Universität verbinden
- gpustack.unibe.ch öffnen, anmelden, Modelle im Playground testen
- Access Control → API Keys: eigenen Schlüssel erzeugen (wird nur einmal angezeigt)
- In Msty Studio (msty.ai) oder Python als OpenAI-kompatiblen Anbieter eintragen

Verbindung

Base URL: <https://gpustack.unibe.ch/v1>

API Key: Ihr eigener Schlüssel

Modell: z. B. gpt-oss-120b

Achtung

API-Schlüssel sind persönlich: nicht auf Folien, in geteilte Dokumente oder Repositorien.

Toolübersicht

für die Aufgaben

GPT Builder / NotebookLM

Eigener Chatbot mit eigenen
Anweisungen und Dokumenten

Recherche-Tools

KI-gestützte Literatursuche – Tool-
Liste der UB

Topic Modeling

Themen in Textmengen:
statistisch (Voyant) vs. LLM

Bildanalyse

Teachable Machine;
Bildbeschreibung mit Qwen3-VL

GPUStack

Open-Source-Modelle der Uni
Bern (eduroam)

Msty Studio

Lokale und entfernte Modelle in
einer App

Pause

14:50–15:05

- Zeit für Fragen und Unklarheiten
- WLAN- und Login-Probleme lösen
- Gruppen bilden (3–4 Personen)

Vom Wissen zur Aufgabe

Wofür würden Sie generative KI einsetzen?

- Aufgabe definieren: Was soll das System mit welchem Material tun?
- Qualitätsanspruch festlegen: Wann ist es «gut genug»?
- Umsetzen: mit GPUStack – zum Vergleich gern kommerziell
- Evaluieren: Stichproben, Fehler sammeln, Systeme vergleichen

Konsequenzen für die eigene Arbeit mitdenken

Aufgaben zur Auswahl

15:05–16:05 · oder ein eigener Anwendungsfall

A • Chatbot mit NotebookLM

Fragen an eigene Dokumente (Reglemente, FAQ, Handbücher)
Google-Konto nötig · nur öffentliche Dokumente ohne Personendaten

B • Verschlagwortung & Extraktion

GPUStack (gpt-oss-120b): Schlagwörter aus vorgegebener Liste (GND), Personen/Orte/Daten in Tabelle
Fehlerquote in 20 Einträgen?

C • Historische Fotos

GPUStack (Qwen3-VL): Bilder aus E-Pics (ETH-Bibliothek) beschreiben
Abgleich mit den Archiv-Metadaten

D • OCR, Übersetzung, Regest

GPUStack: olmocr vs. qwen3-vl-8b
Scan → Text → Normalisierung → Zusammenfassung

Präsentation

16:05–16:35 · 5 Minuten pro Gruppe

- Aufgabe und Material
- Eingesetzte Systeme (kommerziell / lokal / Uni)
- Ergebnis – ein gelungenes und ein misslungenes Beispiel
- Grenzen: Was würden Sie im Arbeitsalltag nicht der KI überlassen?

LLM, Bot, Agent

eine Arbeitsunterscheidung

LLM

Erzeugt auf Basis von Wahrscheinlichkeiten Text (zunehmend auch Bild, Ton, Code).
Setzt Muster fort – «weiss» nichts.

gpt-oss, Gemini, Claude, Llama

Bot

Anwendung um ein LLM: feste Anweisungen, eigene Dokumente (RAG).
Der Mensch löst jeden Schritt aus.

eigener GPT, NotebookLM, Swiss History Bot

Agent


Zerlegt ein Ziel in Schritte und nutzt selbständig Werkzeuge: Dateien, Web, Code, andere Agenten – auch zeitgesteuert.

Claude Code, Codex, OpenClaw, Agentic Historian

Leitfrage: Wer kontrolliert welchen Schritt – und was sieht der Anbieter dabei?

Agentic Historian

Multi-Agenten-System



github.com/thodel/agentic-historian • alle Zwischenergebnisse als Markdown/JSON

Agentic Historian:

was daran lehrreich ist

- Historiker:in im Loop: Der Knowledge Hub steuert Klassifikation und Verknüpfung
- Prüfbarkeit: jeder Zwischenschritt liegt als Datei vor
- Kosten und Ressourcen werden von einem eigenen Agenten überwacht
- Austauschbar: jeder Agent kann auf ein anderes – auch lokales – Modell umgestellt werden
- Aber: Zugangsdaten, Tokens und Rechte müssen sauber getrennt bleiben

Model Context Protocol

Agentic Level 1: der Bot läuft auf dem System


- Standardisierte Kommunikation mit Dokumenten und Programmen
- Umsetzung in Cursor, Codex, Claude mit Zugriff auf Dateisysteme (eigener Computer, Server, ...)

Konsequenzen

- Direkte Umsetzung in Dateien und Git-Repositories
- Kontext über geteilte Dateien
- Rasche Umsetzung (= Effizienz?)
- Kontrollverlust – v. a. wenn Dokumente direkt geteilt werden

Die Daten werden an das Modell (= den Anbieter) gesendet!

Agentic Coding für Prototypen



- Schnelle Umsetzung von Ideen (z. B. Visualisierungen)
- Direktes Deployment (z. B. GitHub Pages)

Offene Fragen

- Code-Review und Qualität?
- Stabilität?
- Langfristige Nutzbarkeit (veraltende Bibliotheken)?

Prototyp: ja – langfristige Implementation: nein

Vibe Coding

eigene Anwendungen erstellen ...

- Codegenerierung mit GenAI
- Individuelle Ansätze
- Keine nachhaltige Lösung

DH Vibe Coding Advent Calendar

DigiLab IMAFO

Christmas is coming... and so is the Alpocalypse! 🎄 Waiting can feel long, so to make it more fun, the [DigiLab of the Institute for Medieval Research \(Austrian Academy of Sciences\)](#) created the DH Vibe Coding Advent Calendar.

What is the idea?

Every day until Christmas, we will share:

- A simple vibe-coded app
- A useful prompt
- Or a silly vibe-coded game

The rules:

- Each app is built in max 2 hours (or at least should feel like it!)
- Some use AI to run (mostly Gemini), others are just coded with AI assistance

<https://advent-calendar.humanities.tools/>

Agent baut Website auf Zuruf

Experiment ohne Eingriff in Code und Inhalt

- Virtuelle Ringvorlesung, basierend auf Aufzeichnungen
- Transkription, Zusammenfassungen
- Biografien der Dozierenden recherchieren
- Literaturrecherche als Update
- Quiz im Kahoot-Stil
- Iterative Erweiterung und Publikation

Plan → Freigabe → Subagenten → Fehler im Deployment

Get me an aspect on the topic below proposing anything concrete.
Good picture of the full scope. Let me write out the plan with a diagram before asking for permission.
Now the visualization diagram:
Here's the plan — **please review before I run anything:**

Plan: DH Intro Lecture Series — 6 Workstreams

Phase 1 — Infrastructure (prerequisite, ~1-2h)
thodel/intro-lecture becomes a **git submodule** inside dhibern/dhibern.github.io. No content duplication — source lives in one place, the Quarto site references it. A GitHub Actions workflow auto-rebuilds when you push to intro-lecture. The subpage lives at dhibern.github.io/intro-lecture/ and is **not** added to the main navbar.

Phase 2 — Lecturer bios (parallel, ~30 min)
For all 17 lecturers: web search + 3-5 sentence bio, profile photo, ORCID badge, homepage link. AI-generated from public profiles, embedded on each lecture page.

Phase 3 — Zotero (parallel, ~45 min)
New collection "lecture-introduction" in dhibern/5. 5 publications per lecturer chosen for relevance to their lecture topic via OpenAlex/SemanticScholar. **17 × 5 = 85 entries.**

Phase 4 — 80 Exam questions (parallel, ~1h)
Gemini 2.5 Pro reads each transcript + generates 40 single-correct + 40 multi-correct MC questions, distributed across 16 lectures (Course 9/Fomaro excluded per program). Output as JSON + markdown for your review.

Phase 5 — Quiz platform (needs Phase 4)
Self-hosted Kahoot-style quiz at dhibern.github.io/intro-lecture/quiz/ — no login required, topic filter, 30s timer, instant feedback. All 80 questions embedded as static JSON. Optionally also exported as HSP for ILIAS.

Phase 6 — Podcast (independent, ~30 min)
Recommendation: NotebookLM — upload lecture overviews + generates natural 2-host podcast dialogue (~10 min), free, no scripting needed. **Alternative:** Gemini script + ElevenLabs TTS for more control. Embedded as audio player on the landing page.

Visualization: <https://github.com/thodel/intro-lecture/blob/main/docs/setup-visualization.html> (open raw → save as HTML, or I can deploy it)

Five questions before I start:

1. **Repo:** Fork intro-lecture into the dhibern org, or keep at thodel/intro-lecture and reference as external submodule?
2. **Quiz:** Self-hosted HTML on the subpage (recommended) — also export to HSP for ILIAS?
3. **Podcast:** NotebookLM automated (10 min, no control) or scripted ElevenLabs (more control, more work)?
4. **Bios:** AI-generated from public profiles — do you want to review/edit before publishing, or publish directly?
5. **Exam questions:** Review all 80 in a Google Sheet / markdown file before I deploy the quiz?

Agentic Coding: das Ergebnis

Digital Humanities — Introductions

FS 2026 · University of Bern · 3 ECTS

This page is not part of the main dhibern.github.io navigation. It is a companion resource for the lecture series **Digital Humanities — Introductions** (FS 2026). Bios on this page are AI-generated from public academic profiles and marked accordingly.

About the Series

The *Digital Humanities — Introductions* lecture series brings together 17 researchers from Swiss and European universities to present major research areas and methods in Digital Humanities. Lectures are fully online, can be worked through in any order, and are assessed via an open-book multiple-choice exam.

Exam: June 1, 2026 · 60 minutes · 20 randomly selected questions · 4 options each · no negative marking

Consultation: April 21 & May 27, 2026 · 12:15-14:00 · via Zoom/ILIAS


Thematic Overview



Agenten können übernehmen

OpenClaw als frühe Implementation

- Zugriff auf Dateisysteme (teils ganze Server), Mail, Kalender
- Kommunikation über Chat (Slack, Discord, WhatsApp, ...)
- «Skills» in Textform: Anweisungen für Datenzugriff und Verhalten
- Aktionen per Zeitplan (Cron-Jobs)
- Verknüpft mit Anbieter (API) oder selbst gehostetem LLM



Potenzielles Sicherheitsdesaster

Moltbook: NYT, 2.2.2026

Und nun ...

- Probleme bleiben → Überprüfung / Qualitätsmanagement
- Zusätzliche Herausforderungen bei der Sicherheit → klare Vorgaben, Bewusstsein für Probleme
- Abhängigkeit von Anbietern → eigene Lösungen implementieren
- Entwicklung unklar → offen bleiben

Ceterum censeo ...

denken wir nach über

- Was wollen Sie mit den Daten erreichen?
- Qualität der Eingabe (z. B. Texterkennung)
 - Hyperkorrektur vs. falsche Erkennung
 - Extraktion funktioniert auch auf nicht perfekt erkanntem Text
- Open Source vs. Abhängigkeit von grossen Anbietern (aber einfache Umsetzung)
- Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt
 - in beide Richtungen: Datenschutz, CO₂-Fussabdruck, ...

Gemeinsame Aufgabe:

Bibliotheken, Archive, Datenanbieter

- Kooperation
- Offene Publikation (Open Data)
- Offene Kommunikation: was funktioniert, was nicht
- [Digitalisierung]

→ Debatten über faire Nutzung nötig, v. a. mit kommerziellen Anbietern

Strategien für einen reflektierten Umgang

1 • Aufgabe vor Werkzeug

Ziel und
Qualitätsmassstab zuerst

2 • Daten klassifizieren

Personendaten &
Geschütztes nicht extern

3 • Stichproben

Fehlerquoten festhalten,
Quellen prüfen

4 • Nachvollziehbarkeit

Prompt, Modell, Datum
dokumentieren

5 • Mensch im Loop

Entscheide bleiben bei
Menschen

6 • Agenten eng führen

minimale Rechte, keine
Keys im Prompt

7 • Transparenz

KI-Unterstützung
kennzeichnen

8 • Kooperieren

Daten und Erfahrungen
teilen

Evaluation

Link folgt

Vielen Dank!



[dhbern.github.io/kritische-ki-nutzung](https://github.com/dhbern/kritische-ki-nutzung)

tobias.hodel@unibe.ch