

Benachrichtigungen prüfen und protokollieren

Passolution Travel Information Platform — Anleitung für Kontrolle und Fehlersuche

Stand: 05.08.2026 · Server: platform.passolution.de · Gilt für die Produktivumgebung

FÜR WEN IST DIESE ANLEITUNG?

Für alle, die prüfen sollen, ob die automatischen E-Mail-Benachrichtigungen funktionieren — auch ohne Vorkenntnisse zu Laravel, Cronjobs oder Datenbanken. Jeder Befehl wird erklärt, bevor er benutzt wird. Sie brauchen nur einen SSH-Zugang zum Server.

1. Worum geht es überhaupt?

Die Plattform verschickt automatisch E-Mails, wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, das für einen Kunden wichtig sein könnte — zum Beispiel ein Streik, eine Unwetterwarnung oder eine geänderte Einreisebestimmung.

Damit so eine E-Mail entsteht, müssen **mehrere Dinge gleichzeitig stimmen**. Fehlt ein einziges Glied, passiert gar nichts — und zwar ohne Fehlermeldung. Genau deshalb gibt es die Prüfbefehle in dieser Anleitung: Sie zeigen, an welcher Stelle die Kette hängt.

Die zwei Produkte

Produkt	Wann wird eine E-Mail verschickt?
Global Travel Monitor global-travel-monitor	Sobald ein Ereignis zu den Kriterien einer Regel passt (Risikostufe, Kategorie, Land).
Travel Alert travel-alert	Zusätzlich muss der Kunde eine tatsächliche Reise haben, die zeitlich und örtlich zum Ereignis passt. Ohne betroffene Reise wird bewusst nichts verschickt.

HÄUFIGSTES MISSVERSTÄNDNIS

Travel Alert verschickt deutlich seltener als der Global Travel Monitor — das ist kein Fehler, sondern Absicht. Wenn kein Kunde gerade eine Reise in das betroffene Land hat, gibt es nichts zu melden.

2. Die Bausteine in einfachen Worten

Begriff	Bedeutung
Ereignis (Event)	Eine Meldung in der Datenbank, z. B. „Bahnstreik in Frankreich“. Nur Ereignisse der letzten 24 Stunden werden berücksichtigt.
Regel	Der Filter eines Kunden: „Schicke mir eine Mail bei hohem Risiko in der Kategorie Sicherheit für Frankreich.“ Ohne Regel passiert nie etwas.
Empfänger	Die E-Mail-Adresse, an die die Regel schickt. Es muss mindestens ein TO -Empfänger existieren.
Vorlage	Das Aussehen der E-Mail. Ohne eigene Vorlage wird automatisch die System-Standardvorlage benutzt.
Kundenschalter	Ein Ein/Aus-Schalter pro Kunde („Automatische Benachrichtigungen“). Steht er auf Aus, sind <i>alle</i> Regeln dieses Kunden wirkungslos.
Scheduler (Cronjob)	Eine Zeitschaltuhr auf dem Server. Sie startet die Prüfung alle 2 Minuten. Ohne sie passiert nichts von allein.
Queue / Worker	Eine Warteschlange für längere Hintergrundarbeiten. Für die Benachrichtigungs-Mails wird sie nicht gebraucht, für andere Aufgaben schon.

3. Wie eine E-Mail entsteht — Schritt für Schritt

- 1 Zeitschaltuhr startet die Prüfung.** Alle 2 Minuten ruft der Server die Verarbeitung auf. *Fehlt dieser Schritt, passiert nie etwas.*
- 2 Ereignisse der letzten 24 Stunden werden geladen.** Ältere Ereignisse werden nicht mehr angefasst.
- 3 Alle aktiven Regeln werden geprüft.** Nur Regeln von Kunden, deren Schalter auf Ein steht.
- 4 Passt das Ereignis zur Regel?** Verglichen werden Risikostufe, Kategorie und Land. *Ein leeres Kriterium bedeutet „alles erlaubt“, nicht „nichts erlaubt“.*
- 5 Nur bei Travel Alert:** Gibt es eine passende Reise? Wenn nein, wird abgebrochen.
- 6 Wurde für dieses Ereignis schon gemailt?** Dann wird nicht erneut verschickt — jedes Ereignis löst pro Regel nur eine Mail aus.
- 7 E-Mail wird verschickt** und in der Datenbank protokolliert.

ZWEI EINGEBAUTE BREMSEN

Höchstens 50 E-Mails pro Kunde und Stunde. Wird die Grenze erreicht, wird der Rest übersprungen.

Abgemeldete Empfänger („Newsletter abbestellen“) werden immer übersprungen.

4. Vorbereitung: auf den Server kommen

Alle Befehle laufen auf dem Produktivserver. Zuerst per SSH anmelden und in das richtige Verzeichnis wechseln:

```
ssh forge@139.59.135.7
cd ~/platform.passolution.de/current
```

WICHTIG

Alle folgenden Befehle setzen voraus, dass Sie sich in diesem Verzeichnis befinden. Wenn ein Befehl mit „Could not open input file: artisan“ abbricht, sind Sie im falschen Ordner — dann noch einmal `cd ~/platform.passolution.de/current` ausführen.

5. Die Befehle

5.1 Welche Regeln hat ein Kunde? — völlig gefahrlos

```
php artisan notifications:rules 76 # nach Kundennummer
php artisan notifications:rules anna.meffert@passolution.de # nach E-Mail
php artisan notifications:rules # alle Kunden
php artisan notifications:rules 76 --inactive # auch abgeschaltete Regeln
php artisan notifications:rules 76 --source=travel-alert # nur ein Produkt
```

Zeigt in Tabellenform, welche Regeln existieren, an wen sie schicken und wann sie zuletzt ausgelöst haben. Der Befehl liest nur — er ändert nichts und verschickt nichts.

So lesen Sie die Ausgabe:

Spalte	Bedeutung
Aktiv	<code>nein</code> = die Regel ist abgeschaltet und wird ignoriert.
Risiko / Kategorien / Länder	<code>alle</code> heißt: kein Filter gesetzt — die Regel lässt an dieser Stelle alles durch. Das ist die häufigste Fehlinterpretation.
Empfänger	<code>KEINE</code> bedeutet: Die Regel kann nichts verschicken, weil keine Adresse hinterlegt ist.
Zuletzt versendet	<code>–</code> heißt: Diese Regel hat noch nie eine Mail ausgelöst.

Zusätzlich erscheint über der Tabelle die Zeile `Versand: aktiviert` bzw. `DEAKTIVIERT`. Steht dort DEAKTIVIERT, brauchen Sie gar nicht weiterzusuchen — dann ist der Kundenswitcher aus und keine Regel greift.

5.2 Der Probelauf (Dry-Run) — gefahrlos

```
php artisan notifications:process-gtm --dry-run
php artisan notifications:process-travel-alert --dry-run
```

WAS „DRY-RUN“ BEDEUTET

Der Befehl macht *alles*, was die echte Verarbeitung auch machen würde — außer den beiden letzten Schritten: **Es wird keine E-Mail verschickt und nichts in der Datenbank gespeichert.** Sie sehen also vorab genau, was passieren *würde*. Der Probelauf kann beliebig oft wiederholt werden.

Die Ausgabe ist eine Tabelle mit einer Zeile pro geprüfter Regel und Ereignis:

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Event | Regel                | Kunde | Ergebnis                | Empfaenger                |
Begründung                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2163  | 6 – Informationen | 76    | WUERDE SENDEN | anna.meffert@passolution.de | Neue
Ereignisse im Global Travel Monitor |
| 2165  | 6 – Informationen | 76    | uebersprungen | –                          | Regel
matcht nicht (Risiko/Kategorie/Land)|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Die Spalte „Begründung“ ist der eigentliche Wert dieses Befehls. Sie sagt Ihnen für jede einzelne Regel, warum keine Mail rausgeht:

Begründung	Was das heißt und was zu tun ist
Regel matcht nicht (Risiko/Kategorie/Land)	Das Ereignis passt nicht zum Filter der Regel. Normalfall, kein Fehler.
bereits versendet	Für dieses Ereignis wurde bereits gemailt. Bestätigt: der Versand funktioniert.
keine betroffenen Reisen	Nur bei Travel Alert. Kein Kunde hat eine passende Reise. Normalfall.
kein TO-Empfaenger hinterlegt	Konfigurationsfehler. In den Kundeneinstellungen eine Empfängeradresse eintragen.
keine E-Mail-Vorlage gefunden	Konfigurationsfehler. Es fehlt die System-Standardvorlage.
Rate-Limit erreicht	Mehr als 50 Mails in einer Stunde für diesen Kunden. Später erneut prüfen.
Empfaenger hat sich abgemeldet	Die Adresse hat den Abmeldelink benutzt. Gewolltes Verhalten.

Findet der Probelauf gar keine Regel zum Prüfen, nennt er die Ursache im Klartext, zum Beispiel:

```
Events im Fenster (24h): 11 (11 CustomEvents, 0 DisasterEvents)
Regeln dieser Quelle      : 0 gesamt, 0 aktiv, 0 davon bei Kunden mit aktiviertem Versand

Keine Regel ausgewertet: Fuer diese Quelle existiert keine einzige Regel.
-> Im Kundenbereich unter Einstellungen eine Benachrichtigungsregel anlegen.
```

Am Ende stehen immer vier Zahlen. `Template-Fehler: 0` bedeutet, dass die E-Mails technisch fehlerfrei erzeugt werden konnten.

5.3 Lläuft die Zeitschaltuhr? — gefahrlos

```
php artisan schedule:list
```

In der Liste müsslen diese beiden Zeilen auftauchen:

```
*/2 * * * * php artisan notifications:process-gtm
*/2 * * * * php artisan notifications:process-travel-alert
```

ACHTUNG: DAS IST NUR DIE HALBE WAHRHEIT

`schedule:list` zeigt lediglich, was *geplant* ist — nicht, ob es auch *ausgeföhrt* wird. Den Beweis liefert nur der nächste Befehl.

```
php artisan tinker --execute='DB::table("notification_queue_logs")->latest("id")->limit(10)
->get(["queue_name","started_at","notifications_sent"])->each(fn($r)=>print_r($r));'
```

Jeder Durchlauf schreibt hier eine Zeile — auch wenn er nichts zu tun hatte. **Kommen alle 2 Minuten neue Zeilen dazu, läuft die Zeitschaltuhr.** Bleibt die Liste stehen oder ist leer, fehlt der Cronjob in der Serververwaltung (Forge → Processes → Scheduler → „Every Minute“).

5.4 Sind Mails tatsächlich rausgegangen? — gefahrlos

```
php artisan tinker --execute='DB::table("notification_logs")->latest("id")->limit(10)
->get(["recipient_email","status","subject","error_message"])->each(fn($r)=>print_r($r));'
```

status	Bedeutung
sent	Der Mailserver hat die E-Mail angenommen. <i>Ob sie im Postfach ankam, sagt das nicht — das kann nur der Empfänger bestätigen.</i>
failed	Der Versand ist fehlgeschlagen. Der Grund steht in <code>error_message</code> .

5.5 Der Echtlauf — verschickt wirklich E-Mails

```
php artisan notifications:process-gtm
php artisan notifications:process-travel-alert
```

VORSICHT

Diese beiden Befehle (ohne `--dry-run`) verschicken echte E-Mails an echte Kunden. Föhren Sie sie **immer erst nach einem Probelauf** aus, damit Sie wissen, wie viele Mails an wen gehen.

In der Regel brauchen Sie den Echtlauf gar nicht: Wenn die Zeitschaltuhr läuft, passiert er ohnehin alle 2 Minuten von allein.

5.6 Eine Test-Mail nur an sich selbst — gefahrlos

Nicht auf dem Server, sondern im Browser: Kundenbereich → *Einstellungen* → *Benachrichtigungen* → beim Drei-Punkte-Menü einer Regel oder Vorlage auf „**Test-Mail versenden**“.

Diese E-Mail geht **ausschließlich an die Adresse des gerade eingeloggten Benutzers**, niemals an die Empfänger der Regel. Damit prüfen Sie den Mailversand selbst — nicht aber, ob Regeln greifen.

6. Fehlersuche: „Es kommt keine E-Mail an“

Arbeiten Sie die Punkte von oben nach unten ab. Der erste Punkt, der nicht stimmt, ist die Ursache.

#	Prüfen mit	Was muss zutreffen?
1	<code>notifications:rules</code> <Kunde>	Es gibt mindestens eine Regel, sie ist <code>aktiv</code> , und in der Kopfzeile steht <code>Versand: aktiviert</code> .
2	dieselbe Ausgabe	Die Spalte Empfänger zeigt eine echte Adresse, nicht <code>KEINE</code> .
3	<code>...--dry-run</code>	Es gibt Ereignisse im 24-Stunden-Fenster. Steht dort 0, gab es schlicht nichts zu melden.
4	dieselbe Ausgabe	Mindestens eine Zeile sagt <code>WUERDE SENDEN</code> . Sonst verrät die Spalte Begründung den Grund.
5	<code>notification_queue_logs</code>	Es kommen alle 2 Minuten neue Zeilen dazu — die Zeitschaltuhr läuft.
6	<code>notification_logs</code>	Die Einträge haben <code>status = sent</code> , nicht <code>failed</code> .
7	Postfach des Empfängers	Auch im Spam-Ordner nachsehen.

SONDERFALL TRAVEL ALERT

Meldet der Probelauf durchgängig „keine betroffenen Reisen“, liegt es an den Reisedaten. Eine Reise zählt nur, wenn sie den Status *aktiv* oder *bestätigt* hat, ihr Zeitraum sich mit dem Ereignis überschneidet **und** eines ihrer Reiseländer zum Ereignis passt. Hat das Ereignis selbst kein Land hinterlegt, kann grundsätzlich keine Reise betroffen sein.

7. Protokollbogen

Für jede Prüfung eine Zeile ausfüllen. Kopieren Sie die Zahlen aus der Zusammenfassung am Ende des Probelaufs.

Datum / Uhrzeit	Kürzel	Produkt	Events	Mails	Fehler	Auffälligkeiten / Maßnahme
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				
__.:__		GTM / TA				

EMPFOHLENER RHYTHMUS

Einmal wöchentlich beide Probeläufe ausführen und eintragen. Zusätzlich immer dann, wenn ein Kunde meldet, dass er keine Benachrichtigungen bekommt — oder nachdem Regeln geändert wurden.

8. Spickzettel

Befehl	Versickt Mails?	Zweck
notifications:rules <Kunde>	nein	Regeln und Empfänger ansehen
notifications:process-gtm --dry-run	nein	Probelauf Global Travel Monitor
notifications:process-travel-alert --dry-run	nein	Probelauf Travel Alert
schedule:list	nein	Ist die Prüfung eingeplant?
notifications:process-gtm	JA	Echtlaf Global Travel Monitor
notifications:process-travel-alert	JA	Echtlaf Travel Alert

Allen Befehlen wird `php artisan` vorangestellt, ausgeführt in `~/platform.passolution.de/current`.

Passolution Travel Information Platform — Interne Anleitung. Der Befehl `notifications:rules` steht erst nach dem Deployment der Version vom 05.08.2026 zur Verfügung.