Atelier interactivité

420-JLA-JQ Introduction au Web

Consigne :

- Vous avez onze dossiers portant le numéro de l'exercice.
- Chaque dossier contient un fichier js et html.

Petit rappel :

- Commencer toujours par créer la fonction évènementielle.
- Utiliser le tableau des objets pour les propriétés.

Exercice #1

- Pour débuter, créez une fonction événementielle nommez le ***btnAfficher1_onclick()***. Affichez le message «bon matin!» en utilisant l'instruction ***alert()***.
- Faite la même chose pour les deux autres fonctions événementielles et affichez les messages suivants :
  - Pour la deuxième clique «bonjour! »
  - Pour le troisième clique «bonne après-midi».

Exercice #2

- Créez la fonction événementielle « ***btnAfficherSalutation_onclick()***» sur le bouton.
- Saisissez son nom dans une boîte de texte (balise input)
- Écrivez « Bonjour nom » dans une étiquette (balise label).

Exercice #3

- Nommez votre fonction évènementielle ***txtMotPasse_oninput()*** sur la boîte de texte.
- Vérifiez au fur et à mesure que l'utilisateur entre le mot de passe. S'il a entré le bon mot de passe colorez le texte en vert **#008000** et s'il est invalide en rouge.

  document.querySelector("#nomID").style.color = "red"

- Entrez le mot de passe « web1234 ».

Exercice #4

- Nommez votre fonction évènementielle ***btnAfficher_onclick()***
- Créez une fonction évènementielle sur le bouton contenant le texte « AFFICHER ». Lorsque l'utilisateur coche sur la case membre, affichez-lui « Bonjour, {nom} vous êtes membre » et lorsqu'il n'est pas coché Bonjour, {nom} vous êtes non-membre.
- Écrivez le message dans une étiquette (label).

Exercice #5

- Nommez votre fonction évènementielle ***btnAfficher_onclick()***
- Créez une fonction évènementielle sur le bouton contenant le texte « AFFICHER ».
- Lorsque l'utilisateur coche son statut, affichez-lui « {nom} est {statut}» Écrivez le message dans une étiquette (label).

Exercice #6

- Nommez votre fonction évènementielle ***btnAfficherPrix_onclick()***
- Créez une fonction évènementielle sur le bouton contenant le texte « AFFICHER PRIX ». Lorsque l'utilisateur coche la première case et qu'il clique sur le bouton, affichez-lui le prix du jeu.
- Les prix sont :
    - Cyberpunk est 79.99;
    - Grand Therf Auto est 29.99;
    - Call of Duty Black est 69.99;

Exercice #7

- Nommez votre fonction évènementielle ***btnAfficherPrix_onclick()***
- Affichez le prix selon la sélection du jeu dans une liste déroulante. (Prendre un choisir…parmi = **switch**)
- Les prix sont :
    - Cyberpunk est 79.99;
    - Grand Therf Auto est 29.99;
    - Call of Duty Black est 69.99;
    - Civilization est 89.99;

Exercice #8

- Nommez votre fonction évènementielle ***changerImgHero_onmouseover()***
- Lorsque l'utilisateur survol l'image avec la souris, affichez une l'image de super-hero2.jpg.
- Lorsque la souris quitte l'image en utilisant la fonction évènementielle ***changerImgHero_onmouseout(),*** changez la description première image héro dans la balise « figcapton » et l'image pour la première pour super-hero1.jpg

Exercice #9

- Nommez votre fonction évènementielle ***btnLancerDe_onclick()***
- Créez une fonction évènementielle sur le bouton contenant le texte « LANCER UN DÉ ». Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, affichez-lui une face au hasard d'un dé à 6 faces.

Il se fait en 3 lignes de code, faire une concaténation avec le numéro de dé du hasard. NE PAS FAIRE DE SWITCH

- Utilisez ce lien : https://www.wpclipart.com/recreation/games/dice/die_face_1.png (remplacer le 1 par le chiffre de la face du dé)