

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: Alto poder neutralizer.

NOMBRE DEL QUIMÍCO: Bisulfito sódico.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido incoloro.
OLOR:	Pungente.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	3.00.
DISOLUCIÓN:	30 ml por 4L de agua.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	Negativa.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	Ácidos o medios oxidantes. ®

PICTOGRAMAS



1/02/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligro. Tóxico para los organismos acuáticos Cat 2 H400.

Evitar el vertido de la sustancia a cualquier vía de agua.
En los derrames accidentales se utilizarán materiales absorbentes, nunca baldeos ni chorros de agua.

CUADRO DE RIESGOS FÍSICOS

Peligro. Líquido y vapores inflamables Cat 3 H226.

En caso de incendio usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

Atención. Puede causar diarrea y vómito.

En caso de ingestión: Enjuague la boca y beba agua. No induzca el vómito y obtenga asistencia médica.

Atención. Puede provocar leve resequedad en la piel y enrojecimiento e irritación ocular.

En caso de contacto con la piel: Enjuague el área afectada con agua durante varios minutos y humecte. Si persiste la irritación obtenga asistencia médica.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua lo antes posible y durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo en todo caso.

Atención. Puede provocar leve mareo o irritabilidad de vías respiratorias.

En caso de trastornos respiratorios por inhalación por tiempo prolongado obtenga asistencia médica.

No se deje al alcance de los niños.

1/02/2023

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Alto poder neutralizer.

GENERAL: Neutralizador ácido profesional.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALTO PODER NEUTRALIZER es un producto de extracción ácida a base de bisulfitos que elimina los residuos que otros productos dejan atrás. Su efecto ácido contrarresta la alcalinidad dejando las fibras brillantes y suaves al tacto, además renovando sus colores.

Presentación 5L, 1L y 500 ml



INTRUCCIONES DE USO

- Posterior al proceso de limpieza, mezclar 1 onza (30 ml) por cada 4 litros de agua directamente en el depósito de la máquina y continuar con el proceso de inyección/succión.
- Confirmar mediante reactivo PH la naturalización del área tratada y en caso positivo dejar secar.

Nota: No apto para gamuza, piel o vinil.

1/02/2023