

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: Citrimag

NOMBRE DEL QUIMICO: Mezcla de terpenos solventes y tensoactivos.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido incoloro.
OLOR:	Pungente.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	6.00-7.00.
DISOLUCIÓN:	Uso directo.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	Negativa.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	N/a.

PICTOGRAMAS



1/02/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligro. Tóxico para los organismos acuáticos Cat 2 H400.

Evitar el vertido de la sustancia a cualquier vía de agua.
En los derrames accidentales se utilizarán materiales absorbentes, nunca baldeos ni chorros de agua.

CUADRO DE RIESGOS FÍSICOS

Peligro. Líquido y vapores inflamables Cat 3 H226.

En caso de incendio usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

Atención. Puede causar diarrea y vómito.

En caso de ingestión: Enjuague la boca y beba agua. No induzca el vómito y obtenga asistencia médica.

Atención. Puede provocar leve resequedad en la piel y enrojecimiento e irritación ocular.

En caso de contacto con la piel: Enjuague el área afectada con agua durante varios minutos y humecte. Si persiste la irritación obtenga asistencia médica.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua lo antes posible y durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo en todo caso.

Atención. Puede provocar leve mareo o irritabilidad de vías respiratorias.

En caso de trastornos respiratorios por inhalación por tiempo prolongado obtenga asistencia médica.

No se deje al alcance de los niños.

1/02/2023

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Citrimag.

GENERAL: Desmanchador profesional.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CITRIMAG es un potente desmanchador de alta concentración para la limpieza de todo tipo de tapicerías, alfombras y vestiduras no sesibles al agua. Su efectividad permite retirar incluso la suciedad incrustada en las fibras.

Desmanchador especializado en: manchas de pegamento, arrastre y grasa.

Presentación 500 ml y 250 ml



INTRUCCIONES DE USO

- Previo a proceso de limpieza, en seco, aplicar directamente sobre la mancha a tratar.
- Esperar de 5 a 10 minutos y enjuagar o retirar mediante proceso de inyección succión.
- Repetir en caso necesario.

1/02/2023