

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: Poder desoxidante.

NOMBRE DEL QUIMÍCO: Mezcla de ácidos.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido incoloro.
OLOR:	Pungente.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	3.00-4.00.
DISOLUCIÓN:	Uso directo.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	Positiva.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	N/a.

PICTOGRAMAS



1/02/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligro. Tóxico para los organismos acuáticos Cat 2 H400.

Evitar el vertido de la sustancia a cualquier vía de agua.
En los derrames accidentales se utilizarán materiales absorbentes, nunca baldeos ni chorros de agua.

CUADRO DE RIESGOS FÍSICOS

Peligro. Líquido y vapores inflamables Cat 3 H226.

En caso de incendio usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

Atención. Puede causar diarrea y vómito.

En caso de ingestión: Enjuague la boca y beba agua. No induzca el vómito y obtenga asistencia médica.

Atención. Puede provocar leve resequedad en la piel y enrojecimiento e irritación ocular.

En caso de contacto con la piel: Enjuague el área afectada con agua durante varios minutos y humecte.
Si persiste la irritación obtenga asistencia médica.
En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua lo antes posible y durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo en todo caso.

Atención. Puede provocar leve mareo o irritabilidad de vías respiratorias.

En caso de trastornos respiratorios por inhalación por tiempo prolongado obtenga asistencia médica.

No se deje al alcance de los niños.

1/02/2023

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Poder desoxidante.

GENERAL: Desmanchador biodegradable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PODER DESOXIDANTE es un desmanchador de alta concentración a base de una mezcla de ácidos. Elimina óxidos ambientales, térmicos y cascarilla, desoxidación de superficies de aluminio, zinc, cobre, galvanizados y aceros, desincrustación de depósitos calcáreos y textiles.

Presentación 20L, 5L, 1L y 500 ml



INSTRUCCIONES DE USO

- Uso directo en manchas de óxido.
- Enjuagar con abundante agua después del desmanchado para evitar dañar la tela.

1/02/2023