

Tema 3: PL/SQL Básico

1. Bloques PL/SQL

Estructura: DECLARE (opcional), BEGIN (obligatorio), EXCEPTION (opcional).

```
1 DECLARE
2   v_nom VARCHAR2(50); v_sal NUMBER := 0;
3 BEGIN
4   SELECT nom,sal INTO v_nom,v_sal FROM emp WHERE id=101;
5   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Emp: ' || v_nom);
6 EXCEPTION
7   WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No existe');
8   WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: '||SQLERRM);
9 END;
10 /
```

Tipos: Anónimo (sin nombre), Nombrado (proc/func/trigger), Anidado.

```
1 DECLARE v_ext NUMBER := 10;
2 BEGIN
3   DECLARE v_int NUMBER := 20;
4   BEGIN
5     NULL; -- v_ext y v_int disponibles
6   END;
7   -- v_int no existe aquí
8 END;
9 /
```

2. Variables

Tipos: NUMBER, VARCHAR2(n), CHAR(n), DATE, BOOLEAN, TIMESTAMP.

```
1 DECLARE
2   v_nom VARCHAR2(100); v_edad NUMBER(3);
3   v_sal NUMBER(10,2) := 3000.50; v_activo BOOLEAN := TRUE;
4   v_fecha DATE := SYSDATE; c_iva CONSTANT NUMBER := 0.21;
5 BEGIN NULL; END;
6 /
```

%TYPE (tipo de columna):

```
1 v_nom emp.nom%TYPE; v_sal emp.sal%TYPE;
```

%ROWTYPE (fila completa):

```
1 DECLARE
2   v_emp emp%ROWTYPE;
3 BEGIN
4   SELECT * INTO v_emp FROM emp WHERE id=101;
5   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_emp.nom||': ' ||v_emp.sal);
6 END;
7 /
```

Asignación: v_nom := 'Juan'; v_i := v_i + 1;

3. Control

IF-THEN-ELSE:

```
1 IF v_sal>5000 THEN v_cat:='Alto';
2 ELSIF v_sal>3000 THEN v_cat:='Medio';
3 ELSE v_cat:='Bajo'; END IF;
```

CASE:

```
1 CASE v_dia
2   WHEN 1 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Lunes');
3   WHEN 2 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Martes');
4   ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Otro');
```

LOOP:

```
1 LOOP
2   v_i := v_i + 1;
3   EXIT WHEN v_i > 10;
4 END LOOP;
```

WHILE/FOR:

```
1 WHILE v_i <= 5 LOOP v_i:=v_i+1; END LOOP;
2 FOR i IN 1..10 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i); END LOOP;
3 FOR i IN REVERSE 1..5 LOOP NULL; END LOOP;
```

4. Cursores

Implícito (1 fila):

```
1 SELECT nom,sal INTO v_nom,v_sal FROM emp WHERE id=101;
2 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Filas: ' || SQL%ROWCOUNT);
```

Explícito (múltiples):

```
1 DECLARE
2   CURSOR c IS SELECT nom,sal FROM emp WHERE dept=10;
3   v_nom emp.nom%TYPE; v_sal emp.sal%TYPE;
4 BEGIN
5   OPEN c;
6   LOOP
7     FETCH c INTO v_nom,v_sal;
8     EXIT WHEN c%NOTFOUND;
9     DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_nom||': ' ||v_sal);
10    END LOOP;
11   CLOSE c;
12 END;
13 /
```

FOR LOOP (automático):

```
1 FOR r IN (SELECT nom,sal FROM emp) LOOP
2   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r.nom);
3 END LOOP;
```

Atributos: %FOUND, %NOTFOUND, %ROWCOUNT, %ISOPEN.

5. Excepciones

Predefinidas: NO_DATA_FOUND, TOO_MANY_ROWS, ZERO_DIVIDE, VALUE_ERROR, INVALID_NUMBER.

```
1 BEGIN
2   SELECT sal INTO v_sal FROM emp WHERE id=999;
3 EXCEPTION
4   WHEN NO_DATA_FOUND THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('No existe');
5   WHEN TOO_MANY_ROWS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Múltiples');
6   WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: '||SQLERRM);
7 END;
8 /
```

Usuario:

```
1 DECLARE
2   edad_inv EXCEPTION;
3 BEGIN
4   IF v_edad<18 THEN RAISE edad_inv; END IF;
5 EXCEPTION
6   WHEN edad_inv THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Edad >=18');
7 END;
8 /
```

6. Operaciones SQL

SELECT INTO:

```
1 SELECT nombre,salario INTO v_nom,v_sal FROM emp WHERE id=101;
```

INSERT/UPDATE/DELETE:

```
1 INSERT INTO emp VALUES(999,'Ana',3500); COMMIT;
2 UPDATE emp SET salario=salario*1.1 WHERE dept=10;
3 DELETE FROM emp WHERE salario<1000;
4 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Filas: ' || SQL%ROWCOUNT);
```

7. DBMS_OUTPUT

```
1 SET SERVEROUTPUT ON;
2 BEGIN
3   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Mensaje');
4 END;
5 /
```

8. Ejemplos Prácticos

Calcular bonus:

```
1 DECLARE
2   CURSOR c IS SELECT emp_id,salario FROM empleados WHERE dept=10;
3 BEGIN
4   FOR r IN c LOOP
5     UPDATE empleados SET bonus=r.salario*0.1 WHERE emp_id=r.emp_id;
6   END LOOP;
7   COMMIT;
8 END;
9 /
```

Salario mínimo:

```
1 DECLARE
2   c_min CONSTANT NUMBER := 1500;
3 BEGIN
4   UPDATE empleados SET salario=c_min WHERE salario<c_min;
5   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Actualizados: ' || SQL%ROWCOUNT);
6   COMMIT;
7 END;
8 /
```