```
[jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % nano exp10.c
[jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % gcc exp10.c -o exp10
[jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % ./exp10
 PID: 1866 | Address: 0x16eecb028
 ^C
[jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % ./exp10 &
 [1] 1935
 jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % PID: 1935 | Address: 0x16b4d7028
[./exp10 &
 [2] 1936
 jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % PID: 1936 | Address: 0x16b3d7028
[./exp10 &
 [3] 1937
 jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % PID: 1937 | Address: 0x16b5b3028
[./exp10 &
 [4] 1938
 jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % PID: 1938 | Address: 0x16eefb028
[pgrep -a exp10
 1935
 1936
 1937
 1938
[jaskiratwazir@Jaskirats-MacBook-Air Desktop % killall exp10
 [4]  + terminated  ./exp10
 [3]  + terminated  ./exp10
 [2]  + terminated  ./exp10
 [1]  + terminated  ./exp10
```