



中华人民共和国国家标准

GB/T 21572—2008

危险品 1.5 项物品的外部火烧 试验方法

Dangerous goods—Test method of external fire for division 1.5 article

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：王利兵、吕刚、胥传来、于艳军、王晓兵、周磊。

本标准为首次发布。

危险品 1.5 项物品的外部火烧 试验方法

1 范围

1.1 本标准规定了危险品中爆炸性分类定级试验的设备和材料、试验步骤及试验报告。

1.2 本标准不适用于对下述货物危险性的试验：

- 军用爆炸品的危险性；
- 在生产过程中的爆炸品的危险性；
- 无包装的爆炸物质在运输中的危险性；
- 因受静电或电磁场的影响所造成的危险性；
- 因操作不当或违章操作所引起的危险性；
- 其他非正常运输条件下的特殊危险性。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

爆炸 explosion

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.2

爆炸性物质 explosive substance

指能够通过其自身化学反应产生气体，在反应时的温度、压力和速度下能对周围环境造成破坏的某一种固态或液态物质(或这些物质的混合物)。烟火物质，即使当它们不放出气体时，也包括在内。

3.3

爆炸性物品 explosive articles

指含有一种或多种爆炸性物质的物品。

4 设备和材料

4.1 支架

带有可放置包件的金属格栅，格栅距离地面为 1.0 m。

4.2 燃料

用煤油浸透的木材。

4.3 具有高速和常速功能的彩色摄像机。

5 试样

待运输状态和形式下的危险品包件。待试验包件的总体积不小于 0.15 m^3 ，所含危险性物质净质量不超过 200 kg 。

6 试验步骤

6.1 将以运输状况和形式下的所需数目包件尽可能互相紧靠着在金属格栅上。必要时，在试验中可用 1 条钢带将这些包件捆在一起。

6.2 燃料放置应超出包件，超出的距离每个方向至少为 1.0 m ，木条之间的横向距离约为 100 mm 。应有足够的木头使火能够持续燃烧至少 30 min ，或者烧到物质或物品明显地有充分时间对火起反应。点燃必要时需要挡住侧风以防热气失散。

6.3 把点火系统放在适当位置后，从两边同时点燃放在格栅下面的堆至格栅底部的成网格状的木头，使火包围包件。其中一边是顶风边。试验应在风速不超过 6 m/s 的条件下进行。在火熄灭后，应等待一段安全时间。

6.4 试验通常只进行一次，但是如果用于烧火的木材或其他燃料全部烧完后，在残余物中或在火烧区附近仍留有相当数量的爆炸性物质未烧毁，那么应当用更多的燃料或增加火烧的强度和/或持续时间，再进行一次试验。用摄像机记录整个试验过程。

6.5 试验中发生爆炸的物质，结果描述为“+”，亦即不应划入 1.5 项，否则结果描述为“—”。

7 试验报告

- 试验样品名称、数量、规格；
- 生产企业名称；
- 试验设备；
- 试验中的爆炸迹象；
- 试验结果的记录，以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象；
- 试验日期、试验人签字、试验单位盖章。

危险品 1.5 项物品的外部火烧试验结果实例见表 1。

表 1 结果实例

物 质	结 果
铵油	—
铵油(含 6% 铝粉)	—
铵油(含 6% 可燃物质)	—
铵油乳胶(含 1% 微球)	—
铵油乳胶(含 3.4% 微球)	—