



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3214—2012

进出口危险化学品检验规程 有机过氧化物 基本要求

Inspection rules for import and export dangerous chemical products—
Organic peroxides—General requirements

2012-05-07 发布

2012-06-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国北京出入境检验检疫局、中华人民共和国安徽出入境检验检疫局、中华人民共和国江苏出入境检验检疫局、中华人民共和国广西出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：唐树田、王丹、马宁、王娟、张雷、温劲松、王红松、高辉。

引 言

随着社会发展和技术进步,危险化学品种类也将日益增多,其安全规范的涉及面也愈加广泛,在我国现行有效的《危险化学品名录》(2002 版)中有 3 800 多种不同种类的危险化学品。同时,联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和《全球化学品统一分类和标签制度》对危险化学品运输、包装和标签等也有相关要求,并对危险化学品种类给出明确的规定。有机过氧化物按照联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》归类为第 5.2 类危险货物,是一类常见的进出口危险化学品,其中包括固体有机过氧化物和液体有机过氧化物。国务院 2011 年 3 月发布的《危险化学品安全管理条例》(国务院第 591 号令)明确了检验检疫部门负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。国家质量监督检验检疫总局 2012 年 2 月 29 日发布的《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》(2012 年第 30 号公告)第四条指出了进出口危险化学品及其包装可按照国家质检总局指定的技术规范、标准要求实施检验监管,为确保检验检疫相关业务工作的有效开展,规范进出口危险化学品检验工作程序,需要制定本标准。

本标准作为有机过氧化物检验基本技术规范,可以指导检验人员按照《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》(2012 年第 30 号公告)要求对有机过氧化物危险化学品实施检验监管。

本标准确定的基本内容能指导标准制定工作者正确全面地确立危险化学品检验规程标准的研究内容和技术要素,使标准达到系统性、科学性、适用性和可操作性的要求。

进出口危险化学品检验规程

有机过氧化物 基本要求

警告：使用本标准的人员应具有相关的检验或检测工作经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了进出口危险化学品有机过氧化物的术语和定义、要求、检验、判定及处置。

本标准适用于对进出口危险化学品有机过氧化物的检验(有机过氧化物名录参见附录 A)，不包括采用散装运输和管线输送的有机过氧化物。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6679 固体化工品采样通则

GB/T 6680 液体化工品采样通则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

SN/T 0370.3 出口危险货物包装检验规程 第3部分：使用鉴定

SN/T 1828.8 进出口危险货物分类试验方法 第8部分：有机过氧化物

SN/T 3074.5 进出口危险化学品测试技术规范 第5部分：氧化剂和有机过氧化物

SN/T 3221 进口危险化学品包装检验规程

危险化学品名录(国家安全生产监督管理总局2003年第1号公告)

关于危险货物运输的建议书 规章范本(联合国,第17版)

关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册(联合国,第5版)

全球化学品统一分类和标签制度(联合国,第4版)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

有机过氧化物 organic peroxides

含有二价-O-O-结构和可视为过氧化氢的一个或两个氢原子已被有机基团取代的衍生物的液体或固体有机物。还包括有机过氧化配制物(混合物)。有机过氧化物是可发生放热自加速分解、热不稳定的物质或混合物。此外，它们可具有一种或多种下列性质：

- a) 易爆炸分解；
- b) 快速燃烧；
- c) 对撞击或摩擦敏感；

d) 与其他物质发生危险的反应。

注：实验室试验中有机过氧化物在密闭条件下加热时易发生爆炸，迅速爆燃或表现剧烈效果，被认为具有爆炸性质。

3.2

标签 label

关于危险产品的一组适当的书面、印刷或图形信息要素，因为与目标部门相关而被选定，它们附于或印刷在危险产品的直接容器或它的外部包装上

3.3

安全数据单 safety data sheets;SDS

提供关于物质或混合物的综合信息，供在工作场所化学品控制管理框架内使用。作为关于包括环境危险在内的各种危险的信息源并使从业人员从中获得有关安全防范的建议。

3.4

救助包装 salvage packaging

用于运输回收或准备处理的损坏、有缺陷、渗漏或不符合规定的危险货物运输包件，或者溢出或漏出的危险货物的一种特别容器。

4 要求

4.1 文件和资料要求

申请单位向检验检疫机构报检时，应按照《危险化学品名录》中的品名申报，同时还应提供如下文件和资料：

- a) 《出口危险化学品生产企业符合性声明》或《进口危险化学品经营企业符合性声明》；
- b) 对需要添加抑制剂或稳定剂的产品，应提供实际添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等说明；
- c) 危险特性分类鉴别报告(出口产品适用)，示例参见附录 B；
- d) 危险公示标签样本与安全数据单样本，如是外文样本，应提供对应的中文翻译件(出口产品适用)，示例参见附录 C 与附录 D；
- e) 《出境货物运输包装性能检验结果单》(出口产品适用)；
- f) 中文危险公示标签与安全数据单(进口产品适用)，示例参见附录 C 与附录 D；
- g) 其他相关资料。

4.2 检验要求

4.2.1 产品危险特性按 SN/T 3074.5 进行。

4.2.2 产品的成分构成信息：化学名称、普通名称、同物异名及混合物的临界水平的所有成分的化学名称和浓度范围应与 4.1b)、4.1c)、4.1d)或 4.1f)相一致。

4.2.3 产品的物理特性、化学特性应与 4.1b)、4.1c)、4.1d)或 4.1f)相一致。

4.2.4 产品的品质、数量、重量应符合安全、卫生、健康、环境保护、防止欺诈等要求。

4.3 分类要求

4.3.1 分类试验方法按照 SN/T 1828.8 或《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》进行。

4.3.2 产品的主副危险性与包装类别应符合《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中“导言”、“第 5.2 类有机过氧化物”、“危险货物一览表”的相关规定，还应符合《全球化学品统一分类和标签制度》中“有机过氧化物”，“健康危险”与“环境危险”的相关规定。

4.3.3 产品应依据《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中第 3 章“联合国包装类别”、“适用于某

些物质或物品的特殊规定”、“有限数量包装的危险货物”、“例外数量包装的危险货物相关规定”、“容器和中型散货箱的包装规范和特殊规定”、“便携式罐体和散装货箱的包装规范和特殊规定”，确定与其相适应的包装、设计型号和单件质量。

4.4 危险信息公示要求

4.4.1 产品随附的安全数据单的制造商/供应商及产品信息真实、齐全、有效，并与 4.1d) 或 4.1f) 相一致；安全性信息完整、准确，应至少包含《全球化学品统一分类和标签制度》规定的 16 项基本信息：

- a) 物质或化合物和供应商的标识；
- b) 危险标识；
- c) 成分构成/成分信息；
- d) 急救措施；
- e) 消防措施；
- f) 事故排除措施；
- g) 搬运和存储；
- h) 接触控制/人身保护；
- i) 物理和化学特性；
- j) 稳定性和反应性；
- k) 毒理学信息；
- l) 生态信息；
- m) 处置考虑；
- n) 运输信息；
- o) 管理信息；
- p) 其他信息(包括关于安全数据单编制和修订的信息)。

4.4.2 在产品包装的醒目位置，应加贴、拴挂或喷印符合《关于危险货物运输的建议书规章范本》的运输标记和《全球化学品统一分类和标签制度》的危险公示标签，进口产品的标签还应符合 GB 15258 的要求。应保证标签牢固，标签信息内容至少包括产品标识、象形图、信号词、危险说明、防范说明等基本要素，并应真实准确。

4.5 包装要求

产品包装应符合 SN/T 0370.3、SN/T 3221 或《关于危险货物运输的建议书 规章范本》相关规定。

4.6 抽样要求

4.6.1 同一报检单证同一规格产品为一检验批。

4.6.2 固体有机过氧化物按照 GB/T 6679、液体有机过氧化物按照 GB/T 6680 的要求进行抽样。应根据产品的具体危险特性，在确保安全的前提下，选取合适的地点和方式实施抽样，并在样品的储存和运输过程中特别考虑温度控制和退敏的要求。

4.6.3 现场核查危险公示信息抽样数量见附录 E。

5 检验

5.1 资料审查

核查报检文件和资料是否符合 4.1 的要求。

5.2 现场检验

5.2.1 产品包装件上标记的品名、危险类别或项别、次要危险性是否符合 4.1a)、4.1b) 和 4.1c) 的要求。

5.2.2 产品的安全数据单、危险公示标签是否齐全,相应内容是否一致并符合 4.1c)、4.1d)、4.1e) 和 4.1f) 的要求。

5.2.3 产品危险公示信息是否符合 4.4 的要求。

5.2.4 如需实验室检测,则按 4.6.2 进行抽样。

5.3 实验室检测

对抽取的样品按 4.2.1 和 4.3.1 要求检测。

6 判定及处置

6.1 按第 5 章检验,符合要求的判定为合格。若有一项不符合要求的即判定该检验批为不合格。

6.2 对经检验合格的出口危险化学品出具《出境货物通关单》或《出境货物换证凭单》,并在《出境货物通关单》及《出境货物换证凭单》备注栏内注明对应的《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》编号。

6.3 对经检验合格的进口危险化学品及包装出具《入境货物检验检疫证明》等合格证明。

6.4 对经检验不合格的进口危险化学品及其包装出具《检验检疫处理通知书》。如经标签整改、使用救助包装等技术处理,能够符合货物运输、销售及使用时安全规定的,检验检疫机构可视情况,通知当事人进行整改。

6.5 对经检验不合格的出口危险化学品或其包装,出具《出入境货物不合格通知单》,不准予出口。

附 录 A
(资料性附录)
有机过氧化物产品名录

表 A.1 有机过氧化物产品名录

序号	名 称	别 名	英 文 名 称	UN 编号
1	2,2-过氧化二氢丙烷[含量 ≤27%, 带有惰性固体]	—	2,2-dihydroperoxy propane (content ≤27%, with inert solid)	2178
2	2,5-二甲基-2,5-过氧化二氢 己烷[含量≤82%, 含水]	—	2,5-dimethylhexane-2,5-dihydroper- oxide (content≤82%, with water)	2174
3	2,2-双-(过氧化叔丁基)丙烷 [在溶液中, 含量≤52%]	—	2,2-di-(tert-butyl peroxy) propane (in solution, content≤52%)	2883
4	2,2-双-(过氧化叔丁基)丙烷 [含量≤42%, 带有惰性固体, 带有 A 型稀释剂≥13%]	—	2,2-di-(tert-butyl peroxy) propane (content≤42%, with inert solid, with ≥13% type A thinner)	2884
5	2,2-双-(过氧化叔丁基)丁烷 [在溶液中, 含量≤52%]	—	2,2-di-(tert-butylperoxy) butane (in solution, content≤52%)	2111
6	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔 丁基)己烷[工业纯]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy) hexane (technically pure)	2155
7	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔 丁基)己烷[含量≤52%, 带有 惰性固体]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(tert-butylperoxy) hexane (content≤52%, with inert sol- id)	2156
8	2,2-双-(4,4-二叔丁基过氧化 环己基)丙烷[含量≤42%, 带 有惰性固体]	—	2,2-di-(4,4-di-tert-butyl peroxy)cyclo- hexyl) propane (content≤42%, with inert solid)	2168
9	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化- 2-乙基己酰)己烷[工业纯]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(2-ethylhexanoyl peroxy) hexane (technically pure)	2157
10	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化- 3,5,5-三甲基己酰)己烷[在溶 液中, 含量≤77%]	2,5-二甲基-2,5-双-(过 氧化异壬酰)己烷	2,5-dimethyl-2,5-di-(3,5,5-trimethyl hexanoyl peroxy)hexane (in solution, content≤77%)	3060
11	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化苯 甲酰)己烷[工业纯]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(benzoyl peroxy) hexane (technically pure)	2172
12	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化苯 甲酰)己烷[含量≤82%, 带有 惰性固体]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(benzoyl peroxy) hexane (content≤82%, with inert solid)	2173
13	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化苯 甲酰)己烷[含量≤82%, 含 水]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(benzoyl peroxy) hexane (content≤82%, with water)	2959
14	1,1-双-(过氧化叔丁基)环己 烷[工业纯]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy) cyclohexane (technically pure)	2179

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英 文 名 称	UN 编号
15	1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷[在溶液中,含量≤52%]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy) cyclohexane (in solution, content≤52%)	2897
16	1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷[在溶液中, 52% < 含量 ≤ 77%]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy) cyclohexane (in solution, 52% < content ≤ 77%)	2180
17	1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷[含量≤42%,带有惰性固体,带有 A 型稀释剂≥13%]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy) cyclohexane (content≤42%, with inert solid, with ≥13% type A thinner)	2885
18	1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷[在溶液中,含量≤27%,带有 A 型稀释剂≥36%和乙基苯≥36%]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy) cyclohexane (in solution, content ≤27%, with inert solid, with ≥36% type A thinner and ≥36% ethylbenzene)	3069
19	1,1-双-(过氧化叔丁基)-3,3,5-三甲基环己烷[工业纯]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy)-3,3,5-trimethyl cyclohexane (technically pure)	2145
20	1,1-双-(过氧化叔丁基)-3,3,5-三甲基环己烷[在溶液中,含量≤57%]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy)-3,3,5-trimethyl cyclohexane (in solution, content≤57%)	2146
21	1,1-双-(过氧化叔丁基)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤57%,带有惰性固体]	—	1,1-di-(tert-butyl peroxy)-3,3,5-trimethyl cyclohexane (content≤57%, with inert solid)	2147
22	过氧化乙酰磺酰环己烷[含量≤82%,含水≥12%]	乙酰过氧化磺酰环己烷	acetyl cyclohexane sulphonyl peroxide (content≤82%, with ≥12% water)	2082
23	过氧化乙酰磺酰环己烷[在溶液中,含量≤32%]	乙酰过氧化磺酰环己烷	acetyl cyclohexane sulphonyl peroxide (in solution, content≤32%)	2083
24	过氧化双-(1-羟基环己烷)[工业纯]	—	di-(hydroxycyclohexyl) peroxide (technically pure)	2148
25	3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[工业纯]	—	3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5-teraoxacyclononane (technically pure)	2165
26	3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[在溶液中,含量≤52%]	—	3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5-teraoxacyclononane (in solution, content≤52%)	2167
27	3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷[含量≤52%,带有惰性固体]	—	3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5-teraoxacyclononane (content≤52%, with inert solid)	2166
28	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[工业纯]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(tert-butyl peroxy)-3-hexyne (technically pure)	2158

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英 文 名 称	UN 编号
29	2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔[含量≤52%,带有惰性固体]	—	2,5-dimethyl-2,5-di-(tert-butyl peroxy)-3-hexyne (content ≤ 52%, with inert solid)	2159
30	过氧化氢异丙基	异丙基过氧化氢	isopropyl isopropyl hydrogen peroxide	—
31	过氧化氢叔丁基[含量≤80%,带有氢过氧化二叔丁基和/或A型稀释剂]	过氧化氢第三丁基;过氧化叔丁醇	tert-butyl hydroperoxide (content ≤ 80%, with di-(tert-Butyl) hydroperoxide and/or type A thinner)	2092
32	过氧化氢叔丁基[含量≤72%,含水]	—	tert-butyl hydroperoxide (content ≤ 72%, with water)	2093
33	过氧化氢叔丁基[72%<含量≤90%,含水]	—	tert-butyl hydroperoxide (72%<content ≤ 90%, with water)	2094
34	过氧化氢叔丁基[含量≤82%,含水≥7%,含氢过氧化二叔丁基≥9%]	—	tert-butyl hydroperoxide (content ≤ 82%, with ≥ 7% water, with ≥ 9% Di-(tert-butyl) hydroperoxide)	3075
35	过氧化氢叔戊基[在溶液中,含量≤88%,含水≥6%]	—	tert-amyl hydroperoxide (in solution, content ≤ 88%, with ≥ 6% water)	3067
36	1,1,3,3-四甲基丁基过氧化氢[工业纯]	过氧化氢叔辛基	1,1,3,3-tetramethyl butyl hydroperoxide (technically pure)	2160
37	过氧化氢异丙苯[工业纯]	过氧化羟基茴香素;枯基过氧化氢	cumyl hydroperoxide (technically pure)	2116
38	过氧化氢二异丙(基)苯[在溶液中,含量≤72%]	—	diisopropyl benzene hydroperoxide (in solution, content ≤ 72%)	2171
39	过氧化氢二叔丁基异丙(基)苯	—	di-tert-butyl-isopropyl benzene hydroperoxide	—
40	过氧化氢蒎烷[工业纯]	过氧化氢-2,6,6-三甲基降蒎基	pinanyl hydroperoxide (technically pure)	2162
41	过氧化氢(对)孟烷[工业纯]	—	<i>p</i> -menthyl hydroperoxide (technically pure)	2125
42	过氧化氢四氢化萘[工业纯]	—	tetrahydronaphthyl hydroperoxide (technically pure)	2136
43	过氧化二叔丁基[工业纯]	—	di-tert-butyl peroxide (technically pure)	2102
44	过氧化叔丁基苯[工业纯]	—	tert-butyl benzene peroxide (technically pure)	—
45	过氧化叔丁基异丙(基)苯[工业纯]	—	tert-butyl cumyl peroxide (technically pure)	2091
46	1,3-双-(2-叔丁基过氧化异丙基)苯[工业纯]	—	1,3-di-(2-tert-butyl peroxyisopropyl) benzene (technically pure)	2112

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英文名称	UN 编号
47	1,3-双-(2-叔丁基过氧化异丙基)苯[含量>42%,带有惰性固体]	—	1,3-di-(2-tert-butyl peroxyisopropyl) benzene (content > 42%, with inert solid)	—
48	1,4-双-(2-叔丁基过氧化异丙基)苯[工业纯]	—	1,4-di-(2-tert-butyl peroxy isopropyl) benzene (technically pure)	—
49	1,4-双-(2-叔丁基过氧化异丙基)苯[含量>42%,带有惰性固体]	—	1,4-di-(2-tert-butyl peroxy isopropyl) benzene (content > 42%, with inert solid)	—
50	过氧化二异丙苯[工业纯]	过氧化二枯基, 硫化剂 DCP	dicumyl peroxide (technically pure)	2121
51	过氧化二异丙苯[含量>42%,带有惰性固体]	—	dicumyl peroxide (content > 42%, with inert solid)	—
52	过氧化异丁基甲基甲酮[在溶液中,含量≤62%,带有 A 型稀释剂]	—	methyl isobutyl ketone peroxide (in solution, content ≤ 62%, with type A thinner)	2126
53	过氧化异丁基甲基甲酮[含 A 型稀释剂≥19%和含甲基异丁基酮≥19%]	—	methyl isobutyl ketone peroxide (containing ≥ 19% type A thinner and ≥ 19% methyl isobutyl ketone)	—
54	过氧化甲乙酮[在溶液中,含量≤45%,含有效氧≤10%]	过氧化丁酮液; 催化剂 糊 M	methyl ethyl ketone peroxide (in solution, content ≤ 45%, with available oxygen ≤ 10%)	2550
55	过氧化甲乙酮[在溶液中,含量≤52%,含有效氧>10%]	—	2-butanone peroxide (in solution, content ≤ 52%, with > 10% available oxygen)	2563
56	过氧化甲乙酮[在尼龙酸二异丁酯中,含量≤40%,含有效氧≤8.2%]	—	2-butanone peroxide [in bis(2-ethyl-hexyl) phthalate, content ≤ 40%, available oxygen ≤ 8.2%]	3068
57	过氧化乙酰丙酮[在溶液中,含量≤42%,含水≥8%,含 A 型稀释剂≥48%,含有效氧≤4.7%]	—	acetyl acetone peroxide (in solution, content ≤ 42%, containing ≥ 8% water, ≥ 48% type A thinner, ≤ 4.7% available oxygen)	2080
58	过氧化乙酰丙酮[糊状物,含量≤32%,含溶剂≥44%,含水≥9%,带有惰性固体≥11%]	—	acetyl acetone peroxide (paste, content ≤ 32%, containing ≥ 44% solvent, ≥ 9% water, with inert solid ≥ 11%)	3061
59	过氧化环己酮[在溶液中,含量≤72%,含有效氧≤9%]	—	cyclohexanone peroxide (in solution, content ≤ 72%, with ≤ 9% available oxygen)	2118

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英文名称	UN 编号
60	过氧化环己酮[含量 $\leq 91\%$, 含水]	—	cyclohexanone peroxide (content $\leq 91\%$, with water)	2119
61	过氧化环己酮[糊状物, 含量 $\leq 72\%$, 含有效氧 $\leq 9\%$]	—	cyclohexanone peroxide (paste, content $\leq 72\%$, with $\leq 9\%$ available oxygen)	2896
62	过氧化环己酮浆, 如: 催化剂糊 H 催化剂糊 HCH	—	cyclohexanone peroxide paste, e. g. : catalyst paste H catalyst paste HCH	—
63	过氧化甲基环己酮[在溶液中, 含量 $\leq 67\%$]	—	methyl cyclohexanone peroxide (in solution, content $\leq 67\%$)	3046
64	过氧化二丙酮醇[在混合物中, 含量 $\leq 57\%$, 含水 $\geq 8\%$, 含二丙酮醇 $\leq 26\%$, 含过氧化氢 $\leq 9\%$, 含有效氧 $\leq 10\%$]	—	diacetone alcohol peroxide (in a mixture, content $\leq 57\%$, containing $\geq 8\%$ water, $\leq 26\%$ diacetone alcohol, $\leq 9\%$ hydrogen peroxide, $\leq 10\%$ available oxygen)	2163
65	过氧化(二)乙酰[在溶液中, 含量 $\leq 27\%$]	—	acetyl-peroxide (in solution, content $\leq 27\%$)	2084
66	过氧化(二)丙酰[在溶液中, 含量 $\leq 27\%$]	—	dipropionyl peroxide (in solution, content $\leq 27\%$)	2132
67	过氧化(二)异丁酰[在溶液中, 含量 $\leq 52\%$]	—	diisobutyryl peroxide (in solution, content $\leq 52\%$)	2182
68	过氧化(二)正辛酰[工业纯]	—	di-n-octanoyl peroxide (technically pure)	2129
69	过氧化(二)正壬酰[工业纯]	—	di-n-nonanoyl peroxide (technically pure)	2130
70	过氧化(二)异壬酰[工业纯]	过氧化二(3,5,5-三甲基己酰)	di-isononanoyl peroxide (technically pure)	2128
71	过氧化(二)癸酰[工业纯]	—	didecanoyl peroxide (technically pure)	2120
72	过氧化十二(烷)酰[工业纯]	过氧化(二)月桂酰; 引发剂 B	dilauroyl peroxide (technically pure)	2124
73	过氧化十二(烷)酰[含量 $\leq 42\%$, 在水中均匀分布]	—	dilauroyl peroxide (content $\leq 42\%$, dispersed in water)	2893
74	过氧化(二)苯甲酰[工业纯]	—	dibenzoyl peroxide (technically pure)	2085
75	过氧化(二)苯甲酰[含量 $> 52\%$, 带有惰性固体]	—	dibenzoyl peroxide (content $> 52\%$, with inert solid)	2085

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英 文 名 称	UN 编号
76	过氧化(二)苯甲酰[糊状物, 含量 $\leq 72\%$]	—	dibenzoyl peroxide (paste, content $\leq 72\%$)	2087
77	过氧化(二)苯甲酰[$77\% <$ 含量 $< 95\%$, 含水]	—	dibenzoyl peroxide ($77\% <$ content $\leq 95\%$, with water)	2088
78	过氧化(二)苯甲酰[$32\% \leq$ 含量 $\leq 52\%$, 带有惰性固体]	—	dibenzoyl peroxide ($32\% \leq$ content $\leq 52\%$, with inert solid)	2089
79	过氧化(二)苯甲酰[含量 $\leq 77\%$, 含水]	—	dibenzoyl peroxide (content $\leq 77\%$, with water)	2090
80	过氧化(二)苯甲酰[含量 $\leq 62\%$, 带有惰性固体 $\geq 28\%$, 含水 $\geq 10\%$]	—	dibenzoyl peroxide (content $\leq 62\%$, with inert solid $\geq 28\%$, $\geq 10\%$ water)	3074
81	过氧化(二)苯甲酰油膏	—	dibenzoyl peroxide, ointment	—
82	过氧化二-(2-甲基苯甲酰)[含量 $\leq 87\%$, 含水]	过氧化二-(邻甲基苯甲酰)	di(2-methylbenzoyl) peroxide (content $\leq 87\%$, with water)	2593
83	过氧化二-(2-氯苯甲酰)[含量 $\leq 77\%$, 含水]	过氧化二-(邻氯苯甲酰)	bis-(2-chlorobenzoyl) peroxide (content $\leq 77\%$, with water)	—
84	过氧化二-(4-氯苯甲酰)[含量 $\leq 77\%$, 含水]	过氧化二-(对氯苯甲酰)	bis-(4-chlorobenzoyl) peroxide (content $\leq 77\%$, with water)	2113
85	过氧化二-(4-氯苯甲酰)[糊状物, 含量 $\leq 52\%$]	—	bis-(4-chlorobenzoyl) peroxide (paste, content $\leq 52\%$)	2114
86	过氧化二-(4-氯苯甲酰)[在溶液中, 含量 $\leq 52\%$]	—	bis-(4-chlorobenzoyl) peroxide (in solution, content $\leq 52\%$)	2115
87	过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[含量 $\leq 77\%$, 含水]	2,4,2,4-四氯过氧化二苯甲酰; 硫化剂 DCBP	di-(2, 4-dichlorobenzoyl) peroxide (content $\leq 77\%$, with water)	2137
88	过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[糊状物, 含量 $\leq 52\%$]	—	di-(2,4-dichlorobenzoyl) peroxide (paste, content $\leq 52\%$)	2138
89	过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰)[在溶液中, 含量 $\leq 52\%$]	—	di-(2,4-dichlorobenzoyl) peroxide (in solution, content $\leq 52\%$)	2139
90	过氧化乙酰苯甲酰[在溶液中含量 $\leq 45\%$]	乙酰过氧化苯(甲)酰	acetyl benzoyl peroxide (in solution, content $\leq 45\%$)	2081
91	过甲酸	过蚁酸	performic acid	—
92	过乙酸[含量 $\leq 43\%$, 含水 $\geq 5\%$, 含乙酸 $\geq 35\%$, 含过氧化氢 $\leq 6\%$, 含有稳定剂]	过醋酸; 过氧化乙酸; 乙酰过氧化氢	peroxyacetic acid (content $\leq 43\%$, with $\geq 5\%$ water, $\geq 35\%$ acetic acid, $\leq 6\%$ hydrogen peroxide, with stabilizer)	2131

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英文名称	UN 编号
93	过乙酸[含量 $\leq 16\%$, 含水 $\geq 39\%$, 含乙酸 $\geq 15\%$, 含过氧化氢 $\leq 24\%$, 含有稳定剂]	—	peroxyacetic acid (content $\leq 16\%$, $\geq 39\%$ water, with $\geq 15\%$ acetic acid, $\leq 24\%$ hydrogen peroxide, with stabilizer)	3045
94	过氧化(二)丁二酸[工业纯]	过氧化双丁二酸; 过氧化丁二酰; 过氧化(二)琥珀酸	succinic acid peroxide (technically pure)	2135
95	过氧化(二)丁二酸[含量 $\leq 72\%$, 含水]	—	succinic acid peroxide (content $\leq 72\%$, with water)	2962
96	双过氧化壬二酸[含量 $\leq 27\%$, 含壬二酸 $\geq 13\%$, 含硫酸钠 $\geq 53\%$]	—	diperoxyazelaic acid (content $\leq 27\%$, containing azelaic acid $\geq 13\%$, sodium sulfate $\geq 53\%$)	2958
97	双过氧化十二烷二酸[含量 $\leq 42\%$, 含硫酸钠 $\geq 56\%$]	—	diperoxy dodecane diacid (content $\leq 42\%$, containing $\geq 56\%$ sodium sulfate)	3063
98	过氧化氢苯甲酰	过苯甲酸	benzoyl hydrogen peroxide	—
99	过氧化-3-氯苯甲酸[$57\% < \text{含量} \leq 86\%$, 带有 3-氯苯甲酸]	过氧化间氯苯甲酸	3-chloroperoxy benzoic acid ($57\% < \text{content} \leq 86\%$, with 3-chlorobenzoic acid)	2755
100	过氧化-3-氯苯甲酸[含量 $\leq 57\%$, 含水和 3-氯苯甲酸]	过氧化间氯苯甲酸	3-chloroperoxy benzoic acid (content $\leq 57\%$, with water and 3-chlorobenzoic acid)	3081
101	过苯二甲酸	—	peroxyphthalic acid	—
102	叔丁基过苯二甲酸	第三丁基过苯二甲酸	tert-butyl peroxyphthalic acid	—
103	过氧化乙酸叔丁酯[在溶液中, $52\% < \text{含量} \leq 77\%$]	过氧化醋酸叔丁酯; 过氧化叔丁基乙酸酯	tert-butyl peroxyacetate (in solution, $52\% < \text{content} \leq 77\%$)	2095
104	过氧化乙酸叔丁酯[在溶液中, 含量 $\leq 52\%$]	—	tert-butyl peroxyacetate (in solution, content $\leq 52\%$)	2096
105	过氧化二乙基乙酸叔丁酯	过氧化二乙基醋酸叔丁酯; 过氧化叔丁基二乙基乙酸酯	tert-butyl peroxy diethyl acetate	—
106	过氧化二乙基乙酸叔丁酯[工业纯]	—	tert-butyl peroxy diethyl acetate (technically pure)	2144
107	过氧化二乙基乙酸叔丁酯[在溶液中, 含量 $\leq 33\%$, 带有过氧化苯甲酸叔丁酯 $\leq 33\%$]	—	tert-butyl peroxy diethyl acetate (in solution, content $\leq 33\%$, with tert-butyl peroxybenzoate $\leq 33\%$)	2551

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英文名称	UN 编号
108	3,3-双-(过氧化叔丁基)丁酸乙酯[工业纯]	—	ethyl 3,3-di-(tert-butylperoxy)-butyrate (technically pure)	2184
109	3,3-双-(过氧化叔丁基)丁酸乙酯[在溶液中,含量≤77%]	—	ethyl 3,3-di-(tert-butylperoxy)-butyrate (in solution, content≤77%)	2185
110	3,3-双-(过氧化叔丁基)丁酸乙酯[含量≤52%,带有惰性固体]	—	ethyl 3,3-di-(tert-butylperoxy)-butyrate (content≤52%, with inert solid)	2598
111	过氧化异丁酸叔丁酯[在溶液中,52%<含量≤77%]	过氧化叔丁基异丁酸酯	tert-butyl peroxyisobutyrate (in solution, 52%<content≤77%)	2142
112	过氧化异丁酸叔丁酯[在溶液中,含量≤52%]	过氧化叔丁基异丁酸酯	tert-butyl peroxyisobutyrate (in solution, content≤52%)	2562
113	4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯[工业纯]	—	n-butyl-4,4-di-(tert-butylperoxy)-valerate (technically pure)	2140
114	4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯[含量≤52%,带有惰性固体]	—	n-butyl-4,4-di-(tert-butylperoxy)-valerate (content≤52%, with inert solid)	2141
115	过氧化新戊酸叔丁酯[在溶液中,67%<含量≤77%]	过氧化叔丁基新戊酸酯	tert-butyl peroxy-pivalate (in solution, 67%<content≤77%)	2110
116	过氧化新戊酸叔丁酯[在溶液中,含量≤67%]	—	tert-butyl peroxy-pivalate (in solution, content≤67%)	3047
117	过氧化新戊酸叔戊酯[在溶液中,含量≤77%]	过氧化叔戊基新戊酸酯	tert-amyl perpivalate (in solution, content≤77%)	2957
118	过氧化新戊酸异丙基苯酯[在溶液中,含量≤77%]	过氧化异丙基新戊酸酯;过氧化新戊酸枯基酯	cumyl peroxy-pivalate (in solution, content≤77%)	2964
119	过氧化-2-乙基己酸叔丁酯[工业纯]	过氧化叔丁基-2-乙基己酸酯	tert-butyl peroxy-2-ethyl-hexanoate (technically pure)	2143
120	过氧化-2-乙基己酸叔丁酯[含量≤31%,含2,2-二-(过氧化叔丁基)丁烷≤36%,含钝感剂≥33%]	—	tert-butyl peroxy-2-ethyl hexanoate (content≤31%, containing 2,2-di-(tert-butylperoxy) butane≤36%, pnegmatizer≥33%)	2886
121	过氧化-2-乙基己酸叔丁酯[含量≤12%,含2,2-二-(过氧化叔丁基)丁烷≤14%,含A型稀释剂≥14%,带有惰性固体≥60%]	—	tert-butyl peroxy-2-ethyl hexanoate (content≤12%, containing 2,2-di-(tert-butyl peroxy) butane≤14%, type A thinner≥14%, with inert solid≥60%)	2887

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英文名称	UN 编号
122	过氧化-2-乙基己酸叔丁酯[在溶液中,含量≤52%]		tert-butyl peroxy-2-ethyl hexanoate (in solution, content≤52%)	2888
123	过氧化-2-乙基己酸叔戊酯[工业纯]	过氧化叔戊基-2-乙基己酸酯	tert-amyl peroxy-2-ethylhexanoate (technically pure)	2398
124	过氧化-2-乙基己酸-1,1,3,3-四甲基丁酯[工业纯]	过氧化-1,1,3,3-四甲基丁基-2-乙基乙酸酯; 过氧化-2-乙基己酸叔辛酯	1,1,3,3-tetramethyl butyl peroxy-2-ethylhexanoate (technically pure)	2161
125	过氧化-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯[工业纯]	过氧化异壬酸叔丁酯; 过氧化叔丁基-3,5,5-三甲基己酸酯	tert-butyl peroxy-3,5,5-trimethyl hexanoate (technically pure)	2104
126	过氧化新癸酸叔丁酯[工业纯]	过氧化叔丁基新癸酸酯	tert-butyl peroxy neodecanoate (technically pure)	2594
127	过氧化新癸酸叔丁酯[在溶液中,含量≤77%]		tert-butyl peroxy neodecanoate (in solution, content≤77%)	2177
128	过氧化新癸酸叔戊酯[在溶液中,含量≤77%]	过氧化叔戊基新癸酸酯	tert-amyl peroxy neodecanoate (in solution, content≤77%)	2891
129	过氧化新癸酸异丙苯基酯[在溶液中,含量≤77%]	过氧化异丙苯基新癸酸酯;过氧化新癸酸枯基酯	cumyl peroxy neodecanoate (in solution, content≤77%)	2963
130	过氧化丁烯酸叔丁酯[在溶液中,含量≤77%]	过氧化叔丁基丁烯酸酯;过氧化巴豆酸叔丁酯	tert-butyl peroxy butenoate (in solution, content≤77%)	2183
131	过氧化顺式丁烯二酸叔丁酯[工业纯]	过氧化叔丁基顺式丁烯二酸酯;过氧化马来酸叔丁酯	tert-butyl monoperoxymaleate (technically pure)	2099
132	过氧化顺式丁烯二酸叔丁酯[在溶液中,含量≤52%]	—	tert-butyl monoperoxymaleate (in solution, content≤52%)	2100
133	过氧化顺式丁烯二酸叔丁酯[糊状物,含量≤52%]	—	tert-butyl monoperoxymaleate (paste, content≤52%)	2101
134	过氧化苯甲酸叔丁酯	过氧化叔丁基苯甲酸酯	tert-butyl peroxybenzoate	—
135	过氧化苯甲酸叔丁酯[工业纯]	过氧化叔丁基苯甲酸酯	tert-butyl peroxybenzoate (technically pure)	2097
136	过氧化苯甲酸叔丁酯[在溶液中,含量>77%]	过氧化叔丁基苯甲酸酯	tert-butyl peroxybenzoate (in solution, content>77%)	2097
137	过氧化苯甲酸叔丁酯[在溶液中,含量≤77%]	过氧化叔丁基苯甲酸酯	tert-butyl peroxybenzoate (in solution, content≤77%)	2098
138	过氧化苯甲酸叔丁酯[含量≤52%,带有惰性固体]	过氧化叔丁基苯甲酸酯	tert-butyl peroxybenzoate (content≤52%, with inert solid)	2890

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英文名称	UN 编号
139	过氧化苯甲酸叔戊酯[在溶液中,含量≤92%]	—	tert-amyl peroxybenzoate (in solution, content≤92%)	3044
140	过氧化邻苯二甲酸叔丁酯[工业纯]	过氧化叔丁基邻苯二甲酸酯	tert-butyl monoperoxy phthalate (technically pure)	2105
141	双-(过氧化叔丁基)邻苯二甲酸酯[工业纯]	—	di-(tert-butyl peroxy) phthalate (technically pure)	2106
142	双-(过氧化叔丁基)邻苯二甲酸酯[在溶液中,含量≤52%]	—	di-(tert-butyl peroxy) phthalate (in solution, content≤52%)	2107
143	双-(过氧化叔丁基)邻苯二甲酸酯[糊状物,含量≤52%]	—	di-(tert-butyl peroxy) phthalate (paste, content≤52%)	2108
144	过氧化异丙基碳酸叔丁酯[在溶液中,含量≤77%]	叔丁基过氧化异丙基碳酸酯	tert-butyl peroxy isopropyl carbonate (in solution, content≤77%)	2103
145	过氧化十八烷酰碳酸叔丁酯[工业纯]	叔丁基过氧化硬脂酰碳酸酯	tert-butyl peroxy stearyl carbonate (technically pure)	3062
146	2,4,4-三甲基戊基-2-过氧化苯氧基乙酸酯[在溶液中,含量≤37%]	2,4,4-三甲基戊基-2-过氧化苯氧基醋酸酯	2,4,4-trimethyl pentyl-2-peroxy phenoxy acetate (in solution, content≤37%)	2961
147	3-过氧化叔丁基-3-邻羟甲基苯甲酸内酯[工业纯]	3-过氧化叔丁基-3-苯基酞内酯	3-tert-butyl peroxy-3-phenylphthalide (technically pure)	2596
148	过氧化二碳酸二乙酯[在溶液中,含量≤27%]	过氧化二乙基二碳酸酯	diethyl peroxydicarbonate (in solution, content≤27%)	2175
149	过氧化二碳酸二正丙酯[工业纯]	过氧化二正丙基二碳酸酯	dipropyl peroxydicarbonate (technically pure)	2176
150	过氧化二碳酸二异丙酯[工业纯]	过氧化二异丙基二碳酸酯	diisopropyl peroxydicarbonate (technically pure)	2133
151	过氧化二碳酸二异丙酯[在溶液中,含量≤52%]	—	diisopropyl peroxydicarbonate (in solution, content≤52%)	2134
152	过氧化二碳酸二正丁酯[在溶液中,含量≤52%]	过氧化二正丁基二碳酸酯	di-n-butyl peroxydicarbonate (in solution, content≤52%)	2169
153	过氧化二碳酸二正丁酯[在溶液中,含量≤27%]	—	di-n-butyl peroxydicarbonate (in solution, content≤27%)	2170
154	过氧化二碳酸二仲丁酯[工业纯]	过氧化二仲丁基二碳酸酯	di-sec-butyl peroxydicarbonate (technically pure)	2150
155	过氧化二碳酸二仲丁酯[在溶液中,含量≤52%]	—	di-sec-butyl peroxydicarbonate (in solution, content≤52%)	2151
156	过氧化二碳酸二-(2-乙基己基)酯[工业纯]	过氧化二-(2-乙基己基)二碳酸酯	di-(2-ethylhexyl) peroxydicarbonate (technically pure)	2122
157	过氧化二碳酸二-(2-乙基己基)酯[在溶液中,含量≤77%]	—	di-(2-ethylhexyl) peroxydicarbonate (in solution, content≤77%)	2123

表 A.1 (续)

序号	名 称	别 名	英 文 名 称	UN 编号
158	过氧化二碳酸二-(2-乙基己基)酯[含量 $\leq 42\%$,在水中均匀分布]	—	di-(2-ethylhexyl) peroxydicarbonate (content $\leq 42\%$,dispersed in water)	2060
159	过氧化二碳酸二(异十三烷基)酯[工业纯]	过氧化二(异十三烷基)二碳酸酯	diisotridecyl peroxydicarbonate (technically pure)	2889
160	过氧化二碳酸二(十四烷基)酯[工业纯]	过氧化二(十四烷基)二碳酸酯	dimyristyl peroxydicarbonate (technically pure)	2595
161	过氧化二碳酸二(十四烷基)酯[含量 $\leq 42\%$,在水中均匀分布]	—	dimyristyl peroxydicarbonate (content $\leq 42\%$,dispersed in water)	2892
162	过氧化二碳酸二-(十六烷基)酯[工业纯]	过氧化二(十六烷基)二碳酸酯	dicetyl peroxydicarbonate (technically pure)	2164
163	过氧化二碳酸二-(十六烷基)酯[含量 $\leq 42\%$,在水中均匀分布]	—	dicetyl peroxydicarbonate (content $\leq 42\%$,dispersed in water)	2895
164	过氧化二碳酸二(十八烷基)酯[含量 $\leq 87\%$,含有十八烷醇]	过氧化二(十八烷基)二碳酸酯;过氧化二碳酸二硬脂酰酯	distearyl peroxydicarbonate (content $\leq 87\%$,with stearyl alcohol)	2592
165	过氧化二碳酸二环己酯[工业纯]	过氧化二环己基二碳酸酯	dicyclohexyl peroxydicarbonate (technically pure)	2152
166	过氧化二碳酸二环己酯[含量 $\leq 91\%$,含水]	—	dicyclohexyl peroxydicarbonate (content $\leq 91\%$,with water)	2153
167	过氧化二碳酸二-(4-叔丁基环己基)酯[工业纯]	过氧化二-(4-叔丁基环己基)二碳酸酯	di-(4-tert-butylcyclohexyl) peroxy dicarbonate (technically pure)	2154
168	过氧化二碳酸二-(4-叔丁基环己基)酯[含量 $\leq 42\%$,在水中均匀分布]	—	di-(4-tert-butylcyclohexyl) peroxy dicarbonate (content $\leq 42\%$,dispersed in water)	2894
169	过氧化二碳酸二苯甲酯[含量 $\leq 87\%$,含水]	过氧化苯基二碳酸酯	diphenylmethyl peroxydicarbonate (content $\leq 87\%$,with water)	2149
170	过氧化二碳酸二-(2-苯氧基乙基)酯[工业纯]	过氧化二-(2-苯氧基乙基)二碳酸酯	di-(2-phenoxyethyl) peroxydicarbonate (technically pure)	3058
171	过氧化二碳酸二-(2-苯氧基乙基)酯[含量 $\leq 85\%$,含水]	—	di-(2-phenoxyethyl) peroxydicarbonate (content $\leq 85\%$,with water)	3059
172	过氧化二-(3,5,5-三甲基-1,2-二氧戊环)[糊状物,含量 $\leq 52\%$]	—	di-(3,5,5-trimethyl-1,2-dioxolanyl-3)peroxide (paste,content $\leq 52\%$)	2597
173	过氧化蒎烯	—	pinene peroxide	—
174	土荆芥油	藜油;除蛔素;除蛔油	chenopodium oil	—
注:表中物质暂无 UN 编号的,应通过危险特性分类鉴别试验确定该物质的正确 UN 编号。				

附录 B

(资料性附录)

危险化学品特性分类鉴别报告示例

危险特性分类鉴别报告

地址:

电话:

传真:

货物名称	中文名称	过氧化二叔丁基(工业纯)		
	英文名称	di-tert-butyl peroxide(technically pure)		
委托单位	××进出口公司			
生产单位	××化工厂			
分析/试验要求	危险品化学品特性分类鉴别	样品数量	500 g	
检测依据	SN/T 1828.8《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》、《全球化学品统一分类和标签制度》			

一、基本理化性质

1. 物理性状:水白色透明液体(20℃)	9. 脂溶性:
2. 相对分子质量:146.26	10. 水溶性:
3. 熔点/凝固点: -40℃	11. 分配系数(<i>n</i> -辛醇/水):
4. 初沸点:111℃	12. 可燃性:
5. 分解温度:	闪点:1℃
6. 蒸气压力:2.59 kPa(20℃)	爆炸极限:爆炸上限(体积分数/%):
7. 相对密度:0.794 g/cm ³	自燃温度:
8. 蒸气密度:5.03(空气=1)	13. 爆炸性:

二、分类鉴别试验

(一) 物理危害

1. 爆炸物:否	9. 发火液体:否
2. 易燃气体:不适用	10. 发火固体:不适用
3. 易燃气溶胶:不适用	11. 自热物质和混合物:否
4. 氧化气体:不适用	12. 遇水放出易燃气体的物质和混合物:否
5. 高压气体:不适用	13. 氧化性液体:否
6. 易燃液体:否	14. 氧化性固体:不适用
7. 易燃固体:否	15. 有机过氧化物:是
8. 自反应物质和混合物:否	16. 金属腐蚀剂:否

(二) 健康危害

1. 急性毒性:	6. 致癌性:第 2 类
2. 皮肤腐蚀/刺激:	7. 生殖毒性:
3. 严重眼损伤/眼刺激:	8. 特定目标器官系统毒性(单次接触):
4. 呼吸或皮肤敏化作用:	9. 特定目标器官系统毒性(重复接触):
5. 生殖细胞致突变性:	10. 吸入危险:

(三) 环境危害

1. 危害水生环境:	2. 破坏臭氧层:
------------	-----------

三、鉴定结论

1. 正式运输名称: 液态 E 型有机过氧化物(过氧化二叔丁基)
2. 联合国编号: 2012
3. 联合国危险货物建议书危险货物类别: 5.2 有机过氧化物
4. 包装类别: II 类
5. GHS 分类: 有机过氧化物(E 型)、致癌性(第 2 类)

授权签字人:

签发日期:

实验室印章

附录 C

(资料性附录)

危险公示标签示例——过氧化二叔丁基

编码:
产品名称:过氧化二叔丁基

象形图



危险

放在儿童伸手不及之处
使用前请读标签

高度易燃液体和蒸气
加热可能起火
怀疑会致癌

UN 2102

正式运输名称:过氧化二叔丁基



使用说明:

密闭操作,提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

装载重量:××××× 批号: ×××××
毛重:××××× 装载日期:×××××
有效期:×××××

远离热源/火花/明火/热表面。—禁止吸烟。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
防日光照射。
远离其他材料存放。
只能在室外或通风良好之处使用。
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。
用水清洗皮肤/淋浴。
火灾时,使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
如误吸入:将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。
如感觉不适,呼叫解毒中心或医生。
存放在通风良好的地方。
保持低温。
保持容器密闭。

附 录 D
(资料性附录)
安全数据单示例

表 D.1 安全数据单示例——过氧化二叔丁基

1	物质或化合物和供应商的标识	1. 产品名称:过氧化二叔丁基。 2. GHS 产品标识:过氧化二叔丁基。 3. 建议用途:不饱和聚酯和硅橡胶的交联剂、单体的聚合引发剂、聚丙烯改性剂、橡胶硫化剂等。 4. 供应商名称:……。 5. 地址:……。 6. 电子邮件地址:……。 7. 企业应急电话:……。
2	危险标识	1. GHS 分类:有机过氧化物 (E 型) 致癌性 (第 2 类) 2. 象形图:  3. 信号词:危险。 4. 危险说明: a) H225 高度易燃液体和蒸气; b) H242 加热可能起火; c) H351 怀疑会致癌。 5. 防范说明: a) P210 远离热源、火花、明火和热表面-禁止吸烟; b) P233 保持容器密闭; c) P280 戴防护手套/穿防护服/戴面罩
3	成分构成/成分信息	1. 化学品名称:过氧化二叔丁基。 2. 化学品分子式:$C_8H_{18}O_2$。 3. 结构简式:$C_4H_9COOCC_4H_9$。 4. 相对分子质量:146.26。 5. 有害物成分:过氧化二叔丁基。 6. 含量:$\geq 95.0\%$。 7. CAS 号:110-05-4
4	急救措施	1. 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 2. 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 3. 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 4. 食入:饮足量温水,催吐。就医

表 D.1 (续)

5	消防措施	1. 危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应,有燃烧爆炸的危险。 2. 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 3. 灭火方法:消防人员应佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,应马上撤离。 4. 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水
6	事故排除措施	应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置
7	搬运和存储	1. 操作注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员应经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿连衣式胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与还原剂、碱类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留下害物。 2. 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与还原剂、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦
8	接触控制/人身保护	1. 最高容许浓度。 2. 监测方法。 3. 工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风。 4. 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应佩戴空气呼吸器。 5. 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 6. 身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。 7. 手防护:戴橡胶手套。 8. 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。 9. 定期体检
9	物理和化学特性	1. 外观与性状:水白色透明液体。 2. pH。 3. 熔点(℃): -40。 5. 沸点(℃):111。 6. 相对密度(水=1):0.794 g/cm³ (20℃)。 7. 相对蒸气密度(空气=1):5.03。 7. 饱和蒸气压:2.59 kPa (20℃)。 8. 燃烧热(kJ/mol)。 9. 临界温度(℃)。 10. 临界压力(MPa)。 11. 辛醇/水分配系数的对数值。 12. 闪点(℃):10

表 D.1 (续)

9	物理和化学特性	13. 引燃温度(℃)。 14. 爆炸上限(%体积分数)。 15. 爆炸下限(%体积分数)。 16. 溶解性:不溶于水,溶于酮、烃类。 17. 主要用途:用作合成树脂引发剂、光聚合敏化剂、橡胶硫化剂、柴油点火促进剂,也用于有机合成。 18. 其他理化性质:略
10	稳定性和反应性	1. 稳定性。 2. 禁配物:强还原剂、强碱。 3. 避免接触的条件。 4. 聚合危害。 5. 分解产物
11	毒理学信息	1. 急性毒性:LD₅₀:6 750 mg/kg(大鼠经口)。 2. 亚急性和慢性毒性。 3. 刺激性:家兔经皮:500 mg,引起刺激。家兔经眼:500 mg/24 h,轻度刺激。 4. 致敏性。 5. 致突变性。 6. 致畸性。 7. 致癌性
12	生态信息	1. 生态效应:无关于对生态影响的数据。 2. 其他生态数据:无更多信息
13	处置考虑	废弃处置方法:对化学和残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司,他们会建议您如何处置特殊废物。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。建议用控制焚烧法或安全掩埋法处置。尽可能的回收利用,不可直接排入下水道
14	运输信息	1. 危险货物编号:52026。 2. UN 编号:2102。 3. 包装标志: 4. 包装类别:Ⅱ类。 5. 包装方法:螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 6. 运输注意事项:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。车速要加以控制,避免颠簸、震荡。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。运输车辆装卸前后,均应彻底清扫、洗净,严禁混入有机物、易燃物等杂质

表 D.1 (续)

15	管理信息	1. 国内化学品安全管理法规:《危险化学品安全管理条例》等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;GB 13690 将该物质划为第 5.2 类有机过氧化物。 2. 国际法规:《国际海运危险货物规则》等
16	其他信息,包括关于安全数据单编制和修订的信息	参考文献:……。 填表时间:……。 填表部门:……。 数据审核单位:……。 修改说明:……。 其他信息:……

附 录 E
(规范性附录)
抽 样 数 量

表 E.1 抽样数量

单位为件

批量范围	抽样数量
1~8	2
9~15	3
16~25	5
26~50	8
51~90	13
91~150	20
151~280	32
281~500	50
501~1 200	80
1 201~3 200	125
3 201~10 000	200
注：依据 GB/T 2828.1 的一般检验水平 II 进行抽样。	