Эффективность индексов PostgreSQL



© chatgpt.com/c/680f83aa-31e4-8006-bb7c-2d5dc111fb3f

ChatGPT

Отличный запрос. Давай системно пройдёмся по всем метрикам, которые ты указал, и я дам перечень формул, поясню их смысл и назначение в контексте анализа эффективности индексов в PostgreSQL.

Переменные, которые ты указал:

- index_size_bytes размер всех индексов в байтах.
- table_size_bytes полный размер таблицы (с данными + индексами) в байтах.
- index_size_percent_of_table доля размера индексов относительно таблицы (процент).
- index_scans количество обращений к индексам (индексных сканов).
- index_scans_percent процент запросов, которые используют индекс.
- tuples_read сколько строк просмотрено при сканировании индексов.
- tuples_read_percent процент строк, считанных через индексы.
- tuples_fetched сколько строк реально возвращено через индекс.

- tuples_fetched_percent процент реально полученных строк от всех прочитанных.
- live_rows количество "живых" строк в таблице.
- dead_rows количество "мертвых" строк в таблице (непомеченных на autovacuum).
- dead_rows_percent процент мертвых строк относительно всех.

Формулы с комментариями:

1. Процент размера индексов относительно таблицы

Формула:

sql

index_size_percent_of_table = (index_size_bytes::numeric / table_size_bytes) *
100

Комментарий:

Показывает, сколько "веса" в таблице занимают индексы. Если более 50-60%, возможно, стоит оптимизировать индексацию.

2. Процент использования индексов в запросах

Формула:

```
sql
```

```
index_scans_percent = (index_scans::numeric / (index_scans + seq_scans)) * 100
```

(где seq_scans — количество последовательных сканов таблицы)

Комментарий:

Чем выше этот процент, тем эффективнее используются индексы. Иначе часто идут полные сканы таблиц (что плохо).

3. Процент прочитанных кортежей через индекс

Формула:

sql

```
tuples_read_percent = (tuples_read::numeric / (tuples_read +
tuples_returned_seqscan)) * 100
```

(где tuples_returned_seqscan — строки, считанные через полные сканы)

Комментарий:

Показывает, через какие механизмы читаются данные — через индексы или скан всей таблицы.

4. Эффективность чтения через индекс

Формула:

```
sql
```

```
tuples_fetched_percent = (tuples_fetched::numeric / tuples_read) * 100
```

Комментарий:

Из всех просмотренных через индекс строк — сколько реально понадобилось. Если процент низкий, возможно, индекс используется неэффективно (много лишних чтений).

5. Процент "мертвых" строк

Формула:

sql

```
dead_rows_percent = (dead_rows::numeric / (live_rows + dead_rows)) * 100
```

Комментарий:

Большое количество dead-строк (>20%) ухудшает эффективность индексов, потому что они вынуждены вести себя как по "грязным" данным. Требуется регулярный VACUUM/AUTOVACUUM.

Дополнительные производные формулы:

6. Индексная плотность данных

Формула:

```
sql
```

```
index_density = tuples_read::numeric / index_size_bytes
```

Комментарий:

Показывает, сколько кортежей приходится на байт индекса. Низкая плотность → большой индекс с малой полезной отдачей.

7. Избыточность индексов

Формула:

sql

```
index_bloat_estimate = (actual_index_size - expected_index_size)::numeric /
actual_index_size * 100
```

(Требует анализа bloated индексов через инструменты типа pgstattuple или pg_bloat_check.)

Комментарий:

Накопление "мусора" в индексах приводит к разрастанию размеров и снижению скорости поиска.

Что можно сделать на практике?

• Высокий index_size_percent_of_table → проверить необходимость всех индексов.

- **Hизкий index_scans_percent** → проанализировать планы запросов (EXPLAIN ANALYZE), возможно, индексы не задействуются.
- **Huзкий tuples_fetched_percent** → возможно, индекс плохо подобран (например, слишком широкий).
- **Высокий dead_rows_percent** → усилить политику очистки данных (VACUUM/AUTOVACUUM, HOT-updates).
- Высокий index_bloat_estimate регулярно выполнять REINDEX.