
DeepSeek - Into the Unknown



chat.deepseek.com/a/chat/s/5923357f-1fe5-4185-80de-50f8a22d00fb





New chat

Today

New chat

Настройка параметров CREATE TABLE в PostgreSQL

Yesterday

Структура и использование pg largeobject

Почему отображаются только индексы и TOAST

```
Исправление ошибки в SQL-запросе
PostgreSQL Table Size Statistics Script Fix
7 Days
Объединение сводных таблиц в SQL
SQL Query for Database Table Statistics
для списка баз данных "casino_bo
Переписанные заголовки для таблиц БД
SQL Query Error: Column Not Found
Забыть предыдущую переписку и начать заново
SQL Query Syntax Error Correction Guide
Изменение фона комментариев в DataGrip
Removing Quotes from CSV Output
Сравнение размеров таблиц в PostgreSQL
Сформирован список команд подключения к БД
Продолжить для списка баз данных
PL/pgSQL и переключение баз данных
postgresql
```

Hастройка DataGrip: отключение подсветки комментариев
PostgreSQL 17 psql Commands Reference Guide
 Запрос о дата-центре для ответа
 30 Days
Анализ параллельного выполнения в PostgreSQL
 Преобразование скрипта в СТЕ без изменений
New chat
 Исправление SQL-запроса для таблиц
Find Largest Tables in PostgreSQL Databases
 Получение привилегий в PostgreSQL
 Создание функции для базы данных PostgreSQL
PostgreSQL Script Syntax Error Fix
 Исправление скрипта для переноса баз данных
 Миграция данных между PostgreSQL через PL/pgSQL
 Исправление синтаксической ошибки и упрощение кода
 Исправление ошибки копирования данных SQL
 Скрипт PostgreSQL для предоставления прав
 Инициализация PostgreSQL без локалей

PL/pgSQL: ошибка dblink exec и исправление Вызов удаленной функции через dblink в PL/pgSQL Скрипт PL/pgSQL для синхронизации таблиц Замена *** на JSONB в функции Редактирование PL/pgSQL для вызова удаленной функции Исправление ошибок в PL/pgSQL коде Функция PL/pgSQL для интервалов времени Экранирование одинарных кавычек в PL/pgSQL PostgreSQL dblink pgbadger Execution Error Fix PostgreSQL запрос с ошибками и исправлениями Конструкция CASE в PL/pgSQL подробно 2025-03 Ограничения размера HTML-файла в браузерах Проверка создания логов PostgreSQL PostgreSQL log statement значение none объяснение Проверка работы таблиц логирования PostgreSQL Определение значения по умолчанию PostgreSQL

Запуск pgBadger для анализа PostgreSQL логов
 Создание таблицы с динамическим пользователем
Git push rejected: resolve conflicts and pull
 SQL-запрос с JOIN для объединения таблиц
Fixing SQL Unterminated String Error
 Отключение двойных кавычек в Notepad++
PostgreSQL Ambiguous Column Error Resolution
 Запуск cron для PostgreSQL процедуры
 Исправление ошибок в коде PostgreSQL
 Удаление записи в журналы и исключений
 Упрощение скрипта PostgreSQL для роли
 Создание процедуры для реиндексации индексов
 Ошибка деления на ноль в SQL-запросе
PostgreSQL DBLINK Update Error Fix
 SQL Syntax Error in DBLINK Query Fix
PL/pgSQL Syntax Error and Correction Guide
 Определение доступа роли к базам данных







Имея такие данные: index_name index_size_bytes table_size_bytes index_size_percent_of_table index_scans index_scans_percent tuples_read tuples_read_percent tuples_fetched tuples_fetched_percent для postgresql вывести три варианта расчета некоего относительного коэффициента эффективности

(A)

Для расчета относительного коэффициента эффективности индексов в PostgreSQL на основе предоставленных данных можно предложить три варианта:

1. Базовый коэффициент эффективности использования индекса:

Этот коэффициент показывает, насколько эффективно используется пространство индекса по отношению к количеству фактически выбираемых данных.

2. Коэффициент полезности сканирования индекса:

Учитывает как частоту использования индекса, так и его точность (соотношение фактически полученных строк к прочитанным).

3. Комплексный коэффициент эффективности:

```
Эффективность = (tuples_fetched_percent / 100) * (index_scans_percent / 100) / (index_size_percent_of_table / 100)
```

Объединяет несколько факторов: процент выборки через индекс, частоту сканирования и относительный размер индекса.

Интерпретация:

- Значение > 1 указывает на хорошую эффективность индекса
- Значение ≈ 1 означает среднюю эффективность
- Значение < 1 говорит о низкой эффективности

Пример SQL-запроса для расчета третьего варианта:

```
sql
Q
Copy
Download
SELECT
    index_name,
    (tuples_fetched_percent/100) * (index_scans_percent/100) /
(index_size_percent_of_table/100) AS efficiency_ratio
FROM
    index_stats
ORDER BY
    efficiency_
C<sup>±</sup>New chat
×
DeepThink (R1)
₩
Search
0)
Al-generated, for reference only
```