

# WadAcces

## Guide de mise en production

GitHub + Vercel + Neon PostgreSQL

### Ce que vous obtiendrez à la fin

Une application en ligne 24h/24 en HTTPS

Une adresse gratuite : <https://wadaccres.vercel.app>

Une base de données sécurisée, sauvegardée chaque nuit

Une application installable sur téléphone, tablette et PC

Coût total : 0 FCFA / mois

## Sommaire

|    |                                                 |        |
|----|-------------------------------------------------|--------|
| 1  | Avant de commencer : comptes et outils          | 10 min |
| 2  | Étape A — Mettre le code sur GitHub             | 10 min |
| 3  | Étape B — Créer la base de données Neon         | 10 min |
| 4  | Étape C — Déployer sur Vercel                   | 10 min |
| 5  | Étape D — Choisir l'adresse .vercel.app         | 3 min  |
| 6  | Étape E — Sauvegardes automatiques              | 5 min  |
| 7  | Étape F — Vérifier que tout fonctionne          | 10 min |
| 8  | Étape G — Sécuriser et préparer la boutique     | 10 min |
| 9  | Étape H — Installer sur les appareils du client | 5 min  |
| 10 | Mettre à jour l'application plus tard           | —      |
| 11 | En cas de problème                              | —      |
| 12 | Check-list finale de livraison                  | —      |

### Comment lire ce guide

Suivez les étapes dans l'ordre, une seule fois. Les commandes à taper sont sur fond gris : recopiez-les exactement. Chaque étape se termine par un résultat attendu : si vous ne l'obtenez pas, allez à la section « En cas de problème ».

## 1. Avant de commencer

### Les 3 comptes à créer (tous gratuits)

| Service | À quoi il sert                                         | Adresse    |
|---------|--------------------------------------------------------|------------|
| GitHub  | Stocke le code de l'application, lance les sauvegardes | github.com |
| Neon    | Héberge la base de données PostgreSQL                  | neon.tech  |
| Vercel  | Fait tourner l'application et fournit l'adresse HTTPS  | vercel.com |

Conseil : créez d'abord le compte GitHub, puis connectez-vous à Neon et Vercel avec le bouton « Continue with GitHub ». Vous n'aurez qu'un seul mot de passe à retenir.

### Les outils à installer sur votre ordinateur

| Outil                | Pourquoi                                        | Où le télécharger |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Node.js 20 (ou plus) | Créer les tables de la base, lancer les scripts | nodejs.org        |
| Git                  | Envoyer le code sur GitHub                      | git-scm.com       |
| Terminal             | Windows : PowerShell · Mac : Terminal           | Déjà installé     |

**Pour vérifier que tout est installé, ouvrez un terminal et tapez :**

```
node --version    # doit afficher v20.x ou plus
git --version     # doit afficher git version 2.x
```

### Le dossier du projet

Dézippez l'archive « wadaccs.zip » sur votre ordinateur, par exemple dans Documents. Toutes les commandes de ce guide se tapent depuis ce dossier :

```
cd Documents/wadaccs
```

## 2. Étape A — Mettre le code sur GitHub

### 1 Créer un dépôt vide sur GitHub

Allez sur [github.com/new](https://github.com/new) (connecté à votre compte).  
Repository name : wadaces · Visibilité : Private · Ne cochez rien d'autre.  
Cliquez sur « Create repository ». Laissez la page ouverte.

### 2 Envoyer le code depuis votre ordinateur

Dans le terminal, depuis le dossier du projet (remplacez VOTRE\_COMPTE par votre identifiant GitHub) :

```
git init
git add .
git commit -m "WadAcces - version initiale"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/VOTRE_COMPTE/wadaces.git
git push -u origin main
```

GitHub peut vous demander de vous identifier : suivez la fenêtre qui s'ouvre.

### 3 Résultat attendu

Rechargez la page GitHub : vous voyez les dossiers src, public, scripts et le fichier DEPLOYMENT.md.

#### Le fichier .env n'est jamais envoyé

Il contient vos mots de passe. Il est exclu automatiquement par le fichier .gitignore fourni. C'est normal de ne pas le voir sur GitHub.

### 3. Étape B — Créer la base de données Neon

#### 1 Créer le projet

Allez sur [neon.tech](https://neon.tech) !' « Sign up » !' « Continue with GitHub ».

Cliquez sur « New Project » :

Project name : wadaces-production

Postgres version : laissez la valeur proposée

Region : Europe (Frankfurt) — la plus proche de l'Afrique de l'Ouest

Cliquez sur « Create project ».

#### 2 Copier l'adresse de connexion

Sur le tableau de bord, cliquez sur « Connect » (ou « Connection string »).

Choisissez « Pooled connection » si proposé, puis copiez la ligne qui commence par `postgresql://`

Elle ressemble à :

```
postgresql://neondb_owner:AbC123xyz@ep-cool-rain-123456-pooler
.eu-central-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require
```

Collez-la dans un fichier texte temporaire : vous en aurez besoin 3 fois.

#### 3 Créer les tables de WadAcces dans Neon

Dans le terminal, depuis le dossier du projet :

```
# Windows PowerShell :
$env:DATABASE_URL="postgresql://...votre adresse Neon..."
# Mac / Linux :
export DATABASE_URL="postgresql://...votre adresse Neon..."

npm install
npm run db:push
```

Résultat attendu : `[ ] Changes applied`

#### Gardez cette adresse secrète

Elle donne accès à toutes vos données. Ne l'envoyez jamais par WhatsApp ou e-mail à quelqu'un d'autre. Si elle fuit : Neon !' Settings !' « Reset password » et remettez la nouvelle adresse dans V

## 4. Étape C — Déployer sur Vercel

### 1 Générer la clé secrète des sessions

Cette clé protège les connexions des utilisateurs. Tapez :

```
# Mac / Linux :  
openssl rand -base64 48  
# Windows PowerShell :  
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('base64'))"
```

Copiez la longue chaîne affichée (environ 64 caractères).

### 2 Importer le projet

Allez sur [vercel.com](https://vercel.com) ! « Sign up » ! « Continue with GitHub ».

Cliquez sur « Add New... » ! « Project » ! à côté de wadaccs, cliquez « Import Framework Preset : Next.js (déecté automatiquement). Ne changez rien d'autre.

### 3 Renseigner les variables d'environnement

Ouvrez la section « Environment Variables » et ajoutez ces 2 lignes :

| Name         | Value                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| DATABASE_URL | l'adresse Neon copiée à l'étape B (postgresql://...sslmode=require) |
| AUTH_SECRET  | la clé générée au point 1                                           |

### 4 Lancer le déploiement

Cliquez sur « Deploy » et attendez 2 à 3 minutes.

Résultat attendu : un écran « Congratulations! » avec un aperçu de la page de connexion WadAcces.

Cliquez sur « Continue to Dashboard ».

#### Déploiement automatique

Désormais, chaque fois que vous enverrez du code sur GitHub (git push), Vercel remettra l'application à jour tout seul en 2 minutes.

## 5. Étape D — Choisir l'adresse .vercel.app

### 1 Renommer l'adresse générée

Vercel ! votre projet ! « Settings » ! « Domains ».

L'adresse actuelle ressemble à wadaccs-git-main-xxxx.vercel.app.

Cliquez « Edit » sur la ligne principale et tapez : wadaccs.vercel.app

Si elle est déjà prise, essayez wadaccs-boutique.vercel.app ou wadaccs-sn.vercel.app.

### 2 Résultat attendu

<https://wadaccs.vercel.app/login> affiche les 3 boutons VENDRE / GESTIONNAIRE / ADMINISTRATEUR.

Le cadenas HTTPS est présent dans le navigateur : c'est automatique, rien à configurer.

C'est cette adresse unique que vous donnerez au client. Un domaine personnalisé (payant) pourra être ajouté plus tard au même endroit, sans toucher au code.

## 6. Étape E — Sauvegardes automatiques

Une sauvegarde complète de la base est faite chaque nuit à 2h par GitHub, et conservée 30 jours. Neon garde aussi un historique de 7 jours de son côté. Il ne reste qu'une chose à faire :

### 1 Donner l'adresse de la base à GitHub

GitHub !' votre dépôt wadaces !' « Settings » !' « Secrets and variables » !' « Cliquez « New repository secret » :  
Name : DATABASE\_URL  
Secret : l'adresse Neon (la même qu'à l'étape C)  
Cliquez « Add secret ».

### 2 Lancer une première sauvegarde pour vérifier

GitHub !' onglet « Actions » !' « Sauvegarde quotidienne de la base » !' « Run  
Après 1 minute, la ligne passe au vert. Cliquez dessus : la sauvegarde est téléchargeable dans « Artifacts ».

### Restaurer une sauvegarde (uniquement en cas de gros problème)

Téléchargez l'archive depuis GitHub Actions, dézippez-la, puis depuis le dossier du projet :

```
export DATABASE_URL="postgresql://...adresse Neon..."
./scripts/restore.sh wadaces_20260927_020000.sql.gz
```

Le script demande de taper OUI avant d'écraser la base. Il affiche ensuite le nombre de produits, ventes et clients restaurés.

## 7. Étape F — Vérifier que tout fonctionne

### 1 Contrôle automatique

```
npm run health -- https://wadaces.vercel.app
```

Résultat attendu : toutes les lignes en ' et « Base de données : connectée »

### 2 Contrôle manuel sur un téléphone

Bouton VENDRE !' carte « Vendeur » !' code 1234 !' vendre 1 article !' le message s'affiche.

Bouton GESTIONNAIRE !' carte « Gestionnaire » !' code 5678 !' le menu n'affiche rien.

Bouton ADMINISTRATEUR !' admin / admin !' Tableau de bord : la vente test affiche 1 article.

Coupez le Wi-Fi et les données !' faites une vente !' réactivez !' Synchro : la vente est enregistrée.

### 3 Nettoyer la vente test

Bureau !' Historique montre la vente ; elle peut rester (montant réel) ou vous pouvez la supprimer.

## 8. Étape G — Sécuriser et préparer la boutique

### À faire OBLIGATOIREMENT avant de donner l'accès au client

Les codes par défaut (admin/admin, 1234, 5678) sont connus de tous ceux qui ont lu ce guide.

#### 1 Changer le mot de passe administrateur

Bureau ! Utilisateurs ! ligne « Administrateur » ! Modifier ! Nouveau mot de  
Choisissez 10 caractères minimum, mélange de lettres et chiffres. Notez-le dans un endroit sûr.

#### 2 Créer les vrais comptes du personnel

Utilisateurs ! Nouvel utilisateur : nom complet, identifiant, rôle, code PIN à  
Un PIN différent par personne : c'est ce qui permet de savoir qui a vendu quoi.  
Retirez ensuite les comptes « Vendeur » et « Gestionnaire » de démonstration (bouton Retirer).

#### 3 Charger les produits

Option rapide : Paramètres ! « Charger le catalogue WadAcces » (48 produits  
codes).

Option personnalisée : Produits ! « Import CSV » avec les colonnes nom, cat  
prixGros, stock, seuil.

Les codes-barres et QR codes sont créés automatiquement. Imprimez-les via

#### 4 Renseigner la boutique

Paramètres ! nom, téléphone, adresse, seuil d'alerte par défaut ! Enregistre

#### 5 Saisir les dettes existantes

Clients / Fournisseurs ! Nouveau ! champ « Dette actuelle » pour reprendre

## 9. Étape H — Installer sur les appareils du client

| Appareil                     | Comment installer                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Téléphone / tablette Android | Chrome ! ouvrir <a href="https://wadaces.vercel.app">https://wadaces.vercel.app</a> ! menu "⌵" ! « Ajouter à<br>Installer » |
| iPhone / iPad                | Safari ! ouvrir l'adresse ! bouton Partager ! « Sur l'écran d'accueil                                                       |
| Ordinateur Windows / Mac     | Chrome ou Edge ! ouvrir l'adresse ! icône « Installer » à droite de                                                         |
| Douchette code-barres USB    | Brancher, c'est tout : elle tape le code comme un clavier, la caisse le reconnaît                                           |

Une fois installée, l'application s'ouvre en plein écran avec l'icône WadAcces et fonctionne même sans réseau : les ventes sont gardées sur l'appareil puis envoyées au retour de la connexion.



## 10. Mettre à jour l'application plus tard

Quand une nouvelle version du code vous est fournie :

```
# 1. Sauvegarde de sécurité (GitHub ! Actions ! Run)
# 2. Copier les nouveaux fichiers dans le dossier du projet, puis :
git add .
git commit -m "Mise à jour"
git push
# 3. Si le message de version parle de « nouvelles tables » ou « schéma » :
export DATABASE_URL="postgresql://...adresse Neon..."
npm run db:push
# 4. Vérifier :
npm run health -- https://wadaces.vercel.app
```

Vercel redéploie automatiquement après le push. Les données (produits, ventes, clients) ne sont jamais touchées par une mise à jour : elles sont dans Neon, pas dans le code.

### Revenir en arrière

Vercel ! Deployments ! déploiement précédent ! « ... » ! « Promote to Production ». en 10 secondes.

## 11. En cas de problème

| Symptôme                                                  | Cause probable                             | Solution                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Erreur lors de la connexion » sur la page login         | DATABASE_URL absente ou fausse dans Vercel | Vercel ! Settings ! Environment Variables Deployments ! Redeploy                                   |
| Page blanche ou erreur 500                                | Tables non créées dans Neon                | Relancer npm run db:push avec la bonne DATABASE_URL                                                |
| Mot de passe admin oublié                                 | —                                          | Utilisateurs (par un autre admin) ! Modifier DEPLOYMENT.md, section Dépannage (remise à « admin ») |
| Ventes hors ligne qui ne partent pas                      | Réseau instable                            | Caisse ! SYNCHRO ! « Synchroniser » ; les ventes ne sont jamais perdues ni doublées                |
| Le vendeur voit « Ce compte n'est pas un compte vendeur » | Mauvais bouton sur l'accueil               | Utiliser le bouton correspondant à son rôle                                                        |
| Application lente                                         | Base Neon en veille (plan gratuit)         | Normal au premier accès du matin (2-3 s), puis rapide                                              |
| Vercel indique « Build failed »                           | Fichier manquant ou modifié                | Vercel ! Deployments ! cliquer le build rouge ! l'erreur ! corriger ! push                         |

Journaux détaillés : Vercel ! votre projet ! « Logs ». Santé de la base : Neon ! «

## 12. Check-list finale de livraison

Cochez chaque ligne avant de remettre l'application au client :

### Technique

- ☐ Le code est sur GitHub (dépôt privé wadaccès)
- ☐ La base Neon est créée, les tables existent (`npm run db:push !` Changes appli)
- ☐ Vercel déploie sans erreur ; DATABASE\_URL et AUTH\_SECRET sont renseignées
- ☐ L'adresse `https://wadaccès.vercel.app/login` s'ouvre avec le cadenas HTTPS
- ☐ Le secret DATABASE\_URL est ajouté dans GitHub Actions et une sauvegarde manuelle a réussi
- ☐ `npm run health` affiche toutes les lignes en '

### Sécurité et données

- ☐ Le mot de passe admin/admin a été changé
- ☐ Les comptes de démonstration Vendeur (1234) et Gestionnaire (5678) ont été remplacés par les vrais employés
- ☐ Les produits sont chargés (catalogue ou import CSV) avec leurs prix d'achat et de vente
- ☐ Le nom, le téléphone et l'adresse de la boutique sont renseignés dans Paramètres
- ☐ Les dettes clients / fournisseurs existantes ont été saisies

### Terrain

- ☐ L'application est installée sur le téléphone / la tablette de la caisse
- ☐ Une vente réelle a été faite : le stock a baissé et la vente apparaît au Bureau
- ☐ Une vente hors ligne a été testée puis synchronisée
- ☐ Les étiquettes QR sont imprimées et collées sur les rayons ou produits
- ☐ Le vendeur a fait 3 ventes seul, sans aide : `VENDRE !` produit ! quantité ! VEN
- ☐ Le client a l'adresse de l'application et le mot de passe admin (remis en main propre)

### Support

Tout ce guide est aussi dans le fichier DEPLOYMENT.md du projet, avec des détails supplémentaires. Le fichier README.md décrit chaque fonctionnalité.