INSTITUTO DE INFORMÁTICA – UFG SOFTWARE BÁSICO



Laboratório 04 Prof Bruno Silvestre

- 1. Faça as seguintes conversões:
 - (a) 765₁₀ para binário
 - (b) 1001111100110₂ para hexadecimal
 - (c) 3462₁₀ para hexadecimal
 - (d) A73EF9B3₁₆ para binário
- 2. Escreva uma função que retorne 1 se a memória tem organização little-endian e 0 caso contrário. A função deve ter a seguinte assinatura:

```
int is little();
```

Escreva também uma função *main*() para testar sua função *is_little*(). Compile e execute o seu programa, e verifique se ele informa, corretamente, que a memória é *little endian*.

<u>Dica</u>: Você pode "quebrar" o sistema de tipos para inspecionar isoladamente os bytes de um valor inteiro de qualquer tamanho.

3. Escreva a função inversa da última função *num2string*(). Ela deverá converter um valor inteiro para uma string contendo um numeral que represente esse valor na base indicada.

A função *num2string*() deve receber um ponteiro para um buffer onde escreverá o resultado, o valor a ser convertido e a base para a conversão:

```
void num2string(char *s, int num, int base);
```

Para simplificar, assuma que o buffer tem tamanho suficiente para guardar todo o resultado.

4. Escreva a função *toggle*() que alterna um bit informado. A função tem a seguinte assinatura:

```
void toggle(int *value, int bit);
```

O parâmetro "bit" pode ser um valor entre 0 e 31, e indica qual bit de "value" deve ser alternado, ou seja, se o bit indicado for '0', ele deve ser mudado para '1', se for '1' deve ser mudado para '0'. Os demais bits de "value" devem permanecer <u>inalterados</u>.

Os bits de "value" são numerados da seguinte forma:

) 29									20											9	-		-	_	-	_	_	1	-
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?