

GFM基础书写格式

GFM 是 Github 拓展的基于 Markdown 的一种纯文本的书写格式。

换行

Markdown 中，段落之间的换行是通过在段落之间留空行的方式来实现。段落内换行有两种方法：

1. 使用 `\`，然后接着按下Enter。 例如：
床前明月光， \
疑是地上霜。

2. 输入两个空格，然后接着按下Enter。 例如：
床前明月光，
疑是地上霜。

段落

在 Markdown 中，连续的一行或多行就是一个段落。用空行来进行切段。

1. 这是第一个段落

2. 我跟上面是同一个段落

3.

4. 这是第二个段落

大纲

Markdown 中，使用 `#` 来定义大纲标题，有多少个 `#`，就表示是几级的大纲。比如：

1. `#` 这是一级标题（会生成`<h1>`标签）

2.

3. 这里是段落内容

4.

5. `##` 这里是二级标题（会生成`<h2>`标签）

6.

7. 这里是段落内容

8.

9. ...

10.

11. `#####` 这里是六级标题

这种书写方式非常直观自然。

引用内容

引用部分的内容只需要在行首加上 `>` 就可以了。比如：

1. > To be or not to be, that is a question.

看起来是这样的：

To be or not to be, that is a question.

强调文本

您可以使用**加粗**和*斜体*来格式化文本内容。

1. 加粗使用：****这种语法****
2. 斜体使用：**这种语法** 或 *_这种语法_*
3. 还可以混合使用：*****加粗文本中的_斜体_*****

删除线

您可以使用 `~~` 包裹一段文本让它拥有删除效果

1. 这样来~~删除一段文本~~

超链接

通过 `[文本](url)` 的形式来添加超链接。比如这个是一个百度脑图 (<http://naotu.baidu.com>)的超连接。

1. [\[百度脑图\]\(http://naotu.baidu.com\)](http://naotu.baidu.com) - 控制创意，如此简单

列表

无序列表

在行首添加 `*` 或 `-` 可以开启列表模式，比如

1. * 第一，...
2. * 第二，...
3. * 第三，...
- 4.
5. - 首先，...
6. - 其次，...
7. - 最后，...

有序列表

在行首添加数字，就可以开启有序列表模式，比如：

```
1. 1. 打开冰箱
2. 2. 把大象放进去
3. 3. 关上冰箱
```

列表嵌套

在上一级列表的基础上加两个空格，即可嵌套列表

```
1. 1. 打开冰箱
2.   1. 用右手打开
3.   2. 轻轻地打开
4. 2. 把大象放进去
5.   * 不要吐槽
6.     * 大象太大
7.     * 冰箱太小
8.     * 例子很无聊
9. 3. 关上冰箱
```

整体效果：

```
1. 打开冰箱
    1. 用右手打开
    2. 轻轻地打开
2. 把大象放进去
    o 不要吐槽
    o 大象太大
    o 冰箱太小
    o 例子很无聊
3. 关上冰箱
```

表格

表格使用了直观的定义方式，使用 - 和 | 分割行和列。

```
1. 月份|收入|支出
2. ----|----|---
3. 8    |1000|500
4. 9    |1200|600
5. 10   |1400|650
```

看起来效果如下：

月份	收入	支出
8	1000	500
9	1200	600

月份	收入	支出
10	1400	650

其中，行标题后的一行使用的横杆数量是不要求的，只是为了排版好看才人工对齐。比如你可以这样来定义上述表格。

```
1. 月份|收入|之处
2. -|-|-
3. 8|1000|500
4. 9|1200|600
5. 10|1400|650
```

你还可以使用：指定列的对齐方式。

```
1. 月份（居中对齐）|收入（右对齐）|支出（左对齐）
2. :-----:|-----:|:-----
3. 8          |1000          |500
4. 9          |1200          |600
5. 10         |1400          |650
```

看起来效果如下：

月份（居中对齐）	收入（右对齐）	支出（左对齐）
8	1000	500
9	1200	600
10	1400	650

代码

行内代码

在文本中使用 ``` 包裹的内容会被识别为代码，比如

```
1. 现在你可以不用 document.getElementById() 了，现代浏览器都把复制了 id 属性的元素放在了全局变量里。
```

渲染出来是：

```
现在你可以不用 document.getElementById() 了，现代浏览器都把复制了 id 属性的元素放在了全局变量里。
```

多行代码

使用 ````` 来包裹多行的内容成为代码。

比如：

```
1.  ```
2.  var a = 0;
3.  var b = 1;
4.  var c = a + b;
5.  ```
```

代码高亮

使用 ``python 指定python高亮显示，如果不指定语言，也会自动识别，但有可能识别成别的语言。

比如：

```
1.  ```python
2.  a, b, c = 1, 2, "upc"
3.  ```
```

支持的高亮语言列表：

ABNF | abnf | | | Access logs | accesslog | | | Ada | ada | | | ARM assembler | armasm, arm |
 | | AVR assembler | avrasm | | | ActionScript | actionscript, as | | | Alan | alan, i | highl
 ightjs-alan | | AngelScript | angelscript, asc | | | Apache | apache, apacheconf | | | AppleS
 cript | applescript, osascript | | | Arcade | arcade | | | AsciiDoc | asciidoc, adoc | | | As
 pectJ | aspectj | | | AutoHotkey | autohotkey | | | AutoIt | autoit | | | Awk | awk, mawk, na
 wk, gawk | | | Axapta | axapta | | | Bash | bash, sh, zsh | | | Basic | basic | | | BNF | bnf
 | | | Brainfuck | brainfuck, bf | | | C# | cs, csharp | | | C++ | cpp, c, cc, h, c++, h++, hp
 p | | | C/AL | cal | | | Cache Object Script | cos, cls | | | CMake | cmake, cmake.in | | | C
 oq | coq | | | CSP | csp | | | CSS | css | | | Cap'n Proto | capnproto, capnp | | | Clojure |
 clojure, clj | | | CoffeeScript | coffeescript, coffee, cson, iced | | | Crmsh | crmsh, crm,
 pcmk | | | Crystal | crystal, cr | | | Cypher (Neo4j) | cypher | highlightjs-cypher | | D | d
 | | | DNS Zone file | dns, zone, bind | | | DOS | dos, bat, cmd | | | Dart | dart | | | Delph
 i | delphi, dpr, dfm, pas, pascal, freepascal, lazarus, lpr, lfm | | | Diff | diff, patch | |
 | Django | django, jinja | | | Dockerfile | dockerfile, docker | | | dsconfig | dsconfig | |
 | DTS (Device Tree) | dts | | | Dust | dust, dst | | | Dylan | dylan | highlight-dylan | | EB
 NF | ebnf | | | Elixir | elixir | | | Elm | elm | | | Erlang | erlang, erl | | | Excel | exce
 l, xls, xlsx | | | Extempore | extempore, xtlang, xtm | highlightjs-xtlang | | F# | fsharp, f
 s | | | FIX | fix | | | Fortran | fortran, f90, f95 | | | G-Code | gcode, nc | | | Gams | gam
 s, gms | | | GAUSS | gauss, gss | | | GDScript | godot, gdscript | highlightjs-gdscript | | G
 herkin | gherkin | | | GN for Ninja | gn, gni | highlightjs-GN | | Go | go, golang | | | Golo
 | golo, gololang | | | Gradle | gradle | | | Groovy | groovy | | | HTML, XML | xml, html, xht
 ml, rss, atom, xjb, xsd, xsl, plist, svg | | | HTTP | http, https | | | Haml | haml | | | Han
 dlebars | handlebars, hbs, html.hbs, html.handlebars | | | Haskell | haskell, hs | | | Haxe |
 haxe, hx | | | Hy | hy, hylang | | | Ini, TOML | ini, toml | | | Inform7 | inform7, i7 | | |
 IRPF90 | irpf90 | | | JSON | json | | | Java | java, jsp | | | JavaScript | javascript, js, j
 sx | | | Kotlin | kotlin, kt | | | Leaf | leaf | | | Lasso | lasso, ls, lassoscript | | | Les
 s | less | | | LDIF | ldif | | | Lisp | lisp | | | LiveCode Server | livecodeserver | | | Liv
 eScript | livescript, ls | | | Lua | lua | | | Makefile | makefile, mk, mak | | | Markdown |
 markdown, md, mkdown, mkd | | | Mathematica | mathematica, mma, wl | | | Matlab | matlab | |
 | Maxima | maxima | | | Maya Embedded Language | mel | | | Mercury | mercury | | | mIRC Scrip
 ting Language | mirc, mrc | highlightjs-mirc | | Mizar | mizar | | | Mojolicious | mojoliciou
 s | | | Monkey | monkey | | | Moonscript | moonscript, moon | | | N1QL | n1ql | | | NSIS | ns
 is | | | Nginx | nginx, nginxconf | | | Nimrod | nimrod, nim | | | Nix | nix | | | OCaml | oc
 aml, ml | | | Objective C | objectivec, mm, objc, obj-c | | | OpenGL Shading Language | glsl
 | | | OpenSCAD | openscad, scad | | | Oracle Rules Language | ruleslanguage | | | Oxygene | o
 xygene | | | PF | pf, pf.conf | | | PHP | php, php3, php4, php5, php6 | | | Parser3 | parser3
 | | | Perl | perl, pl, pm | | | Plaintext: no highlight | plaintext | | | Pony | pony | | | P
 ostgreSQL & PL/pgSQL | pgsq, postgres, postgresql | | | PowerShell | powershell, ps, ps1 | |
 | Processing | processing | | | Prolog | prolog | | | Properties | properties | | | Protocol
 Buffers | protobuf | | | Puppet | puppet, pp | | | Python | python, py, gyp | | | Python prof
 iler results | profile | | | Q | k, kdb | | | QML | qml | | | R | r | | | Razor CSHtml | csht
 ml, razor, razor-cshtml | highlightjs-cshtml-razor | | ReasonML | reasonml, re | | | RenderMa
 n RIB | rib | | | RenderMan RSL | rsl | | | Roboconf | graph, instances | | | Robot Framework
 | robot, rf | highlightjs-robot | | RPM spec files | rpm-specfile, rpm, spec, rpm-spec, specf
 ile | highlightjs-rpm-specfile | | Ruby | ruby, rb, gemspec, podspec, thor, irb | | | Rust |
 rust, rs | | | SAS | SAS, sas | | | SCSS | scss | | | SQL | sql | | | STEP Part 21 | p21, ste
 p, stp | | | Scala | scala | | | Scheme | scheme | | | Scilab | scilab, sci | | | Shape Expre
 ssions | shexc | highlightjs-shexc | | Shell | shell, console | | | Smali | smali | | | Small
 talk | smalltalk, st | | | Solidity | solidity, sol | highlightjs-solidity | | Stan | stan |
 | | Stata | stata | | | Structured Text | iecst, scl, stl, structured-text | highlightjs-stru
 ctured-text | | Stylus | stylus, styl | | | SubUnit | subunit | | | Supercollider | supercoll
 ider, sc | highlightjs-supercollider | | Swift | swift | | | Tcl | tcl, tk | | | Terraform (H
 CL) | terraform, tf, hcl | highlightjs-terraform | | Test Anything Protocol | tap | | | TeX |
 tex | | | Thrift | thrift | | | TP | tp | | | Twig | twig, craftcms | | | TypeScript | typesc
 ript, ts | | | VB.Net | vbnet, vb | | | VBScript | vbscript, vbs | | | VHDL | vhd1 | | | Vala

```
| vala | | | Verilog | verilog, v | | | Vim Script | vim | | | x86 Assembly | x86asm | | | XL  
| xl, tao | | | XQuery | xquery, xpath, xq | | | YAML | yml, yaml | | | Zephir | zephir, zep
```