

Dépôt d'une épreuve — les listes déroulantes changent

Note pour l'équipe mobile, à la suite du signalement d'un utilisateur qui publie des épreuves : les matières déjà enregistrées n'apparaissent pas dans les suggestions, et il devait ressaisir chaque nom.

Les correctifs sont **en production depuis le 28 août 2026**. Rien n'est cassé : tous les paramètres existants gardent leur sens, et une application non mise à jour continue de fonctionner exactement comme avant — avec le même défaut.

Trois changements vous concernent.

1. Filtrer les matières par niveau d'étude

C'est le manque principal, et la cause du symptôme signalé.

Le parcours de dépôt est **établissement** → **filière** → **niveau** → **matière**. Or `/matieres` n'offrait aucun filtre par niveau : l'application ne pouvait demander que les matières de **toute la filière**.

Sur un cas réel de production :

```
Médecine Générale : 68 matières réparties sur 5 niveaux
10 renvoyées par défaut, tous niveaux mélangés
```

La matière cherchée avait toutes les chances de ne pas figurer dans ces dix.

Ce qu'il faut appeler désormais

```
GET /matieres?country=benin&niveau_etude_id=2938&limit=100
```

```
{
  "total": 18,
  "page": 1,
  "limit": 3,
  "data": [
    {
      "id": 355,
      "nom": "ANATOMIE",
      "niveau_etude": { "id": 2938, "nom": "Licence 1",
        "filiere": { "id": 86, "nom": "Médecine Générale" } }
    }
  ]
}
```

Le même niveau découpe proprement la filière :

Niveau	Matières
Licence 1	18
Licence 2	10
Licence 3	17
Master 1	14
Master 2	9

Pensez à `limit` . La valeur par défaut est **10**. Pour une liste de sélection, passez `limit=100` : sans cela, un niveau de 18 matières n'en montrera que dix, et l'utilisateur croira que les siennes ont disparu.

2. Filtrer par identifiant plutôt que par nom

`filiere_id` est désormais accepté sur `/matieres` et sur `/niveau-etude` .

```
GET /matieres?country=benin&filiere_id=86&limit=100
GET /niveau-etude?country=benin&filiere_id=86
```

Préférez-le au nom. Le filtre `filiere=<nom>` fonctionne toujours, et il est maintenant insensible à la casse et aux accents — mais il reposait jusqu'ici sur une correspondance exacte, et c'était un piège silencieux.

Le piège, pour que vous puissiez le reconnaître ailleurs

Mesuré en production avant correctif :

```
filiere=...Maîtrise de l'Eau    (apostrophe droite)      → 0 résultat
filiere=...Maîtrise de l'Eau    (apostrophe typographique) → 2 résultats
filiere=génie rural...         (minuscules)              → 0 résultat
```

17 filières portent une apostrophe typographique en base. Les claviers saisissent une apostrophe droite. L'API répondait alors une liste vide, sans message d'erreur — indiscernable d'un référentiel réellement vide.

C'est corrigé pour ces deux points d'entrée. Ailleurs dans l'API, la prudence reste de mise : **un identifiant ne se normalise pas, un nom si.**

3. Le paramètre `all` de `/niveau-etude` ne sert à rien

Sa documentation annonçait qu'il fallait le passer pour voir les niveaux sans épreuve. C'était faux — le filtre correspondant n'a jamais existé.

```
GET /niveau-etude?country=benin      → 143 niveaux
GET /niveau-etude?country=benin&all=true → 143 niveaux
```

Le champ reste **accepté** pour ne pas rejeter les appels qui l'envoient déjà, mais il n'a aucun effet. Sa description a été corrigée dans Swagger.

Ce qui n'est pas réglé, et qui vous concerne

Le même utilisateur signalait qu'un **seul niveau d'étude** lui était proposé. Sur ce point, l'application dit vrai : sa filière n'a réellement qu'un niveau en base. Aucun filtre n'y changera rien.

Or le serveur accepte déjà une saisie libre au dépôt d'une épreuve :

Champ	Usage
<code>proposed_etablissement</code>	établissement absent du référentiel
<code>proposed_filiere</code>	filière absente
<code>proposed_niveau</code>	niveau absent
<code>proposed_matiere</code>	matière absente

Chacun s'utilise à la place de l'identifiant correspondant. La soumission part alors avec un nom en texte libre, et l'administrateur le rattache à une entité réelle au moment de la validation — l'écran d'approbation compte d'ailleurs ces demandes « à compléter ».

Ces champs ne sont visiblement pas exposés dans l'application. Tant qu'ils ne le sont pas, un enseignant dont le niveau n'existe pas encore ne peut rien publier : il doit attendre qu'un administrateur crée l'entrée pour lui. Les exposer est, à notre avis, le correctif le plus utile pour ces utilisateurs.

Récapitulatif des appels

Étape du dépôt	Requête
Filières d'un établissement	<code>GET /filieres?country=benin</code>
Niveaux d'une filière	<code>GET /niveau-etude?country=benin&filiere_id=86</code>
Matières d'un niveau	<code>GET /matieres?country=benin&niveau_etude_id=2938&limit=100</code>
Recherche libre	<code>GET /matieres?country=benin&search=anato</code>

`search` reste insensible à la casse et aux accents, et porte sur le nom de la matière, du niveau et de la filière — c'est le bon outil pour une saisie progressive au clavier.

Tous ces appels exigent le jeton JWT et le paramètre `country`.