

Quotas gratuits sur les épreuves et examens nationaux — guide mobile

Ce que voit un utilisateur **sans abonnement** : 5 ressources académiques distinctes, et Ketsia sur une seule d'entre elles. Toutes les réponses ci-dessous sont issues d'**appels réels** sur l'environnement de développement.

Référence : issue #245. Complète le [guide des abonnements](#).

1. La règle

ressource	sans abonnement	avec abonnement
épreuves + examens nationaux	5 distinctes, pool commun	illimité
Ketsia	1 ressource	illimité
concours	aucun accès gratuit (#244)	illimité

Trois propriétés à retenir, chacune visible dans l'interface :

- **Le quota porte sur des ressources distinctes, pas sur des accès.** Ouvrir

trois fois la même épreuve consomme 1 sur 5. Rouvrir une ressource déjà décomptée reste possible **même quota épuisé**.

- **Le pool est commun.** 3 épreuves + 2 examens nationaux épuisent les 5.
- **Il est à vie.** Aucune remise à zéro mensuelle.

Ketsia a son **propre** compteur : épuiser les 5 ressources ne consomme pas le lancement Ketsia, et inversement.

⚠ Le verrou est éteint aujourd'hui

Comme pour les concours, le serveur démarre avec `ABONNEMENTS_VERROU_ACTIF=false` : le refus est **journalisé mais pas appliqué**. `verrouille`, `deja_consultee` et `mes-droits` renvoient malgré tout la vérité. **Développez contre ces valeurs** ; le jour de la bascule, rien ne changera côté application.

2. Les droits — `GET /abonnements/mes-droits?country=benin`

```
{
  "verrou_actif": false,
  "droits": {
    "CONCOURS_DOWNLOAD": { "allowed": false, "reason": "SUBSCRIPTION_REQUIRED" },
    "EPREUVE_VIEW":       { "allowed": true,  "reason": "FREE_QUOTA", "quota": { "used": 0, "limit": 5 } },
    "EXAMEN_NAT_VIEW":    { "allowed": true,  "reason": "FREE_QUOTA", "quota": { "used": 0, "limit": 5 } },
    "KETSIA_AI":          { "allowed": true,  "reason": "FREE_QUOTA", "quota": { "used": 0, "limit": 1 } },
    "AI_STATS":           { "allowed": false, "reason": "SUBSCRIPTION_REQUIRED" }
  }
}
```

Les décisions **divergent** désormais d'une fonctionnalité à l'autre : lisez celle qui vous concerne, ne déduisez pas les autres.

reason	sens
SUBSCRIBED	abonnement actif — aucun quota
ADMIN	compte administrateur — jamais bloqué
FREE_QUOTA	autorisé sur le quota gratuit ; <code>quota</code> dit où l'on en est
QUOTA_EXCEEDED	quota épuisé — proposer l'abonnement
SUBSCRIPTION_REQUIRED	aucun accès gratuit sur cette fonctionnalité

`EPREUVE_VIEW` et `EXAMEN_NAT_VIEW` **partagent le même compteur** : leurs `quota` sont toujours identiques. C'est le pool commun vu sous deux angles.

Le compteur seul — GET /abonnements/mes-quotas?country=benin

```
{ "RESOURCE_VIEW": { "used": 0, "limit": 5 }, "KETSIA_AI": { "used": 0, "limit": 1 } }
```

Pratique pour un bandeau « il vous reste 2 ressources gratuites ».

3. Les listes portent deux drapeaux

GET /epreuves et GET /epreuves/:id renvoient sur chaque élément :

```
{ "id": 6, "titre": "BIOSTATISTIQUE – normal", "verrouille": false, "deja_consultee": false }
```

champ	sens
verrouille	ouvrir cette ressource sera refusé une fois le verrou actif
deja_consultee	elle est déjà décomptée : l'ouvrir ne coûtera rien

deja_consultee n'est pas décoratif. Sans lui, l'application ferait croire qu'ouvrir une ressource déjà lue consomme une nouvelle unité — et l'utilisateur s'interdirait d'y revenir. Concrètement, avec un quota épuisé :

epreuve 6	verrouille=true	deja_consultee=false	→ cadenas
epreuve 10	verrouille=false	deja_consultee=true	→ ouvrable, badge « déjà consultée »
epreuve 11	verrouille=true	deja_consultee=false	→ cadenas

Une ressource `deja_consultee` a toujours `verrouille: false`, quota épuisé ou non. Les deux drapeaux sont calculés en **une** requête par appel HTTP.

4. Ouvrir une ressource

Épreuves — GET /epreuves/:id/telechargement?country=benin

Le quota est consommé **avant** que les octets partent. Réponse en cas de refus :

```
{
  "statusCode": 403,
  "error": "QUOTA_EXCEEDED",
  "message": "Vous avez consulté vos 5 ressources gratuites. Un abonnement est requis pour continuer.",
  "feature": "EPREUVE_VIEW",
  "quota": { "used": 5, "limit": 5 }
}
```

Examens nationaux — GET /files/examens_nationaux/:uuid/file/download-url?country=benin

Rien ne change dans votre appel : c'est la route que vous utilisez déjà. Elle consomme maintenant le même quota et renvoie le même refus, avec `"feature": "EXAMEN_NAT_VIEW"`.

Il n'y a volontairement pas de nouvelle route `/examens-nationaux/:id/telechargement` : verrouiller un chemin en laissant l'autre ouvert n'aurait rien verrouillé du tout.

Traitez le 403 **même si** vous respectez `verrouille` : le quota peut s'épuiser entre l'affichage de la liste et le tap, ou depuis un autre appareil.

5. Ketsia — POST /abonnements/quota/ketsia

À appeler **avant** d'ouvrir l'assistante.

```
{ "resource_type": "epreuve", "resource_id": 6, "pays": "benin" }
```

`resource_type` vaut `epreuve` ou `examen_national`.

Réponse — 201

```
{ "allowed": true, "reason": "FREE_QUOTA", "quota": { "used": 1, "limit": 1 } }
```

Refus — 403

```
{
  "statusCode": 403,
  "error": "QUOTA_EXCEEDED",
  "message": "Vous avez utilisé Ketsia sur votre ressource gratuite. Un abonnement est requis pour continuer.",
  "feature": "KETSIA_AI",
  "quota": { "used": 1, "limit": 1 }
}
```

Revenir sur la ressource **déjà décomptée** est toujours autorisé et ne consomme rien — l'utilisateur peut poursuivre sa conversation autant qu'il veut.

Cet appel est un **confort d'interface**, pas la sécurité : il vous évite d'ouvrir un écran qui échouera. Le contrôle qui fait foi est celui que Kessiah effectue de serveur à serveur. Ne construisez donc pas de logique qui suppose qu'un appel omis donne un accès gratuit.

6. Ce que l'écran doit faire

Afficher le reste, pas le consommé. « Il vous reste 2 ressources gratuites » se lit mieux que « 3/5 utilisées ». Les deux chiffres sont dans `quota`.

Distinguer cadenas et « déjà consultée ». Deux états visuels différents : un cadenas invite à s'abonner, un badge « déjà consultée » rassure sur la gratuité.

Prévenir avant la dernière unité. À `used === limit - 1`, un message au moment d'ouvrir — « c'est votre dernière ressource gratuite » — évite le sentiment d'avoir été piégé.

Ne pas décompter côté client. Le compteur vit sur le serveur et vaut pour tous les appareils. Rafraîchissez `mes-quotas` après chaque ouverture plutôt que d'incrémenter localement.

Router le 403 vers l'abonnement. `error === "QUOTA_EXCEEDED"` et `error === "SUBSCRIPTION_REQUIRED"` mènent au même écran ; seul le message diffère.

7. Exemple Flutter

```
class QuotasApi {
  QuotasApi(this._client, {required this.baseUrl, required this.token, required this.pays});
  final http.Client _client;
  final String baseUrl, token, pays;

  Map<String, String> get _entetes =>
    {'Authorization': 'Bearer $token', 'Content-Type': 'application/json'};

  Future<Map<String, Quota>> mesQuotas() async {
    final r = await _client.get(Uri.parse('$baseUrl/abonnements/mes-quotas?country=$pays'), headers: _entetes);
    final d = jsonDecode(r.body) as Map<String, dynamic>;
    return d.map((k, v) => MapEntry(k, Quota(used: v['used'], limit: v['limit'])));
  }

  /// À appeler AVANT d'ouvrir l'assistante. Confort d'interface : Kessiah
  /// contrôle de son côté, ne comptez pas sur cet appel pour la sécurité.
  Future<bool> ouvrirKetsia(String type, int id) async {
    final r = await _client.post(
      Uri.parse('$baseUrl/abonnements/quota/ketsia'),
      headers: _entetes,
      body: jsonEncode({'resource_type': type, 'resource_id': id, 'pays': pays}),
    );
    if (r.statusCode == 403) return false;
    return r.statusCode ~/ 100 == 2;
  }
}

class Quota {
  const Quota({required this.used, required this.limit});
  final int used, limit;
  int get restant => (limit - used).clamp(0, limit);
  bool get epuise => used >= limit;
  bool get derniere => restant == 1; // pour prévenir avant le dernier usage
}
```

Ouvrir une ressource

```
Future<void> ouvrirEpreuve(Epreuve e) async {
  // `deja_consultee` prime : la ressource est acquise, aucun avertissement.
  if (e.verrouille && !e.dejaConsultee) return ouvrirEcranAbonnement();

  if (!e.dejaConsultee && quotas['RESOURCE_VIEW']!.derniere) {
    final continuer = await confirmer('C'est votre dernière ressource gratuite. Continuer ?');
    if (!continuer) return;
  }

  final r = await client.get(
    Uri.parse('$baseUrl/epreuves/${e.id}/telechargement?country=$pays'),
    headers: _entetes,
  );

  if (r.statusCode == 403) {
    final corps = jsonDecode(r.body);
    // QUOTA_EXCEEDED et SUBSCRIPTION_REQUIRED mènent au même écran.
    return ouvrirEcranAbonnement(quota: corps['quota']);
  }

  await rafraichirQuotas(); // le compteur vit sur le serveur
}
```

8. Rappels

Le pool est commun aux épreuves et aux examens nationaux : `EPREUVE_VIEW` et `EXAMEN_NAT_VIEW` renvoient toujours le même `quota`.

Ketsia a son propre compteur, indépendant des 5 ressources.

Une ressource déjà consultée reste ouverte, quota épuisé ou non.

Le quota est à vie, sans remise à zéro : n'affichez pas de date de renouvellement.

Aucun changement d'appel pour les examens nationaux — `download-url` reste la route, elle est simplement soumise au quota.

Le verrou est éteint aujourd'hui, mais `verrouille`, `deja_consultee` et `mes-droits` disent déjà la vérité : construisez l'interface contre eux.