

Edukia — API Enquêtes (formulaire de satisfaction) pour le mobile

Récupérer la campagne active et soumettre les réponses de l'utilisateur. Exemples issus d'appels **réels** sur l'environnement de dev.

1. Principe

Un admin crée des **campagnes** d'enquête depuis le dashboard. Le mobile :

1. à l'**ouverture de l'app**, appelle `GET /forms/active` pour récupérer la campagne active que l'utilisateur **n'a pas encore remplie** ;

1. **affiche** le formulaire (sections + questions) ;
2. **soumet** les réponses via `POST /forms/:uuid/responses` .
 - Les deux endpoints exigent `Authorization: Bearer <JWT>` .
 - Portée par **pays** : passer `?country=<slug>` (ex. `benin`) sur le `GET` .
 - **Une seule réponse par utilisateur et par campagne** (nouvelle tentative ⇒ `409`).
 - URL de base (prod) : `https://api.educ-prime.com`

2. Récupérer la campagne active — `GET /forms/active?country=benin`

Renvoie la campagne active non répondue (arbre complet à afficher), ou `null` s'il n'y en a aucune.

```
// Réponse RÉELLE
{
  "uuid": "ecdc3ee0-2dad-40b4-bc43-5acaa466e82e",
  "titre": "Enquête de satisfaction",
  "description": "Pour chaque rubrique, coche l'option qui te correspond le mieux.",
  "statut": "active",
  "trigger_type": "app_open",
  "date_debut": "2026-07-06T05:38:57.736Z",
  "date_fin": null,
  "pays": "benin",
  "sections": [
    {
      "uuid": "336f3312-384c-42fb-8d72-bf9e76a876ec",
      "titre": "Études & Carrière",
      "icone": "🎓",
      "ordre": 0,
      "questions": [
        { "uuid": "af2d0011-c349-4ab5-8cdd-1731ca7e5293", "libelle": "Épreuves", "type": "rating", "ordre": 0 },
        { "uuid": "a24338b2-bff6-422c-b491-96a7c9a07977", "libelle": "Emploi & Jobkia", "type": "rating", "ordre": 1 },
        { "uuid": "f7b6f7cf-9fe8-4de9-b4fb-0551e721ff60", "libelle": "Bourses et stages", "type": "rating", "ordre": 2 }
      ]
    },
    {
      "uuid": "49439c0e-1947-4666-8d1c-7efa6e858032",
      "titre": "Partage & Inspiration",
      "icone": "💡",
      "ordre": 1,
      "questions": [
        { "uuid": "e53198c5-...", "libelle": "Parcours inspirants", "type": "rating", "ordre": 0 },
        { "uuid": "da899492-...", "libelle": "Forum", "type": "rating", "ordre": 1 }
      ]
    },
    {
      "uuid": "0923d5ba-...",
      "titre": "Ton avis compte",
      "icone": "💬",
      "ordre": 2,
      "questions": [
        { "uuid": "b1c2...", "libelle": "Fonctionnalité préférée et pourquoi ?", "type": "text", "ordre": 0 }
      ]
    }
  ]
}
```

Comment afficher (par section, dans l'ordre `ordre`) :

- `type: "rating"` → l'échelle à **4 options** :

valeur rating	libellé	emoji
4	Top	👍
3	Utile	😊
2	Moyen	😐
1	Pas utile	👎

- `type: "text"` → un champ de saisie libre (textarea).

3. Soumettre les réponses — `POST /forms/:uuid/responses?country=benin`

`:uuid` = celui de la campagne. Corps : un tableau `answers`, une entrée par question répondue. Chaque entrée porte `question_id` (l' `uuid` de la question) **plus** `rating` (1–4) **ou** `texte`.

```
// Corps de la requête
{
  "answers": [
    { "question_id": "af2d0011-c349-4ab5-8cdd-1731ca7e5293", "rating": 4 },
    { "question_id": "a24338b2-bff6-422c-b491-96a7c9a07977", "rating": 3 },
    { "question_id": "f7b6f7cf-9fe8-4de9-b4fb-0551e721ff60", "rating": 2 },
    { "question_id": "e53198c5-...", "rating": 4 },
    { "question_id": "da899492-...", "rating": 3 },
    { "question_id": "b1c2...", "texte": "Les épreuves, super utiles pour réviser." }
  ]
}
```

```
// Réponse RÉELLE – HTTP 201
{ "uuid": "ac32bcb6-d334-4b22-9931-c13408f8caec", "submitted_at": "2026-07-06T05:38:57.991Z" }
```

- Après soumission, `GET /forms/active` ne renvoie plus cette campagne pour cet utilisateur.
- Re-soumettre la même campagne par le même utilisateur ⇒ `409` (déjà répondu).

Exemple Flutter / Dart

```
// 1) récupérer la campagne active à l'ouverture
final r = await http.get(Uri.parse('$base/forms/active?country=benin'),
  headers: {'Authorization': 'Bearer $jwt'});
if (r.body == 'null' || r.body.isEmpty) return; // aucune enquête à montrer
final camp = jsonDecode(r.body);

// 2) ...afficher camp['sections'] → questions (rating = échelle 4 emojis, text = textarea)...

// 3) soumettre
final answers = [
  {'question_id': qEpreuvesUuid, 'rating': 4},
  {'question_id': qTexteUuid, 'texte': 'Les épreuves 🤔'},
];
final s = await http.post(Uri.parse('$base/forms/${camp['uuid']}/responses?country=benin'),
  headers: {'Authorization': 'Bearer $jwt', 'Content-Type': 'application/json'},
  body: jsonEncode({'answers': answers}));
// s.statusCode == 201 ⇒ merci ! (409 ⇒ déjà répondu)
```

4. Règles & pièges

Règle	Détail
Auth	<code>Authorization: Bearer <JWT></code> sur les deux endpoints.
Pays	<code>?country=<slug></code> sur le <code>GET</code> (défaut <code>benin</code>).
<code>rating</code>	Entier 1 à 4 (1 = Pas utile ... 4 = Top). Sinon <code>400</code> .
<code>answers</code>	<code>question_id</code> = ' uuid de la question; <code>rating</code> ou <code>texte</code> selon <code>type</code> .
Une réponse	1 seule par utilisateur/campagne. Re-soumission ⇒ <code>409</code> .
Rien à montrer	<code>GET /forms/active</code> renvoie <code>null</code> si aucune campagne active non répondue.

5. Exemple bout-en-bout (curl — appels réels)

```
# 1) campagne active pour cet utilisateur
curl -s "$BASE/forms/active?country=benin" -H "Authorization: Bearer $JWT"
# ⇒ 200 { "uuid":"ecdc3ee0-...", "titre":"...", "sections":[ { "questions":[ {"uuid":"af2d...", "type":"rating"}, ... ] } ] }

# 2) soumettre les réponses
curl -s -X POST "$BASE/forms/ecdc3ee0-.../responses?country=benin" \
  -H "Authorization: Bearer $JWT" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"answers":[{"question_id":"af2d...", "rating":4}, {"question_id":"b1c2...", "texte":"Super"}]}'
# ⇒ 201 { "uuid":"ac32bcb6-...", "submitted_at":"2026-07-06T05:38:57.991Z" }
```

