

Edukia — API Départements & Villes pour le mobile

Guide d'intégration pour le sélecteur géographique du profil (département → ville). Toutes les réponses ci-dessous sont issues d'**appels réels** sur l'environnement de développement.

1. Principe

Chaque pays expose une hiérarchie géographique à **deux niveaux** : un **département** contient plusieurs **villes**. Le mobile s'en sert pour le profil de l'utilisateur :

1. l'app charge la liste des départements du pays — `GET /departements` .
2. quand l'utilisateur choisit un département, elle charge ses villes —

`GET /departements/{uuid}/villes` .

1. elle enregistre le choix sur le profil — `PUT /utilisateurs` avec

`{ departement_id, ville_id }` .

1. `GET /utilisateurs/profil` renvoie ensuite `departement` et `ville` résolus.

Authentification. Tous ces endpoints exigent un jeton JWT : `Authorization: Bearer <token>` .

Scope pays. Les lectures (`GET`) portent le pays en query : `?country=benin` (valeurs : `benin` , `senegal` , `congo`). L'identifiant exposé est toujours `uuid` .

Remarque : la hiérarchie est générique. Pour le **Sénégal**, le niveau « département » contient les **régions** et le niveau « ville » contient les **départements** ; pour le **Bénin/Congo**, ce sont départements → communes.

2. Lister les départements — `GET /departements?country=benin`

Paginé (`?page=` , `?limit=` , `?search=`).

```
GET /departements?country=benin&limit=2
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "data": [
    { "uuid": "965b7468-3174-4001-99c6-0af749a0571b", "nom": "Alibori", "code": null, "pays": "benin", "date_creation": "2026-07-07T05:12:00.973Z" },
    { "uuid": "f3e38cb8-a614-490c-b618-ecfb5ca2668f", "nom": "Atacora", "code": null, "pays": "benin", "date_creation": "2026-07-07T05:12:01.285Z" }
  ],
  "total": 12,
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "totalPages": 6
}
```

Pour tout charger d'un coup, utilisez un `limit` élevé (ex. `?limit=100`) — le nombre de départements par pays est petit (12 au Bénin, 14 au Sénégal, 15 au Congo).

3. Villes d'un département — `GET /departements/{uuid}/villes?country=benin`

Endpoint recommandé pour le sélecteur en cascade. Renvoie un tableau simple `[{ uuid, nom }]` trié par nom. `404` si le département n'existe pas pour ce pays.

```
GET /departements/965b7468-3174-4001-99c6-0af749a0571b/villes?country=benin
Authorization: Bearer <token>
```

```
[
  { "uuid": "dc674138-0b27-49b9-8663-5aa9a6158819", "nom": "Banikoara" },
  { "uuid": "993ebf7d-120c-45f3-b51b-fe0a1fa93ff7", "nom": "Gogounou" },
  { "uuid": "4a5666a9-8503-46ab-8ef1-34d7f7a10ad9", "nom": "Kandi" }
]
```

Variante — GET /villes?departement_id={uuid}&country=benin

Même filtre, mais **paginé** et avec l'objet `departement` imbriqué. Utile pour une liste plate de villes ou une recherche (`?search=`).

```
{
  "data": [
    {
      "uuid": "dc674138-0b27-49b9-8663-5aa9a6158819",
      "nom": "Banikoara",
      "pays": "benin",
      "departement": { "uuid": "965b7468-3174-4001-99c6-0af749a0571b", "nom": "Alibori" }
    }
  ],
  "total": 6, "page": 1, "limit": 2, "totalPages": 3
}
```

4. Enregistrer le choix sur le profil — PUT /utilisateurs

Corps JSON (méthode d'écriture ⇒ le pays est déduit du compte, **pas** de `?country=`). Envoyez les `uuid` du département et de la ville. `null` efface le champ.

```
PUT /utilisateurs
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "departement_id": "965b7468-3174-4001-99c6-0af749a0571b",
  "ville_id": "dc674138-0b27-49b9-8663-5aa9a6158819"
}
```

⇒ 200 OK

Le profil renvoie ensuite les objets résolus :

```
GET /utilisateurs/profil
```

```
{
  "departement": { "uuid": "965b7468-3174-4001-99c6-0af749a0571b", "nom": "Alibori" },
  "ville":       { "uuid": "dc674138-0b27-49b9-8663-5aa9a6158819", "nom": "Banikoara" },
  "pays": "benin"
}
```

5. Règles & pièges

Cas	Comportement
Clé exposée	Toujours <code>uuid</code> (jamais un id numérique).
<code>ville_id</code> sans <code>departement_id</code>	400 — une ville ne peut être définie sans département.
<code>ville_id</code> d'un autre département	400 — la ville doit appartenir au département envoyé.
Département d'un autre pays	400 — il doit exister pour le pays du compte.
Effacer	Envoyer <code>"departement_id": null</code> (et/ou <code>"ville_id": null</code>).
Département introuvable (<code>/villes</code>)	404 .
Sénégal	« département » = région, « ville » = département administratif.

6. Exemple Flutter / Dart (cascade + enregistrement)

```
final base = 'https://api.edukia.net';
final headers = { 'Authorization': 'Bearer $jwt', 'Content-Type': 'application/json' };

// 1) départements du pays
final deps = jsonDecode(await http.get(
  Uri.parse('$base/departements?country=benin&limit=100'), headers: headers)).body['data'];

// 2) villes du département choisi
final villes = jsonDecode(await http.get(
  Uri.parse('$base/departements/${dep['uuid']}/villes?country=benin'), headers: headers)).body);

// 3) enregistrer sur le profil
await http.put(Uri.parse('$base/utilisateurs'), headers: headers, body: jsonEncode({
  'departement_id': dep['uuid'],
  'ville_id': ville['uuid'],
}));
```

7. Exemple bout-en-bout (curl — appels réels)

```
BASE=https://api.edukia.net
# 1) départements
curl -s "$BASE/departements?country=benin&limit=100" -H "Authorization: Bearer $JWT"
# 2) villes du département Alibori
curl -s "$BASE/departements/965b7468-3174-4001-99c6-0af749a0571b/villes?country=benin" \
  -H "Authorization: Bearer $JWT"
# ⇒ [ { "uuid":"dc674138-...", "nom":"Banikoara" }, ... ]
# 3) enregistrer sur le profil
curl -s -X PUT "$BASE/utilisateurs" -H "Authorization: Bearer $JWT" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"departement_id":"965b7468-...", "ville_id":"dc674138-...}"'
# ⇒ 200
```