

Complétion du profil — guide mobile

Une nouvelle raison de refus apparaît sur les ressources : le profil de l'utilisateur n'est pas assez renseigné. Toutes les réponses ci-dessous sont issues d'**appels réels** sur l'environnement de développement.

Référence : issue #259. Complète le [guide des quotas gratuits](#).

1. La règle

L'administration fixe un **pourcentage de complétion minimal**. En dessous, l'utilisateur est invité à compléter son profil au lieu d'accéder à la ressource.

ressource concernée	code du refus
épreuves	PROFIL_INCOMPLET
examens nationaux	PROFIL_INCOMPLET
concours	PROFIL_INCOMPLET
Ketsia	PROFIL_INCOMPLET

Le seuil **prime sur l'abonnement** : un abonné dont le profil est incomplet est refusé lui aussi. Un administrateur ne l'est jamais.

⚠ Le seuil est **DÉSACTIVÉ** au lancement

À la mise en production, le seuil est enregistré mais **inactif** : la complétion est calculée et renvoyée, mais **aucun accès n'est refusé**. Vous pouvez donc livrer l'écran d'invitation dès maintenant, il ne bloquera personne.

C'est délibéré. Mesuré sur les 26 375 comptes actifs de la base de développement :

seuil	comptes qui passeraient
50 %	545 (2,1 %)
60 %	193 (0,7 %)
70 %	1 (0,0 %)
95 %	0

Activer 95 % le jour du déploiement couperait le service à **tout le monde**. Le back-office affiche ce chiffre au moment du réglage, précisément pour que ça n'arrive pas.

2. Lire la complétion

```
GET /utilisateurs/profil/completion
Authorization: Bearer <token>
```

Réponse réelle, compte fraîchement inscrit :

```
{
  "pourcentage": 25,
  "champs_total": 16,
  "champs_remplis": 4,
  "seuil_requis": 95,
  "seuil_actif": false,
  "conforme": true,
  "manquants": [
    { "champ": "pseudo", "libelle": "Pseudo" },
    { "champ": "telephone", "libelle": "Numéro de téléphone" },
    { "champ": "photo", "libelle": "Photo de profil" },
    { "champ": "age_group", "libelle": "Tranche d'âge" },
    { "champ": "zone_residence", "libelle": "Zone de résidence" },
    { "champ": "departement_id", "libelle": "Département" },
    { "champ": "ville_id", "libelle": "Ville" },
    { "champ": "etablissement_id", "libelle": "Établissement" },
    { "champ": "filiere_id", "libelle": "Filière" },
    { "champ": "niveau_etude_id", "libelle": "Niveau d'étude" },
    { "champ": "type_profil_id", "libelle": "Type de profil" },
    { "champ": "email_verifie", "libelle": "Email vérifié" }
  ]
}
```

champ	usage
<code>pourcentage</code>	la jauge à afficher
<code>champs_total</code> / <code>champs_remplis</code>	« 4 champs sur 16 »
<code>seuil_requis</code>	le pourcentage à atteindre
<code>seuil_actif</code>	<code>false</code> = rien n'est bloqué, l'invitation reste douce
<code>conforme</code>	la seule valeur à tester pour décider de bloquer ou non
<code>manquants</code>	la liste à dérouler dans l'écran, <code>libelle</code> est prêt à afficher

Testez `conforme`, jamais `pourcentage` $\geq$ `seuil_requis`. `conforme` vaut déjà `true` quand le seuil est inactif ; refaire le calcul vous-même vous ferait bloquer des utilisateurs que le serveur laisse passer. **N'affichez jamais les noms de `champ` à l'écran** : `libelle` est là pour ça. `champ` sert uniquement à router vers le bon formulaire.

3. Le refus

Quand le seuil est actif et que le verrou d'abonnement l'est aussi :

```
GET /epreuves/6/telechargement
```

```
{
  "statusCode": 403,
  "error": "PROFIL_INCOMPLET",
  "message": "Complétez votre profil pour accéder à cette ressource.",
  "feature": "EPREUVE_VIEW",
  "quota": { "used": 25, "limit": 95 }
}
```

Ici `quota.used` est le **pourcentage atteint** et `quota.limit` le **seuil exigé** — le champ est réutilisé pour ne pas multiplier les formes de réponse.

Aiguillez sur `error`, pas sur le code HTTP. Trois refus différents partagent le 403 :

error	ce que l'utilisateur doit faire	écran
<code>PROFIL_INCOMPLET</code>	compléter son profil	formulaire de profil
<code>QUOTA_EXCEEDED</code>	attendre le mois prochain ou s'abonner	offre d'abonnement
<code>SUBSCRIPTION_REQUIRED</code>	s'abonner	offre d'abonnement

Proposer un abonnement à quelqu'un dont le seul tort est un profil incomplet est le contresens à éviter : **l'abonnement ne débloque rien** dans ce cas.

Aucun quota n'est consommé

Un refus pour profil incomplet **ne décompte rien**. Vérifié : après un refus, le compteur de consommations du compte reste à 0. Inutile de prévenir l'utilisateur qu'il « a perdu une lecture » — ce n'est pas le cas.

4. mes-droits

L'écran d'accueil peut anticiper le refus sans tenter la ressource :

```
GET /abonnements/mes-droits

{
  "verrou_actif": false,
  "droits": {
    "CONCOURS_DOWNLOAD": { "allowed": false, "reason": "PROFIL_INCOMPLET", "quota": { "used": 25, "limit": 95 } },
    "EPREUVE_VIEW":      { "allowed": false, "reason": "PROFIL_INCOMPLET", "quota": { "used": 25, "limit": 95 } },
    "EXAMEN_NAT_VIEW":   { "allowed": false, "reason": "PROFIL_INCOMPLET", "quota": { "used": 25, "limit": 95 } },
    "KETSIA_AI":         { "allowed": false, "reason": "PROFIL_INCOMPLET", "quota": { "used": 25, "limit": 95 } }
  }
}
```

`verrou_actif: false` signifie que **rien n'est réellement refusé** malgré les `allowed: false` : le serveur journalise et laisse passer. C'est la période d'observation. Servez-vous-en pour afficher l'invitation à compléter le profil, sans jamais griser un bouton.

5. Les 16 champs comptés

champ	libellé	source
nom , prenom	Nom, Prénom	inscription
email	Adresse email	inscription
sexe	Sexe	inscription
pseudo	Pseudo	profil
telephone	Numéro de téléphone	profil
photo	Photo de profil	envoi de fichier
age_group	Tranche d'âge	profil
zone_residence	Zone de résidence	rural ou urbain
departement_id , ville_id	Département, Ville	référentiel géo
etablissement_id , filiere_id , niveau_etude_id	Établissement, Filière, Niveau d'étude	référentiels
type_profil_id	Type de profil	référentiel
email_verifie	Email vérifié	code reçu par email

`situation_handicap` n'est **pas** compté : la colonne vaut `false` par défaut, la compter donnerait un point gratuit à tout le monde.

La liste est **réglable** : l'administration peut retirer un champ du calcul, et il disparaît alors du numérateur comme du dénominateur. Ne codez pas les 16 champs en dur — `champs_total` et `manquants` font foi.

6. Une conséquence à connaître

Avec 16 champs, chaque champ vaut 6,25 points. Le palier juste avant 100 % est donc **94 %** (15 champs sur 16) :

```
15/16 → pourcentage: 94, conforme: false → 403
16/16 → pourcentage: 100, conforme: true → 200
```

Il n'existe **aucune valeur entre 94 et 100**. Un seuil réglé à 95 % exige en pratique un profil **entièrement** rempli, y compris l'email vérifié. Le back-office avertit l'administrateur de cette équivalence.

7. Ce qu'il y a à faire côté mobile

1. Appeler `GET /utilisateurs/profil/completion` à l'ouverture de l'application.

2. Si `conforme` est `false`, afficher une bannière « Profil incomplet —

`pourcentage` % » menant au formulaire, avec la liste des `manquants`.

1. Sur un 403, aiguiller sur `error` : `PROFIL_INCOMPLET` → formulaire de profil,

les deux autres → offre d'abonnement.

1. Rafraîchir la complétion après chaque enregistrement du profil.

2. Ne pas coder en dur le seuil, la liste des champs, ni le nombre 16.