

Edukia — API Type de profil pour le mobile

Guide d'intégration de la **personnalisation par type de profil**. Toutes les réponses ci-dessous proviennent d'**appels réels** sur l'environnement de dev.

1. Principe

Un **type de profil** (ex. « Étudiant » 🎓) est une étiquette de personnalisation.

- Chaque utilisateur a **au plus un** type de profil (`type_profil_id`).
- L'admin associe des types de profil à des **entités de contenu** (Événements,

Opportunités, Forums, Services, Offres).

- Conséquence côté mobile : les **listes de contenu sont filtrées automatiquement**

par le backend selon le type de profil de l'utilisateur — vous n'avez rien à faire de plus que d'appeler les endpoints de contenu habituels.

L'app a donc deux responsabilités seulement :

1. laisser l'utilisateur **choisir** son type de profil (`GET /type-profils` puis `PUT /utilisateurs`),
1. **afficher** son type de profil courant (`GET /utilisateurs/profil`).

Auth. Tous les endpoints exigent `Authorization: Bearer <token>`. **Scope pays.** Les lectures portent `?country=benin` (valeurs : `benin`, `senegal`, `congo`). L'identifiant exposé est `uuid` ; l'`icone` est un **emoji**.

2. Lister les types de profil — `GET /type-profils?country=benin`

Paginé (`?page=`, `?limit=`, `?search=`). Sert à peupler l'écran de choix.

```
{
  "data": [
    {
      "id": 13,
      "uuid": "a29557b1-eb56-41bf-9dbc-ce41992832d5",
      "titre": "Étudiant",
      "sous_titre": "Parcours étudiant",
      "icone": "🎓",
      "pays": "benin",
      "date_creation": "2026-07-07T12:36:28.027Z"
    }
  ],
  "total": 1, "page": 1, "limit": 10, "totalPages": 1
}
```

- `icone` : emoji à afficher (peut être `null`).
- Les champs hérités `icone_path` / `icone_extension` (ancienne icône fichier R2)

sont **dormants** — ignorez-les, utilisez `icone`.

3. Choisir / changer son type de profil — `PUT /utilisateurs`

Écriture ⇒ **pas** de `?country=` (le pays vient du compte). Envoyez l'`id` numérique (`type_profil_id`). `null` retire l'assignation.

```
PUT /utilisateurs
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "type_profil_id": 13 }
```

⇒ `200 OK`. Pour retirer : `{ "type_profil_id": null }`.

4. Lire son type de profil — GET /utilisateurs/profil

Le profil renvoie l'id brut **et** l'objet résolu :

```
{
  "type_profil_id": 13,
  "type_profil": {
    "id": 13,
    "uuid": "a29557b1-eb56-41bf-9dbc-ce41992832d5",
    "titre": "Étudiant",
    "sous_titre": "Parcours étudiant",
    "icone": "🎓"
  }
}
```

`type_profil` vaut `null` si l'utilisateur n'en a pas encore choisi.

5. Visibilité du contenu (automatique)

Vous n'appellez rien de spécial : les endpoints de liste des 5 entités (GET /evenements , /opportunités , /forums , /services , /offres) sont filtrés côté serveur selon le type de profil de l'appelant.

Situation de l'entité	Ce que voit l'utilisateur
Entité non associée à un type de profil	visible par tous (public)
Entité associée à un/des types de profil	visible si l'utilisateur partage l'un d'eux
Utilisateur sans type de profil	ne voit que les entités non associées

L'admin (panneau web) voit tout, sans filtre. Le filtrage est **par entité** (pas par ligne) : associer « Événements » à « Étudiant » masque *tous* les événements aux non-étudiants.

6. Règles & pièges

Cas	Comportement
Choix / lecture	id numérique en écriture ; <code>uuid</code> + <code>icone</code> (emoji) en lecture.
Aucun type choisi	listes de contenu limitées aux entités publiques.
Retirer	<code>PUT /utilisateurs { "type_profil_id": null } .</code>
Icône	toujours l'emoji <code>icone</code> (ignorez <code>icone_path</code>).
Type inexistant / autre pays	<code>PUT</code> renvoie <code>404</code> .

7. Exemple Flutter / Dart

```
final base = 'https://api.edukia.net';
final headers = { 'Authorization': 'Bearer $jwt', 'Content-Type': 'application/json' };

// 1) types de profil disponibles (avec emoji)
final types = jsonDecode((await http.get(
  Uri.parse('$base/type-profils?country=benin&limit=100'), headers: headers)).body)['data'];

// 2) enregistrer le choix
await http.put(Uri.parse('$base/utilisateurs'), headers: headers,
  body: jsonEncode({ 'type_profil_id': types.first['id'] }));

// 3) relire le type de profil courant
final profil = jsonDecode((await http.get(
  Uri.parse('$base/utilisateurs/profil'), headers: headers)).body);
final emoji = profil['type_profil']['icone']; // 🎓
```

8. Exemple bout-en-bout (curl — appels réels)

```
BASE=https://api.edukia.net
# 1) lister
curl -s "$BASE/type-profils?country=benin&limit=100" -H "Authorization: Bearer $JWT"
# => { "data": [ { "id": 13, "uuid": "a295...", "titre": "Étudiant", "icone": "🎓" }, ... }
# 2) choisir
curl -s -X PUT "$BASE/utilisateurs" -H "Authorization: Bearer $JWT" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"type_profil_id": 13}'
# => 200
# 3) relire
curl -s "$BASE/utilisateurs/profil" -H "Authorization: Bearer $JWT"
# => { "type_profil_id": 13, "type_profil": { "titre": "Étudiant", "icone": "🎓", ... } }
```