

Exercițiul 1

Subpunctul a

Inițial, mulțimea de ecuații pe care trebuie să o rezolvăm conține

$$T = \{ f(h(h(g(c, X))), c, g(h(X), Z)) \doteq f(h(Z), X, Y) \}$$

Mulțimea de substituții este vidă $S = \emptyset$.

Algorithm: Extragem pe rând câte o egalitate din mulțime, o rezolvăm aplicând regulile de unificare și continuăm până mulțimea T devine vidă.

- Unificăm

$$f(h(h(g(c, X))), c, g(h(X), Z)) \doteq f(h(Z), X, Y)$$

Vedem că acești termeni sunt o aplicare a funcției f :

$$f(\dots) \doteq f(\dots)$$

Eliminăm f și inserăm în mulțimea T egalitățile obținute egalând parametrării:

$$T = \{ h(h(g(c, X))) \doteq h(Z), c \doteq X, g(h(X), Z) \doteq Y \}$$

- Unificăm

$$h(h(g(c, X))) \doteq h(Z)$$

Din nou, observăm că este o aplicare a funcției h . O eliminăm și inserăm egalități în mulțime:

$$T = \{ c \doteq X, g(h(X), Z) \doteq Y, h(g(c, X)) \doteq Z \}$$

- Unificăm

$$c \doteq X$$

Fiind vorba de egalitate între o constantă și o variabilă, putem să eliminăm această egalitate și să aplicăm peste tot substituția $X \leftarrow c$. Mulțimea de egalități devine

$$T = \{ g(h(c), Z) \doteq Y, h(g(c, c)) \doteq Z \}$$

și mulțimea de substituții devine

$$S = \{ X \leftarrow c \}$$

- Unificăm

$$g(h(c), Z) \doteq Y$$

Fiind vorba de egalitate de variabile, putem să o eliminăm și să aplicăm substituția $Y \leftarrow g(h(c), Z)$. Mulțimea de egalități devine

$$T = \{ h(g(c, c)) \doteq Z \}$$

și mulțimea de substituții devine

$$S = \{ X \leftarrow c, Y \leftarrow g(h(c), Z) \}$$

- Unificăm

$$h(g(c, c)) \doteq Z$$

Fiind vorba de egalitate între o variabilă și un termen compus, trebuie să facem substituția $Z \leftarrow h(g(c, c))$. Mulțimea de egalități devine $T = \emptyset$ și mulțimea finală de substituții este

$$S = \{ X \leftarrow c, Y \leftarrow g(h(c), h(g(c, c))), Z \leftarrow h(g(c, c)) \}$$

Acesta este și *cel mai general unificator* pentru termenii inițiali.

Subpunctul b

Începem prin a aduce enunțul în **formă prenex**, folosind **echivalențe**:

$$\begin{aligned} & \forall X (\exists Y (p(X, h(Y)) \vee \exists Z (q(f(a, X, h(Z))) \wedge r(h(Z)))) \\ \iff & \forall X \exists Y (p(X, h(Y)) \vee \exists Z (q(f(a, X, h(Z))) \wedge r(h(Z)))) \\ \iff & \forall X \exists Y \exists Z (p(X, h(Y)) \vee (q(f(a, X, h(Z))) \wedge r(h(Z)))) \end{aligned}$$

Înlocuim fiecare variabilă cuantificată existențial cu o funcție care depinde de variabilele cuantificate universal de dinaintea ei.

Înlocuim Z cu $f_Z(X)$:

$$\forall X \exists Y (p(X, h(Y)) \vee (q(f(a, X, h(f_Z(X)))) \wedge r(h(f_Z(X)))))$$

Înlocuim Y cu $f_Y(X)$:

$$\forall X (p(X, h(f_Y(X))) \vee (q(f(a, X, h(f_Z(X)))) \wedge r(h(f_Z(X)))))$$

Putem elimina cuantificatorii, pentru că știm că toate variabilele care apar sunt cuantificate universal:

$$p(X, h(f_Y(X))) \vee (q(f(a, X, h(f_Z(X)))) \wedge r(h(f_Z(X))))$$

În acest moment, enunțul se află în **formă Skolem**. Pentru a aplica Davis-Putnam, trebuie să îl aducem la o **formă clauzală**.

Trebuie să aducem enunțul la **formă normală conjunctivă**, folosindu-ne de **echivalențe**:

$$\begin{aligned} & p(X, h(f_Y(X))) \vee (q(f(a, X, h(f_Z(X)))) \wedge r(h(f_Z(X)))) \\ \Leftrightarrow & (p(X, h(f_Y(X))) \vee q(f(a, X, h(f_Z(X)))) \wedge \\ & (p(X, h(f_Y(X))) \vee r(h(f_Z(X)))) \end{aligned}$$

Fiecare disjuncție din FNC devine o mulțime de termeni (o **clauză**). Acestea sunt puse într-o singură mulțime:

$$\begin{aligned} & \{ \{ p(X, h(f_Y(X))), q(f(a, X, h(f_Z(X)))) \}, \\ & \{ p(X, h(f_Y(X))), r(h(f_Z(X)))) \} \} \end{aligned}$$

Acum ar trebui să aplicăm **rezoluția din logica de ordinul I**. Ar trebui să avem un termen care apare normal într-o clauză și în alta negat.

Neavând nicio negație, algoritmul Davis-Putnam se oprește imediat.

Enunțul este satisfiabil.

Exercițiul 2

Pentru a demonstra o propoziție prin derivare, negăm ținta și încercăm să ajungem la clauza vidă prin **rezoluție**.

La început, arborele conține doar ținta negată:

$$\neg \text{consuma}(\text{Cine}, \text{Ce})$$

Observăm că putem aplica rezoluția între acest termen și

- $\text{consuma}(\text{ana}, X)$, unificând prin substituțiile $\text{Cine} \leftarrow \text{ana}, \text{Ce} \leftarrow X$
- $\text{consuma}(\text{victor}, X)$, unificând prin $\text{Cine} \leftarrow \text{victor}, \text{Ce} \leftarrow X$

Arborele rezultat este:

$$\begin{array}{c} \neg \text{consuma}(\text{Cine}, \text{Ce}) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \neg \text{consuma}(\text{ana}, X) \quad \neg \text{consuma}(\text{victor}, X) \end{array}$$

Luăm ca nouă țintă $\neg \text{consuma}(\text{ana}, X)$, și încercăm să facem rezoluția cu ce avem în baza de date. Avem un singur predicat care se potrivește. Obținem

$$\begin{array}{c} \neg \text{consuma}(\text{ana}, X) \\ | \\ \neg \text{fructe}(X) \vee \neg \text{sunt}(X, \text{rosii}) \end{array}$$

Aplicăm rezoluția pe această nouă țintă cu $\text{fructe}(\text{mere})$, $\text{fructe}(\text{pere})$ și $\text{fructe}(\text{capsuni})$, și obținem:

$$\begin{array}{c} \neg \text{fructe}(X) \vee \neg \text{sunt}(X, \text{rosii}) \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ \begin{array}{l} \neg \text{sunt}(\text{mere}, \text{rosii}) \\ (\text{cu } X \leftarrow \text{mere}) \end{array} \quad \begin{array}{l} \neg \text{sunt}(\text{pere}, \text{rosii}) \\ (\text{cu } X \leftarrow \text{pere}) \end{array} \quad \begin{array}{l} \neg \text{sunt}(\text{capsuni}, \text{rosii}) \\ (\text{cu } X \leftarrow \text{capsuni}) \end{array} \end{array}$$


Aplicăm încă o dată rezoluția și obținem câteva soluții:

$$\begin{array}{c} \neg \text{fructe}(X) \vee \neg \text{sunt}(X, \text{rosii}) \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ \begin{array}{l} \neg \text{sunt}(\text{mere}, \text{rosii}) \\ | \\ \square \\ (\text{rezoluție cu } \text{sunt}(\text{mere}, \text{rosii})) \end{array} \quad \begin{array}{l} \neg \text{sunt}(\text{pere}, \text{rosii}) \\ (\text{nu avem cu ce} \\ \text{să facem rezoluție}) \end{array} \quad \begin{array}{l} \neg \text{sunt}(\text{capsuni}, \text{rosii}) \\ | \\ \square \\ (\text{rezoluție cu } \text{sunt}(\text{capsuni}, \text{rosii})) \end{array} \end{array}$$

Ne întoarcem, facem la fel pentru ținta $\neg \text{consuma}(\text{victor}, X)$ (aici avem mai multe clauze cu care putem face rezoluție):

$$\begin{array}{c} \neg \text{consuma}(\text{victor}, X) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \neg \text{fructe}(X) \vee \neg \text{sunt}(X, \text{rosii}) \quad \neg \text{fructe}(X) \vee \neg \text{sunt}(X, \text{gustoase}) \end{array}$$

Arborele pentru $\neg \text{consuma}(\text{victor}, X)$ devine:



Exercițiul 3

[Codul sursă pe GitHub](#)

Exercițiul 4

[Codul sursă pe GitHub](#)