JavaScript

Chap. 20,01

1 Le rocher farceur

- Se rendre à la page : https://repl.it/@dlatreyte/JS-Le-rocher-farceur
- Exécuter le script et étudier le code JavaScript.
- Répondre aux questions :
- 1) Qu'est-ce qu'un évènement?
- 2) D'après-vous à quel moment l'évènement onload est-il généré?
- 3) Que se passe-t-il lorsque l'évènement onload est généré?
- 4) Quel est le rôle de la fonction native à JavaScript alert?
- 5) D'après-vous à quel moment l'évènement onclick est-il généré?
- 6) Quel est le rôle de la fonction native à JavaScript prompt?
- 7) Quel est le rôle de l'instruction :

```
document.getElementById("rockImg").src = "./rock_happy.png";
Répondre précisément.
```

- 8) Quel est le type de la variable nomUtilisateur?
- 9) Quel est le rôle de l'attribut cursor?

2 La fabrique à Donuts

- Se rendre à la page : https://repl.it/@dlatreyte/JS-La-fabrique-a-donuts
- Exécuter le script et étudier le code JavaScript. Essayer de bien comprendre le fonctionnement du script.
- Répondre aux questions :
- 10) À quoi sert l'attribut float de la classe left?

- 11) Comment est-on parvenu à aligner à droite tous les champs du formulaire?
- 12) Comment est-on parvenu à centrer l'ensemble à l'écran?
- 13) Quel est le chemin pour accéder à l'image? Est-il absolu ou relatif?
- 14) D'après-vous, qu'indique l'instruction :

```
<form name="orderform", action="donuts.php", method="POST">
```

- 15) À quoi sert l'attribut readonly placé dans certains des champs du formulaire?
- 16) Pourquoi tous les champs du formulaire ont-ils un identifiant? Un nom?
- 17) À quoi sert le mot clé const en Javascript? Le mot clé var?

Remarque. De nos jours le mot clé let remplace var car il apporte quelques sécurités dans le code.

- 18) Quel est le rôle de la fonction isNan? Quel est le type de la valeur qu'elle retourne?
- 19) Pourquoi utilise-t-on la fonction isNaN dans ce script?
- 20) À quoi

```
document.getElementById("subtotal").value donne-t-il accès?
```

21) Quel est le rôle de l'instruction :

```
document.getElementById("subtotal").value = subTotal.toFixed(2) + '' AED'';
```

Remarque. .toFixed(2) limite l'écriture d'un nombre à deux chiffres after la virgule.

- 22) À quoi servent les fonctions natives JavaScript parseInt et parseFloat?
- 23) Quel est le rôle de la fonction updateOrder?
- 24) Quelle est la fonction de l'opérateur | | ?
- 25) Pourquoi la validation du code retourne-t-elle une erreur?
- En vous inspirant du code, essayer de créer votre propre formulaire, dans votre « Repl ». Partagez ce code avec moi.