

FOLHA DE DADOS

Motor Monofásico de Indução - Rotor de Gaiola



Cliente :

Linha do produto : W22 Monofásico

Código do produto : 13887610

Carcaça	: 100L	Tempo de rotor bloqueado	: 16s (frio) 9s (quente)
Potência	: 2.2 kW (3 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 105 K
Frequência	: 60 Hz	Regime de serviço	: S1
Tensão nominal	: 110-127/220-254 V	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Número de polos	: 2	Altitude	: 1000 m
Corrente nominal	: 25.0-21.7/12.5-10.8 A	Grau de proteção	: IP55
Ip/In	: 8.7	Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Rotação nominal	: 3525 rpm	Forma construtiva	: B3D
Conjugado nominal	: 0.608 kgfm	Sentido de rotação ¹	: Ambos
Classe de isolamento	: F	Nível de ruído ²	: 72.0 dB(A)
Fator de serviço	: 1.15	Método de partida	: Partida direta
		Massa aproximada ³	: 38.6 kg

Potência	50%	75%	100%	Esforços na fundação	
Rendimento (%)	72.7	79.2	81.8	Tração máxima	: 26 kgf
Cos Φ	0.92	0.95	0.98	Compressão máxima	: 64 kgf

		<u>Dianteiro</u>	<u>Traseiro</u>
Tipo de mancal	:	6206 ZZ	6206 ZZ
Vedação	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubrificação	:	-	-
Quantidade de lubrificante	:	-	-
Tipo de lubrificante	:	00088	

Observações

Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada.

- (1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.
- (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).
- (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.
- (4) Em 100% da carga nominal.

Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

Rev.	Resumo das modificações		Executado	Verificado	Data
Executor					
Verificador					
Data	10/05/2026				
				Página	Revisão
				1 / 1	