

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 1

Teodolit

VYHOTOVIL Paula Mikolasova, 1. GAK / ... krúž.	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: TEODOLIT	FORMÁT		A4
	POČET STRÁN		7
	POČET PRÍLOH		4
	ZADANÉ		14. 9. 2026
	ODOVZDANÉ		4. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Technická správa

1 Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo precvičiť si prípravu teodolitu na meranie, správne zacielenie na bod a odčítanie vodorovných smerov. Zároveň sme si vyskúšali horizontáciu prístroja na pilieri aj úplné postavenie prístroja na statíve nad vyznačeným bodom.

2 Postup merania

Pri prvom meraní sme pracovali v učebni s prístrojmi Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A. Prístroj sme upevnili na pilier, preto ho nebolo potrebné centrovat' nad bodom. Pomocou urovnávacích skrutiek sme ho presne zhorizontovali podľa rúrkovej libely. Potom sme zaostrili zámerný kríž a obraz cieľa.

Pri druhom meraní sme pracovali vonku s prístrojmi Nivel System DT-2 a Trimble C5. Na zemi sme si vyznačili bod, nad ktorý sme postavili statív.

Najprv sme vykonali hrubú centráciu: pri Trimble pomocou optickej olovnice a pri Niveli pomocou laserovej olovnice.

Potom nasledovala hrubá horizontácia, pri ktorej sme nastavovaním dĺžky nôh statívu urovnali kruhovú libelu.

Pri presnej horizontácii sme prístroj urovnali urovnávacími skrutkami podľa rúrkovej libely.

Nakoniec sme vykonali presnú centráciu jemným posunutím prístroja po hlave statívu tak, aby bol presne nad bodom.

Presnú horizontáciu a presnú centráciu sme opakovali dovtedy, kým bol prístroj správne urovnaný a zároveň presne nad bodom.

Na cieľ sme si najprv približne zacielili kolimátorom, následne sme zaistili hrubý pohyb alidády aj ďalekohľadu a pomocou jemných pohybových skrutiek sme nitkový kríž presne nastavili na bod.

Pri Zeiss Theo 020A sme celý grád odčítali z obrazu deleného kruhu a jeho desatinnú časť zo stupnice stupnicového mikroskopu. Pri Zeiss Theo 010A sme najprv mikrometrickou skrutkou nastavili protiľahlé rysky do koincidencie. Celé grády a desatiny sme odčítali z číslícových polí a zvyšok zo stupnice optického mikrometra. Nivel a Trimble vyhodnocujú smer elektronicky, preto sme hodnotu vodorovného smeru odčítali priamo z displeja. Namerané hodnoty sú uvedené v meračskom zápisníku v prílohe B.1.

3 Postup riešenia úlohy

Vodorovný uhol sme pri každom prístroji vypočítali ako rozdiel druhého a prvého odčítaného smeru. Ak by bol výsledok záporný, pripočítalo by sa k nemu 400°. Výpočty a rozbor presnosti sú uvedené v prílohe A.1. Grafické znázornenia odčítania na Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A sú v prílohách A.2 a A.3.

4 Zhodnotenie výsledkov

Počas merania sme si precvičili dva rozdielne spôsoby prípravy prístroja. Vypočítané vodorovné uhly sú 13,8200° pri Zeiss Theo 020A, 236,7226° pri Zeiss Theo 010A, 52,5912° pri Niveli a 14,5344° pri Trimble. Pri práci sme si zároveň vyskúšali optické odčítanie na prístrojoch Zeiss aj priame elektronické odčítanie z displeja. Keďže bol každý smer odčítaný iba raz v jednej polohe ďalekohľadu, presnosť merania nebolo možné spoľahlivo posúdiť opakovaním.

V Bratislave, dňa 4.10.2026

Vypracovala: Paula Mikolasova

Mikolasova

(vlastnoručný podpis)

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Výpočtový protokol

Príloha A.2 Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 020A

Príloha A.3 Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 010A

Príloha B.1 Meračský zápisník

Výpočtový protokol

Vstupné hodnoty

Vodorovné smery v I. polohe d'alekohľadu sú prepísané z prílohy B.1 a uvedené v tab. 1. Označenia A a B predstavujú prvý a druhý smer pri danom prístroji. Všetky vstupy a výsledky sú uvedené v grádoch.

Vzorce

$$\omega = \psi_B - \psi_A$$

Dosadenie do vzorca a výsledok

$$\text{Zeiss Theo 020A: } \omega = 332,6900^{\circ} - 318,8700^{\circ} = 13,8200^{\circ}$$

$$\text{Zeiss Theo 010A: } \omega = 339,114^{\circ} - 102,3914^{\circ} = 236,7226^{\circ}$$

$$\text{Nivel System DT-2: } \omega = 335,4540^{\circ} - 282,8628^{\circ} = 52,5912^{\circ}$$

$$\text{Trimble C5: } \omega = 377,4918^{\circ} - 362,9574^{\circ} = 14,5344^{\circ}$$


Rozbor presnosť

Presnosť nemožno presne určiť ani odstrániť chyby vzniknuté pri meraní, kvôli nedostatočnému počtu meraní daných smerov.

Tabuľka výsledkov


Tab. 1 Vodorovné uhly vypočítané z meraných smerov

Prístroj	Cieľ	Odčítanie I. poloha [°]	Uhol ω [°]	Poznámka
Zeiss Theo 020A	A	318,8700	13,8200	14. 9. 2026
	B	332,6900		
Zeiss Theo 010A	A	102,3914	236,7226	14. 9. 2026
	B	339,1140		
Nivel System DT-2	A	282,8628	52,5912	21. 9. 2026
	B	335,4540		
Trimble C5	A	362,9574	14,5344	21. 9. 2026
	B	377,4918		

Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 020A

318,8700^g

Obr. 1 Zeiss Theo 020A

Grafické znázornenie odčítania – Zeiss Theo 010A

Obr. 2 Zeiss Theo 010A

Meračský zápisník

Zápis vodorovných smerov v I. polohe ďalekohľadu

Merala: Paula Mikolasova

14. 9. 2026 – Zeiss Theo 020A a Zeiss Theo 010A

Miesto: SvF STU v Bratislave

21. 9. 2026 – Nivel System DT-2 a Trimble C5

Miesto: Námestie slobody, Bratislava

Tab. 2 Meračský zápisník vodorovných smerov

Prístroj	Dátum	Smer / cieľ	Hz [g]
Zeiss Theo 020A	14. 9. 2026	A – prvý	318,8700
Zeiss Theo 020A	14. 9. 2026	B – druhý	332,6900
Zeiss Theo 010A	14. 9. 2026	A – prvý	102,3914
Zeiss Theo 010A	14. 9. 2026	B – druhý	339,1140
Nivel System DT-2	21. 9. 2026	A – prvý	282,8628
Nivel System DT-2	21. 9. 2026	B – druhý	335,4540
Trimble C5	21. 9. 2026	A – prvý	362,9574
Trimble C5	21. 9. 2026	B – druhý	377,4918