

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 2

Meranie vodorovných smerov

VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: MERANIE VODOROVNÝCH SMEROV		FORMÁT	A4
		POČET STRÁN	5
		POČET PRÍLOH	1
		ZADANÉ	28. 9. 2026
		ODOVZDANÉ	11. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Technická správa

1 Definícia úlohy

Elaborát bol vypracovaný na základe zadania č. 2 z predmetu Geodézia 1, ktoré zadal doc. Ing. Marián Marčiš, PhD. dňa 28. 9. 2026. Cieľom úlohy bolo odmerať 2 vodorovné smery v troch skupinách v dvoch polohách ďalekohľadu prístrojmi Nivel System DT-2 a Trimble C5 a vypočítať zápisník meraných vodorovných smerov.


2 Postup merania

Meranie sme vykonali dňa 28. 9. 2026 (Námestie slobody v Bratislave). Použili sme elektronický teodolit Nivel System DT-2 a elektronickú totálnu stanicu Trimble C5, oba na statíve.

Prístroj sme postavili nad stanovisko, zcentrovali a zhorizontovali rovnakým postupom ako v zadaní č. 1. Vodorovné smery sme merali skupinovou metódou. V I. polohe ďalekohľadu sme zacieleni na prvý bod, nastavili nulové čítanie a v smere chodu hodinových ručičiek sme zacieleni na druhý bod. Potom sme ďalekohľad preložili do II. polohy a smery sme odčítali v opačnom poradí, najprv na druhý a potom na prvý bod (obr. 1). Jedno meranie v oboch polohách tvorí jednu skupinu.

Aby sa zmenšil vplyv chýb delenia vodorovného kruhu, nulové čítanie na prvý bod sme v každej skupine posunuli približne o $200^{\circ} / 3$, teda na 0° v 1. skupine, 70° v 2. skupine a 140° v 3. skupine.

Pri oboch elektronických prístrojoch sme po zacielení na prvý bod nastavili požadované nulové čítanie pomocou klávesnice prístroja a vodorovné smery sme odčítali priamo z displeja.



Obr. 1 Schéma merania vodorovných smerov v dvoch polohách ďalekohľadu

3 Postup riešenia úlohy

Namerané smery sú zapísané v zápisníku v prílohe A.1. V každej skupine sme pre každý bod vypočítali priemer z oboch polôh ďalekohľadu, pričom čítanie v II. polohe sme zmenšili (zväčšili) o 200° :

$$\psi = (\psi_I + (\psi_{II} \mp 200^{\circ})) / 2 \quad (1)$$

Rozdiel čítaní v oboch polohách slúži ako kontrola merania (vplyv kolimačnej chyby):

$$2c = \psi_I - (\psi_{II} \mp 200^{\circ}) \quad (2)$$

Priemerné smery sme zredukovali na prvý bod, takže smer na prvý bod je v každej skupine nulový:

$$\psi_{\text{red},j} = \psi_j - \psi_1 \quad (3)$$

Výsledný smer je aritmetický priemer redukovaných smerov z troch skupín a zároveň udáva vodorovný uhol medzi oboma bodmi:

$$\bar{\psi} = (\psi_{\text{red}}^{(1)} + \psi_{\text{red}}^{(2)} + \psi_{\text{red}}^{(3)}) / 3, \quad \omega = \bar{\psi}_2 - \bar{\psi}_1 \quad (4)$$

Výpočty sú v zápisníku v prílohe A.1 a výsledky sú zhrnuté v tab. 1 v tej istej prílohe.

4 Zhodnotenie výsledkov

Z troch skupín prístrojom Nivel System DT-2 sme určili vodorovný uhol $\omega = 11,4884^{\circ}$ (rozdiel redukovaných smerov medzi skupinami najviac 17°); prístrojom Trimble C5 sme určili vodorovný uhol $\omega = 11,5090^{\circ}$ (rozdiel redukovaných smerov medzi skupinami najviac 175°).

Rozdiel uhlov z oboch prístrojov je 206° . Meraním v dvoch polohách ďalekohľadu sa vylúčil vplyv kolimačnej chyby a chyby horizontálnej osi, posunom nulového čítania medzi skupinami sa zmenšil vplyv chýb delenia vodorovného kruhu.

V Bratislave, dňa 11. 10. 2026

Adam Molnar

.....
podpis

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Zápisník meraných vodorovných smerov

Zápisník meraných vodorovných smerov

Prístroj: Nivel System DT-2

Stanovisko	Bod	Pol.	1. skupina			priemer / redukcia		2. skupina			priemer / redukcia		3. skupina			priemer / redukcia		výsledný smer		
			g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
S	1	I.	0	06	84	06	56	70	01	40	01	88	140	05	08	04	69			
		II.	200	06	28	00	00	270	02	36	00	00	340	04	29	00	00	0	00	00
	2	I.	11	55	18	55	30	81	51	04	50	75	151	53	66	53	60			
		II.	211	55	42	48	74	281	50	46	48	87	351	53	54	48	91	11	48	84

Prístroj: Trimble C5

Stanovisko	Bod	Pol.	1. skupina			priemer / redukcia		2. skupina			priemer / redukcia		3. skupina			priemer / redukcia		výsledný smer		
			g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
S	1	I.	0	03	12	03	05	70	03	30	03	52	140	05	00	04	69			
		II.	200	02	98	00	00	270	03	74	00	00	340	04	38	00	00	0	00	00
	2	I.	11	53	13	53	45	81	53	48	53	80	151	56	30	56	72			
		II.	211	53	76	50	40	281	54	12	50	28	351	57	14	52	03	11	50	90

V riadku I. je v zelenom stĺpci priemer z oboch polôh podľa vzorca (1), v riadku II. v modrom stĺpci smer zredukovaný na prvý bod podľa vzorca (3). Grády priemeru a redukcie sú rovnaké ako v príslušnom čítaní, preto sa nezapisujú.

Tab. 1 Kontrola polôh a výsledné vodorovné uhly

Prístroj	Bod	2c – 1. sk. [cc]	2c – 2. sk. [cc]	2c – 3. sk. [cc]	Výsledný smer [gon]
Nivel System DT-2	1	+ 56	– 96	+ 79	0,0000
	2	– 24	+ 58	+ 12	11,4884
Uhol ω (Nivel System DT-2)					11,4884 gon
Trimble C5	1	+ 14	– 44	+ 62	0,0000
	2	– 63	– 64	– 84	11,5090
Uhol ω (Trimble C5)					11,5090 gon