若依(前后端分离)-开源项目

2、配置数库MySQL、Reids

本地执行SQL脚本

在工程中配置数据库

Redis配置

检查jdk的版本: java -version或者ls /Library/Java/JavaVirtualMachines/

删除jdk: ls /Library/Java/JavaVirtualMachines/要删除的jdk版本名称

3、安装前端依赖

4、登录

-生验证码

基本思路:后端生成一个表达式,1+1=2

1+1=? @2

1+1=? 转成图片, 传到前端进行展示;

2存入Reids

http://localhost/login?redirect=/index前端

Vue获取图片, 前端还是后端?

反向代理, url请求前端, 进行代理, 映射到后端, 解决跨域问题。

MySql

DB:数据库(Database)

即存书数据的仓库,其本质是一个文件系统,它保存了一系列有组织的数据

DBMS: 数据库管理系统(Database Mangement System)

是一种操作和管理数据库的大型软件,用于建立、使用和维护数据库,对数据库进行统一管理和控制。用户通过数据库管理系统访问数据库中表内的数据。

关系型数据库管理系统-RDBMS

非关系型数据库管理系统 - 非RDBMS 例如:键值型数据库。。。。

SQL: 结构化查询语言(Structured Query Language)

专门用来于数据库通信的语言

maven 项目管理工具

maven是一款服务于java 平台的自动化构建工具,可以对java项目进行构建、依赖管理maven功能:

构建:把动态的web工程经过编译得到的编译结果部署到服务器上的整个过程。

文档生成:

报告:

引来

SCMs

发布

分发

邮件列表

#一级标题