

MANUSEIO: Evitar respirar névoas ou vapores do produto. Manipular e abrir o recipiente com cuidado. Evitar o contato com a pele e os olhos. Promover ventilação local ou exaustão para ambiente fechados. Conservar o recipiente bem fechado. Conservar sempre na embalagem original. Evitar contato com materiais alcalinos.

ARMAZENAGEM: Manter as embalagens em posição vertical a fim de evitar vazamento. Armazenar unicamente na embalagem original bem fechada e em local seco e ventilado, longe de materiais inflamáveis, fontes de calor e da luz direta do sol. Produtos e materiais incompatíveis: oxidantes fortes e vidro.

VAZAMENTO: Estancar o vazamento, se isso puder ser feito sem risco, com terra ou areia. Tampar as entradas de água e vedações próximas ao local. Assinalar o perigo e avisar aos demais usuários INDICAÇÕES DE RISCO: R 35 - Provoca queimaduras graves. "PIRGO" substância de alto risco. MEDIDAS PREVENTIVAS: Proteção Respiratória: trabalhar com ventilação natural ou, caso necessário, forçada. Usar respirador com filtro para vapores orgânicos (gases ácidos). Proteção para as mãos: Usar luvas tais como neoprene ou PVC. Proteção para os Olhos: Usar óculos de segurança com protetor lateral. Manter lava-olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Proteção para pele e corpo: Usar vestimenta de proteção para minimizar o contato com a pele. Usar botas de borracha. Manter chuveiros de emergência disponíveis onde haja manipulação do produto. Meios de extinção: Não inflamável. Não combustível. Em caso de incêndio usar água em spray para manter resfriados os locais de estocagem do produto, evitando a entrada de água dentro desses recipientes.

PRIMEIROS SOCORROS: Inalação: Remover imediatamente para ambiente arejado. Aplicar respiração artificial somente se a respiração cessar. Procurar auxílio médico. Manter a vítima em observação durante 24/48 horas. Contato com a Pele: Remover imediatamente a roupa contaminada. Após contato com a pele, lavar imediatamente com bastante água. Procurar auxílio médico. Contato com os Olhos: Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Lavar imediatamente os olhos com água ou soro fisiológico por aproximadamente 20 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Providenciar socorro médico.

# HOMY® DECAP GI

## DESCARBONIZANTE P/ SOLDA AÇO INOX - GEL

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL - PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO  
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO - USO INDUSTRIAL

» LIMPEZA EFICIENTE

» DECAPAGEM E PASSIVAÇÃO

» INIBIDORES DE CORROSÃO

» ABRILHANTAMENTO DE METAIS

» ALTA RENDIMENTO



QUER SABER MAIS?  
ESCANEIE O CÓDIGO ABAIXO E  
TOMARÁ AS MELHORES INDICAÇÕES  
SOBRE ESSE PRODUTO.



**HOMY**  
QUÍMICA

**20**  
LITROS

PROCESSOS INDUSTRIAIS

Regestão: Em caso de vômito, não provocar o vômito. Consultar imediatamente um médico e mostrar a embalagem ou rótulo. **INFORMAÇÕES AO MÉDICO** Produto composto de tensoativo não iônico, ácido fluorídrico e nítrico. O tratamento de superexposição deve ser direcionado para o controle dos sintomas e condições clínicas. **DESCARTE:** Recuperar e reutilizar o produto antes de optar pela disposição, que deverá ser a última meta do manuseio, podendo ser eliminado via tratamento de efluentes. Não dispor no solo, na rede pública de esgoto ou com o lixo doméstico. É de responsabilidade do comprador certificar-se de que todas as atividades obedecerem às leis nacionais, estaduais e locais existentes e adequar conforme necessário.

Nº ONU: 1790  
NR Risco: 80  
Classe Risco: 3

PRODUTO CORROSIVO



RESPONSÁVEL TÉCNICO YAN MANOEL F. S. MACHADO CRQ 4ª REGIÃO Nº 04495326  
FABRICADO POR: HOMY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. ENDEREÇO: Rodovia Anhanguera, Km 327,8 - Bairro: Zona Rural - Jardimópolis/SP - CEP: 14680-000 - C.N.P.J.: 43.085.349/0001-86 PABX: 55 16 3690-1000.

INDÚSTRIA BRASILEIRA CERTIFICADA





7 898759 641963

|               |            |
|---------------|------------|
| Código prod.: | 000267229  |
| Lote:         | 2025020443 |
| Fabricação:   | 20/02/2025 |
| Validade:     | 20/02/2027 |
| Peso líquido: | 20,000 kg  |