EXAMEN SEGUNDO PARCIAL DE PLATAFORMAS EMERGENTES

Navegación, estado, APIs REST y persistencia local

Apellidos y nombres: _____

Fecha: _____ Sección: _____ Nota: _____

1. ¿Qué diferencia existe entre context.go() y context.push()?

2. ¿Para qué sirve ShellRoute?

3. ¿Qué diferencia existe entre estado local y estado compartido?

4. ¿Para qué se utiliza ref.watch() en Riverpod?

5. ¿Por qué se crea una nueva lista al actualizar el estado con Riverpod?

6. ¿Qué método HTTP se utiliza para consultar datos de una API REST?

7. ¿Para qué sirve el constructor fromJson() de un modelo?

8. ¿Qué propósito tiene .timeout() en una solicitud HTTP?

9. ¿Qué almacenamiento local elegiría para guardar el modo oscuro?

10. ¿Para qué se utiliza el patrón Singleton en DatabaseHelper?

II Caso práctico

11 Pedido de una cafetería

Tiempo sugerido: 40 minutos. Total: 10 puntos.

Una cafetería necesita una aplicación sencilla para seleccionar productos y consultar el importe de un pedido. Implemente una sola pantalla utilizando Flutter y Riverpod, de manera similar al laboratorio del carrito de compras de la guía.

Producto	**Precio unitario**
Café americano	S/ 6,00
Sándwich de pollo	S/ 9,00
Jugo de naranja	S/ 7,00

Requisitos

1. Cree el modelo Producto con id, nombre y precio.
2. Administre la lista del pedido mediante un Notifier y un NotifierProvider. La lista inicial debe estar vacía.
3. Muestre los tres productos y un botón Agregar para cada uno. Cada pulsación agrega una unidad al pedido.
4. Actualice el estado creando una nueva lista y utilice ref.watch() para mostrar la cantidad de artículos y el importe total.
5. Incluya un botón Vaciar pedido que restablezca la cantidad y el total a cero.

Alcance: una sola pantalla, sin autenticación, conexión a internet ni base de datos.

Comprobación del funcionamiento

Agregue dos cafés y un sándwich. Deben mostrarse 3 artículos y un total de S/ 21,00. Luego pulse Vaciar pedido y compruebe que la cantidad y el importe regresen a cero.

Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Modelo Producto y catálogo en pantalla	2 puntos
Notifier, proveedor y actualización inmutable	3 puntos
Cantidad y total actualizados con ref.watch()	3 puntos
Vaciado del pedido y comprobación solicitada	2 puntos

Entrega: código fuente