

Offizielle Dokumentation

Modul: Glossar

www.stylemotion.de

Stand: 04.12.2010

1. ADMINISTRATION

1.1. Themengebiete

Die Begriffe im Glossar werden in Themengebiete eingeordnet. Die Themengebiete können Sie in einer Übersicht einsehen und verwalten. Die Funktionen:



Themengebiet bearbeiten



Themengebiet leeren & löschen (alle enthaltenen Begriffe in ein anderes Themengebiet verschieben)



Themengebiet löschen

1.2. Themengebiete hinzufügen/bearbeiten



Titel: Bezeichnung für das Themengebiet

Symbol-Pfad: Sie können dem Themengebiet ein Symbol zuweisen. Geben Sie

hier den Dateipfad ein.

Beschreibung: Sie können eine Beschreibung für das Themengebiet eingeben.

1.3. Begriff-Übersicht

In der Begriff-Übersicht finden Sie eine Auflistung aller eingetragenen Begriffe. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:



Eintrag bearbeiten



Eintrag löschen



Eintrag freischalten



Eintrag widerrufen



Benutzer-Bewertungen anzeigen (sofern verwendet)



Kommentare anzeigen (sofern verwendet)

1.4. Begriffe erstellen/bearbeiten



Themengebiet: Wählen Sie das Themengebiet

Begriff: Der Begriff

Inline-Bilder: Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text

eingebunden werden können

Beschreibung: Geben Sie eine Erklärung für den Begriff ein

Schlüsselwörter: Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt

eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.

In die Suche einbeziehen: Soll dieser Begriff von der Suchfunktion durchsucht werden? Kommentare erlauben: Darf man dieser Begriff kommentieren (sofern verwendet)?

Bewertung erlauben: Darf man dieser Begriff bewerten (sofern verwendet)?

Sofort veröffentlichen: Den Begriff wird gleich nach der Erstellung veröffentlicht

2. TEMPLATE-DATEIEN

categories.html Auflistung aller Themengebiete: URL: glossar.php
detail.html Detailansicht eines Begriffs, URL: glossar.php?id=X
index.html Übersicht aller Begriffe, URL: glossar.php?catid=X

Ordner: functions

alphabetical.html Auflistung allerBegriffe in alphabetischer Reihenfolge

Funktion: {GLOSSAR_ALPHABETICAL()}

best_hits.html Auflistung der besten Begriffe nach "Klicks"

Funktion: {GLOSSAR BEST HITS()}

best_rating.html Auflistung der besten Begriffe nach "Benutzer-Bewertung"

Funktion: {GLOSSAR BEST RATING()}

last.html Auflistung der neusten Begriffe

Funktion: {GLOSSAR LAST()}

ramdom.html Zufällige Begriffe auflisten

Funktion: {GLOSSAR RAMDOM() }

similar.html Auflistung von Begriffen mit den gleichen Schlüsselwort

Funktion: {GLOSSAR_SIMILAR() }

stats.html Ausgabe der Statistik

Funktion: {GLOSSAR STATS()}

tagcloud.html Ausgabe der Tagcloud

Funktion: {GLOSSAR_TAGCLOUD() }

3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{GLOSSAR_ALPHABETICAL (*ANZAHL*, *START*, *KATEGORIE*, *BUCHSTABE*, *TEMPLATE***) }** Diese Funktion listet alle Begriffe in alphabetischer Reihenfolge auf.

{GLOSSAR_LAST(ANZAHL, START, KATEGORIE, BUCHSTABE, TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Begriffe ausgeben lassen.

{GLOSSAR_RANDOM (ANZAHL, START, KATEGORIE, BUCHSTABE, TEMPLATE) } Mit dieser Funktion können Sie zufällige Begriffe ausgeben lassen.

{GLOSSAR_BEST_HITS(ANZAHL,START,KATEGORIE,BUCHSTABE,TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie die beliebtesten Begriffe ausgeben, sortiert nach ihren Klicks.

{GLOSSAR BEST RATING(ANZAHL, START, KATEGORIE, BUCHSTABE, TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie die Begriffe mit der besten Benutzer-Bewertung ausgeben lassen. Voraussetzung hierfür ist ein aktiviertes Bewertungs-Modul.

{GLOSSAR_SIMILAR (TAGS , NZAHL , START , KATEGORIE , BUCHSTABE , TEMPLATE) } Diese Funktion wählt Begriffe aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

= Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs werden typischerweise in der Variable TAG_IDS bereitgestellt. Alternativ

können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma

getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"

ANZAHL = Anzahl der Begriffe, die ausgegeben werden sollen

START = Anzahl der Begriffe, die zu Beginn übersprungen werden sollen

KATEGORIE = ID des Themengebiets, aus der die Begriffe stammen sollen (0=alle)

BUCHSTABE = Übergeben Sie einen beliebigen Buchstaben, dann werden nur Begriffe

ausgegeben, die mit diesem Buchstaben beginnen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{GLOSSAR_STATS (TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{GLOSSAR TAGCLOUD (ANZAHL, ZUFALL, TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

ZUFALL = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die

am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)