



Offizielle Dokumentation







Modul: Statische Seiten

www.stylemotion.de

1. ADMINISTRATION

1.1. Seiten-Übersicht

Hier finden Sie eine Übersicht aller statischen Seiten, die derzeit im System gespeichert sind. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

-  Eintrag bearbeiten
-  Eintrag löschen
-  Eintrag freischalten
-  Eintrag widerrufen
-  Benutzer-Bewertungen anzeigen (sofern verwendet)
-  Kommentare anzeigen (sofern verwendet)

1.2. Statische Seite erstellen/bearbeiten

Statische Seite erstellen	
In dieser Sektion anzeigen: (STRG für mehrfache Auswahl)	<div>Alle Sektionen</div> <div>Gesichert</div> <div>Gäste dürfen nicht</div> <div>Sektion 1</div> <div>Sektion 2</div>
Autor:	Christian Scheb
Titel:	<div>Die Zeichenfolge "->" teilt den Titel zu einen Pfad auf. Beispiel: "Home -> Unterseite 1 -> Unterseite 2"</div>
Inline-Bilder:	<div>Arbeitsfläche öffnen</div>
Inhalt:	<div></div> <div>Vorlage einfügen: <div>Bitte wählen</div></div>
Optionen	
<div><input checked="" type="checkbox"/> In die Suche einbeziehen</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Kommentare erlauben</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Bewertung erlauben</div> <div><input type="checkbox"/> Sofort veröffentlichen</div>	
<div>Seite erstellen</div>	

- | | |
|---------------------------|--|
| Sektion: | Wählen Sie die Sektion, in der diese Seite erscheinen soll (sofern verwendet) |
| Autor: | Benutzer, der als Autor der News-Meldung geführt wird |
| Titel: | Der Titel dieser Seite, Sie können den Titel mit „->“ aufteilen, so dass eine hierarchische Untergliederungen der Seitenüberschrift entsteht (für die Variable <code>HEADLINE</code> im Design-Template <code>design_default.html</code>) |
| Inline-Bilder: | Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text eingebunden werden können |
| Inhalt: | Geben Sie hier den Inhalt der Seite ein |
| In die Suche einbeziehen: | Soll diese Seite von der Suchfunktion durchsucht werden? |
| Kommentare erlauben: | Darf man diese Seite kommentieren (sofern verwendet)? |
| Bewertung erlauben: | Darf man diese Seite bewerten (sofern verwendet)? |
| Sofort veröffentlichen: | Die Seite wird gleich nach der Erstellung veröffentlicht |

2. TEMPLATE-DATEIEN

`content.html` Umsetzung einer im Adminbereich erstellten Inhaltsseite,
URL: `content.php?id=[...]`

Ordner: functions

`stats.html` Ausgabe der Statistik
Funktion: `{CONTENT_STATS() }`

3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

`{CONTENT_STATS(TEMPLATE) }`

Zeigt statistische Werte an.

`TEMPLATE` = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung „.html“
(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

4. ERWEITERTE FUNKTIONALITÄT

4.1. Eigene Template-Dateien ausführen

Neben dem Erstellen von Statischen Seiten über den Administrations-Bereich, ermöglicht dieses Modul auch eigene Template-Dateien als Inhalt auszugeben. Voraussetzung für diese Dateien ist, dass Sie sich im Template-Ordner des „content“-Moduls (`templates/default/content`) befinden. Die Template-Dateien können nun mit der URL `content.php?show=DATEINAME` ausgeführt werden, wobei Sie anstatt **DATEINAME** den Namen der Datei ohne die Endung „.html“ angeben.

Es ist auch möglich Template-Dateien auszuführen, die sich nicht direkt in diesem Ordner befinden, sondern in einem Unterordner. Geben Sie für diesen Zweck an Stelle von **DATEINAME** den relativen Pfad zur gewünschten Datei an, wiederum ohne die Dateiendung „.html“. Verwenden Sie bei der Pfadangabe anstatt „/“ einen Punkt „.“.

Beispiele:

Um die Template-Datei `templates/default/content/testseite.html` als Inhalt anzuzeigen, rufen Sie diese URL auf:

```
http://meine-domain.de/content.php?show=testseite
```

Für die Template-Datei `templates/default/content/ordner/inhalt/testseite.html` lautet die URL dann wie folgt:

```
http://meine-domain.de/content.php?show=ordner.inhalt.testseite
```

4.2. PHP-Dateien ausführen

Es ist auch möglich mit diesem Modul fremde PHP-Dateien als Inhalt zu auszuführen (mit PHP-Include). Diese müssen sich in einem Ordner `content` befinden, der im **apexx**-Hauptverzeichnis liegt. Standardmäßig existiert dieser Ordner nicht, daher müssen Sie ihn zunächst erstellen. Aufgerufen werden die dort enthaltenen PHP-Dateien mit der URL `content.php?inc=DATEINAME`. Geben sie anstatt **DATEINAME** den Namen der Datei ohne die Endung „.php“ an.

Auch hier gilt wieder: wenn Sie Dateien aus Unterordnern aufrufen wollen, geben Sie den relativen Pfad ohne Dateiendung an und verwenden Sie anstatt „/“ einen Punkt „.“.

Beispiele:

Um die PHP-Datei `content/testlauf.php` als Inhalt anzuzeigen, rufen Sie diese URL auf:

```
http://meine-domain.de/content.php?inc=testlauf
```

Für die PHP-Datei `content/ordner/script/testlauf.php` lautet die URL dann wie folgt:

```
http://meine-domain.de/content.php?inc=ordner.script.testlauf
```