



# Offizielle Dokumentation

## Modul: Kontaktformular

[www.stylemotion.de](http://www.stylemotion.de)

# 1. ADMINISTRATION

---

## 1.1. Kontakt-Übersicht

Hier werden alle Kontaktadressen aufgelistet, die mit dem Kontaktformular angeschrieben werden können:



Kontakt bearbeiten



Kontakt löschen

## 1.2. Kontakt eintragen/bearbeiten

Kontakt erstellen	
Bezeichnung:	<input type="text"/>
eMail: (mehrere eMail-Adressen durch Komma trennen)	<input type="text"/>
<input type="button" value="Kontakt eintragen"/>	

Bezeichnung:

Geben Sie eine Bezeichnung für den Kontakt ein.

eMail:

Hier geben Sie die eMail-Adresse an. Sie können auch mehrere Adressen angeben, trennen Sie diese jeweils durch ein Komma.

## 2. TEMPLATE-DATEIEN

---

`contact.html`      Kontaktseite, URL: `contact.php`

## 3. ERWEITERTE FUNKTIONALITÄT

---

### 3.1. Kontakt-Vorauswahl

Wenn Sie die `contact.php` mit dem Parameter `sendto=X` aufrufen, wird der Kontakt mit der ID X bereits vorausgewählt. Die ID, welche Sie für X einsetzen müssen, sehen Sie im Adminbereich in der Kontaktübersicht.

Beispiel:

`http://www.domain.de/contact.php?sendto=123`

Wenn Sie komplett auf die Kontaktauswahl verzichten wollen und somit immer nur an einen bestimmten Kontakt senden, dann entfernen Sie das `<select>`-Feld und fügen Sie stattdessen ein hidden-Feld hinzu. Dieses muss den Namen „sendto“ tragen und als Wert die ID des Kontakts übergeben.

```
<input type="hidden" name="sendto" value="123" />
```

### 3.2. Formmailer

Das Kontaktformular ist mit einer Formmailer-Funktionalität ausgestattet. Zusätzliche Eingabefelder werden am Ende der eMail mit ihrem jeweiligen Eingabewert aufgelistet. Manchmal ist es gewünscht, dass bestimmte Formularfelder ausgefüllt werden müssen. Hängen Sie dazu an den Namen der gewünschten Felder das Suffix „\_required“ an.

```
<input type="hidden" name="name_required" />
```

### 3.3. Mehrere Formulare ansteuern

Die `contact.php` zeigt standardmäßig das Template `contact.html` an. Sie können allerdings noch weitere Formulare erstellen, indem Sie im selben Ordner Kopien der `contact.html` anlegen. Mit dem Parameter „form“ können Sie dann eine alternative Template-Datei anzeigen. Als Wert des Parameters übergeben Sie den Namen der Template-Datei ohne die Endung „.html“.

Beispiel:

`http://www.domain.de/contact.php?form=order`

Durch diesen Aufruf wird statt der `contact.html` die Template-Datei `order.html` angezeigt.