

[Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1) - Pod

이번에는 Pod를 관리하는 명령어들을 알아보겠습니다.

먼저 Pod를 생성하는 세 가지 방법을 알아보겠습니다.

첫 번째는 **명령형 커맨드(Imperative commands)** 입니다.
Pod를 직접 동작시키는 방법입니다.

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl run my-nginx1 --image=nginx  
pod/my-nginx1 created
```

명령어 : `kubectl run my-nginx1 --image=nginx:1.19.3`

생성된 Pod를 볼까요?

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl get pods -o wide  
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP          NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES  
my-nginx1     1/1     Running   0           40s   172.17.0.5   minikube   <none>           <none>
```

명령어 : `kubectl get pods -o wide`

nginx:1.19.3 이미지를 이용해서 my-nginx1 pod를 생성했습니다.

Docker & Kubernetes - [Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1)

두 번째는, **명령형 오브젝트 구성 (Imperative object configuration)** 입니다.
미리 정의된 yaml파일을 이용해서 생성(create) 합니다.

먼저 아래와 같은 파일을 작성합니다.

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    tier: frontend
  name: my-nginx2
spec:
  containers:
  - image: nginx:1.19.3
    name: my-nginx2
    ports:
    - containerPort: 80
```

파일명은 nginx2-pod.yaml로 합니다.

그리고, 아래와 같이 Pod를 생성합니다.

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl create -f nginx2-pod.yaml
pod/my-nginx2 created
```

명령어 : `kubectl create -f nginx2-pod.yaml`

Docker & Kubernetes - [Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1)

생성된 Pod를 볼까요?

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl get pods -o wide
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
my-nginx1	1/1	Running	0	5m39s	172.17.0.5	minikube	<none>	<none>
my-nginx2	1/1	Running	0	57s	172.17.0.6	minikube	<none>	<none>

명령어 : `kubectl get pods -o wide`

두 번째 Nginx Pod가 생성된 걸 볼 수 있습니다.

첫 번째와 다른 명령어를 사용하였지만, 결과는 동일한 걸 알 수 있습니다.

Docker & Kubernetes - [Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1)

세 번째는, 선언형 오브젝트 구성 (Declarative object configuration) 입니다.
어떤 작업을 할지(create, update) 명시하지 않고 단순히 `apply` 라는 키워드를 씁니다.
무엇을 할지는 쿠버네티스가 알아서 해줍니다. (๑`▽`๑)

먼저 아래와 같은 파일을 작성합니다.

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    tier: frontend
    name: my-nginx3
spec:
  containers:
  - image: nginx:1.19.3
    name: my-nginx3
    ports:
    - containerPort: 80
```

파일명은 nginx3-pod.yaml로 합니다.

nginx2-pod.yaml과 동일하고 name만 다르게 작성했습니다.

그리고, 아래 명령어로 Pod를 생성해보겠습니다.

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl apply -f nginx3-pod.yaml
pod/my-nginx3 created
```

명령어 : `kubectl apply -f nginx3-pod.yaml`

Docker & Kubernetes - [Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1)

생성된 Pod를 볼까요?

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl get pods -o wide
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
my-nginx1	1/1	Running	0	12m	172.17.0.5	minikube	<none>	<none>
my-nginx2	1/1	Running	0	7m48s	172.17.0.6	minikube	<none>	<none>
my-nginx3	1/1	Running	0	48s	172.17.0.7	minikube	<none>	<none>

명령어 : `kubectl get pods -o wide`

역시 동일한 결과를 얻을 수 있습니다.

선언형(Declarative)이라는 말을 잘 기억해두세요.

그리고 `kubectl apply ~` 명령어도 많이 쓰이니, 잘 기억해 두시구요.

Docker & Kubernetes - [Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1)

이제 Container probe를 알아보겠습니다.

여러 종류가 있지만, 그 중 한 가지만 실습을 통해서 알아보겠습니다.

먼저 아래와 같은 파일을 작성합니다. (httpGet을 이용하는 livenessProbe 입니다.)

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    test: liveness
  name: liveness-http
spec:
  containers:
  - name: liveness
    image: k8s.gcr.io/liveness
    args:
    - /server
    livenessProbe:
      httpGet:
        path: /healthz
        port: 8080
        httpHeaders:
        - name: Custom-Header
          value: Awesome
      initialDelaySeconds: 3
      periodSeconds: 3
```

파일명은 livenessProbe_httpGet.yaml로 합니다.

`livenessProbe` 부분이 설정 부분입니다.

Docker & Kubernetes - [Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1)

그리고, 아래 명령어를 이용해서 Pod를 생성합니다.

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl apply -f livenessProbe_httpGet.yaml
pod/liveness-http created
```

명령어 : `kubectl apply -f livenessProbe_httpGet.yaml`

어느정도(10초이상) 시간이 지난 후 조회를 해보면 아래와 같이 보일거예요.

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl get pods -o wide
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED	NODE	READINESS	GATES
liveness-http	1/1	Running	1 (12s ago)	33s	172.17.0.8	minikube	<none>		<none>	
my-nginx1	1/1	Running	0	68s	172.17.0.5	minikube	<none>		<none>	
my-nginx2	1/1	Running	0	59s	172.17.0.6	minikube	<none>		<none>	
my-nginx3	1/1	Running	0	51s	172.17.0.7	minikube	<none>		<none>	

명령어 : `kubectl get pods -o wide`

테스트에 사용된 컨테이너는 livenessProbe 테스트를 위해서 생성 후 10초가 지난 뒤부터는 httpGet 요청에 대해서 500 Error를 발생하도록 되어있습니다.

([소스코드](#) 참고)

livenessProbe는 계속해서 Pod의 상태를 살피고, 문제가 발생하면(500 error) 컨테이너를 재시작(RESTARTS) 합니다.

`kubectl get pods` 명령어의 결과에서 RESTARTS 의 숫자가 바로 이 재시작 횟수입니다.

Docker & Kubernetes - [Hands-on] 08. Kubernetes Workload(1)

이번 실습은 여기까지 입니다.

다음 실습을 위해서 생성한 모든 Pod를 삭제할게요.

```
ubuntu@ip-10-0-1-14:~$ kubectl delete pod --all  
pod "my-nginx1" deleted  
pod "my-nginx2" deleted  
pod "my-nginx3" deleted
```

명령어 : `kubectl delete pod --all`