# TP Automatisation d'un point de sauvegarde sous Linux

Le contexte	1
Préparation	1
Création du point de sauvegarde	2
Configuration de cron pour le lancement du script	3
Lancement de la sauvegarde	4
Création de la restauration	7
Configuration de cron pour le lancement du script de restauration	8
Lancement de la restauration	9
Autres tests	10

#### Le contexte

Automatisation de la création d'un point de sauvegarde et d'une restauration à l'aide de Crontab.

Nous avons besoin de créer un point de sauvegarde datée du dossier /home/daniel/Documents tous les jours à 6h30 du matin et une autre sauvegarde datée des paquets installés sur le système à la même heure.

Nous avons aussi besoin de pouvoir restaurer ce point de sauvegarde tous les jours à 00h00, ce sera toujours la dernière sauvegarde qui sera restaurée.

Chaque fois qu'il y a une sauvegarde ou une restauration des fichiers log datés vont être créés.

# Préparation

Outils	Versions
VirtualBox	4.3.36
Debian	Jessie 8.11
Bash	4.3.30
Tar	1.27.1

#### Mises à jour.

```
23 #Mise à jour système
24 apt-get update -y
25 apt-get upgrade -y
26
```

Mise à jour de la date et de l'heure.

```
#Synchronisation avec un serveur de temps
28 apt-get install ntp ntpdate -y
29 ntpdate ntp1.jussieu.fr
30 /etc/init.d/ntp restart
```

# Création du point de sauvegarde

Sauvegarde des paquets

Sauvegarde du dossier /home/daniel/Documents

```
#Archivage et compression

82 cd $doc

83 if tar -cvpjf $rep_bak_rep/$rep$dat.tar.bz2 .

84 then

85 echo -e "\nCompression terminé\n"

86 else

87 echo -e "\nErreur de la Compression\n"

88 exit

89 fi
```

#### Création du fichier de log

```
#Création des logs

mkdir -p /home/$user/sauvegardes/backup_log

exec > (tee -a /home/$user/sauvegardes/backup_log/log_sauv)

exec 2>&1

22
```

# Configuration de cron pour le lancement du script

Comme c'est un script qui fonctionne chaque jour on le place dans /etc/cron.daily.

```
root@tuxfou:/etc/cron.daily# ls


0anacron apt bsdmainutils exim4-base logrotate mlocate passwd
apache2 aptitude dpkg google-chrome man-db ntp script_sauvegarde.sh
root@tuxfou:/etc/cron.daily#
```

Configuration de la période d'exécution du script sur cron, tous les jours à 06h30 du matin.

```
## Output of the crontab jobs (including errors) is sent through # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected). ## For example, you can run a backup of all your user accounts # at 5 a.m every week with: ## 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/## For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8) ## m h dom mon dow command 30 6 * * * /etc/cron.daily/script_sauvegarde.sh
```

# Lancement de la sauvegarde

Les fichiers qui vont être sauvegardés dans /home/daniel/Documents.



Arborescence créé dans /home/daniel/ suite à la sauvegarde.

```
- sauvegardes
-- backup_applications
-- bak_ap_date_2018-07-20_heure_23-24
-- backup_dossier_perso
-- bak_rep_date_2018-07-20_heure_23-24.tar.bz2
-- backup_log
-- log_sauvdate_2018-07-20_heure_23-24
```

Vérification des logs de sauvegarde.

Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease

Ign http://dl.google.com stable InRelease

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease

Réception de : 1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44,9 kB]

Atteint http://dl.google.com stable Release.gpg

Atteint http://dl.google.com stable Release

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie Release

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Sources

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Sources

Atteint http://dl.google.com stable/main amd64 Packages

Réception de : 2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [235 kB]

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Sources

Réception de : 3 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [11,8 kB]

Atteint https://download.sublimetext.com apt/stable/ InRelease

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages

Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en

Réception de : 5 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3 688 B]

Réception de : 6 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources

Atteint http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages

Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources

Atteint https://download.sublimetext.com apt/stable/ Packages

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages

Réception de : 7 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [488 kB]

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib amd64 Packages

Réception de : 8 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr FR [1 130 B]

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en

Ign http://dl.google.com stable/main Translation-fr FR

Ign http://dl.google.com stable/main Translation-fr

Réception de : 9 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr [1 130 B]

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr

Atteint http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages

Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en

Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages

Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en

Atteint http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en

Réception de : 10 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-en [1 130 B]

Réception de : 11 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [266 kB]

Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en

Réception de : 12 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr\_FR [1 130 B]

Réception de : 13 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr [1 130 B]

Réception de : 14 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-en [1 130 B]

Réception de : 15 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr\_FR [1 130 B]

Réception de : 16 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr [1 130 B]

Réception de : 17 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-en [1 130 B]

Réception de : 18 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr\_FR [1 130 B]

Réception de : 19 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr [1 130 B]

Réception de : 20 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-en [1 130 B]

Réception de : 21 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr\_FR [1 130 B]

Ign https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr\_FR

Réception de : 22 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr [1 130 B]

Ign https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-fr

Réception de : 23 https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-en [1 130 B]

Ign https://download.sublimetext.com apt/stable/ Translation-en

1 051 ko réceptionnés en 2s (407 ko/s)

Lecture des listes de paquets...

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

Lecture des listes de paquets...

Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

ntp est déjà la plus récente version disponible.

ntpdate est déjà la plus récente version disponible.

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

20 Jul 23:24:32 ntpdate[11747]: the NTP socket is in use, exiting

Restarting ntp (via systemctl): ntp.service.

Début de la sauvegarde

\_\_\_\_\_

Création du repertoire /home/daniel/sauvegardes/backup\_applications termine!

Création du repertoire /home/daniel/sauvegardes/backup\_dossier\_perso termine!

Le repertoire Documents existe bien

```
./
./dossier1/
./1.png
./2.png
./fichie1
```

Compression terminé

Le point de restauration des applications a ete cree avec succes!

#### Création de la restauration

Création d'une fonction qui détermine la dernière sauvegarde par date de dernière modification.

Extraction et restauration des fichiers.

```
67
   dernier $rep_bak_rep $rep
68
69 cd $rep_bak_rep
70
71
   if tar xvpfj $last -C $main
72
       echo -e "\nVotre dossier a ete restauré\n"
73
74
       echo -e "\nla restauration du dossier a echoue\n"
75
76
       exit
   fi
77
```

Restauration des paquets.

```
dernier $rep_bak_ap $ap
81 dpkg --clear-selections
   if dpkg --set-selections < $rep_bak_ap/$last</pre>
82
83
84
        apt-get dselect-upgrade -y
85
       echo -e "\nLa sauvegarde des applications a ete restauré\n"
86 else
87
       echo -e "\nla restauration a echoue\n"
88
       exit
89
   fi
```

# Configuration de cron pour le lancement du script de restauration

On place le script dans /etc/cron.daily.


```
root@tuxfou:/etc/cron.daily# ls
Oanacron aptitude
                       exim4-base
                                      man-db
                                               passwd
apache2
         bsdmainutils
                       google-chrome
                                      mlocate
                                               script restauration.sh
                                               script sauvegarde.sh
                       logrotate
apt
         dpkg
                                      ntp
root@tuxfou:/etc/cron.dailv#
```

Paramétrage de la période de lancement du script, tous les jours à 00h00.


```
## Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
## For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
30 6 * * * /etc/cron.daily/script_sauvegarde.sh
0 0 * * * /etc/cron.daily/script_restauration.sh
```

#### Lancement de la restauration

On va supprimer un fichier pour tester le bon fonctionnement de la restauration.



Ici on supprime 1.png.



Voici le fichier log de restauration.

```
backup_log
log_sauvdate_2018-07-20_heure_23-24
restauration_logdate_2018-07-21_heure_00-01
```

Démarrage de la restauration et on vérifie le fichier des logs

Début de la restauration

\_\_\_\_\_

Le repertoire personnel existe bien

Les repertoires de sauvegarde existent bien!

Voici la dernière sauvegarde: bak\_rep\_date\_2018-07-20\_heure\_23-24.tar.bz2

```
./
./dossier1/
./1.png
./2.png
./fichie1
```

Votre dossier a ete restauré

Voici la dernière sauvegarde: bak\_ap\_date\_2018-07-20\_heure\_23-24

Lecture des listes de paquets...


Construction de l'arbre des dépendances...

Lecture des informations d'état...

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.

La sauvegarde des applications a ete restauré

Vérification de la restauration du fichier 1.png.



#### **Autres tests**

Test sur la restauration des paquets, installation de la commande tree.

root@tuxfou:/home/daniel# apt-get install tree

Lancement de la restauration et vérification des logs.

Début de la restauration

-----

Le repertoire personnel existe bien

Les repertoires de sauvegarde existent bien!

```
Voici la dernière sauvegarde: bak_rep_date_2018-07-20_heure_23-24.tar.bz2
./
./dossier1/
./1.png
./2.png
./fichie1
Votre dossier a ete restauré
Voici la dernière sauvegarde: bak ap date 2018-07-20 heure 23-24
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 102 ko d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 280031 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de tree (1.7.0-3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.0.2-5) ...
```

La sauvegarde des applications a ete restauré

On peut observer que le paquet tree a été désinstallé:

Les paquets suivants seront ENLEVÉS : tree

Si on essaye de l'utiliser on peut voir qu'il n'est pas installé.

```
root@tuxfou:/home/daniel# tree
bash: /usr/bin/tree: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@tuxfou:/home/daniel#
```