

Desarrollo Orientado por Objetos DOPO-POOB

Lo abstracto y las interfaces

CEIS

2026-1

Agenda

Lo abstracto

- Universidad

- Otros ejemplos

Interfaz

- Universidad

- Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

- Refactorización

- Extensión

- Reusando

Batalla naval

- Estructura

- Métodos

Agenda

Lo abstracto

- Universidad

- Otros ejemplos

Interfaz

- Universidad

- Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

- Refactorización

- Extensión

- Reusando

Batalla naval

- Estructura

- Métodos

Lo abstracto

Cursos

```
public abstract class Course {  
    // Details omitted.  
    public void enrollStudent(Student s) {  
        enrolledStudents.add(s);  
    }  
    public final void assignInstructor(Professor p) {  
        setInstructor(p);  
    }  
    public void initializeCourse(Professor p, String s, String e) {  
        assignInstructor(p);  
        reserveClassroom();  
        establishCourseSchedule(s, e);  
    }  
    public abstract void establishCourseSchedule(String startDate, String endDate);  
}
```

- ¿Qué se está diciendo? (de la clase, de los métodos)

Reversa

Lo abstracto

Cursos

```
public abstract class Course {  
    // Details omitted.  
    public void enrollStudent(Student s) {  
        enrolledStudents.add(s);  
    }  
    public final void assignInstructor(Professor p) {  
        setInstructor(p);  
    }  
    public void initializeCourse(Professor p, String s, String e) {  
        assignInstructor(p);  
        reserveClassroom();  
        establishCourseSchedule(s, e);  
    }  
    public abstract void establishCourseSchedule(String startDate, String endDate);  
}
```

¿Qué métodos

1. deben ser iguales para todos los cursos?

Lo abstracto

Cursos

```
public abstract class Course {  
    // Details omitted.  
    public void enrollStudent(Student s) {  
        enrolledStudents.add(s);  
    }  
    public final void assignInstructor(Professor p) {  
        setInstructor(p);  
    }  
    public void initializeCourse(Professor p, String s, String e) {  
        assignInstructor(p);  
        reserveClassroom();  
        establishCourseSchedule(s, e);  
    }  
    public abstract void establishCourseSchedule(String startDate, String endDate);  
}
```

¿Qué métodos

1. deben ser iguales para todos los cursos?
2. pueden ser igual para todos los cursos?

Lo abstracto

Cursos

```
public abstract class Course {  
    // Details omitted.  
    public void enrollStudent(Student s) {  
        enrolledStudents.add(s);  
    }  
    public final void assignInstructor(Professor p) {  
        setInstructor(p);  
    }  
    public void initializeCourse(Professor p, String s, String e) {  
        assignInstructor(p);  
        reserveClassroom();  
        establishCourseSchedule(s, e);  
    }  
    public abstract void establishCourseSchedule(String startDate, String endDate);  
}
```

¿Qué métodos

1. deben ser iguales para todos los cursos?
2. pueden ser igual para todos los cursos?
3. son totalmente diferentes para todos los cursos?

Lo abstracto

Cursos

```
public abstract class Course {  
    // Details omitted.  
    public void enrollStudent(Student s) {  
        enrolledStudents.add(s);  
    }  
    public final void assignInstructor(Professor p) {  
        setInstructor(p);  
    }  
    public void initializeCourse(Professor p, String s, String e) {  
        assignInstructor(p);  
        reserveClassroom();  
        establishCourseSchedule(s, e);  
    }  
    public abstract void establishCourseSchedule(String startDate, String endDate);  
}
```

¿Qué métodos

1. deben ser iguales para todos los cursos?
2. pueden ser igual para todos los cursos?
3. son totalmente diferentes para todos los cursos?
4. tienen algunas partes iguales en todos cursos?

Lo abstracto

Cursos- ¿Crear?

```
Course c = new Course(); // Impossible!
```

Here's the error message:

```
Course is abstract; cannot be instantiated
```

No se permite crear un objeto de una clase abstracta

Lo abstracto

Cursos- ¿Crear?

```
Course c = new Course(); // Impossible!
```

Here's the error message:

```
Course is abstract; cannot be instantiated
```

No se permite crear un objeto de una clase abstracta

Cursos - ¿Manipular?

```
ArrayList<Course> courses = new ArrayList<Course>();  
  
// Add a variety of different Course types to the collection.  
courses.add(new LectureCourse());  
courses.add(new LabCourse());  
courses.add(new IndependentStudyCourse());  
// etc.  
  
for (Course c : courses) {  
    // This next line of code is polymorphic.  
    c.establishCourseSchedule("1/24/2005", "5/10/2005");  
}
```

Se pueden almacenar, representa a sus subclases.

Se pueden usar los métodos definidos en la clase concretos o abstractos

Agenda

Lo abstracto

Universidad

Otros ejemplos

Interfaz

Universidad

Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

Refactorización


Extensión

Reusando

Batalla naval

Estructura

Métodos



► ¿Qué se está modelando?

Manual de referencia. Java.

```
abstract class Point {
    int x = 1, y = 1;
    void move(int dx, int dy) {
        x += dx;
        y += dy;
        alert();
    }
    abstract void alert();
}
abstract class ColoredPoint extends Point {
    int color;
}

class SimplePoint extends Point {
    void alert() { }
}
```

► ¿Qué se está modelando?

Reversa

Conceptos

Clases abstractas

- ▶ Sirven como plantilla para otras clases
- ▶ No pueden ser instanciadas directamente
- ▶ Pueden contener métodos concretos y métodos abstractos

Métodos abstractos

- ▶ Son métodos declarados pero no implementados en la clase abstracta
- ▶ Obligan a las subclases concretas a proporcionar una implementación
- ▶ La implementación depende del contexto de la subclase.

Agenda

Lo abstracto

Universidad

Otros ejemplos

Interfaz

Universidad

Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

Refactorización

Extensión

Reusando

Batalla naval

Estructura

Métodos

Personas y responsabilidades

Para los que investigan

```
import java.time.LocalDate;  
  
public interface Investigator{  
    boolean approveSyllabus(Syllabus s);  
}
```

► ¿Qué se está diciendo ?

Reversa

Personas y responsabilidades

Para los que investigan

```
import java.time.LocalDate;  
  
public interface Investigator{  
    boolean approveSyllabus(Syllabus s);  
}
```

- ▶ ¿Qué se está diciendo ?
Reversa
- ▶ ¿Cómo digo en código que un estudiante de PHD (PHDStudent) puede investigar?
¿Qué implica lo anterior?

Personas y responsabilidades

Para los que enseñan

```
import java.time.LocalDate;

public interface Teacher{

    final int WEEKEND = 50;

    void designedTextbook(TextBook t, Course c);

    Syllabus defineSyllabus(Course c);

    int getHourlyRate();

    default int teachingHourlyRate(int dayOfWeek){
        return (int)(getHourlyRate()*(2+(dayOfWeek>6 ? (WEEKEND/100): 0)));
    }
}
```

- ¿Qué se está codificando?

Reversa

Personas y responsabilidades

Para los que enseñan

```
public class Professor extends Person implements Teacher, Investigator{
    private static final int HOURLY_RATE = 300000;

    public void designedTextbook(TextBook t, Course c){
        . . .
    }

    public Syllabus defineSyllabus(Course c){
        . . .
    }

    public boolean approveSyllabus(Syllabus s){
        . . .
    }

    public int getHourlyRate(){
        return HOURLY_RATE;
    }

    public int todayClassPayment(int hours, int dayOfWeek){
        return teachingHourlyRate(dayOfWeek)*hours;
    }
}
```

- ¿Qué se está codificando?

Reversa

Agenda

Lo abstracto

Universidad

Otros ejemplos

Interfaz

Universidad

Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

Refactorización


Extensión

Reusando

Batalla naval

Estructura

Métodos



► ¿Qué se está modelando?

Manual de referencia. Java.

```
public interface Colorable {
    void setColor(byte r, byte g, byte b);
}
class Point { int x, y; }
class ColoredPoint extends Point implements Colorable {
    byte r, g, b;
    public void setColor(byte rv, byte gv, byte bv) {
        r = rv; g = gv; b = bv;
    }
}
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Point p = new Point();
        ColoredPoint cp = new ColoredPoint();
        p = cp;
        Colorable c = cp;
    }
}
```

► ¿Qué se está modelando?

Reversa

Conceptos

Interfaces

- ▶ Define un conjunto de métodos concretos y abstractos
- ▶ Una clase puede implementar múltiples interfaces

Polimorfismo dinámico

Definición

Permite que una misma referencia pueda ejecutar distintas implementaciones de un método, dependiendo del tipo real del objeto al que está asociada.

Mecanismos

- ▶ Herencia de clases con sobreescritura.
- ▶ Implementación de interfaces con sobreescritura.

Ventajas

- ▶ Permite escribir código más **flexible y reutilizable**, ya que el mismo código puede trabajar con objetos de diferentes clases.
- ▶ Facilita la **extensibilidad** porque se pueden agregar nuevas clases sin modificar el código existente, solo implementando los métodos necesarios.
- ▶ Es clave para **abstracción y generalización** porque ayuda a manejar comportamientos comunes de manera más eficiente.

Agenda

Lo abstracto

Universidad

Otros ejemplos

Interfaz

Universidad

Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

Refactorización

Extensión


Reusando

Batalla naval


Estructura

Métodos


Shapes



Shapes



Shapes




Puliendo

¿Cómo

- impedir que se creen figuras que no existen?

Shapes




Puliendo

¿Cómo

- impedir que se creen figuras que no existen?
- impedir que se creen subclases de Circle?

Shapes




Puliendo

¿Cómo

- ▶ impedir que se creen figuras que no existen?
- ▶ impedir que se creen subclases de **Circle**?
- ▶ exigir que todas las figuras hagan zoom?

Shapes




Puliendo

¿Cómo

- ▶ impedir que se creen figuras que no existen?
- ▶ impedir que se creen subclases de Circle?
- ▶ exigir que todas las figuras hagan zoom?
- ▶ impedir que se cambie la forma en que las figuras cambian de color?

Shapes



Puliendo

¿Cómo

- ▶ impedir que se creen figuras que no existen?
- ▶ impedir que se creen subclases de Circle?
- ▶ exigir que todas las figuras hagan zoom?
- ▶ impedir que se cambie la forma en que las figuras cambian de color?
- ▶ exigir que algunas figuras (por ahora rectángulo y triángulo) retornen cuadrados equivalentes?

Squarable - quadrature

Agenda

Lo abstracto

Universidad

Otros ejemplos

Interfaz

Universidad

Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

Refactorización

Extensión


Reusando

Batalla naval

Estructura

Métodos

Shapes



Extendio

¿Cómo

► crear una figura que sea una línea

Line

Agenda

Lo abstracto

Universidad

Otros ejemplos

Interfaz

Universidad

Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

Refactorización

Extensión


Reusando

Batalla naval

Estructura

Métodos

Shapes




Reusando

¿Cómo

- crear un rompecabezas que tiene fichas que son figuras geométricas

Puzzle

Shapes




Reusando

¿Cómo

- crear un rompecabezas que tiene fichas que son figuras geométricas
- hacer visible al rompecabezas

Puzzle

Shapes



Reusando

¿Cómo

- crear un rompecabezas que tiene fichas que son figuras geométricas
- hacer visible al rompecabezas
- calcular el área del rompecabezas

Puzzle

Agenda

Lo abstracto

- Universidad

- Otros ejemplos

Interfaz

- Universidad

- Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

- Refactorización

- Extensión

- Reusando

Batalla naval


- Estructura

- Métodos

Batalla naval


Mejor estructura

- Aprovechando la herencia



Batalla naval

Batalla naval




Refactorizando

- ¿Quién debe ser abstracta?

Batalla naval

Batalla naval



Refactorizando

- ¿Quién debe ser abstracta?
- ¿Quién podría ser final?

Agenda

Lo abstracto

Universidad

Otros ejemplos

Interfaz

Universidad

Otros ejemplos

Polimorfismo

Shapes

Refactorización

Extensión

Reusando


Batalla naval

Estructura

Métodos

Batalla naval

Batalla naval




Dos métodos

- Incorporar avance

Batalla naval

Batalla naval



Dos métodos

- ▶ Incorporar avance
- ▶ Incorporar maquinasDebiles