

Documentation No.	H820
Creation Date	User information
Revision No.	July 8, 2025
Revision Date	2



Technical File of EU Type Examination Certification

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

H820BL, H820GY

Cut resistant gloves

size 7 to 11

Color: black、grey; black、blue

PPE Category II

Information of manufacturer

Name: LANON Protection Technology Co., Ltd

Address: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Use

This instruction for use note is to be used in combination with the specific information that is mentioned on or inside each packaging enclosure.

These gloves are designed to protect the hands against mechanical risks. They are in conformity with the European Regulation (EU) 2016/425 and its amendments.

Inspection before and after use: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum of protection and must be discarded and replaced. Never use a damaged product. Before use, the glove shall be visually inspected for any defect or imperfections. In case of deterioration, the gloves must be scrapped (abrasion, cut, tear...).

Donning: 1. Remove all hand and wrist jewelry, and wash the hands before donning. 2. Place the gloves on the prepared work surface. 3. The user puts a glove on his/her dominant hand by grabbing it with the other hand, remembering to only touch the inside of the gloves, and slipping it over the dominant hand until it reaches final level. 4. The wearer uses the gloved dominant hand to slip the other glove onto the non-dominant hand. 5. Once both gloves are on, the users can touch the outside of the gloves to ensure a proper fit

Doffing: 1. Using the dominant hand, users start by grabbing the outside of the glove on the non-dominant hand on the palm side near the cuff. 2. Pull the glove off the non-dominant hand and place it in the gloved hand, balling it up. 3. Slip two fingers under the cuff of the other hand glove and carefully peel it off the hand without touching the wrist, turning the remaining glove inside out as it is removed and in turn encasing the first glove.

Ingredients/Hazardous ingredients

Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitized persons, who may develop irritant and/or allergic contact reactions. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. The glove contains natural rubber which may cause allergic reactions.

This model does not contain any substances at levels that are known to, or suspected to, adversely affect user hygiene or health.

Care instructions

Storage: Keep out of direct sunlight, store in a dry place with temperatures of 5°C~25°C, relative humidity ≤80%, in original packing. Keep away from sources of ozone or ignition. Shelf life can be up to 5 years, if stored under above circumstances

Cleaning: The glove is not washable. The gloves should only be wiped clean with a damp cloth, all performance levels quoted are for products in new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned

Disposal

Used gloves may be contaminated with infection or other hazardous materials. Dispose of according to Local Authority Regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions.

Warning

- (1) This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace. The Mechanical and cold resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm and cuff. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and others. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Users should be warned that gloves should not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

Note: It must be understood that actual conditions of use cannot be simulate and it is the

Documentation No.	H820 User information
Creation Date	July 8, 2025
Revision No.	2
Revision Date	

Technical File of EU Type Examination Certification

responsibility of the user not the manufacturer to determine the glove suitability for the intended use.

Gloves styles & available sizes:

Style	Manufacturer declared Size	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
	EN ISO 21420:2020 standard size	7	8	9	10	11
H820BL, H820GY	Length (±5), mm	230	240	250	265	270

Explanation of the pictograms:

Mechanical hazards

The EN388 performance levels achieved only apply to the palm area of the hand. These gloves will not protect against the handling of hot or cold objects and will not protect against very sharp objects which impact the hands with great force or speed. They will not prevent crushing injuries associated with vibration.

Pictogram	Mechanical item	Performance level	Min performance level	Max Performance level
EN388: 2016+A1:2018	Abrasion resistance	3	0	4
	Cut resistance	X	0	5
	Tear resistance	4	0	4
	Puncture resistance	2	0	4
	Cut resistance(TDM)	B	0	F
Note: - 0: indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard - X: indicates that the glove has not been tested or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.				

The levels of performance against mechanical risks are only valid for the palm of the glove. For gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

Cold hazard

Pictogram	Mechanical item	Performance level	Min performance level	Max Performance level
EN511:2006	Convective cold	X	0	4
	Contact cold	2	0	4
	Water penetration	1	0	1

Documentation No.	H820
	User information
Creation Date	July 8, 2025
Revision No.	2
Revision Date	

Technical File of EU Type Examination Certification

Note: - 0: indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard
 - X: indicates that the glove has not been tested or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.

The product is certified base on the testing and classification of EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 and EN511:2006

This glove provides a protection for limited contact time with cold products.

Certificated party

EU Type examination certificate (module B) for Regulation (EU)2016/425 carried out by:

Notified Body No. 0075

Notified Body: CTC

Address: 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France

The DOC will be shown on website: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

H820BL, H820GY

Winterarbeitshandschuhe

Größen: 7 bis 11

Farben: Schwarz/Grau; Schwarz/Blau

Schutzausrüstungskategorie II

Herstellerinformationen

Name: LANON Protection Technology Co., Ltd

Adresse: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Gebrauch

Diese Gebrauchsanweisung ist zusammen mit den spezifischen Informationen zu verwenden, die auf oder in jeder Verpackung angegeben sind.

Diese Handschuhe sind zum Schutz der Hände vor mechanischen Gefahren ausgelegt. Sie entsprechen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und ihren Änderungen.

Inspektion vor und nach dem Gebrauch

Bei Beschädigung des Produkts wird der optimale Schutz nicht gewährleistet; das Produkt muss entsorgt und ersetzt werden. Beschädigte Produkte niemals verwenden. Vor dem Gebrauch die Handschuhe visuell auf Mängel oder Unvollkommenheiten prüfen. Bei Verschlechterung (Abrieb, Schnitt, Riss usw.) müssen die Handschuhe verworfen werden.

Anziehen

1. Alle Schmuckstücke an Handgelenken und Händen entfernen und die Hände vor dem Anziehen waschen.
2. Die Handschuhe auf die vorbereitete Arbeitsfläche legen.
3. Der Nutzer zieht den Handschuh auf die bevorzugte Hand, indem er ihn mit der anderen Hand greift – dabei nur den Innenbereich der Handschuhe berühren – und ihn bis zur endgültigen Position über die bevorzugte Hand schieben.
4. Der Träger nutzt die bekleidete bevorzugte Hand, um den anderen Handschuh auf die nicht bevorzugte Hand zu schieben.
5. Nachdem beide Handschuhe angezogen sind, kann der Nutzer den Außenbereich der Handschuhe berühren, um eine korrekte Passform sicherzustellen.

Ausziehen

1. Mit der bevorzugten Hand den Außenbereich des Handschuhs an der nicht bevorzugten Hand an der Handflächenseite in der Nähe des Manschettsaums greifen.
2. Den Handschuh von der nicht bevorzugten Hand ziehen und in der bekleideten Hand zu einer Kugel formen.

3. Zwei Finger unter den Manschettsaum des anderen Handschuhs schieben und ihn vorsichtig von der Hand abziehen, ohne den Handgelenk zu berühren; dabei den verbleibenden Handschuh beim Ausziehen nach innen wenden und so den ersten Handschuh einhüllen.

Inhaltsstoffe / Gefährliche Inhaltsstoffe

Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, die bei sensibilisierten Personen möglicherweise Allergien verursachen können; diese Personen können irritative und/oder allergische Kontaktreaktionen entwickeln. Bei auftretenden allergischen Reaktionen sofort ärztlichen Rat einholen. Der Handschuh enthält natürlichen Kautschuk, der allergische Reaktionen verursachen kann.

Dieses Modell enthält keine Stoffe in Konzentrationen, die nachweislich oder mit Wahrscheinlichkeit auf das Hygiene- oder Gesundheitswesen des Nutzers nachteilig wirken.

Pflegehinweise

Lagerung

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, in trockenem Raum bei Temperaturen von 5°C~25°C und relativer Feuchtigkeit ≤80% in Originalverpackung lagern. Von Ozonquellen oder Zündquellen fernhalten. Bei Einhaltung der oben genannten Bedingungen beträgt die Haltbarkeit bis zu 5 Jahre.

Reinigung

Die Handschuhe sind nicht waschbar. Sie dürfen nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Alle angegebenen Leistungsgrade gelten für Produkte in neuem Zustand und können nicht gewährleistet werden, wenn das Produkt gewaschen wurde. Daher wird empfohlen, diese Produkte nicht zu waschen oder chemisch zu reinigen.

Entsorgung

Verwendete Handschuhe können mit Infektionen oder anderen gefährlichen Stoffen kontaminiert sein. Entsprechend den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgen. Unter kontrollierten Bedingungen auf Deponie bringen oder verbrennen.

Warnung

Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider. Die mechanische und Kältebeständigkeit wurde unter Laborbedingungen an Proben aus Handfläche und Manschette bewertet. Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Gebrauch geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und anderen Faktoren von den Typentestbedingungen abweichen können. Vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Mängel oder Unvollkommenheiten prüfen.

Nutzern ist zu warnen, dass die Handschuhe nicht getragen werden dürfen, wenn die Gefahr der Verwicklung in bewegliche Maschinenteile besteht.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass tatsächliche Einsatzbedingungen nicht simuliert werden können. Die Verantwortung für die Feststellung der Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Gebrauch liegt beim Nutzer und nicht beim Hersteller.

Handschuhmodelle und verfügbare Größen

Modell	Von Hersteller angegebene Größe	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
	Normgröße nach EN ISO 21420:2020	7	8	9	10	11
H820BL, H820GY	Länge (±5), mm	230	240	250	265	270

Erläuterung der Piktogramme

Mechanische Gefahren

Die nach EN388 erreichten Leistungsgrade gelten nur für den Handflächenbereich der Hand. Diese Handschuhe schützen nicht vor dem Umgang mit heißen oder kalten Objekten und nicht vor sehr scharfen Objekten, die mit großer Kraft oder Geschwindigkeit auf die Hände auftreffen. Sie verhindern keine durch Vibration verursachten Quetschverletzungen.

Piktogramm	Mechanischer Merkmal	Leistungsgrad	Min. Leistungsgrad	Max. Leistungsgrad
EN388:2016+A1:2018	Abriebfestigkeit	3	0	4
	Schnittfestigkeit	X	0	5
	Reißfestigkeit	4	0	4
	Durchstechfestigkeit	2	0	4
	Schnittfestigkeit (TDM)	B	0	F
Hinweis: - 0: Gibt an, dass der Handschuh den minimalen Leistungsgrad für die angegebene einzelne Gefahr unterschreitet - X: Gibt an, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Prüfmethode für das Handschuhdesign oder das Material nicht geeignet zu sein scheint.				

Kältegefahr

Piktogramm	Mechanischer Merkmal	Leistungsgrad	Min. Leistungsgrad	Max. Leistungsgrad
EN511:2006	Konvektionskälte	X	0	4
	Kontaktkälte	2	0	4
	Wasserdurchdringung	1	0	1

Dokumentationsnr. H820
Erstellungsdatum User information
July 8, 2025
Revisionsnr. 2
Revisionsdatum

Technische Dokumentation der EU-Baumusterprüfungs- ngszulassung

Hinweis: - 0: Gibt an, dass der Handschuh den minimalen Leistungsgrad für die angegebene einzelne Gefahr unterschreitet
- X: Gibt an, dass der Handschuh nicht getestet wurde oder die Prüfmethode für das Handschuhdesign oder das Material nicht geeignet zu sein scheint.

Das Produkt ist auf der Grundlage der Prüfung und Klassifizierung nach EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 und EN511:2006 zertifiziert.

Dieser Handschuh bietet Schutz bei begrenzter Kontaktzeit mit kalten Produkten.

Zertifizierungsstelle

EU-Typgenehmigungsbescheinigung (Modul B) gemäß Verordnung (EU)2016/425 ausgeführt von:

Benannte Stelle Nr. 0075

Benannte Stelle: CTC

Adresse: 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 – Frankreich

Die EG-Konformitätserklärung (DOC) ist auf der Website einsehbar:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

Document n°	H820 User information
Date de création	July 8, 2025
N° de révision	2
Date de révision	



Dossier technique de certification d'examen UE de type

FR

Mode d'emploi

H820BL, H820GY

Gants de travail d'hiver

Tailles : 7 à 11

Couleurs : noir/gris ; noir/bleu

Catégorie II d' Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Informations sur le fabricant

Nom: LANON Protection Technology Co., Ltd

Adresse: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Utilisation

Cette notice de mode d' emploi doit être utilisée conjointement avec les informations spécifiques mentionnées sur ou à l' intérieur de chaque emballage.

Ces gants sont conçus pour protéger les mains contre les risques mécaniques. Ils sont conformes au Règlement européen (UE) 2016/425 et à ses amendements.

Vérification avant et après utilisation : Si le produit est endommagé, il ne fournira plus une protection optimale et doit être jeté et remplacé. Ne jamais utiliser un produit endommagé. Avant utilisation, inspecter visuellement le gant pour détecter tout défaut ou imperfection. En cas de détérioration (usure, coupure, déchirure...), les gants doivent être mis au rebut.

Mise en place : 1. Retirer tous les bijoux aux mains et aux poignets, et se laver les mains avant de mettre les gants. 2. Poser les gants sur la surface de travail préparée. 3. L' utilisateur met un gant sur sa main dominante en le saisissant avec l' autre main, en n' ayant contact qu' avec l' intérieur des gants, puis le glisse sur la main dominante jusqu' à bon positionnement. 4. Le porteur utilise sa main dominante gantée pour glisser l' autre gant sur sa main non dominante. 5. Une fois les deux gants mis en place, l' utilisateur peut toucher l' extérieur des gants pour s' assurer d' un bon ajustement.

Retrait: 1. Avec la main dominante, saisir l' extérieur du gant sur la main non dominante, du côté de la paume et près du bord du manchon. 2. Tirer le gant de la main non dominante et le placer dans la main gantée en le bouillant. 3. Glisser deux doigts sous le bord du manchon de l' autre gant et le décoller soigneusement de la main sans toucher le poignet ; retourner le gant restant à l' envers pendant le retrait, de manière à envelopper le premier gant.

Ingrédients / Ingrédients dangereux

Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être susceptibles de provoquer des allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent alors développer des réactions de contact irritatives et/ou allergiques. En cas de réactions allergiques, consulter immédiatement un médecin. Le gant contient du caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

Ce modèle ne contient aucune substance dans des concentrations connues ou suspectées d' exercer un effet néfaste sur l' hygiène ou la santé de l' utilisateur.

Consignes d' entretien

Stockage : Conserver à l' abri de la lumière solaire directe, dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 25°C, avec une humidité relative ≤80%, et dans son emballage d' origine. Tenir à l' écart des sources d' ozone et des sources d' incendie. La durée de conservation peut aller jusqu' à 5 ans si les conditions de stockage ci-dessus sont respectées.

Nettoyage : Les gants ne sont pas lavables. Ils ne doivent être nettoyés qu' avec un chiffon humide. Tous les niveaux de performance indiqués s' appliquent aux produits neufs et ne peuvent pas être garantis si le produit a été lavé. Par conséquent, il est recommandé de ne pas laver ni nettoyer à sec ces produits.

Élimination

Les gants usagés peuvent être contaminés par des agents infectieux ou d' autres matières dangereuses. Éliminer conformément aux réglementations des autorités locales. Mettre en décharge ou incinérer dans des conditions Contrôlées.

Avertissement

Ces informations ne reflètent pas la durée effective de protection sur le lieu de travail. La résistance mécanique et la résistance au froid ont été évaluées dans des conditions de laboratoire sur des échantillons prélevés sur la paume et le manchon des gants. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l' usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles des tests de type en fonction de la température, de l' usure et d' autres

Document n°	H820 User information
Date de création	July 8, 2025
N° de révision	2
Date de révision	

Dossier technique de certification d'examen UE de type

paramètres. Avant utilisation, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection. Il est rappelé aux utilisateurs que les gants ne doivent pas être portés en cas de risque d'emmêlement dans les parties mobiles des machines.

Note: Il faut comprendre que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent pas être simulées; il incombe à l'utilisateur, et non au fabricant, de déterminer si les gants sont adaptés à l'usage prévu.

Modèles de gants et tailles disponibles:

Modèle	Taille déclarée par le fabricant	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
	Taille standard EN ISO 21420:2020	7	8	9	10	11
H820BL, H820GY	Longueur (±5), mm	230	240	250	265	270

Explication des pictogrammes:

Risques mécaniques

Les niveaux de performance selon l'EN388 obtenus s'appliquent uniquement à la zone de la paume de la main. Ces gants ne protègent pas contre la manipulation d'objets chauds ou froids, ni contre des objets très tranchants qui frappent les mains avec une grande force ou une grande vitesse. Ils n'empêchent pas les blessures par écrasement liées aux vibrations.

Pictogramme	Caractéristique mécanique	Niveau de performance	Niveau de performance min.	Niveau de performance max.
EN388: 2016+A1:2018	Résistance à l'usure	3	0	4
	Résistance aux coupures	X	0	5
	Résistance à la déchirure	4	0	4
	Résistance à la perforation	2	0	4
	Résistance aux coupures (TDM)	B	0	F
Note: - 0: indique que le gant est inférieur au niveau de performance minimum pour le risque individuel considéré - X: indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test ne semble pas adaptée au design ou au matériau du gant.				

Les niveaux de performance contre les risques mécaniques ne sont valides que pour la paume des gants. Pour les gants composés de deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche extérieure.

Risque de froid

Pictogramme	Caractéristique	Niveau de performance	Niveau de performance min.	Niveau de performance max.
EN511:2006	Froid par convection	X	0	4

Document n°	H820
Date de création	User information
N° de révision	July 8, 2025
Date de révision	2

Dossier technique de certification d'examen UE de type

	Froid par contact	2	0	4
	Perm é abilit é à l' eau	1	0	1

Note: - 0: indique que le gant est inférieur au niveau de performance minimum pour le risque individuel considéré

- X: indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test ne semble pas adaptée au design ou au matériau du gant.

Le produit est certifié sur la base des essais et de la classification selon l'EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 et l'EN511:2006

Ce gant assure une protection pour un temps de contact limité avec des produits froids.

Organisme de certification

Certificat d' examen de type UE (module B) conformément au Règlement (UE)2016/425, établi par:

Organisme notifié n° 0075

Organisme notifié: CTC

Adresse: 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France

La Déclaration de Conformité (DOC) est consultable sur le site web:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Dati del prodotto

H820BL, H820GY

Guanti da Lavoro Invernali

Taglie: 7 a 11

Colori: nero/grigio; nero/blu

Categoria II di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Dati del produttore

Nome: LANON Protection Technology Co., Ltd

Indirizzo: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, Cina

Utilizzo

La presente istruzione per l'uso deve essere consultata insieme alle informazioni specifiche indicate su o all'interno di ogni confezione.

Questi guanti sono progettati per proteggere le mani da rischi meccanici. Sono conformi al Regolamento europeo (UE) 2016/425 e alle sue modifiche.

Controllo prima e dopo l'uso

Se il prodotto risulta danneggiato, non garantirà la protezione ottimale e deve essere smaltito e sostituito. Non utilizzare mai un prodotto danneggiato. Prima dell'uso, ispezionare visivamente il guanto per verificare la presenza di difetti o imperfezioni. In caso di deterioramento (usura, taglio, strappo...), i guanti devono essere scartati.

Indossaggio

1. Rimuovere tutti i gioielli dalle mani e dai polsi, e lavarsi le mani prima dell'indossaggio.
2. Posizionare i guanti sulla superficie di lavoro preparata.
3. L'utente indossa un guanto sulla mano dominante afferrandolo con l'altra mano, tenendo conto di toccare solo la parte interna dei guanti, e infilandolo sulla mano dominante fino a raggiungere la posizione definitiva.
4. Il portatore utilizza la mano dominante indossata per infilare l'altro guanto sulla mano non dominante.
5. Una volta indossati entrambi i guanti, l'utente può toccare la parte esterna dei guanti per verificare un corretto adattamento.

Sfilaggio

1. Con la mano dominante, afferrare la parte esterna del guanto sulla mano non dominante, dal lato della palma vicino al polsino.
2. Sfilare il guanto dalla mano non dominante e posizionarlo nella mano indossata, arrotolandolo a palla.

3. Infilare due dita sotto il polsino dell'altro guanto e sfilarlo con cautela dalla mano senza toccare il polso, capovolgendo il guanto rimanente verso l'interno durante lo sfilaggio e avvolgendo così il primo guanto.

Ingredienti / Ingredienti pericolosi

Alcuni guanti potrebbero contenere ingredienti noti per potersi rivelare causa di allergie in persone sensibilizzate, che potrebbero sviluppare reazioni da contatto irritative e/o allergiche. In caso di reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico. Il guanto contiene gomma naturale che può causare reazioni allergiche.

Questo modello non contiene sostanze in concentrazioni note o sospette di avere effetti negativi sull'igiene o la salute dell'utente.

Istruzioni per la manutenzione

Conservazione

Conservare al riparo dalla luce solare diretta, in un luogo asciutto a temperatura compresa tra 5°C e 25°C, con umidità relativa ≤80%, nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono o ignizione. La durata di conservazione può arrivare fino a 5 anni, se conservato nelle condizioni sopra indicate.

Pulizia

Il guanto non è lavabile. I guanti devono essere puliti solo passando un panno umido; tutti i livelli di performance indicati si riferiscono a prodotti in condizioni nuove e non possono essere garantiti se il prodotto è stato lavato. Pertanto, si consiglia di non lavare o dry cleanare questi prodotti.

Smaltimento

I guanti usati potrebbero essere contaminati da agenti infettivi o altre materie pericolose. Smaltire conformemente alle normative delle autorità locali. Disponi in discarica o incenerisci in condizioni controllate.

Avvertenza

(1) Le presenti informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro. La resistenza meccanica e al freddo è stata valutata in condizioni di laboratorio su campioni prelevati dalla palma e dal polsino. Si consiglia di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, poiché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire da quelle del test di tipo in base a temperatura, usura e altri fattori. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per verificare la presenza di difetti o imperfezioni.

Gli utenti devono essere avvertiti che i guanti non devono essere indossati in presenza di rischio di aggrovigliamento nelle parti mobili delle macchine.

Nota: È necessario comprendere che le condizioni reali di utilizzo non possono essere simulate e spetta all'utente, e non al produttore, determinare l'adattezza dei guanti all'uso previsto.

Modelli di guanti e taglie disponibili

Modello	Taglia dichiarata dal produttore	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
H820BL, H820GY	Taglia standard EN ISO 21420:2020	7	8	9	10	11
	Lunghezza (±5), mm	230	240	250	265	270

Spiegazione dei pittogrammi

Rischi meccanici

I livelli di performance secondo l'EN388 raggiunti si applicano solo alla zona della palma della mano. Questi guanti non proteggono dalla manipolazione di oggetti caldi o freddi e non proteggono da oggetti molto affilati che colpiscono le mani con grande forza o velocità. Non prevengono lesioni da schiacciamento associate a vibrazioni.

Pittogramma	Caratteristica meccanica	Livello di performance	Livello di performance e min.	Livello di performance max.
EN388:2016+A1:2018	Resistenza all'usura	3	0	4
	Resistenza ai tagli	X	0	5
	Resistenza allo strappo	4	0	4
	Resistenza alla perforazione	2	0	4
	Resistenza ai tagli (TDM)	B	0	F

Nota: - 0: indica che il guanto è inferiore al livello di performance minimo per il singolo rischio considerato
- X: indica che il guanto non è stato testato o che il metodo di test non sembra adatto al design o al materiale del guanto.

I livelli di performance contro i rischi meccanici sono validi solo per la palma del guanto. Per i guanti con due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente la performance dello strato esterno.

Rischio da freddo

Pittogramma	Caratteristica	Livello di performance	Livello di performance min.	Livello di performance max.
EN511:2006	Freddo per convezione	X	0	4
	Freddo per contatto	2	0	4
	Permeabilità all'acqua	1	0	1

N. Documentazione

H820

Data di Creazione

User information

July 8, 2025

N. Revisione

2

**Fascicolo Tecnico di Certificazione UE di Esame del
Tipo**

Data di Revisione

Nota: - 0: indica che il guanto è inferiore al livello di performance minimo per il singolo rischio considerato
- X: indica che il guanto non è stato testato o che il metodo di test non sembra adatto al design o al materiale del guanto.

Dati di certificazione

Il prodotto è certificato sulla base dei test e della classificazione secondo EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 e EN511:2006.

Questo guanto garantisce una protezione per un tempo di contatto limitato con prodotti freddi.

Ente certificatore

Certificato di tipo UE (modulo B) ai sensi del Regolamento (UE)2016/425 rilasciato da:

Ente notificato n° 0075

Ente notificato: CTC

Indirizzo: 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 – Francia

La Dichiarazione di Conformità (DOC) è visibile sul sito web:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

N.º de documentación	H820
Fecha de creación	User information
N.º de revisión	July 8, 2025
Fecha de revisión	2



Expediente técnico de la certificación del examen de tipo UE

ES

INSTRUCTIONS FOR USE

H820BL, H820GY

Guantes de trabajo de invierno

Tallas: 7 a 11

Colores: negro/gris; negro/azul

Categoría II de Equipos de Protección Individual (EPI)

DATOS DEL FABRICANTE

Nombre: LANON Protection Technology Co., Ltd

Dirección: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

USO

La presente instrucción de uso debe utilizarse conjuntamente con la información específica indicada en la superficie o en el interior de cada envase.

Estos guantes están diseñados para proteger las manos contra riesgos mecánicos y cumplen con el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 y sus modificaciones.

Inspección antes y después del uso: Si el producto resulta dañado, no proporcionará la protección óptima y debe desecharse y reemplazarse. Nunca utilice un producto dañado. Antes del uso, inspeccione visualmente el guante para detectar cualquier defecto o imperfección. En caso de deterioro (desgaste, corte, rasgón...), los guantes deben ser descartados.

Puesta: 1. Retire todas las joyas de las manos y muñecas, y lávese las manos antes de ponerse los guantes. 2. Coloque los guantes en la superficie de trabajo preparada. 3. El usuario se pone un guante en la mano dominante agarrándolo con la otra mano, teniendo cuidado de tocar solo la parte interior del guante, y deslizando por la mano dominante hasta que quede correctamente posicionado. 4. El portador utiliza la mano dominante con el guante puesto para deslizar el otro guante en la mano no dominante. 5. Una vez puestos ambos guantes, el usuario puede tocar la parte exterior de los mismos para asegurar un ajuste adecuado.

Quitado: 1. Con la mano dominante, agarre la parte exterior del guante de la mano no dominante, por el lado de la palma y cerca del puño. 2. Tire del guante para quitarlo de la mano no dominante y colóquelo en la mano con el guante puesto, formando una bola. 3. Introduzca dos dedos bajo el puño del otro guante y quítelo con cuidado de la mano sin tocar la muñeca; volteando el guante restante al revés mientras se retira, envuelva así el primer guante con él.

INGREDIENTES / INGREDIENTES PELIGROSOS

Algunos guantes pueden contener ingredientes conocidos por ser una posible causa de alergias en personas sensibilizadas, las cuales pueden desarrollar reacciones de contacto irritativas y/o alérgicas. En caso de aparición de reacciones alérgicas, consulte inmediatamente a un médico. El guante contiene caucho natural, el cual puede provocar reacciones alérgicas.

Este modelo no contiene ninguna sustancia en concentraciones que se sepan o se sospeche que afecten negativamente la higiene o la salud del usuario.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Almacenamiento: Conservar alejado de la luz solar directa, en un lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 25°C, con humedad relativa ≤80% y en su embalaje original. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. La vida útil puede llegar hasta 5 años si se almacena bajo las condiciones anteriormente indicadas.

Limpieza: El guante no es lavable. Solo debe limpiarse con un paño húmedo; todos los niveles de rendimiento indicados corresponden a productos en estado nuevo y no se pueden garantizar si el producto ha sido lavado. Por lo tanto, se recomienda no lavar ni limpiar en seco estos productos.

ELIMINACIÓN

Los guantes usados pueden estar contaminados con agentes infecciosos u otras materias peligrosas. Elimínelos de acuerdo con la normativa de las autoridades locales, depositándolos en vertederos o incinerándolos en condiciones controladas.

ADVERTENCIA

- (1) Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo. La resistencia mecánica y al frío ha sido evaluada en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma y el puño de los guantes. Se recomienda verificar que los guantes son adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo de tipo según la temperatura, el desgaste y otros factores.

N.º de documentación	H820
Fecha de creación	User information
N.º de revisión	July 8, 2025
Fecha de revisión	2

Expediente técnico de la certificación del examen de tipo UE

Antes del uso, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección.

Se advierte a los usuarios que no deben llevar los guantes cuando exista el riesgo de enredamiento en las piezas móviles de las máquinas.

Nota: Es necesario entender que las condiciones reales de uso no se pueden simular, y corresponde al usuario (no al fabricante) determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto.

MODELOS DE GUANTES Y TALLAS DISPONIBLES:

Modelo	Talla declarada por el fabricante	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
	Talla estándar EN ISO 21420:2020	7	8	9	10	11
H820BL, H820GY	Longitud (±5), mm	230	240	250	265	270

EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS:

Riesgos mecánicos

Los niveles de rendimiento según la normativa EN388 alcanzados solo se aplican a la zona de la palma de la mano. Estos guantes no protegen contra la manipulación de objetos calientes o fríos, ni contra objetos muy afilados que impacten en las manos con gran fuerza o velocidad. Tampoco previenen las lesiones por aplastamiento asociadas a vibraciones.

Pictograma	Característica mecánica	Nivel de rendimiento	Nivel de rendimiento mín.	Nivel de rendimiento máx.
EN388: 2016+A1:2018	Resistencia al desgaste	3	0	4
	Resistencia a cortes	X	0	5
	Resistencia a rasgones	4	0	4
	Resistencia a perforaciones	2	0	4
	Resistencia a cortes (TDM)	B	0	F
Nota: - 0: indica que el guante está por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual considerado. - X: indica que el guante no ha sido probado o que el método de ensayo no parece adecuado para el diseño o material del guante.				

Los niveles de rendimiento contra riesgos mecánicos solo son válidos para la palma del guante. En el caso de guantes con dos o más capas, la clasificación general no refleja necesariamente el rendimiento de la capa exterior.

Riesgo por frío

Pictograma	Característica	Nivel de rendimiento	Nivel de rendimiento mín.	Nivel de rendimiento máx.
EN511:2006	Frío por convección	X	0	4
	Frío por contacto	2	0	4
	Penetración de agua	1	0	1

N.º de documentación	H820
Fecha de creación	User information
N.º de revisión	July 8, 2025
Fecha de revisión	2

Expediente técnico de la certificación del examen de tipo UE

Note: - 0: indica que el guante está por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual considerado
 - X: indica que el guante no ha sido probado o que el método de ensayo no parece adecuado para el diseño o material del guante.

El producto está certificado sobre la base de los ensayos y la clasificación según las normativas EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 y EN511:2006.

Este guante proporciona protección para un tiempo de contacto limitado con productos fríos.

ENTIDAD CERTIFICADORA

Certificado de examen de tipo UE (módulo B) según el Reglamento (UE)2016/425, realizado por:

Organismo notificado N° 0075

Organismo notificado: CTC

Dirección: 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - Francia

La Declaración de Conformidad (DOC) estará disponible en el sitio web:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

Documentnr.	H820
Aanmaakdatum	User information
Revisienr.	July 8, 2025
Revisiedatum	2

Technisch dossier van EU-typekeuringscertificaat

GEBRUIKSAANWIJZING

H820BL, H820GY

Winterwerkhandschoenen

Maten: 7 tot 11

Kleuren: zwart/grijs; zwart/blauw

Beschermingsmiddelen categorie II

FABRIKANTGEGEVENS

Naam: LANON Protection Technology Co., Ltd

Adres: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

GEBRUIK

Deze gebruiksaanwijzing moet worden gebruikt in combinatie met de specifieke informatie die op of in elk verpakkingseenheid staat vermeld.

Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen te beschermen tegen mechanische risico's en voldoen aan de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de wijzigingen daarvan.

Controle voor en na gebruik: Als het product beschadigd is, biedt het geen optimale bescherming meer en moet het worden weggegooid en vervangen. Gebruik nooit een beschadigd product. Voordat u het gebruikt, inspecteert u de handschoen visueel op gebreken of onvolkomenheden. Bij verslechtering moeten de handschoenen worden verworpen (slijtage, snee, scheur...).

Aantrekken:

1. Verwijder alle sieraden aan de handen en polsen, en was uw handen voordat u de handschoenen aantrekt.
2. Plaats de handschoenen op de voorbereide werkoppervlakte.
3. De gebruiker trekt een handschoen aan op de dominante hand door deze met de andere hand vast te pakken, er rekening mee houdend alleen de binnenzijde van de handschoenen te raken, en deze over de dominante hand te schuiven totdat deze op de juiste positie zit.
4. De drager gebruikt de met de handschoen aangetrokken dominante hand om de andere handschoen over de niet-dominante hand te schuiven.
5. Zodra beide handschoenen aangetrokken zijn, kan de gebruiker de buitenzijde van de handschoenen raken om een goede pasvorm te waarborgen.

Uittrekken:

1. Gebruik de dominante hand om de buitenzijde van de handschoen op de niet-dominante hand vast te pakken, aan de palmzijde nabij de polsband.
2. Trek de handschoen van de niet-dominante hand af en leg deze in de met de handschoen aangetrokken hand, en vorm deze tot een bal.
3. Schuif twee vingers onder de polsband van de andere handschoen en trek deze voorzichtig van de hand af zonder de pols te raken; draai de resterende handschoen naar binnen tijdens het uittrekken en wikkel hiermee de eerste handschoen erin.

INGREDIËNTEN / GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN

Sommige handschoenen kunnen ingrediënten bevatten die bekend staan als mogelijke oorzaak van allergieën bij gevoelige personen, die irritante en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen. Bij het optreden van allergische reacties, raadpleeg onmiddellijk een arts. De handschoen bevat natuurlijk rubber dat allergische reacties kan veroorzaken.

Dit model bevat geen stoffen in concentraties die bekend zijn of vermoed worden een nadelig effect te hebben op de hygiëne of gezondheid van de gebruiker.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Opslag: Bewaar uit direct zonlicht, op een droge plaats bij een temperatuur van 5°C tot 25°C en met een relatieve vochtigheid ≤80%, in de originele verpakking. Houd uit de buurt van ozonbronnen of ontstekingsbronnen. De houdbaarheid bedraagt tot 5 jaar indien bewaard onder de bovengenoemde omstandigheden.

Reiniging: De handschoen is niet wasbaar. De handschoenen mogen alleen met een vochtig doekje worden schoongemaakt; alle genoemde prestatieniveaus gelden voor nieuwe producten en kunnen niet worden gegarandeerd als het product gewassen is. Daarom wordt aanbevolen deze producten niet te wassen of chemisch te reinigen.

VERWIJDERING

Gebruikte handschoenen kunnen besmet zijn met infectieuze stoffen of andere gevaarlijke materialen. Verwijder conform de voorschriften van de lokale overheid, deponeer op een afvalverwerking of verbrand onder gecontroleerde

Documentnr.	H820
Aanmaakdatum	User information
Revisienr.	July 8, 2025
Revisiedatum	2

Technisch dossier van EU-typekeuringscertificaat

omstandigheden.

WAARSCHUWING

- (1) Deze informatie weerspiegelt niet de feitelijke beschermingsduur op de werkplek. De mechanische en koudebestendigheid is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden op monsters afgenomen van de palm en de polsband. Het is aanbevolen te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van die van de type test, afhankelijk van temperatuur, slijtage en andere factoren. Voordat u het gebruikt, inspecteert u de handschoenen op gebreken of onvolkomenheden. Gebruikers worden gewaarschuwd dat de handschoenen niet gedragen mogen worden als er een risico bestaat op verstrikking in bewegende machineonderdelen.

Opmerking: Er moet worden begrepen dat de feitelijke gebruiksomstandigheden niet kunnen worden gesimuleerd en dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is – niet van de fabrikant – om te bepalen of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

HANDSCHOENMODELLEN EN BESCHIKBARE MATEN:

Model	Door fabrikant gedeclareerde maat	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
	EN ISO 21420:2020 standaardmaat	7	8	9	10	11
H820BL, H820GY	Lengte (±5), mm	230	240	250	265	270

UITLEG VAN DE PICTOGRAMMEN:

Mechanische risico's

De bereikte prestatieniveaus volgens EN388 gelden alleen voor het palmgebied van de hand. Deze handschoenen bieden geen bescherming bij het hanteren van warme of koude voorwerpen en bieden geen bescherming tegen zeer scherpe voorwerpen die met grote kracht of snelheid op de handen slaan. Ze voorkomen geen kneuzingen veroorzaakt door trillingen.

Pictogram	Mechanische eigenschap	Prestatieniveau	Minimum prestatieniveau	Maximum prestatieniveau
EN388: 2016+A1:2018	Slijtbestendigheid	3	0	4
	Snijbestendigheid	X	0	5
	Scheurbestendigheid	4	0	4
	Prikbestendigheid	2	0	4
	Snijbestendigheid (TDM)	B	0	F
Opmerking: - 0: geeft aan dat de handschoen onder het minimum prestatieniveau voor het betreffende individuele risico valt - X: geeft aan dat de handschoen niet getest is of dat de testmethode niet geschikt lijkt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen				

De prestatieniveaus tegen mechanische risico's gelden alleen voor de palm van de hand. Voor handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelt de algemene classificatie niet noodzakelijkerwijs de prestatie van de buitenste laag.

Kouderisico

Pictogram	Eigenschap	Prestatieniveau	Minimum prestatieniveau	Maximum prestatieniveau
EN511:2006	Convectiekou	X	0	4

Documentnr.	H820
Aanmaakdatum	User information
Revisienr.	July 8, 2025
Revisiedatum	2

Technisch dossier van EU-typekeuringscertificaat

	Contactkou	2	0	4
	Waterdoordringing	1	0	1

Opmerking: - 0: geeft aan dat de handschoen onder het minimum prestatieniveau voor het betreffende individuele risico valt

- X: geeft aan dat de handschoen niet getest is of dat de testmethode niet geschikt lijkt voor het ontwerp of materiaal van de handschoen

Het product is gecertificeerd op basis van de tests en classificatie volgens EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 en EN511:2006.

Deze handschoen biedt bescherming voor een beperkte contacttijd met koude producten.

CERTIFICERENDE INSTANTIE

EU-typekeuringscertificaat (module B) volgens Verordening (EU)2016/425, uitgevoerd door:

Gemelde instantie nr. 0075

Gemelde instantie: CTC

Adres: 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - Frankrijk

De Conformiteitsverklaring (DOC) is te zien op de website:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>

Numer dokumentacji	H820 User information
Data utworzenia	July 8, 2025
Numer wersji	2
Data wersji	

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

H820BL, H820GY

Zimowe rękawice robocze

Rozmiary 7 to 11

Kolor: czarny/szary; czarny/niebieski

Ochronniki indywidualne kategoria II

Information of manufacturer

DANE PRODUCENTA

Nazwa: LANON Protection Technology Co., Ltd

Adres: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Szanghaj, Chiny

Sposób użycia

Niniejsza instrukcja obsługi powinna być stosowana wraz z szczegółowymi informacjami podanymi na lub wewnątrz każdego opakowania.

Te rękawice są zaprojektowane do ochrony rąk przed zagrożeniami mechanicznymi. Spełniają wymagania Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2016/425 oraz jego poprawek.

Kontrola przed i po użyciu: W przypadku uszkodzenia produktu przestaje on zapewniać optymalną ochronę i należy go wyrzucić oraz wymienić. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu. Przed użyciem wizualnie sprawdź rękawicę pod kątem uszkodzeń lub niedoskonałości. W przypadku zużycia rękawice należy zniszczyć (zużycie, rysa, pęknięcie...).

Nakładanie:

1. Zdjąć wszystkie biżuterię z rąk i nadgarstków oraz umyć ręce przed założeniem rękawic.
2. Położyć rękawice na przygotowanej powierzchni roboczej.
3. Użytkownik nakłada jedną rękawicę na dominującą rękę, chwytając ją drugą ręką, dbając o to, by dotykać tylko wewnętrznej strony rękawic, i przesuwając ją po dominującej ręce do osiągnięcia ostatecznej pozycji.
4. Osoba nosząca rękawice używa dominującej ręki w rękawicy do przesunięcia drugiej rękawicy na niedominującą rękę.
5. Po założeniu obu rękawic użytkownik może dotknąć zewnętrznej strony rękawic, aby upewnić się w poprawnej dopasowaniu.

Zdjęcie:

1. Używając dominującej ręki, chwycić zewnętrzną stronę rękawicy na niedominującej ręce po stronie dłoni, blisko mankietu.
2. ściągnąć rękawicę z niedominującej ręki i położyć ją w rękę w rękawicy, zwiń ją w kulkę.
3. Wsunąć dwa palce pod mankiet drugiej rękawicy i ostrożnie ściągnąć ją z ręki, nie dotykając nadgarstka, odwracając pozostałą rękawicę na lewą stronę podczas zdejmowania i owijając w ten sposób pierwszą rękawicę w niej.

SKŁADNIKI / SKŁADNIKI NEBEZPIECZNE

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, które są znane jako możliwa przyczyna alergii u osób uczulonych, które mogą rozwinąć drażniące i/lub alergiczne reakcje kontaktowe. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych natychmiast skonsultować się z lekarzem. Rękawica zawiera naturalny kauczuk, który może wywołać reakcje alergiczne. Ten model nie zawiera żadnych substancji w stężeniach, które są znane lub podejrzewane o niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika.

INSTRUKCJE OBSŁUGI I UCHOWYWANIA

Przechowywanie: Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 25°C, przy względnej wilgotności $\leq 80\%$, w oryginalnym opakowaniu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu. Okres trwałości wynosi do 5 lat przy przechowywaniu w powyższych warunkach.

Czyszczenie: Rękawica nie jest prana w pralce. Rękawice należy czyścić tylko mokrym szmatkiem; wszystkie podane poziomy wydajności dotyczą produktów w nowym stanie i nie mogą być zagwarantowane po praniu produktu. Stąd zaleca się nie pranie ani chemiczne czyszczenie tych produktów.

USUWANIE

Używane rękawice mogą zostać zanieczyszczone patogenami lub innymi niebezpiecznymi materiałami. Usuwać zgodnie z regulacjami lokalnych władz. Składować na wysypisku lub spalać w kontrolowanych warunkach.

OSTRZEŻENIE

- (1) Te informacje nie odzwierciedlają rzeczywistej trwałości ochrony w miejscu pracy. Odporność mechaniczną i

Numer dokumentacji	H820 User information
Data utworzenia	July 8, 2025
Numer wersji	2
Data wersji	

Dokument techniczny certyfikatu badania typu UE

na zimno oceniono w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobranych z dłoni i mankietu. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego użycia, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków testów typu, w zależności od temperatury, zużycia i innych czynników. Przed użyciem sprawdź rękawice pod kątem uszkodzeń lub niedoskonałości. Użytkownicy są ostrzegani, że nie należy nosić rękawic, gdy istnieje ryzyko zaplątania się w ruchome części maszyn.

Uwaga: Należy rozumieć, że rzeczywiste warunki użytkowania nie mogą zostać zasymulowane, a odpowiedzialność za określenie odpowiedniości rękawic do zamierzonego użycia spoczywa na użytkowniku, a nie na producencie.

MODELE RĘKAWIC I DOSTĘPNE ROZMIARY :

Model	Rozmiar zadeklarowany przez producenta	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
	Standardowy rozmiar EN ISO 21420:2020	7	8	9	10	11
H820BL, H820GY	Długość (±5), mm	230	240	250	265	270

WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW:

Zagrożenia mechaniczne

Osiągnięte poziomy wydajności według normy EN388 dotyczą tylko obszaru dłoni rękawicy. Te rękawice nie zapewniają ochrony podczas obsługi gorących lub zimnych przedmiotów, a także nie chronią przed bardzo ostrymi przedmiotami uderzającymi w ręce z dużą siłą lub prędkością. Nie zapobiegają one obrażeniom spowodowanym wstrząsami mechanicznymi.

Piktogram	Właściwość mechaniczna	Poziom wydajności	Minimalny poziom wydajności	Maksymalny poziom wydajności
EN388: 2016+A1:2018	Odporność na zużycie	3	0	4
	Odporność na cięcie	X	0	5
	Odporność na pękanie	4	0	4
	Odporność na przebicie	2	0	4
	Odporność na cięcie (TDM)	B	0	F

Uwaga : - 0: oznacza, że rękawica nie spełnia minimalnego poziomu wydajności dla danego indywidualnego zagrożenia
- X: oznacza, że rękawica nie została przetestowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla konstrukcji lub materiału rękawicy

Poziomy wydajności wobec zagrożeń mechanicznych są ważne tylko dla dłoni rękawicy. W przypadku rękawic z dwiema lub więcej warstwami ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla wydajność zewnętrznej warstwy.

Zagrożenie zimnem

Piktogram	Właściwość	Poziom wydajności	Minimalny poziom wydajności	Maksymalny poziom wydajności
EN511:2006	Zimno konwekcyjne	X	0	4
	Zimno kontaktowe	2	0	4

Numer dokumentacji	H820
Data utworzenia	User information
Numer wersji	July 8, 2025
Data wersji	2

Dokument techniczny certyfikatu badania typu UE

	Przenikanie wody	1	0	1
Uwaga: - 0: oznacza, że rękawica nie spełnia minimalnego poziomu wydajności dla danego indywidualnego zagrożenia - X: oznacza, że rękawica nie została przetestowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla konstrukcji lub materiału rękawicy.				

Produkt jest certyfikowany na podstawie testów i klasyfikacji według norm EN ISO 21420:2020 / EN 388:2016+A1:2018 oraz EN511:2006.

Ta rękawica zapewnia ochronę przez ograniczony czas kontaktu z zimnymi produktami.

PODMIOT CERTYFIKUJĄCY

EU Type examination certificate (module B) for Regulation (EU)2016/425 carried out by:

Certyfikat typu UE (moduł B) zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, wydany przez:

Podmiot notyfikowany nr 0075

Podmiot notyfikowany: CTC

Adres: 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - Francja

Deklaracja zgodności (DOC) jest dostępna na stronie internetowej:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>