
PREGUNTAS PRÁCTICA

- Actividad 1.

a)


```
web3a.php X
Examen > o web3a.php > html
          <!DOCTYPE html>
          <html lang="en">
                <meta charset="UTF-8">
                <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                <title>Ac1a</title>
          </head>
         <body>
          <?php
                echo "Hoxe é martes 14 de decembro. Dentro de 10 días é Noiteboa.";
          ?>
          </body>

<
  14
```




Hoxe é martes 14 de decembro. Dentro de 10 días é Noiteboa.

```
web3b.php X
Examen > • web3b.php > • html
      <?php
       session_start();
       if (isset($_SESSION['visitas'])) {
           $_SESSION['visitas']++;
       } else {
           $_SESSION['visitas']=1;
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
           <meta charset="UTF-8">
           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
           <title>Ac1b</title>
       </head>
           echo "Visitas: " . $_SESSION['visitas'] . ".";
       </body>
 24
       k/html>
```



Visitas: 4.


c)



Crea un usuario:

Usuario: Introduce un nombre de Contraseña: introduce una contraseña Enviar

```
webd.php X cookies.php
                               hola.php
      <?php
       session_start();
       if (!isset($_SESSION['logueado'])) {
           $_SESSION['logueado'] = false;
       ]
if (!$_SESSION['logueado']) {
           Inicia sesión para acceder:
           <form action="cookies.php" method="POST">
              Usuario:
               <input type="text" name="user" placeholder="Introduce un nombre de usuario">
              Contraseña:
              <input type="password" name="password" placeholder="introduce una contraseña">
              <br><br><br>>
              <input type="submit" value="Enviar">
      <?php
       if (isset($_POST['usuario1'])) {
           if ((\$POST['user'] == \$POST['user']) && (\$POST['password'] == \$POST['password'])) {
               $_SESSION['logueado'] = true;
               header("Refresh: 0; url=hola.php", true, 303);
           } else {
              echo '<span style="color: red">Contraseña incorrecta. Inténtalo de nuevo:</span<br>';
               header("Refresh: 0; url=webd.php", true, 303);
       } else if (isset($_POST['usuario2'])) {
   if (($_POST['user'] == $_POST['user']) && ($_POST['password'] == $_POST['password'])) {
               $_SESSION['logueado'] = true;
              header("Refresh: 0; url=hola.php", true, 303);
              echo '<span style="color: red">Contraseña incorrecta. Inténtalo de nuevo:</span<br>';
              header("Refresh: 0; url=webd.php", true, 303);
       } else if (isset($_POST['usuario3'])) {
           if ((\$_POST['user'] == \$_POST['user']) && (\$_POST['password'] == \$_POST['password'])) {
               $_SESSION['logueado'] = true;
               header("Refresh: 0; url=hola.php", true, 303);
           } else {
               echo '<span style="color: red">Contraseña incorrecta. Inténtalo de nuevo:</span<br>';
               header("Refresh: 0; url=webd.php", true, 303);
```



Inicia sesión para acceder:


Usuario:

Introduce un nombre de

Contraseña:

introduce una contraseña

Enviar



No he sido capaz de sacar el mensaje de bienvenida por pantalla.

- Actividad 2.

a)


Script SQL:

```
⊜ frutas.sql ×
Examen > Ac2a > 🧺 frutas.sql
      drop database if exists frutas;
      create database if not exists frutas;
      use frutas;
         `nome_fruta` varchar(50) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
        `nome proveedor` varchar(100) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
        `telefono_proveedor` int(9) NOT NULL,
        `cantidade_stock` int NOT NULL,
        `prezo` decimal (10,2) NOT NULL,
        `cantidade_vendida` int not null
      ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin;
      INSERT INTO `fruta`
      (`nome_fruta`, `nome_proveedor`, `telefono_proveedor`, `cantidade_stock`, `prezo`, `cantidade_vendida`)
      ('Mazá royan gala', 'Mercedes', 656897456, 432, 1.25, 45),
      ('Pera limonera', 'Logan', 789542458, 400, 1.15, 98),
      ('Sandía sen pepitas', 'Walter', 987654313, 875, 0.85, 478);
       add column `tienda`;
```

PHP de conexión:

PHP para crear e insertar datos en la tabla:

```
$sql = "use frutas";
if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
    echo "Error al seleccionar la base de datos.<br>>" . mysqli_error($conexion);
$sql = "crete TABLE IF NOT EXISTS fruta (
    nome_fruta varchar(50) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
    nome_proveedor varchar(100) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
    telefono_proveedor int(9) NOT NULL,
    cantidade_stock int NOT NULL,
    prezo decimal (10,2) NOT NULL,
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 bin";
if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
    echo "Tabla creada correctamente.<br>";
} else {
    echo "Error al crear la tabla. <br> " . mysqli_error($conexion);
$sql = 'insert INTO fruta
(nome_fruta, nome_proveedor, telefono_proveedor, cantidade_stock, prezo, cantidade_vendida)
("Mazá royan gala", "Mercedes", "656897456", "432", "1.25", "45"),
("Pera limonera", "Logan", "789542458", "400", "1.15", "98"),
("Sandía sen pepitas", "Walter", "987654313", "875", "0.85", "478")';
$sal = "alter table fruta
         add column tienda";
if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
    echo "Datos introducidos correctamente.<br>";
 else {
    echo "Error en la inserción de datos.<br/>' . $sql . "<br/>br>" . mysqli_error($conexion);
mysqli_close($conexion);
```



Conectado

La base de datos se ha eliminado correctamente para prevenir errores

de cara a una nueva creación o inserción de datos.


Base de datos creada correctamente.

Base de datos seleccionada correctamente.

Error al crear la tabla.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'crete TABLE IF NOT EXISTS fruta (nome_fruta varchar(50) CHARACTER SET 1...' at line 1Error en la inserción de datos. alter table fruta add column tienda

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near " at line 2



Para añadir una nueva columna, bastaría con añadir la sentencia \$sql = "alter table fruta add column tienda";.

b)

c)

- 1.- Podemos hacer una consulta con la sentencia sql = select * from frutas where cantidade stock >410".
- 2- Podemos hacer una consulta con la sentencia \$sql = "select * from frutas where prezo > 1.00";

```
consulta.php X
Examen > Ac2c > consulta.php > ...
       <?php
       $servername = "localhost";
      $username = "root";
$password = "";
      $conexion = new mysqli($servername, $username, $password);
      if (!$conexion) {
          die("La conexión ha fallado.<br>>" . mysqli_connect_error());
      } else {
          echo "Conectado.<br>";
      // Selecciona la base de datos a manipular.
      $sql = "use frutas";
      if (mysqli_query($conexion, $sql)) {
          echo "Base de datos seleccionada correctamente.<br>";
          echo "Error al seleccionar la base de datos.<br/>dr>" . mysqli_error($conexion);
       $sql = "select * from frutas where cantidade_stock >410";
       $sql = "select * from frutas where prezo > 1.00";
      ?>
```