

Ordem de Serviço

Nº: OS0008 /26CL

Data Emissão
06/01/2026

Dados do cliente

Cliente:	BOSAL DO BRASIL LTDA.		
Endereço:	AVENIDA EMILIO CHECCHINATO	Número:	1928
Cidade:	ITUPEVA	Bairro:	VILA SAO JOAO
UF:	SP	CEP:	13295-000
CNPJ:	56.993.868/0001-94	IE:	388.084.643.116
Fone:		Fone 2:	
Email:		Ref. cliente:	E-MAIL

Áreas

Cliente	Descrição	Informação
O049	BOSAL DO BRASIL LTDA.	

Contatos

Área	Nome	Departamento	Telefone	E-mail
O049	Andréa Rocha	Compras	(11) 4496-7731	Andrea.Rocha@bosal.com
O049	EDSON CARVALHO	METROLOGIA	(11) 4496-7777	Edson.Carvalho@bosal.com
O049	XML - NF	XML - NF	(00) 0000-0000	sped@bosal.com; nfe@bosal.com

Serviço

Proposta:	PR252074BCL	Tipo de serviço:	Renovação
Data da proposta:	12/11/2025	Emitente:	Barbara Barbosa do Carmo

Atendimento

Manutenção:	Não	Lab. Metrológia móvel:	Não
Etiqueta:	MEC-Q	Laboratório cliente:	Sim
Serviço de Parceiros:	Não	Laboratório interno:	Sim
Quais:			
Gravar Código:	Sim	Resp. pelo Transporte:	Mec-q é Responsável

Observação

- RENOVAÇÃO

Itens da Ordem de Serviço

Serviços				
Descrição				Quantidade
Local:		Prazo de execução:	Unidade Responsável:	6
Instalações do cliente		Prazo padrão	Trescal - Cerquilho	
Produtos	Características			
Serviço de MSA 1 unidade(s)	Serviço de MSA: Serviço de MSA			

Descrição do instrumento: BALANÇA INDUSTRIAL		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: ATÉ 300KG Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-269. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-269 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: BALANÇA INDUSTRIAL		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: 10.000 KG Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-269. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-269 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: BALANÇA INDUSTRIAL		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	6
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: 2000KG ATÉ 3000KG Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-269. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-269 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: BALANÇA INDUSTRIAL		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	13
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: ATÉ 100KG Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-269. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-269 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: BALANÇA LABORATORIAL		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Reparo e Conserto de Instrumentos 2 hora(s)	Descrição: Reparo/Conserto para o instrumento BALANÇA LABORATORIAL				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de BALANÇA LABORATORIAL acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-269. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-269 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: CALIBRADOR DE FOLGA		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: PENTE DE FOLGA Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-030. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-030 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado Método Específico/Padrão Utilizado: Método de calibração utilizando micrômetro externo e/ou máquina de medição linear				

Descrição do instrumento: Célula de Carga		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de Célula de Carga acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-294. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-294 Norma para Declaração de Conformidade: NBR 8197:2021 - Materiais metálicos - Calibração de Instrumentos de Medição de Força de Uso Geral				
Descrição do instrumento: CONTROLADOR DE TEMPERATURA		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	3
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de CONTROLADOR DE TEMPERATURA acreditada Acreditação: 4 Pontos: Conforme método M-013. Faixa: -210°C á 1820°C (indicador de termopar) e -200°C á 850°C (indicador de termoresistência), conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-013 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado Método Específico/Padrão Utilizado: Método de comparação direta com fonte de tensão ou simulador de termopar de referência Método de comparação direta com década resistiva ou resistores ou calibrador de referência				
Descrição do instrumento: CONTROLADOR DE TEMPERATURA		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	6
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: CONTROLADOR DE TEMPERATURA (SENSOR TERMOPAR) - SEMESTRAL Acreditação: 4 Pontos: Conforme método M-013. Faixa: -210°C á 1820°C (indicador de termopar) e -200°C á 850°C (indicador de termoresistência), conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-013 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado Método Específico/Padrão Utilizado: Método de comparação direta com fonte de tensão ou simulador de termopar de referência Método de comparação direta com década resistiva ou resistores ou calibrador de referência				
Descrição do instrumento: CONTROLADOR DE TEMPERATURA		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	16
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: PIRÔMETRO Acreditação: 4 Pontos: Conforme método M-013. Faixa: -210°C á 1820°C (indicador de termopar) e -200°C á 850°C (indicador de termoresistência), conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-013 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado Método Específico/Padrão Utilizado: Método de comparação direta com fonte de tensão ou simulador de termopar de referência Método de comparação direta com década resistiva ou resistores ou calibrador de referência				
Descrição do instrumento: CRONÔMETRO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	2
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de CRONÔMETRO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-019. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-019 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: DISPOSITIVO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	7
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: DISPOSITIVOS DE CONTROLE DIVERSOS Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-107. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-107 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: DISPOSITIVO		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	18
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de DISPOSITIVO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-107. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação / DISPOSITIVO DE CONTROLE DIVERSOS Código do Método de Calibração: M-107 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: DISPOSITIVO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	24
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: DISPOSITIVOS DE CONTROLE DIVERSOS Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-107. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-107 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: DISPOSITIVO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	74
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: CALIBRADORES DIVERSOS Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-107. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-107 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: DISPOSITIVO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	181
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: CALIBRADORES DIVERSOS Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-107. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-107 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: ESFIGMOMANOMETRO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de ESFIGMOMANOMETRO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-017. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-017 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: FLUXOMETRO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	8
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de FLUXOMETRO acreditada Pontos: Conforme método M-443. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-443 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: GABARITO DE RAO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	2
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de GABARITO DE RAO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-030. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-030 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: Goniômetro		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	3
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: TRANSFERIDOR DE GRAUS Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-005. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-005 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: MANOMETRO		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	20
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de MANOMETRO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-017. Faixa: 2 Pa até 100 Pa > 0,1 kPa até 100 kPa, conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-017 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado Método Específico/Padrão Utilizado: Método de comparação com balança de pressão Método de comparação com manômetro padrão				
Descrição do instrumento: Medidor de Altura		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: TRAÇADOR DE ALTURA Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-004. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-004 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: Medidor de Altura		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	8
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: TRAÇADOR DE ALTURA Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-004. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-004 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: MEDIDOR DE ESPESSURA		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	2
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: ESPESSIMETRO Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-050. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-050 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: MEDIDOR DE TORQUE		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Calibração Rastreada. 1 unidade(s)	Descrição: Calibração MEDIDOR DE TORQUE rastreada Pontos: Conforme método M-280. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Método de Calibração: M-280				
Descrição do instrumento: MICRODUROMETRO		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Calibração Rastreada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração MICRODUROMETRO rastreada Pontos: Conforme método M-373. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Método de Calibração: M-373				
Descrição do instrumento: MICROMETRO EXTERNO		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	26
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: MICROMETRO - EXTERNO / DIGITAL / MICRÔMETRO P/ CHAPAS Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-002. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-002 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: MICROMETRO INTERNO DE 3 PONTAS		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de MICROMETRO INTERNO DE 3 PONTAS acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-016. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-016 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: MICROSCOPIO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de MICROSCOPIO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-032. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-032 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: PADRÃO DE ESPESSURA PARA MEDIDAS DE ESPESSURA DE CAMADA DE TINTA SECA		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	5
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de PADRÃO DE ESPESSURA PARA MEDIDAS DE ESPESSURA DE CAMADA DE TINTA SECA acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-063. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-063 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: PAQUIMETRO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	130
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: 0 - 1000 mm Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-001. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-001 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: PARAFUSADEIRA		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	3
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: PARAFUSADEIRA / APERTADEIRA / TORQUEADEIRA Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-128. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-128 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				
Descrição do instrumento: PENETRADOR DE DUREZA BRINELL - ESFÉRICO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de PENETRADOR DE DUREZA BRINELL - ESFÉRICO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-374. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-374 Norma para Declaração de Conformidade: Análise da Conformidade do equipamento realizada de acordo com a(s) norma(s): ABNT NBR ISO 6506-2:2019				
Descrição do instrumento: PENETRADOR DE DUREZA VICKERS - DIAMANTE		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de PENETRADOR DE DUREZA VICKERS - DIAMANTE acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-374. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-374 Norma para Declaração de Conformidade: Análise da Conformidade do equipamento realizada de acordo com a(s) norma(s): ABNT NBR ISO 6507-2				
Descrição do instrumento: PIPETA GRADUADA		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	4
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de PIPETA GRADUADA acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-040. Faixa: 1 µL a 10000 µL, conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-040 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado Método Específico/Padrão Utilizado: Método comparativo Gravimétrico				

Descrição do instrumento: PRESSOSTATO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Santo André	14
Produtos	Características				
Ensaio acreditado 1 unidade(s)	Descrição: Ensaio acreditado para PRESSOSTATO Acreditação: CRL 0646 Pontos: Conforme método M-316 Faixa/Observação: 2 Pa até 69 MPa, conforme escopo de acreditação. Código do Método de Ensaio: M-316 M-316 Norma (s): ABNT NBR 14105-1 e 2 Não aplicado Método específico / Padrão Utilizado: Método de comparação direta com padrão de pressão (Ensaio de Acionamento e Desacionamento).				

Descrição do instrumento: PROJETOR DE PERFIL		Local: Instalações do cliente	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	1
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de PROJETOR DE PERFIL acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-006. Faixa/Observação: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-006 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: REGUA GRADUADA		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	2
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: ESCALA GRADUADA DE MEDIÇÃO Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-277. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-277 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: RELOGIO APALPADOR		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	2
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de RELOGIO APALPADOR acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-008. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-008 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: RELOGIO COMPARADOR		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	5
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de RELOGIO COMPARADOR acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-003. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-003 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: TERMOHIGROMETRO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	3
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de TERMOHIGROMETRO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-306. Faixa: 10°C a 60°C e 30%ur a 90%ur (Temp. referência 20°C), Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-306 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado Método Específico/Padrão Utilizado: Método comparativo direto com termômetro padrão e medidor de umidade relativa padrão				

Descrição do instrumento: TERMOMETRO DIGITAL		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	2
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)		Descrição: TERMOMETRO DIGITAL (TIPO ESPETO) Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-124. Faixa: -95°C á 1100°C para sensor termopar e termoresistivo, conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-124 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado			
Descrição do instrumento: TERMOMETRO DIGITAL		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	2
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)		Descrição: TERMOMETRO Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-124. Faixa: -95°C á 1100°C para sensor termopar e termoresistivo, conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-124 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado			
Descrição do instrumento: TERMOMETRO INFRAVERMELHO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	1
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)		Descrição: Calibração de TERMOMETRO INFRAVERMELHO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-267. Faixa/Observação: -30°C á 400°C, conforme escopo de acreditação / CAMERA TERMOGRAFICA Código do Método de Calibração: M-267 Norma para Declaração de Conformidade: DOQ-CGCRE-054 Rev.01 Método Específico/Padrão Utilizado: Método de comparação com termômetro de radiação infravermelha de referência Método de comparação direta com fonte de radiação de corpo negro Método de comparação com termopar, termorresistência ou termômetro digital de referência, utilizando corpo negro como fonte de radiação			
Descrição do instrumento: TERMOMETRO INFRAVERMELHO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	2
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)		Descrição: Calibração de TERMOMETRO INFRAVERMELHO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-267. Faixa: -30°C á 400°C, conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-267 Norma para Declaração de Conformidade: DOQ-CGCRE-054 Rev.01 Método Específico/Padrão Utilizado: Método de comparação com termômetro de radiação infravermelha de referência Método de comparação direta com fonte de radiação de corpo negro Método de comparação com termopar, termorresistência ou termômetro digital de referência, utilizando corpo negro como fonte de radiação			
Descrição do instrumento: TORQUIMETRO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilha	8
Produtos		Características			
Calibração Acreditada 1 unidade(s)		Descrição: Calibração de TORQUIMETRO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-018. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-018 Norma para Declaração de Conformidade: ABNT NBR ISO 6789-2Análise da Conformidade do equipamento realizada de acordo com a(s) norma(s):			

Descrição do instrumento: TRANSDUTOR DE PRESSAO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	3
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de TRANSDUTOR DE PRESSAO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-180. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-180 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: TRANSFERIDOR DE ÂNGULO		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	1
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de TRANSFERIDOR DE ÂNGULO acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-005. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-005 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Descrição do instrumento: TRENA		Local: Instalações permanentes	Prazo de execução: Prazo padrão	Unidade Responsável: Trescal - Cerquilho	6
Produtos	Características				
Calibração Acreditada 1 unidade(s)	Descrição: Calibração de TRENA acreditada Acreditação: CAL 0171 (Trescal) Pontos: Conforme método M-022. Faixa: Conforme escopo de acreditação. Código do Método de Calibração: M-022 Norma para Declaração de Conformidade: Não aplicado				

Gastos com despesas	
---------------------	--