Supabase Python CRUD Guide

Este guia contém exemplos básicos de comandos CRUD utilizando Supabase + Python.

1. Configuração Inicial

```
pip install supabase python-dotenv

# .env

SUPABASE_URL=https://SEU_PROJETO.supabase.co
SUPABASE_KEY=SUA_CHAVE

import os
from dotenv import load_dotenv
from supabase import create_client, Client

load_dotenv()

SUPABASE_URL = os.getenv("SUPABASE_URL")
SUPABASE_KEY = os.getenv("SUPABASE_KEY")

supabase: Client = create_client(
    SUPABASE_URL,
    SUPABASE_KEY
)
```

2. CREATE (INSERT)

```
response = supabase.table('todos').insert({
    'task': 'Study Python'
}).execute()

print(response.data)
```

3. READ (SELECT ALL)

```
response = supabase.table('todos')     .select("*")     .execute()

print(response.data)
```

4. READ WITH WHERE

```
response = supabase.table('todos')     .select("*")     .eq('id', 1)     .execute()

print(response.data)
```

5. UPDATE

```
response = supabase.table('todos')     .update({
        'task': 'Study Flask'
    })     .eq('id', 1)     .execute()

print(response.data)
```

6. DELETE

```
response = supabase.table('todos')     .delete()     .eq('id', 1)     .execute()

print(response.data)
```

7. Principais Filtros

SQL	Supabase Python
=	.eq()
!=	.neq()
>	.gt()
<	.lt()
>=	.gte()
<=	.lte()
LIKE	.like()
ILIKE	.ilike()
IN	.in_()

Agora você já possui os comandos básicos necessários para construir aplicações Flask integradas com Supabase/PostgreSQL.