

1

O código inicial estava quebrando porque tentaram usar tags normais de HTML . O celular não reconhece essas tags de navegador.

Importei os componentes corretos do 'react-native' e substituí as estruturas Troquei as divs por View, as tags de texto por Text, e o botão antigo por TouchableOpacity para dar o feedback visual de clique.

2

O botão de dar like não mudava o número na tela, ele ficava sempre travado no zero.

isso acontecia porque o código usava uma variável comum (let curtidas = 0). No React, variáveis normais mudam de valor mas não atualizam a tela. Resolvi trocando isso pelo hook useState e ajustando a função para usar o setCurtidas(curtidas + 1) a cada clique.

3

O texto dos Termos de Uso era muito grande e ficava totalmente cortado na parte de baixo, sem deixar o usuário arrastar a tela para continuar lendo.

O conteúdo estava envelopado dentro de uma View comum, que não tem rolagem por padrão. Substituí essa View por um ScrollView importado do React Native, permitindo o movimento livre da tela.

4

O modo escuro funcionava perfeitamente trocando o fundo, mas o texto do botão ficava congelado em 'Ativar Modo Noturno' mesmo com a tela já preta.

O texto estava fixo como uma string normal. Apliquei um operador ternário simples baseado na variável de estado 'escuro'. Agora o texto muda sozinho: se estiver escuro mostra 'Voltar para Modo Claro', se não, mostra 'Ativar Modo Noturno'.

5

Assim que abria o app, aparecia um banner mandando o usuário ir pagar por 0 produtos, o que ficava confuso e sem sentido.

O componente do banner estava solto no código, aparecendo direto. Resolvi colocando uma renderização condicional com o operador lógico &&. Desse jeito, o aviso só é renderizado quando a quantidade de itens for maior que zero (itens > 0).

Questao final

No quiz final, fiz uma reestruturação para o jogo ficar mais completo e profissional, fazendo as seguintes alterações:

1. Expandi o banco de dados de perguntas, subindo o total de 3 para 10 questões focadas em React Native e estilização.

2. Criei a propriedade 'imagem' no objeto de cada pergunta e usei o componente Image para carregar fotos da internet logo acima do enunciado.
3. Adicionei feedback visual de cores instantâneo: ao clicar em uma alternativa, o botão fica verde se for a resposta correta ou vermelho se for a errada.
4. Usei a propriedade disabled para travar todas as opções do quiz assim que o usuário clica na primeira resposta, impedindo que ele mude de ideia ou clique em várias.
5. Configurei o ActivityIndicator (carregamento) dentro de um setTimeout de 1 segundo para dar tempo do usuário ver a cor da resposta antes de passar para a próxima pergunta.