



Reflecta

FACHKONZEPT · ADMIN-BEREICH

Fachkonzept des Admin-Bereichs

Dialogliste, Informationsarchitektur, Swimlane-Ablaufdiagramm
und annotierter Wireframe des Admin-Dashboards der Reflecta-
Plattform

PROJEKT

Reflecta

DATUM

22.05.2026

DEPARTMENT

Frontend-
Adminforms

MITARBEITER

8533720

DOKUMENTÜBERSICHT

Inhalt

Dieses Dokument spezifiziert den Admin-Bereich von Reflecta. Er ist ausschließlich für Nutzer mit `is_admin = true` zugänglich und stellt Betriebskennzahlen der Plattform dar. Das Fachkonzept beschreibt den einzigen Dialog des Bereichs, dessen Informationsarchitektur, den Ablauffluss sowie einen annotierten Wireframe.

1	Geltungsbereich & Konventionen	3
2	Dialogliste	4
3	Informationsarchitektur	5
4	Swimlane-Ablaufdiagramm	6–7
4.1	Flow A — Stats-Übersicht laden (Erfolgsfall)	6
4.2	Flow B — Zugriff verweigert (HTTP 403 / 401)	7
5	Wireframe	8
5.1	ADM-00 Stats Overview	8

ABSCHNITT 1

Geltungsbereich & Konventionen

Der Admin-Bereich ist nur für angemeldete Nutzer mit gesetztem `is_admin`-Flag zugänglich. Er besteht aus einer einzigen Ansicht und bietet keine weiteren Tabs oder Sub-Dialoge.

1.1 Im Geltungsbereich

- **AdminDashboard (ADM-00)** mit vier StatCards und einer AI-Usage-Card.
- **API-Endpunkt** `GET /admin/stats` mit JWT-geschütztem Zugriff.

1.2 Außerhalb des Geltungsbereichs

- Angemeldetes Produkt (Journal, Ziele, Kalender, Analytics) — in einem separaten Fachkonzept dokumentiert.
- Nutzerverwaltung oder manuelle Eingriffe in Daten über das Frontend.
- Authentifizierungsablauf und Token-Ausstellung (AWS Cognito).

1.3 Bezeichner-Konventionen

DIALOG-IDS

ADM-00 kennzeichnet den einzigen Dialog des Admin-Bereichs. Die ID wird in der Dialogliste, im IA-Baum, im Swimlane-Diagramm und im Wireframe konsistent verwendet.

SCHUTZSTUFEN

Gated (Admin) kennzeichnet Dialoge, die ein gültiges JWT mit `is_admin = true` voraussetzen. Alle ADM-Dialoge tragen diese Stufe — andernfalls liefert das Backend HTTP 403.

1.4 Marken- und Typografie-Konventionen

● Primärer Lila-Verlauf #9B30FF → #6A0DAD ● Schrift #171717 ● Helles Lila #F3E8FF ● Erfolg #16A34A

Schriftfamilie ist Plus Jakarta Sans. Display-Gewichte liegen bei 700–800, Fließtext bei 400, Beschriftungen bei 500–600.

1.5 Zugriffsregel

Das Admin-Tab in der Sidebar ist ausschließlich gerendert, wenn der authentifizierte Nutzer `is_admin === true` zurückgibt. Die Route selbst ist nicht direkt ansteuerbar; das Frontend prüft den Flag clientseitig, das Backend serverseitig via `get_current_admin`-Dependency.

ABSCHNITT 2

Dialogliste

Der Admin-Bereich besteht aus einer einzigen Ansicht. Der Dialog-Bezeichner, sein Typ und seine Auslöser sind nachfolgend aufgeführt.

DIALOG-ID	NAME	TYP	AUSLÖSER	BESCHREIBUNG
ADM-00	Stats Overview GATED · ADMIN	Standard-Ansicht	Navigation → Admin	Gesamtübersicht: Nutzer, Einträge, AI-Calls, Tokens

Der Admin-Bereich besteht aktuell aus einer einzigen Ansicht (**AdminDashboard**). Die Seite lädt beim ersten Rendern automatisch via `useEffect` und zeigt die Stats aus `GET /admin/stats`. Es gibt keine weiteren Tabs oder Dialoge.

2.1 Elemente in ADM-00

ELEMENT-ID	NAME	BESCHREIBUNG
ADM-00.1	StatCard — Total Users	Gesamtzahl aller registrierten Nutzer aus <code>stats.total_users</code>
ADM-00.2	StatCard — Active Users (7d)	Nutzer mit mindestens einem Eintrag in den letzten 7 Tagen aus <code>stats.active_users_7d</code>
ADM-00.3	StatCard — Total Entries	Gesamtzahl aller Journaleinträge über alle Nutzer aus <code>stats.total_entries</code>
ADM-00.4	StatCard — AI Calls Today	Anzahl der KI-Aufrufe am heutigen Tag aus <code>stats.ai_calls_today</code>
ADM-00.5	AI Usage Card	Aggregierte KI-Nutzung: Total Calls, Success Rate (%), Total Tokens

ABSCHNITT 3

Informationsarchitektur

Der Admin-Bereich ist eine einzelne, zustandslos gerenderte Seite innerhalb der AuthenticatedApp. Die Hierarchie des Komponentenbaums, der API-Endpunkt und das zugrundeliegende Datenmodell sind nachfolgend dokumentiert.

3.1 Komponentenbaum

```
App.js
├─ AuthenticatedApp [activeTab state]
│   ├─ Sidebar [journal | goals | calendar | analytics | admin]
│   ├─ Header
│   └─ AdminDashboard ← nur wenn activeTab === "admin"
│       │   Lädt via useEffect → getAdminStats() → GET /admin/stats
│       │
│       ├─ StatCard: Total Users stats.total_users
│       ├─ StatCard: Active Users (7d) stats.active_users_7d
│       ├─ StatCard: Total Entries stats.total_entries
│       ├─ StatCard: AI Calls Today stats.ai_calls_today
│       └─ AI Usage Card
│           ├─ Total Calls stats.total_ai_calls
│           ├─ Success Rate (%) stats.ai_success_rate
│           └─ Total Tokens stats.ai_tokens_total
```

3.2 API-Endpunkt

METHODE	ENDPUNKT	ANTWORT-FELDER	SCHUTZ
GET	/admin/stats	total_users, active_users_7d, total_entries, total_ai_calls, ai_success_rate, ai_calls_today, ai_tokens_total	IS_ADMIN

Der Endpunkt verwendet die `get_current_admin` -Dependency. FastAPI prüft das JWT-Token und stellt sicher, dass `user.is_admin == True` — andernfalls HTTP 403.

3.3 Datenmodell (relevante DB-Tabellen)

TABELLE	RELEVANTE FELDER	GENUTZT FÜR
users	id, is_admin, created_at	total_users
journal_entries	id, user_id, created_at	total_entries, active_users_7d
ai_usage_logs	id, success, input_tokens, output_tokens, created_at	total_ai_calls, ai_calls_today, ai_success_rate, ai_tokens_total

ABSCHNITT 4


Swimlane-Ablaufdiagramm

Zwei Flows dokumentieren den Admin-Datenpfad vollständig: Flow A zeigt den Erfolgsfall (Stats laden), Flow B den Fehlerfall (fehlende Admin-Rechte). Drei Lanes: Admin-Browser, React-Frontend, FastAPI + SQLite.

● Admin / Browser ● React (Frontend) ● FastAPI + SQLite ○ Rückweg (Erfolg) ○ Rückweg (Fehler)


4.1 Flow A – Stats-Übersicht laden (ADM-00)

Erfolgsfall: Admin klickt auf „Admin“ in der Sidebar, das Dashboard mountet, lädt via useEffect die Stats und rendert die StatCards.



4.2 Flow B — Zugriff verweigert (HTTP 403 / 401)

Fehlerfall: Ein Nutzer ohne Admin-Rechte versucht, den Endpunkt aufzurufen. FastAPI antwortet mit HTTP 403. Das Frontend fängt den Fehler ab und zeigt eine Fehlermeldung; der Admin-Tab ist im Normalfall gar nicht sichtbar.



HTTP 403 FORBIDDEN

FastAPI gibt 403 zurück, wenn `user.is_admin == False`. Im Normalfall ist der Admin-Tab im Frontend für solche Nutzer nicht gerendert; dieser Fall tritt nur bei direktem API-Zugriff ein.

HTTP 401 UNAUTHORIZED

Fehlendes oder abgelaufenes JWT führt zu 401. Das React-Frontend leitet den Nutzer zurück zur Anmeldeseite (Auth-Dialog D-08).

ADM-00 Stats Overview

```
GET /admin/stats
```

