
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет» Факультет электроники и вычислительной техники Кафедра физика

Семестровая работа по дисциплине «Вакуумная и газоразрядная электроника»

Вариант №7

Выполнил студент группы Ф-369 Чечеткин И. А.

Проверил доцент Ковтун Д. Г. 1. Электрон со скоростью v влетает под углом  $\alpha$  к направлению вектора магнитной индукции  $\vec{B} = \vec{k}B_0$ . Через интервал времени, равный четверти периода циклотронной частоты, он попадает в область действия электростатического поля напряженностью  $\vec{E} = \vec{i}E_0\cos\beta + \vec{j}E_0\sin\beta + \vec{k}E_z$ , а магнитное поле исчезает. Определить величину  $E_z$  и  $E_0$ , если электрон вернулся в точку влета.



Запишем уравнение движение электрона в области с наведенным полем  $\vec{B}$  с помощью второго закона Ньютона:

$$m\vec{a} = -e\vec{v} \times \vec{B} = -e \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ 0 & 0 & B_0 \end{vmatrix} = -e \begin{bmatrix} \vec{i}\dot{y}B_0 - \vec{j}\dot{x}B_0 \end{bmatrix}.$$

Разделим обе части на массу электрона, тогда в проекциях на координатные оси получим:

Ox: 
$$\ddot{x} = -\omega_c \dot{y}$$
, (1)

Oy: 
$$\ddot{y} = \omega_c \dot{x}$$
, (2)

Oz: 
$$\ddot{z} = 0$$
, (3)

где  $\omega_c = \frac{eB_0}{m}$  – циклотронная частота.

Интегрируя уравнение (3) с учетом начальных условий:  $\dot{z}(0)=v\cos\alpha$  и z(0)=0, получим

$$\dot{z} = v \cos \alpha, \quad z = vt \cos \alpha.$$

Найдем  $\dot{x}$  интегрированием уравнения (1):

$$\dot{x} = -\omega_c y + C$$
,  $C = \omega_c y(0) + \dot{x}(0) = v \sin \alpha$ ,  $\dot{x} = -\omega_c y + v \sin \alpha$ 

и подставим ее в уравнение (2):

$$\ddot{y} = -\omega_c^2 y + \omega_c v \sin \alpha$$
, или  $\ddot{y} + \omega_c^2 y = \omega_c v \sin \alpha$ .

Представим решение этого уравнения в виде суммы общего и частного решений:

$$y=y_{
m oбщ}+y_{
m hact}.$$
  $y_{
m oбщ}=A\cos\omega_c t+B\sin\omega_c t, \quad y_{
m hact}=rac{v\sinlpha}{\omega_c};$   $y=A\cos\omega_c t+B\sin\omega_c t+rac{v}{\omega_c}\sinlpha.$ 

Константы A и B найдем из начальных условий:

$$\dot{y}(0) = 0$$
:  $-\omega_c A \sin 0 + \omega_c B \cos 0 = 0 \Rightarrow B = 0$ ;  
 $y(0) = 0$ :  $A \cos 0 + \frac{v}{\omega_c} \sin \alpha = 0 \Rightarrow A = -\frac{v}{\omega_c} \sin \alpha$ .

Таким образом,  $y=rac{v}{\omega_c}\Big[1-\cos\omega_c t\Big]\sin\alpha,\ \dot{y}=v\sin\alpha\sin\omega_c t.$  Тогда:

$$\dot{x} = -v\sin\alpha \left[1 - \cos\omega_c t\right] + v\sin\alpha = v\sin\alpha\cos\omega_c t.$$
$$x = \frac{v}{\omega_c}\sin\alpha\sin\omega_c t.$$

В момент времени  $\tau$ , равный четверти периода циклотронной частоты  $au=\frac{1}{4}T_c=\frac{1}{4}\frac{2\pi}{\omega_c}=\frac{\pi}{2\omega_c}$ :

$$\dot{x}(\tau) = v \sin \alpha \cos \frac{\pi}{2} = 0, \qquad x(\tau) = \frac{v}{\omega_c} \sin \alpha \sin \frac{\pi}{2} = \frac{v}{\omega_c} \sin \alpha;$$

$$\dot{y}(\tau) = v \sin \alpha \sin \frac{\pi}{2} = v \sin \alpha, \qquad y(\tau) = \frac{v}{\omega_c} \left[ 1 - \cos \frac{\pi}{2} \right] \sin \alpha = \frac{v}{\omega_c} \sin \alpha;$$

$$\dot{z}(\tau) = v \cos \alpha, \qquad z(\tau) = \frac{v}{\omega_c} \frac{\pi}{2} \cos \alpha.$$

Запишем уравнение движение электрона в области с наведенным полем  $\vec{E}$  с помощью второго закона Ньютона:

$$m\vec{a} = -e\vec{E}.$$

Разделим обе части на массу электрона, тогда в проекциях на координатные оси получим:

Ox: 
$$\ddot{x} = -\frac{eE_0}{m}\cos\beta$$
,  
Oy:  $\ddot{y} = -\frac{eE_0}{m}\sin\beta$ ,  
Oz:  $\ddot{z} = -\frac{eE_z}{m}$ .

Интегрируя по времени два раза и учитывая, что в качестве начальных условий используются значения координат и скоростей в момент времени  $\tau$ , получим зависимости координат от времени:

$$x = -\frac{eE_0}{2m}t^2\cos\beta + \frac{v}{\omega_c}\sin\alpha,$$
  

$$y = -\frac{eE_0}{2m}t^2\sin\beta + vt\sin\alpha + \frac{v}{\omega_c}\sin\alpha,$$
  

$$z = -\frac{eE_z}{2m}t^2 + vt\cos\alpha + \frac{v}{\omega_c}\frac{\pi}{2}\cos\alpha.$$

По условию, электрон вернется в начальную точку за время T:

$$0 = -\frac{eE_0}{2m}T^2\cos\beta + \frac{v}{\omega_c}\sin\alpha,\tag{4}$$

$$0 = -\frac{eE_0}{2m}T^2\sin\beta + vT\sin\alpha + \frac{v}{\omega_c}\sin\alpha,\tag{5}$$

$$0 = -\frac{eE_z}{2m}T^2 + vT\cos\alpha + \frac{v}{\omega_c}\frac{\pi}{2}\cos\alpha.$$
 (6)

Из уравнения (4) найдем время возврата электрона T:

$$\frac{eE_0}{2m}T^2\cos\beta = \frac{v}{\omega_c}\sin\alpha, \ T^2 = \frac{2m^2v}{e^2E_0B_0}\frac{\sin\alpha}{\cos\beta}; \ T = \frac{m}{e}\sqrt{\frac{2v}{E_0B_0}\frac{\sin\alpha}{\cos\beta}}.$$

Из уравнения (5) найдем  $E_0$ :

$$\frac{eE_0}{2m} \frac{m^2}{e^2} \frac{2v}{E_0 B_0} \frac{\sin \beta}{\cos \beta} \sin \alpha = \frac{mv}{e} \sin \alpha \sqrt{\frac{2v}{E_0 B_0} \frac{\sin \alpha}{\cos \beta}} + \frac{mv}{eB_0} \sin \alpha,$$

$$\frac{\operatorname{tg} \beta}{B_0} = \sqrt{\frac{2v}{E_0 B_0} \frac{\sin \alpha}{\cos \beta}} + \frac{1}{B_0}, \quad \frac{1}{B_0} \left( \operatorname{tg} \beta - 1 \right) = \sqrt{\frac{2v}{E_0 B_0} \frac{\sin \alpha}{\cos \beta}},$$

$$(\operatorname{tg} \beta - 1)^2 = \frac{2vB_0}{E_0} \frac{\sin \alpha}{\cos \beta}, \quad E_0 = \frac{2vB_0 \cos \alpha}{\cos \beta (\operatorname{tg} \beta - 1)^2} = \frac{2vB_0 \sin \alpha}{1 - \sin 2\beta} \cos \beta.$$

А теперь из уравнения (6) найдем  $E_z$ :


$$\frac{eE_z}{2m} \frac{m^2}{e^2} \frac{2v}{E_0 B_0} \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} = \frac{mv}{e} \sqrt{\frac{2v}{E_0 B_0} \frac{\sin \alpha}{\cos \beta}} \cos \alpha + \frac{\pi}{2} \frac{mv}{eB_0} \cos \alpha,$$

$$E_z \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2v E_0 B_0 \cos \beta \sin \alpha} + \frac{\pi}{2} E_0 \cos \beta,$$

$$E_z = \sqrt{\frac{2v E_0 B_0 \cos \beta \cos^2 \alpha}{\sin \alpha}} + \frac{\pi E_0 \cos \beta \cos \alpha}{2 \sin \alpha};$$

$$E_z = \frac{2v B_0 \cos \beta \cos \alpha}{\sqrt{1 - \sin 2\beta}} \left(1 + \frac{\pi \cos \beta}{2\sqrt{1 - \sin 2\beta}}\right).$$

2. Сходящийся электронный поток эмитируется с торца цилиндрического катода радиуса  $R_{\kappa}$  с начальной скоростью и и ускоряется под действием напряжения  $U_0$  первого анода электронного прожектора, расположенного на расстоянии а от катода. Электроны вылетают под углами, определяемыми образующими конуса, вершина которого лежит на расстоянии 6a от катода. 3a анодом поток летит в продольном фокусирующем магнитном поле с величиной магнитной индукции  $B_0$ . Считая, что с катода снимается ток величиной  $I_{\kappa}$ , определить: период пульсаций, максимальный радиус электронного потока. Считать, что распределение поля между катодом и первым анодом эквивалентно распределению поля между двумя параллельными плоскостями.



Запишем уравнение движения электрона потока в области между катодом и первым анодом:

$$m\vec{a} = -e\vec{E}, \ \vec{a} = -\frac{e}{m}\vec{E}, \ \vec{E} = -\frac{U_0}{a}\vec{k}.$$

В цилиндрических координатах, с учетом того, что  $\dot{\varphi}=0$ :

$$\ddot{r} = 0, \quad \ddot{z} = \frac{e}{m} \frac{U_0}{a}.$$

Для крайнего электрона потока:  $\dot{r}(0)=-u\sin\alpha,\ r(0)=R_{\rm K},\ \dot{z}(0)=u\cos\alpha,$   $z(0)=-a,\ \alpha=\arctan\frac{R_{\rm K}}{6a}.$  Интегрируя уравнение движения с такими начальными условиями, получим:

$$\dot{r} = -u \sin \alpha, \ r = -ut \sin \alpha + R_{\mathrm{K}}, \quad \dot{z} = \frac{e}{m} \frac{U_0}{a} t + u \cos \alpha, \ z = \frac{e}{m} \frac{U_0}{a} \frac{t^2}{2} + ut \cos \alpha - a.$$

Из последнего уравнения найдем время пролета области «катод-анод»:

$$\frac{e}{m}\frac{U_0}{a}\frac{\tau^2}{2} + u\tau\cos\alpha - a = 0, \quad \tau = -\frac{amu\cos\alpha}{eU_0} + \sqrt{\left(\frac{amu\cos\alpha}{eU_0}\right)^2 - \frac{2a^2m}{eU_0}}.$$

Tогда в момент  $\tau$ :

$$\begin{split} \dot{z}(\tau) &= \sqrt{u^2 \cos^2 \alpha - 2 \frac{eU_0}{m}} = v_0, \\ r(\tau) &= R_{\text{\tiny K}} + \frac{amu^2 \cos \alpha \sin \alpha}{eU_0} - u \sin \alpha \sqrt{\left(\frac{amu \cos \alpha}{eU_0}\right)^2 - \frac{2a^2m}{eU_0}} = R. \end{split}$$

Запишем уравнение движения электрона потока в области за анодом:

$$m ec{a} = -e ec{E}_{\mathrm{np}} - e ec{v} imes ec{B}, \quad ec{v} imes ec{B} = egin{bmatrix} ec{e}_r & ec{e}_$$

В проекциях на оси координат:

$$\begin{cases} \ddot{r} - r(\dot{\varphi})^2 = -\frac{e}{m} E_r - \frac{e}{m} B_0 r \dot{\varphi}, \\ \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\varphi}) = \frac{e}{m} B_0 \dot{r}, \end{cases}$$
 где  $E_r = -\frac{I_{\kappa}}{2\pi \varepsilon_0 v_0 r}.$  (7)

Поток вектора  $\vec{B}$  через поверхность круга радиуса r:

$$\psi(r,z) = 2\pi \int_{0}^{r} B_0 r \, dr = 2\pi B_0 \frac{r^2}{2} = \pi r^2 B_0.$$

Тогда  $\dot{\psi}$ :

$$\dot{\psi} = \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{\partial \psi}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial t} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} = 2\pi r B_0 \frac{\partial r}{\partial t} = 2\pi r B_0 \dot{r}.$$

Распишем второе уравнение системы (7):

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = \frac{e}{m}B_0\dot{r}, \ \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = \frac{e}{m}B_0r\dot{r}, \ \frac{d}{dt}(r^2\dot{\varphi}) = \frac{\psi}{2\pi}\frac{e}{m}.$$

Интегрируем, учитывая начальные условия  $r(\tau) = R$ ,  $\dot{\varphi}(\tau) = 0$ ,  $\psi\Big|_{t=\tau} = 0$ :

$$r^2 \dot{\varphi} = \frac{e\psi}{2\pi m} = \frac{e}{2\pi m} \pi r^2 B_0, \quad \dot{\varphi} = \frac{eB_0}{2m} = \frac{\omega_c}{2}.$$

Подставляя значение  $\dot{\varphi}$  в первое уравнение системы (7):

$$\ddot{r} - r \frac{\omega_c^2}{4} = \frac{eI_{\text{\tiny K}}}{2\pi\varepsilon_0 v_0 rm} - r \frac{\omega_c^2}{2}, \quad \ddot{r} + r \frac{\omega_c^2}{4} - \frac{eI_{\text{\tiny K}}}{2\pi\varepsilon_0 v_0 rm} = 0.$$

Перейдем к уравнению траектории r(z)  $\left(\ddot{r} = \frac{d^2r}{dz^2}v_0\right)$ :

$$\frac{\partial^2 r}{\partial z^2} + \frac{r\omega_c^2}{4v_0^2} - \frac{eI_{\kappa}}{2\pi\varepsilon_0 v_0^3 rm} = 0.$$

При некотором равновесном радиусе  $r_0^2=\frac{4v_0^2eI_{\rm K}}{2\pi\varepsilon_0v_0^3m\omega_c^2}=\frac{2eI_{\rm K}}{m\omega_c^2\varepsilon_0v_0\pi}$  ускорение по радиусу будет отсутствовать, и электронный поток будет сохранять свою форму, то есть будет бриллюэновским.

Пусть поток отклоняется от равновесного радиуса  $r_0$  на некоторую величину  $\delta \ll 1$ :  $r = r_0(1+\delta)$ .

Учитывая разложение  $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_0} (1 - \delta)$ , получим дифференциальное уравнение относительно  $\delta$ :

$$\frac{d^2}{dz^2} \Big[ r_0(1+\delta) \Big] + \frac{r_0(1+\delta)\omega_c^2}{4v_0^2} - \frac{eI_{\rm K}}{2\pi\varepsilon_0 v_0^3 r_0 m} \Big(1-\delta\Big) = 0, \quad \frac{d^2\delta}{dz^2} + \frac{\omega_c^2}{2v_0^2} \delta = 0.$$

Обозначая  $lpha^2=rac{\omega_c^2}{2v_0^2}$ , тогда  $rac{d^2\delta}{dz^2}+lpha^2\delta=0.$ 

Решение этого уравнения  $\delta = D\cos(\alpha z + \beta)$ .

Из начальных условий  $\delta(0)=\frac{R}{r_0}\left(1-\frac{r_0}{R}\right),\ \delta'(0)=\frac{\operatorname{tg}\gamma_0}{r_0}$  найдем D и  $\beta$ :

$$D = \sqrt{\delta^2(0) + \left(\frac{\delta'(0)}{\alpha}\right)^2} = \frac{R}{r_0} \sqrt{\left(1 - \frac{r_0}{R}\right)^2 + 2\left(\frac{\operatorname{tg} \gamma_0 v_0}{\omega_c R}\right)^2};$$
 
$$\beta = -\operatorname{arctg}\left(\frac{\delta'(0)}{\alpha \delta(0)}\right) = -\operatorname{arctg}\left(\frac{\sqrt{2} \, v_0 \operatorname{tg} \gamma_0}{\left(1 - \frac{r_0}{R}\right) \, R \omega_c}\right) \, - \, \text{начальная фаза пульсаций.}$$

Радиус пульсаций:  $R_p=r_0D$ . Длина волны пульсаций:  $\lambda_p=\frac{2\pi}{\alpha}=\frac{\sqrt{8}\,\pi v_0}{\omega_c}$ . Период пульсаций:  $T_p=\frac{\lambda_p}{c}=\frac{\sqrt{8}\,\pi v_0}{\omega_c c}$ . Максимальный радиус пучка:

$$r_{max} = r_0 + R_p = r_0 \left( 1 + R \sqrt{\left(1 - \frac{r_0}{R}\right)^2 + 2\left(\frac{\operatorname{tg} \gamma_0 v_0}{\omega_c R}\right)^2} \right).$$