



Universidad de Valladolid

Cuaderno de bitácora

Ingeniería Informática
Tecnologías de la Información

Daniel Sanabria Salamanqués

11 de octubre de 2025

Índice

1. Instalación	2
1.1. Clúster de Máquinas Virtuales	2
1.2. Configuración de instalación	2
1.3. Reconocimiento del entorno	2
1.4. Acceso remoto vía ssh	3
1.5. Activar cuenta root	3
1.6. Administración del disco	4
1.6.1. Loop	5
1.6.2. LVM	6
1.7. Administración de almacenamiento	7
1.7.1. RAID 5	7
1.8. Nueva instalación personalizada	8
1.9. Trabajo No Presencial	9
2. Administración de usuarios y servicios	11
2.1. Gestión de usuarios y grupos	11
2.2. Gestión de password	13
2.3. Gestión avanzada de grupos	13
2.4. Perfiles de usuario	14
2.5. Servicios del sistema	17
2.6. Permisos de acceso	18
2.7. Listas de acceso de control	20
2.8. Cuota de disco	21
2.9. Autoría /tmp	22
2.10. Copia de seguridad	22
2.10.1. dump	22
2.10.2. tar	23
2.10.3. rsync	23

1. Instalación

1.1 Clúster de Máquinas Virtuales

Para comenzar con la instalación, me dirijo a la página matrix.inf.uva.es e inicio sesión con mi cuenta de laboratorio de la escuela. Una vez hecho, observo que en el **Datacenter** se encuentra mi máquina virtual `vm3803.virtual.lab.inf.uva.es`. Al hacer doble clic, compruebo en la sección de **Hardware** si está en el apartado CD/DVD la imagen de **Ubuntu Server**. Como no aparece, hago clic sobre ese apartado y con la opción **Edit** que aparece en la parte superior, agrego la imagen a ese disco de la máquina.

1.2 Configuración de instalación

Tras esto, voy a la sección **Console** para iniciar la máquina virtual y comenzar con la instalación de **Ubuntu Server**. Lo primero es seleccionar el idioma para el sistema; en mi caso, escojo inglés. Después, indico que no quiero realizar la actualización para obtener **Ubuntu Server 25.04**. Luego, para la configuración del teclado, selecciono el teclado español, debido a que mi teclado necesita esa configuración. En la siguiente pantalla, escojo que la instalación base será **Ubuntu Server** por defecto y sin opciones adicionales. En la configuración de red, no modifico ningún valor ni agrego ningún **proxy**. En cuanto al almacenamiento, indico que para la instalación use todo el disco y que no lo monte como un grupo **LVM**. Después de confirmar la configuración del almacenamiento, relleno en la siguiente pantalla los datos de mi perfil:

- **Nombre:** Daniel
- **Nombre de servidor:** vm3803
- **Username:** dansana

Para la configuración de la conexión SSH, selecciono la opción de que se instale **OpenSSH**. Para terminar, no agrego ninguna **snapp** al sistema y después de seleccionar **Done**, dejo que se termine la instalación con la configuración seleccionada. Tras unos minutos, la instalación termina y reinicio el sistema.

Una vez que ha arrancado, inicio sesión con el usuario y la contraseña que he creado y, acto seguido, procedo a purgar ciertas aplicaciones que no son necesarias.


1.3 Reconocimiento del entorno

Nos piden realizar un reconocimiento del entorno para conocer acerca del sistema que hemos instalado, además de saber cómo funciona la máquina virtual en la página matrix.inf.uva.es:

- **Version Kernel Linux:** El comando `cat /proc/version`, nos devuelve la información acerca del Linux instalado. En este caso, se trata de un Linux con la versión el kernel 6.8.0-79-generic. El funcionamiento del comando es mostrar lo que contiene el archivo **version** dentro de **proc**, que se trata del sistema de ficheros.
- **Particiones:** Con el comando `df -h`, se obtiene las particiones montadas. En este caso, tenemos las siguientes particiones:
 - `/dev/sda1`: Montada en el directorio `/boot/efi` y es la encargada de el arranque del sistema.
 - `/dev/sda2`: Montada en el directorio raíz `/`, dedicada al resto de sistema.
- **Espacio libre:** Con el mismo comando que el punto anterior, se puede ver que hay varias columnas dedicadas al almacenamiento de cada partición:
 - `/dev/sda1`: Con 1.1G en total, solo se ha usado el 1 %, es decir, 6.2M se ha utilizado y se encuentran disponibles 1.1G para usar.
 - `/dev/sda2`: Con 58G en total, solo se ha usado el 12 %, es decir, 6.5G se ha utilizado y se encuentran disponibles 49G para usar.

- ## 1.4 Acceso remoto vía ssh

```
ssh dansana@jair.lab.inf.uva.es
(dansana@jair.lab.inf.uva.es) Password:
dansana@jair:~ (0.05s)



Servidor de practicas de alumnos

Hello! This is jair.lab.inf.uva.es at 157.88.125.192


dansana@jair ~
ssh -p 38031 virtual.lab.inf.uva.es
dansana@virtual.lab.inf.uva.es's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-79-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Sep 18 10:20:56 AM UTC 2025

System load: 0.0          Processes:              145
Usage of / : 11.2% of 57.72GB Users logged in:             1
Memory usage: 5%         IPv4 address for enp6s18: 10.0.38.3
Swap usage: 0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

149 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Mon Sep 15 16:01:45 2025 from 157.88.125.192
dansana@vm3803:~$
```

Lo siguiente que se indica es activar la cuenta **root** cambiando su contraseña mediante **sudo passwd root** e indicando una clave para ese usuario y así poder acceder a la consola directamente como **root**, ya que por defecto no trae ninguna contraseña y puede ser una brecha de seguridad.

1.6 Administración del disco

Se pide obtener información sobre las particiones lógicas y física de nuestra máquina virtual, con ayuda de los comandos que se explican en las transparencias. Y para saber el sistema de ficheros que se está utilizando, tendremos que hacer un `cat` al fichero `/etc/fstab`, que contiene las informaciones que conciernen al montaje de las particiones que hay en el sistema.

```
dansana@vm3803:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   60G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1G  0 part /boot/efi
└─sda2       8:2    0  58.9G  0 part /
sr0         11:0    1   2.6G  0 rom
```

- **Dispositivos:** Tal y como se muestra en la imagen, solo tenemos un dispositivo de almacenamiento `sda` con una capacidad de 60G. El otro dispositivo que existe es el CD de instalación de Ubuntu Server que ocupa 2.6G.

```
dansana@vm3803:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/6de6d247-712b-4f7c-adb-2e028b04acee / ext4 defaults 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/9996-869C /boot/efi vfat defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0
```

- **Particiones:** Existen dos particiones en el disco `sda`:
 - `sda1`: Con un tamaño de 1G y montado en el directorio `/boot/efi`, es la encargada de almacenar las herramientas de arranque del sistema que serán lanzadas por el firmware UEFI. Emplea el sistema de ficheros `vfat`.
 - `sda2`: Partición principal, anclado en el directorio `/`, con el tamaño restante del disco para almacenar todas las aplicaciones y ficheros del sistema operativo y del usuario. Emplea el sistema de ficheros `ext4`.

Después, se nos exige investigar el fichero `/proc/filesystems` donde se ubican los sistemas de ficheros que es capaz de entender el sistema.

```
dansana@vm3803:~$ cat /proc/filesystems
nodev sysfs
nodev tmpfs
nodev bdev
nodev proc
nodev cgroup
nodev cgroup2
nodev cpuset
nodev devtmpfs
nodev configfs
nodev debugfs
nodev tracefs
nodev securityfs
nodev sockfs
nodev bpf
nodev pipefs
nodev ramfs
nodev hugetlbfs
nodev devpts
nodev ext3
nodev ext2
nodev ext4
nodev squashfs
nodev vfat
nodev ecryptfs
nodev fuseblk
nodev fuse
nodev fusectl
nodev efivarfs
nodev mqueue
nodev pstore
nodev btrfs
nodev autofs
nodev binfmt_misc
```

- Se muestra dos columnas donde en la izquierda se indica si se requiere un dispositivo de bloque asociado al sistema de fichero que se muestra en la columna de la derecha.
- Por ejemplo, para los sistemas de ficheros `ext2`, `ext3` o `ext4` no se indica el valor `nodev`, por lo que es necesario usar un dispositivo físico para usar ese sistema de fichero. Pero, para `tmpfs` o `proc`, no es necesario tener un dispositivo físico.

1.6.1 Loop

Después, creamos un sistema de archivos o fichero dentro de un fichero nuevo:

1. Creamos el fichero mediante el comando `dd`, donde se le indica los siguientes parámetros:

```
dd if=/dev/zero of=fichero bs=1 count=4096
```

- **if**: Desde que fichero o directorio se van a leer los datos. Como vamos a crear un fichero vacío, haremos uso de `/dev/zero` que se trata de un fichero especial desde el que se obtiene un flujo de cero, con el propósito de inicializar un fichero.
 - **of**: Indicamos la ruta con el nombre del fichero creado.
 - **bs**: Indicamos el tamaño del bloque que se quiere leer y escribir. Para este caso, se escoge de 1 MB por comodidad.
 - **count**: El número de bloques que se van a crear. En este caso 4096M que corresponden a los 4G.
2. El siguiente paso es crear el dispositivo de bloque sobre el fichero que hemos creado con el que trabajaremos para crear el sistema de ficheros, mediante el comando `losetup`:
 - Antes de crearlo, tenemos que ver los dispositivos `loop` que están disponibles para asociarlo con el fichero. Para ello, lanzamos el comando `losetup -f` y nos devuelve que el único dispositivo disponible es `/dev/loop0`.
 - Ahora lo único que tenemos que hacer es ejecutar este comando `sudo losetup /dev/loop0 fichero`. Es necesario usar permisos de administrador, por lo que se lanzará el comando con `sudo`.
 3. Con el dispositivo de tipo bloque, le asignamos un sistema de fichero cualquiera con `mkfs`. En mi caso, le asigno el mismo que el que tiene la partición principal: `sudo mkfs.ext4 /dev/loop0`.
 4. Lo último es montar ese sistema de fichero nuevo en un directorio (`/mnt` debido a que está dedicado a montar dispositivos).
 5. Para comprobar que lo hemos montado correctamente, usamos el comando `lsblk` para ver todas las particiones montadas.

```
dansana@vm3803:/mnt$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0    0    4G  0 loop /mnt
sda          8:0    0   60G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1G  0 part /boot/efi
└─sda2       8:2    0  58.9G  0 part /
sr0         11:0    1   2.6G  0 rom
```

Cuando tengamos el dispositivo de disco `Loop`, nos piden administrar ñas particiones en ese dispositivo:

- Para crear una partición, haremos uso de la herramienta de `fdisk`. No tendrá ningún valor específico, por lo que se deja todo por defecto.
- Puede ser que el kernel no pueda actualizar automáticamente la tabla de particiones al terminar, por lo que habrá que desanclar y volver anclar el `Loop`.
- Al igual que hemos hecho con el dispositivo, habrá que formatear esa partición y asignarle un sistema de ficheros. En este caso el mismo que tiene el propio dispositivo.
- Después, se monta la partición con el comando `mount` sobre el directorio `/mnt` y se comprueba lanzando un `df -h`. Tras esto, se desmonta con `umount`.
- Ahora nos piden un resumen acerca de la función de los ficheros `/etc/fstab` y `/etc/mtab`:

- **/etc/fstab**: Es un fichero de configuración estático que define qué sistemas de archivos hay en el sistema y cómo deben montarse. La máquina lo consulta durante el arranque para montar automáticamente discos, particiones o sistemas de ficheros de red.
- **/etc/mtab**: Es un fichero dinámico, generado por el sistema, que refleja qué sistemas de ficheros están montados en este momento. En sistemas modernos, muchas veces **/etc/mtab** es un enlace simbólico a **/proc/self/mounts**, que cumple la misma función.

- Por último, nos indican eliminar la partición existente en **loop0** y crear varias particiones primarias y extendidas o lógicas. Además, cada partición tiene que tener un sistema de ficheros independiente. Este sería el esquema resultante:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/loop0: 4 GiB, 4294967296 bytes, 8388608 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x657ff2b2

Device      Boot   Start      End  Sectors   Size Id Type
/dev/loop0p1      2048  2099199  2097152    1G 83 Linux
/dev/loop0p2  2099200  4196351  2097152    1G 83 Linux
/dev/loop0p3  4196352  8388607  4192256    2G  5 Extended
/dev/loop0p5  4198400  6295551  2097152    1G 83 Linux
/dev/loop0p6  6297600  8388607  2091008   1021M 83 Linux
```

```
dansana@vm3803:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            574M  1.2M  573M   1% /run
efivarfs         56K   27K   25K  52% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2        58G   7.1G   48G  13% /
tmpfs            2.9G   0  2.9G   0% /dev/shm
tmpfs            5.0M   0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda1        1.1G   6.2M   1.1G   1% /boot/efi
tmpfs            587M   8.0K  587M   1% /run/user/1000
/dev/loop0p1     974M   24K   907M   1% /mnt/p1
/dev/loop0p2     960M   51M   910M   6% /mnt/p2
/dev/loop0p5    1022M   4.0K 1022M   1% /mnt/p5
/dev/loop0p6     988M   44K   937M   1% /mnt/p6
dansana@vm3803:~$
```

1.6.2 LVM

Llegados a este punto, se requiere volver a destruir las particiones existentes para crear y administrar volúmenes lógicos (LVM).

1. Primero, modificamos la etiqueta de cada partición para marcar que es de tipo **Linux LVM**. Desde la herramienta de **fdisk**, seleccionamos cada partición del dispositivo **loop0** y con la opción **t**, escogemos el número 44 (en este caso que usamos una tabla de particiones de tipo **GPT**).
2. Después, creamos el volumen físico en cada partición con **pvcreate**:

```
dansana@vm3803:~$ sudo pvcreate /dev/loop0p1
Physical volume "/dev/loop0p1" successfully created.
dansana@vm3803:~$ sudo pvcreate /dev/loop0p2
Physical volume "/dev/loop0p2" successfully created.
dansana@vm3803:~$ sudo pvcreate /dev/loop0p3
Physical volume "/dev/loop0p3" successfully created.
```

3. Lo siguiente, es crear un grupo de volúmenes físicos, con **vgcreate**, donde agregamos los que hemos creado:

```
dansana@vm3803:~$ sudo vgcreate vg_practica /dev/loop0p1 /dev/loop0p2 /dev/loop0p3
Volume group "vg_practica" successfully created
dansana@vm3803:~$ sudo vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                vg_practica
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         3
Metadata Sequence No   1
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 0
Open LV                 0
Max PV                 0
Cur PV                 3
Act PV                 3
VG Size                <3.99 GiB
PE Size                4.00 MiB
Total PE               1021
Alloc PE / Size        0 / 0
Free PE / Size         1021 / <3.99 GiB
VG UUID                au1Q83-5hWC-8UJY-dpB1-Q4wb-P7Yw-KtIk5g
```

4. Por último, creamos un par de volúmenes lógicos, con `lvcreate`, sobre ese grupo que hemos creado en el punto anterior para después montarlo en el sistema:

```
dansana@vm3803:~$ sudo lvcreate -n lv_datos -L 500M vg_practica
Logical volume "lv_datos" created.
dansana@vm3803:~$ sudo lvcreate -n lv_backup -L 300M vg_practica
Logical volume "lv_backup" created.
dansana@vm3803:~$ ls /dev/vg_practica/
lv_backup  lv_datos
```

5. Una vez ya tenemos los volúmenes lógicos, los formateamos ambos para asignarles una estructura de directorios y los montamos en el directorio `/mnt` para comprobar que se ha creado de forma correcta:

```
dansana@vm3803:~$ sudo mkdir -p /mnt/lv_datos
dansana@vm3803:~$ sudo mkdir -p /mnt/lv_backup
dansana@vm3803:~$ sudo mount /dev/vg_practica/lv_datos /mnt/lv_datos
dansana@vm3803:~$ sudo mount /dev/vg_practica/lv_backup /mnt/lv_backup
dansana@vm3803:~$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
tmpfs	575M	1.2M	574M	1%	/run
efivarfs	56K	36K	16K	70%	/sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2	58G	7.2G	48G	13%	/
tmpfs	2.5G	0	2.5G	0%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
/dev/sda1	1.1G	6.2M	1.1G	1%	/boot/efi
tmpfs	421M	8.0K	421M	1%	/run/user/1000
/dev/mapper/vg_practica-lv_datos	452M	24K	417M	1%	/mnt/lv_datos
/dev/mapper/vg_practica-lv_backup	236M	20M	217M	9%	/mnt/lv_backup

6. Para acabar con este apartado, retornamos el sistema a su estado anterior desmontando y eliminando los volúmenes:

```
dansana@vm3803:~$ sudo lvremove /dev/vg_practica/lv_datos
Do you really want to remove and DISCARD logical volume vg_practica/lv_datos? [y/n]: y
Logical volume "lv_datos" successfully removed.
dansana@vm3803:~$ sudo lvremove /dev/vg_practica/lv_backup
Do you really want to remove and DISCARD logical volume vg_practica/lv_backup? [y/n]: y
Logical volume "lv_backup" successfully removed.
dansana@vm3803:~$ sudo vgremove vg_practica
Volume group "vg_practica" successfully removed
dansana@vm3803:~$ sudo pvremove /dev/loop0p1 /dev/loop0p2 /dev/loop0p3
Labels on physical volume "/dev/loop0p1" successfully wiped.
Labels on physical volume "/dev/loop0p2" successfully wiped.
Labels on physical volume "/dev/loop0p3" successfully wiped.
```

1.7 Administración de almacenamiento

1.7.1 RAID 5

Lo último que vamos a hacer antes de realizar una nueva instalación es crear y administrar un RAID 5 mediante software:

1. Lo primero es crear 3 nuevos dispositivos loop de la misma manera que lo hemos hecho en el apartado Loop:

```
dansana@dansana:~$ sudo dd if=/dev/zero of=fich1.img bs=1M count=512
[sudo] password for dansana:
512+0 records in
512+0 records out
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 0.316135 s, 1.7 GB/s
dansana@dansana:~$ sudo dd if=/dev/zero of=fich2.img bs=1M count=512
512+0 records in
512+0 records out
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 0.335777 s, 1.6 GB/s
dansana@dansana:~$ sudo dd if=/dev/zero of=fich3.img bs=1M count=512
512+0 records in
512+0 records out
536870912 bytes (537 MB, 512 MiB) copied, 1.02255 s, 525 MB/s
dansana@dansana:~$ ls -l
total 1572876
-rw-r--r-- 1 root root 536870912 oct  8 08:11 fich1.img
-rw-r--r-- 1 root root 536870912 oct  8 08:11 fich2.img
-rw-r--r-- 1 root root 536870912 oct  8 08:11 fich3.img
```


Y después asociarlo a 3 dispositivos loop:

```
dansana@dansana:~$ sudo losetup /dev/loop1 fich1.img
dansana@dansana:~$ sudo losetup /dev/loop2 fich2.img
dansana@dansana:~$ sudo losetup /dev/loop3 fich3.img
dansana@dansana:~$ sudo losetup -a
/dev/loop1: [2055]:130827 (/home/dansana/fich1.img)
/dev/loop2: [2055]:130828 (/home/dansana/fich2.img)
/dev/loop3: [2055]:130829 (/home/dansana/fich3.img)
```

2. Consultando el manual para crear el dispositivo RAID, tenemos que seleccionar el modo **Create**, con las opciones de:

- **level**: Indicando el tipo de RAID.
- **raid-devices**: Número de dispositivos que usaremos.

```
dansana@vm3803:~$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/loop1 /dev/loop2 /dev/loop3
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
dansana@vm3803:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid5 loop3[3] loop2[1] loop1[0]
      1044480 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
```

3. Ahora repetimos el mismo procedimiento que con el resto de dispositivos de almacenamientos para formatearlos y darle un sistema de ficheros y montarlo:

```
dansana@vm3803:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 261120 4k blocks and 65280 inodes
Filesystem UUID: 8a34336f-0feb-43d5-aa1e-4040d30a2160
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

dansana@vm3803:~$ sudo mkdir /mnt/raid5
dansana@vm3803:~$ sudo mount /dev/md0 /mnt/raid5
dansana@vm3803:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            594M  1.2M  593M   1% /run
efivarfs         56K   40K   12K  78% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2        58G   8.6G   47G  16% /
tmpfs            2.9G   0  2.9G   0% /dev/shm
tmpfs            5.0M   0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda1        1.1G   6.2M   1.1G   1% /boot/efi
tmpfs            594M   8.0K  594M   1% /run/user/1000
/dev/md0         986M   24K   919M   1% /mnt/raid5
```

Para comprobar que hemos configurado correctamente el disco, ejecutamos el comando `echo \Voy a destruir el disco!!!!" > fichero.img` donde `fichero.img` es uno de los ficheros que da soporte al RAID para hacerlo fallar y ver que sigue funcionando. Al lanzarlo, veo que no se destruye el disco y sigue activo, debido a que el dispositivo RAID 5 está montado y funcionando. Entonces, lo que hay que hacer es reiniciar la máquina para que deje de estar en funcionamiento y lanzar el comando.

1.8 Nueva instalación personalizada

Hasta ahora hemos trabajado con una configuración "por defecto" sobre la administración del disco de la máquina, teniendo únicamente dos particiones: `/boot/efi` empleada para el arranque del sistema y `/` para el resto de archivos del equipo. En un entorno real, tenemos más particiones para minimizar posibles fallos y errores, por lo que vamos a realizar una nueva instalación con las siguientes particiones:

- **/boot/efi**: Contiene los ficheros para el arranque del sistema y tiene un espacio de **1.049G**, que es lo que ocupaba inicialmente y no se puede modificar. El formato que tiene es **fat32**, bastante antiguo y limitado, pero compatible con muchos dispositivos.
- **/**: Destinado a todos los ficheros para el sistema operativo y con un espacio de **15G** para que no haya problemas a la hora de agregar elementos al sistema.
- **swap**: Con un espacio de **1G**, solo actúa en caso de que la memoria RAM se quede sin espacio. No es necesario añadir nada más ya que el sistema ya cuenta con **6GB** de RAM.
- **/usr**: Donde se ubica los programas y librerías instaladas, por lo que es necesario **15G** de almacenamiento.
- **/var**: Lugar donde se ubican los ficheros como logs y colas. No es necesario dar mucho tamaño, por lo que se le asignan **3GB**.
- **/tmp**: Contiene archivos temporales y es necesario separarlo para que en caso de que se ocupe por completo, no bloquee el sistema. Solo es necesario **5G**.
- **/home**: Dedicada al espacio personal del usuario que ocupa el resto del espacio restante del disco.

```
Storage configuration [ Hecho ]

RESUMEN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

PUNTO DE MONTAJE  Tamaño  Tipo  Tipo de dispositivo
[ /boot/efi      1.049G new fat32 new partition of disco local ▶ ]
[ /home         15.948G new ext4 new partition of disco local ▶ ]
[ /tmp          3.000G new ext4 new partition of disco local ▶ ]
[ /usr          15.000G new ext4 new partition of disco local ▶ ]
[ /var          5.000G new ext4 new partition of disco local ▶ ]
[ swap          1.000G new swap  new partition of disco local ▶ ]

DISPOSITIVOS DISPONIBLES
No available devices
[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Crear grupo de volúmenes (LVM) ▶ ]

DISPOSITIVOS UTILIZADOS
Dispositivo  Tipo  Tamaño
[ ODEMUMEMU_HARDDISK_drive-scsio disco local 60.000G ▶ ]
partition 1 new, primary ESP, to be formatted as fat32, mounted at /boot/efi 1.049G ▶
partition 2 new, to be formatted as swap 1.000G ▶
partition 3 new, to be formatted as ext4, mounted at /usr 15.000G ▶
partition 4 new, to be formatted as ext4, mounted at /var 5.000G ▶
partition 5 new, to be formatted as ext4, mounted at /tmp 3.000G ▶
partition 6 new, to be formatted as ext4, mounted at / 15.000G ▶
partition 7 new, to be formatted as ext4, mounted at /home 15.948G ▶

[ Hecho ]
[ Reconfigurar ]
```

1.9 Trabajo No Presencial

- **Administración de discos – particiones:**
 - Los discos duros o dispositivos de bloques, se dividen en unidades lógicas llamadas *particiones*.^[8]
 - Una partición sirven organizan y almacenan el sistema operativo, las aplicaciones y los archivos personales. Existen diferentes esquemas de particiones para la distribución de particiones en un disco, como MBR o GPT.
 - Cada partición se representa como un archivo en el sistema de archivos de Linux y se encuentra ubicada en el directorio **/dev**.
- **Sistemas de archivos:**
 - Se organizan en una estructura jerárquica, de tipo árbol. El nivel más alto del sistema de ficheros es **/** o directorio raíz. Todos los demás ficheros y directorios están bajo el directorio raíz.^[4]
 - Por debajo del directorio raíz (**/**) hay un importante grupo de directorios común a la mayoría de las distribuciones de GNU/Linux: **/bin**, **/boot**, **/etc**, **/opt**, etc.
- **Actualización de un sistema operativo previamente instalado:**

-
- En el caso de nuestra máquina virtual, estamos trabajando con **Ubuntu** que pertenece al grupo de distribuciones **Debian**, por lo que para actualizar el sistema operativo una vez instalado se hará uso de la herramienta **apt**.
 - **apt** nos proporciona un sistema de gestión de paquetes donde maneja automáticamente las dependencias para la instalación de esos paquetes. Requiere de privilegios administrativos.[5]
 - Para las actualizaciones será necesario usar los comandos **sudo apt update** y **sudo apt upgrade**.

■ **Identificación discos duros y particiones:**

- En Linux, los dispositivos se representan dentro del directorio **/dev** y se identifican como dispositivos de bloques (**sda**, **sdb**, **sdc**, etc. o **nvme0n1**, **nvme0n2**, **nvme0n3**, etc.).
- Además, las particiones, tal y como se mencionaba en el primer apartado, son unidades lógicas de estos dispositivos y se identifican numerándose en orden seguido del nombre del dispositivo (**sda1**, **sda2**, **sda3**, etc. o **nvme0n1p1**, **nvme0n1p2**, **nvme0n1p3**, etc.).[8]
- También, cada partición puede tener un **UUID** único, que no cambia aunque el disco se conecte en distinto orden.

■ **RAID:**

- **RAID** o Redundant Array of Independent Disks hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples discos duros, entre las cuales se distribuyen o replican los datos. [6]
- Estas son las principales configuraciones de **RAID**:
 - **RAID 0**: Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin información de paridad que proporcione redundancia. No tiene tolerancia a fallos, si falla un disco, lo pierdes todo.
 - **RAID 1**: Crea una copia exacta de un conjunto de datos en dos o más discos. Puede fallar solo un disco para no perder todos los datos.
 - **RAID 5**: División de datos a nivel de bloques que distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. Esta variante de **RAID** ha logrado popularidad gracias a su bajo coste de redundancia. Puede tolerar 1 disco defectuoso; reconstrucción en curso mientras funciona.
 - **RAID 6**: amplía el nivel **RAID 5** añadiendo otro bloque de paridad, por lo que divide los datos a nivel de bloques y distribuye los dos bloques de paridad entre todos los miembros del conjunto. Puede tolerar 2 discos defectuosos; más seguro que **RAID 5** en entornos con discos grandes.

2. Administración de usuarios y servicios

2.1 Gestión de usuarios y grupos

Para comprobar si la clave de nuestro usuario y el resto de usuarios está encriptada, tenemos que ver si en el fichero `/etc/passwd`, dedicado a recopilar la información de un usuario, en el segundo campo aparece escrita la clave o se muestra en su lugar el carácter `'x'`. Con solo lanzar un `cat` a ese fichero, descubrimos que cada usuario tiene su clave encriptada:

```
dansana@dansana:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:101:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:992:992:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:102:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:x:991:991:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:104:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:105:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:108:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:x:107:109::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:108:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
dansana:x:1000:1000:Daniel:/home/dansana:/bin/bash
```

Con esto concluimos que se está usando el fichero `/etc/shadow` para contener la clave encriptada.

Creamos dos nuevos grupos de usuario con `addgroup` y dos usuarios para cada grupo con `useradd`, para crearlos, y `adduser`, para agregarlo a uno de los grupos:

```
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `grupo1' (GID 1001) ...
dansana@dansana:~$ sudo addgroup grupo2
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `grupo2' (GID 1002) ...
```

```
dansana@dansana:~$ sudo adduser user1 grupo1
info: Adding user `user1' to group `grupo1' ...
dansana@dansana:~$ sudo adduser user2 grupo2
info: Adding user `user2' to group `grupo2' ...
```

Tras la creación de los nuevos usuarios y grupos, volvemos a ver el contenido del fichero `/etc/passwd` y también de `/etc/group`, que contiene información de cada grupo y los usuarios que hay dentro de él:

```
sshd:x:109:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
dansana:x:1000:1000:Daniel:/home/dansana:/bin/bash
user1:x:1001:1003::/home/user1:/bin/sh
user2:x:1002:1004::/home/user2:/bin/sh
```

```
grupo1:x:1001:user1
grupo2:x:1002:user2
user1:x:1003:
user2:x:1004:
```

Y para el `password` de cada usuario, lo recomendable es seguir estos consejos:

- **Longitud de la contraseña:** Debería haber entre 12 y 16 caracteres.

- **Uso de distintos tipos de caracteres:** Mezclar entre símbolos y letras mayúsculas y minúsculas, incluso números.
- **No utilizar secuencias conocidas.**

La siguiente tarea es tener una estructura de directorios/ficheros tipo en el directorio `/etc/skel`, encargado de otorgar esa jerarquía al directorio `/home/<user>`. Decidí dar una estructura parecida a la que otorga Ubuntu Desktop en su instalación, usando `mkdir`:

- Downloads
- Documents
- Images
- Desktop

Al crear otro par de usuarios y agregarlos cada uno a los grupos nuevos, la estructura de ficheros de sus directorios `/home` tendrá esa jerarquía:

```
dansana@dansana:~$ sudo useradd -m user3
dansana@dansana:~$ sudo useradd -m user4
dansana@dansana:~$ sudo passwd user3
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
dansana@dansana:~$ sudo passwd user4
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
dansana@dansana:~$ sudo adduser user3 grupo1
info: Adding user `user3' to group `grupo1' ...
dansana@dansana:~$ sudo adduser user4 grupo2
info: Adding user `user4' to group `grupo2' ...
dansana@dansana:~$ ls /home/user3
ls: cannot open directory '/home/user3': Permission denied
dansana@dansana:~$ sudo ls /home/user3
Desktop Documents Downloads Images
dansana@dansana:~$ sudo ls -la /home/user3
total 36
drwxr-x--- 6 user3 user3 4096 oct  6 17:17 .
drwxr-xr-x 8 root  root  4096 oct  6 17:17 ..
-rw-r--r-- 1 user3 user3  220 mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 user3 user3 3771 mar 31  2024 .bashrc
drwxr-xr-x 2 user3 user3 4096 oct  6 17:12 Desktop
drwxr-xr-x 2 user3 user3 4096 oct  6 17:11 Documents
drwxr-xr-x 2 user3 user3 4096 oct  6 17:11 Downloads
drwxr-xr-x 2 user3 user3 4096 oct  6 17:12 Images
-rw-r--r-- 1 user3 user3  807 mar 31  2024 .profile
dansana@dansana:~$ sudo ls -la /home/user4
total 36
drwxr-x--- 6 user4 user4 4096 oct  6 17:17 .
drwxr-xr-x 8 root  root  4096 oct  6 17:17 ..
-rw-r--r-- 1 user4 user4  220 mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 user4 user4 3771 mar 31  2024 .bashrc
drwxr-xr-x 2 user4 user4 4096 oct  6 17:12 Desktop
drwxr-xr-x 2 user4 user4 4096 oct  6 17:11 Documents
drwxr-xr-x 2 user4 user4 4096 oct  6 17:11 Downloads
drwxr-xr-x 2 user4 user4 4096 oct  6 17:12 Images
-rw-r--r-- 1 user4 user4  807 mar 31  2024 .profile
```

2.2 Gestión de password

Se puede establecer una fecha de caducidad a la contraseña de un usuario y de su cuenta con el comando **chage** que estable dicho atributo. Hay que tener en cuenta que el sistema está 2 horas retrasado de la hora real (se puede comprobar con el comando **date**). Para la contraseña, hay que usar la opción **-M** para indicar el máximo de días que tiene esa contraseña antes de caducar, y la opción **-E** indica la fecha tope de ese usuario:

```
dansana@dansana:~$ sudo chage -M 1 user3
dansana@dansana:~$ sudo chage -E 2025-10-07 user3
dansana@dansana:~$ sudo chage -l user3
Last password change                : oct 06, 2025
Password expires                    : oct 07, 2025
Password inactive                   : never
Account expires                    : oct 07, 2025
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 1
Number of days of warning before password expires : 7
dansana@dansana:~$
```

Para comprobar que funciona, podemos verlo en el fichero **/etc/shadow** ya que al tener la información de las claves de los usuarios, se indica también cuando es su fecha de espiración:

```
user3:$y$j9T$Y38B19bIm0Z4zzVyGD6sc.$jTqxpM.Nyr3izjHnBaq8P/NsyftZgeSSxiifbJpxM9B:20367:0:1:7::20368:
```

2.3 Gestión avanzada de grupos

Nos piden que uno de los nuevos usuarios creados forme parte de uno de los dos grupos. Compruebo viendo el fichero **/etc/group** que cada usuario está asignado a un grupo, por lo que únicamente habrá usar **usermod** con las opciones **-aG** para añadir a ese usuario a un grupo a mayores. En mi caso lo pruebo con el usuario **user4**.

```
grupo1:x:1001:user1,user3,user4
grupo2:x:1002:user2,user4
```

Una de las ventajas de tener un usuario en varios grupos puede darse a la hora de asignar permisos sobre un recurso compartido, ya que un solo usuario puede tener acceso y privilegios a recursos de ambos grupos.

```
dansana@dansana:~$ sudo chown :grupo1 ejemploGrupo1 -R
dansana@dansana:~$ sudo chown :grupo2 ejemploGrupo2 -R
dansana@dansana:~$ sudo chmod 770 ejemploGrupo1 ejemploGrupo2
dansana@dansana:~$ ls -la
total 1048644
drwxr-x--- 6 dansana dansana 4096 oct 8 17:43 .
drwxr-xr-x 8 root    root    4096 oct 6 17:17 ..
-rw----- 1 dansana dansana 1737 oct 8 08:24 .bash_history
-rw-r--r-- 1 dansana dansana 220 mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 dansana dansana 3771 mar 31 2024 .bashrc
drwx----- 2 dansana dansana 4096 oct 6 14:46 .cache
drwxrwx--- 2 dansana grupo1 4096 oct 8 17:41 ejemploGrupo1
drwxrwx--- 2 dansana grupo2 4096 oct 8 17:42 ejemploGrupo2
-rw-r--r-- 1 root    root    29 oct 8 16:38 fich1.img
-rw-r--r-- 1 root    root    536870912 oct 8 16:28 fich2.img
-rw-r--r-- 1 root    root    536870912 oct 8 16:28 fich3.img
-rw----- 1 dansana dansana 20 oct 8 17:43 .lessht
-rw-r--r-- 1 root    root    9 oct 8 08:41 nuevo
-rw-r--r-- 1 dansana dansana 807 mar 31 2024 .profile
drwx----- 2 dansana dansana 4096 oct 6 14:42 .ssh
-rw-rw-r-- 1 dansana dansana 40 oct 8 08:25 sudo
-rw-r--r-- 1 dansana dansana 0 oct 6 16:10 .sudo_as_admin_successful
-rw----- 1 dansana dansana 1334 oct 8 17:42 .viminfo
```

2.4 Perfiles de usuario

En este apartado, se pide modificar la configuración del editor de texto `vi`, de forma que para uno de los usuarios creados (por ejemplo `user4`) se realicen dos operaciones automáticamente cuando se abra el programa, por lo que será necesario modificar el archivo con la configuración de este editor.

Como ya se ha comentado en la instalación, estamos usando **Ubuntu Server 24** en nuestras máquinas virtuales y, consultando la información en foros [3], en sistemas modernos, utiliza el mismo fichero de configuración que `vim` que es `.vimrc`, porque el comando `vi` es un enlace simbólico al editor `vim`.

```
dansana@dansana:~$ ls -l /usr/bin/vi
lrwxrwxrwx 1 root root 20 ago 27 2024 /usr/bin/vi -> /etc/alternatives/vi
dansana@dansana:~$ ls -l /etc/alternatives/vi
lrwxrwxrwx 1 root root 18 ago 27 2024 /etc/alternatives/vi -> /usr/bin/vim.basic
dansana@dansana:~$
```

En `/home/user4`, no existe ese fichero de configuración, por lo que habrá que crearlo y agregar las opciones requeridas.

- Para la auto-sangría, tenemos que activar la opción `autoindent`.
- Y para un máximo de 75 caracteres con un salto de línea, la opción `textwidth=75 linebreak`.

```
dansana@dansana:~$ sudo cat /home/user4/.vimrc
set autoindent

set textwidth=75 linebreak

syntax on
set number
```

Las dos últimas líneas son configuración adicional que he añadido para agregar color al texto y que aparezcan los números de línea por pantalla.

```
1 Esto es un fichero de prueba con la configuración agregada al fichero
2 .vimrc
```

Finalizado esta primera personalización, ahora nos piden que cada vez que el usuario inicie sesión, se muestre el contenido de `$HOME/docs/Agenda.txt`. Haciendo uso de **Shell scripting**, modificamos el fichero `.profile` porque es el que se ejecuta cuando se inicia sesión en un usuario:

```
cat .profile
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/.local/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
fi

#Aparece el contenido de Agenda.txt
if [ -f "$HOME/Documents/Agenda.txt" ]; then
    cat "$HOME/Documents/Agenda.txt"
fi
```

Reiniciando, veremos lo que hay escrito en `Agenda.txt` ubicado en la última línea de todo el contenido que se muestra tras iniciar sesión.

```
Ubuntu 24.04.1 LTS dansana tty1
dansana login: dansana
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-85-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of jue 09 oct 2025 16:42:50 UTC

System load:  0.0          Processes:    162
Usage of /home: 5.1% of 19.47GB  Users logged in: 0
Memory usage:  5%          IPv4 address for enp6s18: 10.0.38.3
Swap usage:    0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 129 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

AGENDA:
dansana@dansana:~$ _
```

También, se requiere que cuando el usuario abre un `shell`, se muestre la fecha y hora del último login. En este caso, el fichero `.bashrc` es el que contiene la configuración de cualquier `shell`. Al final del fichero, agregamos `lastlog -u "$USER"` con `tail -n 1`, donde `lastlog` es el comando que muestra el login más reciente de un usuario y `tail` es para mostrar solo la última línea del registro.

```
109 # this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
110 # sources /etc/bash.bashrc).
111 if ! shopt -oq posix; then
112     if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
113         . /usr/share/bash-completion/bash_completion
114     elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
115         . /etc/bash_completion
116     fi
117 fi
118
119 # Muestra la fecha y hora del último login
120 lastlog -u "$USER" | tail -n 1
```

Al estar una máquina virtual, no estamos interactuando con una `tty` real”, por lo que nunca se registrará el inicio de sesión.

```
Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

dansana
AGENDA:
dansana@dansana:~$                                     **Never logged in**
```

Y, finalmente, la última personalización es que cada vez que se cierre sesión, se muestre un mensaje de despedida y solo se cierre sesión tras haber respondido al mensaje. Al hacer `logout`, el sistema ejecuta el fichero `.bash_logout` con todas las instrucciones que contiene. Por ello, modificamos dicho archivo para que mediante un `echo` muestre el mensaje y se quede esperando con un `read`:

```
dansana@dansana:~$ cat .bash_logout
# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.

echo "Que pase un buen dia $USER"
read -p "Pulsa una tecla para cerrar sesion..."

# when leaving the console clear the screen to increase privacy
if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
```

```
dansana@dansana:~$ logout
Que pase un buen dia dansana
Pulsa una tecla para cerrar sesion..._
```

2.5 Servicios del sistema

En este apartado, se trabajará acerca de los servicios que hay en el sistema, destacando el de conexión segura o `ssh`. Para comprobar los servicios activos, lanzamos el comando `systemctl list-units --type=service --state=running` donde señalamos que en el listado de servicios nos interesa aquellos que están activos:

```
dansana@dansana:~$ systemctl list-units --type=service --state=running
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
cron.service                        loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                        loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
getty@tty6.service                 loaded active running Getty on tty6
ModemManager.service               loaded active running Modem Manager
multipathd.service                 loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
rsyslog.service                    loaded active running System Logging Service
systemd-journald.service            loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running User Login Management
systemd-networkd.service            loaded active running Network Configuration
systemd-resolved.service            loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service           loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service              loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service                    loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service         loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                     loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000

Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
         ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
         SUB → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

18 loaded units listed.
```

Cada proceso nos indica el nombre (UNIT), si está cargado en el sistema (LOAD), si está activo (ACTIVE), su estado (SUB) y una descripción (DESCRIPTION). Observando la lista, vemos que no aparece el servicio `ssh` porque está inactivo:

```
dansana@dansana:~$ systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
```

Vemos que está desactivado, por lo que habrá que activarlo con `sudo systemctl enable ssh`, después se para con el mismo comando pero usando `stop` en vez de `enable`, y se iniciará con `start`.

```
dansana@dansana:~$ systemctl stop ssh
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to stop 'ssh.service'.
Authenticating as: Daniel (dansana)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
Stopping 'ssh.service', but its triggering units are still active:
ssh.socket
dansana@dansana:~$ systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
Authentication is required to reload the systemd state.
Authenticating as: Daniel (dansana)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ====
Authentication is required to reload the systemd state.
Authenticating as: Daniel (dansana)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ====
Authentication is required to manage system service or unit files.
Authenticating as: Daniel (dansana)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
dansana@dansana:~$ systemctl start ssh
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Authentication is required to start 'ssh.service'.
Authenticating as: Daniel (dansana)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
```

Es esencial tener un equipo con los servicios esenciales activos y desactivar aquellos que no tienen mucha relevancia, ya que consumen recursos innecesarios y pueden llegar a ser un riesgo en la seguridad. Investi-

gando el listado de servicios que hay activos en mi máquina, hay ciertos servicios que se pueden quitar como `ModemManager.servicie` debido a que solo se emplea para la gestión de módems 3G/4G.

Y para terminar con esta sección, nos piden que el sistema desde el arranque vaya al nivel de ejecución 3 (`runlevel3`), es decir sin entorno gráfico y solo en modo texto con red. Dependiendo de cada `runlevel` entre 1 y 5, Linux se ejecutará de una forma distinta. Para arrancar como ese nivel de ejecución `sudo systemctl set-default multi-user.target`

```
dansana@dansana:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
dansana@dansana:~$
```

2.6 Permisos de acceso

Vamos a aprender acerca de cómo funcionan los permisos en sistemas Linux [2]. En los sistemas operativos tipo POSIX cada elemento del sistema de archivos tiene la característica de poseer permisos que lo ubican dentro del mismo. Éstos sirven como uno más de los niveles de seguridad del sistema operativo al impedir que cualquier usuario pueda leer, escribir, ejecutar o acceder a dichos archivos y directorios de manera arbitraria. Estos permisos vistos de manera básica son: lectura (r, `read`), escritura (w, `write`) y ejecución (x, `execution`) y se agrupan en bloques (`rw`x) para 3 diferentes clases (usuario, grupo y otros).

Por defecto, cuando se crea un elemento en el sistema de fichero, se le asignará unos permisos dependiendo del objeto creado. `umask` es una función que establece los permisos predeterminados para los nuevos archivos y directorios creados en el sistema. El valor de la máscara de usuario, que se asigna ejecutando `umask`, corresponde a los bits contrarios del permiso predeterminado que se quiera asignar. Es decir, si por ejemplo se quiere asignar una máscara de usuario equivalente a 0775 (`rw-rwxr-x`), el valor de la máscara de usuario corresponderá a 0002 (el resultado de la operación 777 menos 775), que será lo mismo que definir `u=rwx,g=rwx,o=rx`. En este caso, para lograr que cuando se cree un fichero tenga los permisos 550, tenemos que saber que los permisos por defecto son 664 y realizar el siguiente cálculo: $550 = 664 - \text{umask}$. El resultado de `umask` es 114 en octal. Para aplicarlo a todos los usuarios, tenemos que agregar al final del fichero `/etc/profile` esta línea `umask 114`.

```
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shell (sh(1))
# and Bourne compatible shells (bash(1), ksh(1), ash(1), ...).

if [ "$PS1" ]; then
  if [ "$BASH" ] && [ "$BASH" != "/bin/sh" ]; then
    # The file bash.bashrc already sets the default PS1.
    # PS1='>:~$ '
    if [ -f /etc/bash.bashrc ]; then
      . /etc/bash.bashrc
    fi
  else
    if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
      PS1='# '
    else
      PS1='$ '
    fi
  fi
fi

if [ -d /etc/profile.d ]; then
  for i in /etc/profile.d/*.sh; do
    if [ -r $i ]; then
      . $i
    fi
  done
unset i
fi

umask 114
~
~
```

```
dansana@dansana:~$ ls -la
total 1048680
drwxr-xr-x 10 dansana dansana 4096 oct 10 09:48 .
drwxr-xr-x  8 root    root    4096 oct  6 17:17 ..
-rw-r--r--  1 dansana dansana 4113 oct  9 19:29 .bash_history
-rw-r--r--  1 dansana dansana 309 oct  9 17:20 .bash_logout
-rw-r--r--  1 dansana dansana 3849 oct  9 17:19 .bashrc
drwxr-xr-x  2 dansana dansana 4096 oct  6 14:46 .cache
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:33 Desktop
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:34 Documents
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:33 Downloads
drwxrwxr-x  2 dansana grupo1 4096 oct  8 17:41 ejemploGrupo1
drwxrwxr-x  2 dansana grupo2 4096 oct  8 17:42 ejemploGrupo2
-rw-r--r--  1 root    root    29 oct  8 16:38 fich1.img
-rw-r--r--  1 root    root 536870912 oct  8 16:28 fich2.img
-rw-r--r--  1 root    root 536870912 oct  8 16:28 fich3.img
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:33 Images
-rw-r--r--  1 dansana dansana 20 oct 10 09:42 .lessht
-rw-r--r--  1 root    root    9 oct  8 08:41 nuevo
-rw-r--r--  1 dansana dansana 926 oct  9 16:21 .profile
drwxr-xr-x  2 dansana dansana 4096 oct  6 14:42 .ssh
-rw-rw-r--  1 dansana dansana 40 oct  8 08:25 sudo
-rw-r--r--  1 dansana dansana 0 oct  6 16:10 sudo_as_admin_successful
-rw-rw-r--  1 dansana dansana 28 oct 10 09:48 umaskPrueba.txt
-rw-r--r--  1 dansana dansana 6219 oct 10 09:48 viminito
-rw-r--r--  1 root    root    21 oct  9 16:46 .vimrc
```

Acerca del bit `SetUID`, es un permiso especial que hace que cuando se ha establecido ejecución, el proceso resultante asumirá la identidad del usuario dado en la clase de usuario (propietario del elemento). Corresponde al primer dígito del conjunto octal de permisos de los cuatro que hay. Un ejemplo para ver cómo funciona sería creando un programa en C que me indique cuál es el valor del UID efectivo (permisos con los que ejecuta el usuario) y real (permisos de ejecución reales de ese usuario).

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <unistd.h>
3
4 int main() {
5     printf("Efectivo: %d\n", geteuid());
6     printf("Real: %d\n", getuid());
7     return 0;
8 }
```

Ahora, le otorgamos permisos a `root` para comprobar cómo varía el valor del UID:

```
dansana@dansana:~$ ./muestraUID
Efectivo: 1000
Real: 1000
dansana@dansana:~$ sudo chown root:root muestraUID
dansana@dansana:~$ sudo chomd u+s muestraUID
sudo: chomd: command not found
dansana@dansana:~$ sudo chmod u+s muestraUID
dansana@dansana:~$ ls -la
total 1048700
drwxr-x--- 10 dansana dansana 4096 oct 10 10:28 .
drwxr-xr-x  8 root    root    4096 oct  6 17:17 ..
-rw-----  1 dansana dansana  303 oct  9 19:29 .bash_history
-rw-r--r--  1 dansana dansana   303 oct  9 17:20 .bash_logout
-rw-r--r--  1 dansana dansana 3849 oct  9 17:13 .bashrc
drwx-----  2 dansana dansana 4096 oct  6 14:46 .cache
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:33 Desktop
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:34 Documents
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:33 Downloads
drwxrwx---  2 dansana grupo1  4096 oct  8 17:41 ejemploGrupo1
drwxrwx---  2 dansana grupo2  4096 oct  8 17:42 ejemploGrupo2
-rw-r--r--  1 root    root      29 oct  8 16:38 fich1.img
-rw-r--r--  1 root    root 536870912 oct  8 16:28 fich2.img
-rw-r--r--  1 root    root 536870912 oct  8 16:28 fich3.img
drwxrwxr-x  2 dansana dansana 4096 oct  9 16:33 Images
-rw-----  1 dansana dansana   20 oct 10 09:42 .lessht
-rwsrwxr-x  1 root    root 16056 oct 10 10:26 muestraUID
-rw-rw-r--  1 dansana dansana  137 oct 10 10:26 muestraUID.c
-rw-r--r--  1 root    root     9 oct  8 08:41 nuevo
-rw-r--r--  1 dansana dansana  926 oct  9 16:21 .profile
drwx-----  2 dansana dansana 4096 oct  6 14:42 .ssh
-rw-rw-r--  1 dansana dansana   40 oct  8 08:25 sudo
-rw-r--r--  1 dansana dansana    0 oct  6 16:10 .sudo_as_admin suc
-rwSrwxr--  1 dansana dansana   28 oct 10 09:48 umaskPrueba.txt
-rw-----  1 dansana dansana 8228 oct 10 10:28 .viminfo
-rw-r--r--  1 root    root     21 oct  9 16:46 .vimrc
dansana@dansana:~$ ./muestraUID
Efectivo: 0
Real: 1000
```

2.7 Listas de acceso de control

Volvemos a crear dos usuarios nuevos y lo asignamos cada uno a un grupo nuevo distinto, de la misma manera que se ha hecho al comienzo de esta sección. Iniciando sesión en el `userA`, creamos el directorio con solo permisos de lectura y acceso, el cuál va a contener un fichero con solo permiso de lectura para el usuario `root`.

Ahora, mediante el uso de la utilidad `ACL`, damos permisos de lectura únicamente al usuario `userB` con el comando `sudo setfacl -m u:userB:r /home/userA/dirNuevo/fichUserA.txt` donde indicamos con la opción `-m` que se quiere modificar la ACL del fichero y señalamos el usuario que obtiene esos permisos:

```
dansana@dansana:~$ sudo ls -la /home/userA/
total 48
drwxr-x--- 8 userA userA 4096 oct 10 16:42 .
drwxr-xr-x 10 root  root 4096 oct 10 10:39 ..
-rw-r--r-- 1 userA userA 220  mar 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 userA userA 3771 mar 31  2024 .bashrc
drwx----- 2 userA userA 4096 oct 10 10:44 .cache
drwxr-xr-x 2 userA userA 4096 oct 6 17:12 Desktop
dr-xr-xr-x 2 userA userA 4096 oct 10 16:42 dirNuevo
drwxr-xr-x 2 userA userA 4096 oct 6 17:11 Documents
drwxr-xr-x 2 userA userA 4096 oct 6 17:11 Downloads
drwxr-xr-x 2 userA userA 4096 oct 6 17:12 Images
-rw-r--r-- 1 userA userA 807  mar 31  2024 .profile
-rw----- 1 userA userA 1239 oct 10 16:42 .viminfo
dansana@dansana:~$ sudo ls -la /home/userA/dirNuevo
total 12
dr-xr-xr-x 2 userA userA 4096 oct 10 16:42 .
drwxr-x--- 8 userA userA 4096 oct 10 16:42 ..
-r----- 1 userA userA  11 oct 10 16:42 fichUserA.txt
```

```
dansana@dansana:~$ sudo setfacl -m u:userB:r /home/userA/dirNuevo/fichUserA.txt
dansana@dansana:~$ sudo ls -la /home/userA/dirNuevo
total 12
dr-xr-xr-x 2 userA userA 4096 oct 10 16:42 .
drwxr-x--- 8 userA userA 4096 oct 10 16:42 ..
-r-----+ 1 userA userA  11 oct 10 16:42 fichUserA.txt
dansana@dansana:~$ sudo getfacl /home/userA/dirNuevo/fichUserA.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/userA/dirNuevo/fichUserA.txt
# owner: userA
# group: userA
user::r--
user:userB:r--
group:---
mask::r--
other:---
```

NOTA: La utilidad no viene instalada en la máquina, hay que instalarla con `sudo apt install acl`.

2.8 Cuota de disco

Se trata de un límite establecido por el administrador del sistema que restringe ciertos aspectos del uso del sistema de archivos en los sistemas operativos modernos. El objetivo de la utilización de las cuotas de disco es limitar la asignación de espacio en el disco duro de una manera razonable [7]. Para activarla, tenemos que seguir estos pasos[1]:

1. Instalamos la herramienta con el comando `sudo apt install quota`.
2. Una vez instalada, tenemos que editar el fichero `/etc/fstab`, para activar las opciones de cuota en la partición `/home`, tanto del usuario como para el grupo.

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>        <dump> <pass>
/dev/disk/by-uuid/b7924c12-88fc-4477-ab50-ebc9346eb3f3 none swap sw 0 0
# / was on /dev/sda6 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/bf4ae9ff-8ca6-4d69-ad1a-2eeb46ba55c8 / ext4 defaults 0 1
# /home was on /dev/sda7 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/fc0a346f-23a9-445c-ad91-a521c1067e4a /home ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/4024-FA21 /boot/efi vfat defaults 0 1
# /usr was on /dev/sda3 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/2c65be95-ef46-49c3-a504-311ca6f9c8b6 /usr ext4 defaults 0 1
# /var was on /dev/sda4 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/4f9cb4f5-cf8c-4598-83ee-b56381f6c636 /var ext4 defaults 0 1
# /tmp was on /dev/sda5 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/67c8089c-7398-41ff-bc1d-8ed1e4d09fee /tmp ext4 defaults 0 1
```

3. Remontamos la partición con `mount -o remount /home` y reiniciamos los servicios demonios con `sudo systemctl daemon-reload`.
4. Creamos el fichero con el índice de cuota con `quotacheck -cum /home` y lo activamos con `quotaon -v /home`.

```
dansana@dansana:~$ sudo quotacheck -cum /home
dansana@dansana:~$ sudo quotaon -v /home
quotaon: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated.
quotaon: cannot find /home/aquota.group on /dev/sda7 [/home]
/dev/sda7 [/home]: user quotas turned on
```

Aparece un mensaje de aviso sobre el tipo de cuotas que puede ser ignorado ya que funciona sin problemas.

5. Revisamos la configuración de las cuotas de cada usuario con `edquota`, en el que aparece las columnas `soft limit` o límite blando que se puede sobrepasar temporalmente, y `hard limit` o límite duro que indica que no se puede sobrepasar ese límite:

```
GNU nano 7.2 /tmp//EdP.aSKdMmx
Disk quotas for user dansana (uid 1000):
Filesystem    blocks    soft    hard    inodes    soft    hard
/dev/sda7      88        0      0       24        0      0
```

Figura 1: Cuota dansana

Un ejemplo donde se puede ver perfectamente su funcionamiento es modificando uno de los ficheros anteriores de los usuarios y estableciendo un límite de cuota tanto duro como blando, y ocupando el espacio disponible hasta ver el mensaje de `Disk quota exceeded`. Para el límite blando, se nos otorga un periodo de 7 días hasta bloquear la escritura en disco.

2.9 Auditoría /tmp

La auditoría no proporciona seguridad adicional a su sistema; más bien, puede utilizarse para descubrir violaciones de las políticas de seguridad utilizadas en su sistema. Por ello, para realizar este tipo de operaciones, la herramienta **audit** que nos muestra esta información acerca de cualquier evento:

- Instalamos el servicio con `sudo apt install auditd` y lo arrancamos tal y como hemos visto en el apartado de **Servicios del sistema**.
- Después, creamos una nueva regla de auditoría para ese directorio con el comando `sudo auditctl -w /tmp -p rwx`, donde se indica la carpeta a auditar y las operaciones que se auditan. Comprobamos que se ha agregado correctamente con `sudo auditctl -l`.

```
dansana@dansana:~$ sudo systemctl start auditd
dansana@dansana:~$ sudo auditctl -w /tmp -p rwx
[sudo] password for dansana:
dansana@dansana:~$ sudo auditctl -l
-w /tmp -p rwx
```

- Por último, realizaremos una prueba para ver cuál es contenido del reporte tras crear un fichero en ese directorio y ver su contenido:

```
dansana@dansana:~$ echo "prueba de tmp" > /tmp/test.txt
dansana@dansana:~$ cat /tmp/test.txt
prueba de tmp
dansana@dansana:~$ sudo aureport -f

File Report
=====
# date time file syscall success exe auid event
=====
1. 10/10/25 19:59:23 /tmp/systemd-private-4ec70de4c3d843dcbcb8dec8a17c14143-fwupd.service-4WTJNq 257 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 536
2. 10/10/25 19:59:23 tmp 257 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 537
3. 10/10/25 19:59:23 systemd-private-4ec70de4c3d843dcbcb8dec8a17c14143-fwupd.service-4WTJNq 257 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 538
4. 10/10/25 19:59:23 /proc/self/fd/5 257 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 539
5. 10/10/25 19:59:23 systemd-private-4ec70de4c3d843dcbcb8dec8a17c14143-fwupd.service-4WTJNq 257 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 540
6. 10/10/25 19:59:23 /tmp/systemd-private-4ec70de4c3d843dcbcb8dec8a17c14143-fwupd.service-4WTJNq 257 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 541
7. 10/10/25 19:59:23 tmp 257 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 542
8. 10/10/25 19:59:23 / 263 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 543
9. 10/10/25 19:59:23 /tmp/ 263 yes /usr/lib/systemd/systemd -1 544
10. 10/10/25 20:02:31 /tmp/ 257 yes /usr/bin/bash 1006 559
11. 10/10/25 20:02:32 /tmp/test.txt 257 yes /usr/bin/cat 1006 560
12. 10/10/25 20:02:47 /tmp/test.txt 257 yes /usr/bin/cat 1006 567
```

El resultado se puede ver en la última línea, que aparece repetida debido a una comprobación anterior del reporte.

2.10 Copia de seguridad

2.10.1 dump

Consultando el manual, esta herramienta trabaja con sistemas de ficheros **ext2**, **ext3**, **ext4** examinando su contenido y determinando qué archivos son necesarios hacer **backup**. Se pueden almacenar tanto en el propio disco como en un medio externo. Después, para recuperar el **backup**, la herramienta que se debe utilizar es **restore** pasando como argumento el fichero **backup**.

Existen diferentes opciones a tener en cuenta para realizar la copia de seguridad:

- **-level**: Nivel de la copia, siendo 0 una copia completa del sistema de ficheros.
- **-f**: El fichero donde queremos tener la copia de seguridad.
- **-u**: Actualiza el historial de copias `/etc/dumpdates`.
- **-z**: Activación del modo compresión de la copia.

```
dansana@dansana:~$ sudo dump -0uz -f /mnt/backups/home.dump /home
DUMP: Date of this level 0 dump: Sat Oct 11 15:49:45 2025
DUMP: Dumping /dev/sda7 (/home) to /mnt/backups/home.dump
DUMP: Label: none
DUMP: Writing 10 Kilobyte records
DUMP: Compressing output at transformation level 2 (zlib)
DUMP: mapping (Pass I) [regular files]
DUMP: mapping (Pass II) [directories]
DUMP: estimated 1051319 blocks.
DUMP: Volume 1 started with block 1 at: Sat Oct 11 15:49:45 2025
DUMP: dumping (Pass III) [directories]
DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
DUMP: Closing /mnt/backups/home.dump
DUMP: Volume 1 completed at: Sat Oct 11 15:49:48 2025
DUMP: Volume 1 took 0:00:03
DUMP: Volume 1 transfer rate: 2594 kB/s
DUMP: Volume 1 1051270kB uncompressed, 7782kB compressed, 135.090:1
DUMP: 1051270 blocks (1026.63MB) on 1 volume(s)
DUMP: finished in 3 seconds, throughput 350423 kBytes/sec
DUMP: Date of this level 0 dump: Sat Oct 11 15:49:45 2025
DUMP: Date this dump completed: Sat Oct 11 15:49:48 2025
DUMP: Average transfer rate: 2594 kB/s
DUMP: Wrote 1051270kB uncompressed, 7782kB compressed, 135.090:1
DUMP: DUMP IS DONE
```

2.10.2 tar

Conocida herramienta para empaquetar y comprimir archivos o directorios en un fichero. Añadir que con el mismo comando podemos también desempaquetar y restaurar los archivos en los discos. Con **tar** podemos preservar los metadatos de los archivos originales, permisos, propiedad o enlaces simbólicos. Esto es muy importante a la hora de realizar copias de seguridad o permitir restaurar los contenidos respetando sus propiedades originales.

Las **flags** más utilizadas son las siguientes:

- **-c**: Indica la creación de un archivo.
- **-v**: Muestra todo lo que se está empaquetando.
- **-f**: Especifica el nombre del archivo comprimido.
- **-x**: Indica que se quiere extraer.

```
dansana@dansana:~$ sudo tar -cvf /mnt/backups/home.tar /home_
```

2.10.3 rsync

Es una herramienta de sincronización de archivos local y remota, de forma que podemos transferir ficheros de manera eficiente. Utiliza el algoritmo de transferencia delta que minimiza la transferencia de datos al copiar solo las secciones de un archivo que se han actualizado. Admite la copia de enlaces, dispositivos, propietarios, grupos y permisos.

Los parámetros más comunes son:

- **-t**: Indicamos que es de forma recursiva.
- **-a**: Para copiar recursivamente en un directorio, con el añadido de mantener privilegios, permisos y fechas de los ficheros y directorios.
- **-z**: Copiado de forma comprimida.
- **-t**: Preservamos el tiempo de modificación de los archivos.

```
dansana@dansana:~$ sudo rsync -a /home/ /mnt/backups/home_backup/
```

Referencias

- [1] ArchWiki. Disk quota. https://wiki.archlinux.org/title/Disk_quota, 2022.
- [2] Joel Barrios Dueñas. Permisos del sistema de archivos en gnu/linux. <https://blog.alcancelibre.org/staticpages/index.php/permisos-sistema-de-archivos>, 2016.
- [3] Unix StackExchange. Where is the rc file for vi editor. <https://unix.stackexchange.com/questions/180710/where-is-the-rc-file-for-vi-editor#:~:text=IEEE%20Std%201003.1%2D2001%20does,the%20root%20partition%20is%20present.>, 2022.
- [4] Ubuntu. Guía de escritorio de kubuntu. <https://help.ubuntu.com/kubuntu/desktopguide/es/directories-file-systems.html>, 2006.
- [5] Ubuntu. Guía de escritorio de kubuntu. <https://help.ubuntu.com/kubuntu/desktopguide/es/apt-get.html>, 2006.
- [6] Wikipedia. Raid. <https://es.wikipedia.org/wiki/RAID#>, 2011.
- [7] Wikipedia. Cuota de disco. https://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_disco, 2024.
- [8] Wikipedia. Gnu/linux. https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux#Discos,_particiones_y_sistemas_de_archivos, 2025.