

Disco Blanco

Para abrillantado en seco



Hoja Técnica

TD101

Fecha: Agosto 2011
Sustituye: Mayo 1997
Autor : FG

Descripción:

El Disco Scotch-Brite™ blanco es un disco para mantenimiento de suelos de alta calidad, hecho de fibras sintéticas de alta calidad, con una construcción no tejida de textura abierta. Las partículas abrillantadoras están dispersadas por todo el disco y unidas con un adhesivo duradero. Cada disco tiene un agujero central precortado.

Características especiales:

- Mezcla específica de fibras para incrementar el brillo.
- No raya ni daña los suelos protegidos
- Disco flexible
- Consistent performance.
- Durable pad at work.

Dónde y cuándo usar:

RPM	150-400	>400
Decapado		
Fregado		
Spray	X	
Abrillantado	XX	X

XX Diseñado para X Adecuado

Usar el disco 3M Scotch-Brite™ Blanco para abrillantado en seco de suelos protegidos en máquinas rotativas de velocidad estándar. También se puede usar para limpieza en spray ligera.

Instrucciones de uso:

1. Colocar un disco limpio bajo el plato de la máquina.
2. Barrer en seco el área.
3. Abrillantar una sección en seco en dos pasadas.
4. Mover hacia atrás a la siguiente sección.
5. Barrer en seco todo el área.
6. Quitar el disco y limpiar después de usar

Nota: el suelo debe de estar limpio, libre de suciedad y seco antes de abrillantar.

Mantenimiento del disco

1. Quitar de la máquina después de cada uso y sacudir para eliminar todas las partículas.
2. Enjuagar bajo un grifo (o lavar a máquina, cada 5 usos)
3. Colgar para secar. No usar en húmedo.

Nota: Los discos lavados a máquina encogerán unos 20 mm después del primer lavado. La temperatura recomendada de lavado es de 40°C

Propiedades:

Duración: 25.000 metros cuadrados a 150 rpm con uso estándar y con un mantenimiento adecuado.

Desecho de residuos:

Desechar en un contenedor apropiado, para incineración, si se dispone.
Material de embalaje: reciclable

Especificaciones de producto:

Los discos 3M Scotch-Brite™ Blanco están hechos de fibra de poliéster y adhesivo sintético. No se ven afectado significativamente por el agua, detergentes y limpiadores usados normalmente para mantenimiento de suelos.

Características del Producto (valores típicos):

Color: Blanco
Marcado: Logo3M en cada cara
Espesor: 28 mm
Agujero Central: precortado a 85 mm
Peso : 1200 g/m²
Tipo de fibra: Poliéster, mezcla de tamaños

Agresividad (Valor Schieffer):

Valor esperado en abrillantado: 0g
Valor 3M : 0g

Embalaje y etiquetado:

Material de embalaje hecho con material reciclado 100%.
Etiqueta multilingüe verde en cada caja. Código de barras en cada etiqueta.

Tamaño estándar:

Disponibles tamaños estándar y no estándar

Origen:

Hecho en Francia, en una fábrica con certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.