



## CERA PARQUET

**TELÉFONOS:**  
**91-3410065/ 66**  
**FAX:**  
**91-3410066**

**PRODUCTOS EXPRES, S. L.**  
**C/ PUERTO PAJARES, nº 25**  
**P. I. PRADO-OVERA.**  
**28919 LEGANES (MADRID)**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** **CLASE DE PRODUCTO**

La Cera Liquida Parquet Exprés, por sus componentes naturales, protege y revitaliza la madera, haciendo que la misma conserve su equilibrio natural, creando una película que la protege de los agentes externos que provocan su destrucción, sequedad, polvo, etc...

La correcta mezcla de los elementos empleados en su elaboración, obtiene un producto (Cera Liquida Parquet Exprés) óptimo en materiales naturales de textura porosa (maderas, barro cocido, mármoles, piedra,...), y muy especialmente cuando los mismos se encuentran expuestos a las inclemencias del tiempo: náutica, jardinería, exteriores.

#### **GAMA**

- **Colores:** Incolora, Nogal, Caoba, Cerezo, Castaño, Roble, etc.
- **Tamaños:** 1L., 5 L., 10 L. y 20 L.

### **2. DATOS TÉCNICOS**

- **Componentes:** Cera virgen y derivados del petróleo.
- **Útiles:** Para pequeñas superficies y remates en piezas de gran calidad aplicar Cera Liquida Parquet Exprés con trapos de algodón, que no suelten pelusa. Y para exteriores y grandes superficies, utilizar brocha.

Es muy importante que los útiles de aplicación sean de calidad para no mermar el resultado final del producto.

### **3. MODO DE EMPLEO**

Previo al tratamiento con Cera Liquida Parquet Exprés, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca.

Aplicar Cera Liquida Parquet Exprés en abundancia sobre la superficie a tratar, dejar secar durante un período de 2 ó 3 horas, según el material y condiciones ambientales y frotar con trapo o cepillo. Tanto las superficies tratadas con Cera Liquida Parquet Exprés, como los útiles empleados en su aplicación, pueden limpiarse con Aguarrás.

# • Ceras exprés



## 4. INDICACIONES ESPECIALES

Para su almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

## 5. CALIDAD Y EFICACIA

La CERA LIQUIDA PARQUET EXPRES es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, con extraordinarias prestaciones debido a su cuidada fabricación, siguiendo fórmulas y técnicas ancestrales, así como a la elección de sus materias primas.

Productos Exprés, S.L. garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

## 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.